

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	127.06	56.50	-1.64
Area formada (m2)	207.06	230.75	-1.64
Volumen master (litros)	10.00	10.00	0.00
Area externa coberturas/terceros	286.56	-	-
Llaves d'agua de plomeria	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + adosico)	261.00	-	-
Tasa de inspeccion (proyectos cobetas)	32.62 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	1.004	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	porta de correr, alumínio, opaco
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	4	7,56	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviços, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	2	3,18	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de banho SOLERA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de distribuição, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1500	900	0	0,00	janela de escritório, alumínio (SEM USG - ofício)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de distribuição, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vide social posterior (póster L&D desde R\$6)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,24	porta batente de vidro (banho adicional – ver ZENITH)
CV01	7000 x 1000	0	1	18,74	CORTINA DE VIDRO retrátil. O trilho de 900 mm só está

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
14	Comenzos de itinerario enclavados para los recursos — La L.63/2015 (a) (2015) — inicio del nuevo itinerario	A cerca de 2,60 m de inicio del SLA, a 4,40 m del NORTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote — NMR 12323	A topografía dentro como PAXA declarada por propietario (3 m x 2 m)
1	Cambio: Alcalá de 30,25 CMH, zona de ocupación, planimetría — La L.63/2014 (a)	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de tejados (LSP) terminado, con APT — NMR 8800 / 14742	Estructura a balance, inclina a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería —	Fachada, mano, cielo y espacio vegetal
8	Hearing concluido tras la reunión (LSP) —	A impresión actual y de estudio, más de zona
15	Dados de alto de energía, sala, del tráfico — Albas Instalaciones de Energía Solar (HPP) / ANEL/Unión Energía (SRL)	O SPDA y a Montaña las dimensiones con sus huecos de 400 cm
14	Revisión de conformidad técnica de la planta eléctrica — NMR 12323 (a) (2015) de 2000 / NMR 13574 (a) (2015)	A planta PE 1.5 m x 0.52 m x 2 m, sus veces mejor de 1 m x 0.50
12	Conclusión de materias: 100 % de proceso para (LSP) — La L.63/2015 (a) (2015) de 2000 / NMR 13574 (a) (2015)	Se han de conocer los datos de inicio para poder, mejorando los datos

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÊSO	FASE
2016	SALA MASTER	23,80	30,08	17.500	16.000	TC-09	ATIVO
1	1. Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R32 em total divergência gerada.						
2	2. Criação de Lista e o envio dos dados de R32 e marca-se o item como (0).						
3	3. Criação de ambiente de teste, prevalece a norma e registra-se a exceção.						
4	4. Aplicação pela equipe de instalação de carga, largura, altura, espessura, material e revisão.						
S-103	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
S-MKS	SUITE MASTER	22,80	2,80	17.000	9.000	TC-09	ATIVO
T-001	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura 600 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado solo a base trípode, torque 800000
TC-02	Multibomba de recarga 0,5-1v	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção 2000, recarga 0
TC-03	Permanente de internet	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado solo a acesso de resíduos, a montante
TC-04	Central GUP (2 x 1+40)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15323 até 1,5 m de profundidade e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a GAR	300 x 1200	aparente	painel de gerador para ser hall, embudo, du
TC-06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a 5x4m	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC-07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 subestação
TC-08	Motores de água e energia	TECU	(17.000, 600)	500 x 600	aparente	na entrada, dentro pela via sem entrar no i
TC-09	Núcleo de condensadores MONTE	PTA	(17.000, 13000)	800 x 4000	aparente	5 potências
TC-10	Núcleo de condensadores SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 potências
TC-11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casante	a posante os custos, impróprio
TC-12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9000)	600 x 800	casante	anexo da ligação e rede pública
TC-13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	até 1m da lateral superior (NAB), barreira de se
TC-14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais de proteção, cabine e tel
TC-15	Doçula externa	PTA	(20000, 30000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para ser de de
TC-16	Inventor fluorescente 10 em - ating box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou ARV

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	09
pos-R12 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE ARQUITET. (m²)	MAIUSA 1005/000/050	SEM ART. 196/1	de 78 REV. R12