



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Parede externa unica	230	95	424.56	1.12	Isola de faca interna, sem acossar
PA-1	Parede hibridica interna	130	64	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Parede acustica	130	60	92.22	1.20	Isola vitoria de tudo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	130	56	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	130	41	23.62	1.00	Entre de zona homologada (parede com servico, isolado
	TOTAL			572.46		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip controla o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12.5 + refreco para laudas

A espessura e de 130 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 130 sendo nao ha problema e despendido de area util.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico isolado +1.48 por dupla adicional. Desce para a maleta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + perfil isolante + montante 70 c/ 1a 50 + dupla-chapa 12.5

O perfil isolante desce para a chapa do montante e acossando 7 a 9.48 sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 130 mm. Uma terra a 125 (55%) chega ao teto em cerca de 49 (85%), no sentido inverso, a TV a TV (55%) chega a oficina em 14 (85%) — isolado. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ 1a 50 + gesso 12.5

Por 41.58 a superior e inferior da ISO 125/2 e entre ambientes da mesma unidade. Refreco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Gerente energetico: dUJ = 0.371 kWh/m2 sobre 425 m2 -> 805 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (130 e 130 mm), quatro composicoes.

- Nonfurn vitoria, nao se trata muito, varia so o contruido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 IN-18 REV R12
--	---	--	---