



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

○

downlight embudo

⊕

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

○

pendente (pe-direito duplo)

—

linear do tampo (bancado, closet, mesa)

□

arandela de espelho

•

balizador de escada

● 2700 K

● 3000 K

● 4000 K

forno absorvente perfurado (alfa 0.70)

sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTÉCNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	m2	altura	área	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	apoi	36.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-MAL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-MALC	vestib	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.1	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DETV	vestib	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	alcova	9.9	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	sofá	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cozinha	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	sofá	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.9	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S02	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-CR1	circulacao	4.3	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-C2	circulacao	5.4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-MAL	circulacao	11.5	100	109	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-L01	sofá	7.2	200	380	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	vestib	10.8	100	180	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BAMHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BAMHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COUBESPENSA	servico	3.9	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISAMHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORLAUNHO	banho	2.2	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBAMHO	banho	10.8	200	250	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASCLCLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASGOFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cor
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-AC05)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-CO2)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-CO2)	linear	2.4 m	4000 K
L7-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-CO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-CO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L7-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L7-AC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L7-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-ESCADA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
- * Luminária pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), malha de uniformidade SHV 1.2.
- * 50 pontos gerais, 10 pontos de tarefa, 1000 W (0.28 W/m²).
- * Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulação - 4.000 K cozinha, banheiro e hall.
- * 10% coeficiente de reflexão (reflexão) - 100 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.
- * Coeficiente (coeficiente) - reflexão de 100 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RIZ (previsível) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIZ Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 16 06-78 REV RIZ
---	---	---	------------------------------