

part. NPTT

Parcela (ha)	NPTT (%)
0,1	4,1
1,2	8,3
2,3	16,7
3,4	25,0
4,5	33,3
5,6	50,0
6-8	100

Investigado em 8 m, o acréscimo de terreno cul a 50 % da terreno do terreno em 4,5 m

atraso / solo superficial pouco compacto
argila arenosa mole a média
resistência média
solo moderadamente resistente
solo firme
terra e compacto
camada muito resistente

[illegible]

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (parafuso)	33,07 MPa	126,4 MPa (P05)	Não é LC contra 3
Compressão lateralidade	1000 (206 kN) e Tensão 80 (37,3) kN/m ² 75 (36,9)	além de + MEDIO	considerado por combinação
Resistência total	2,35 mm	25 mm	OK
Distância angular	0,000002	0,00033 (0,000)	OK
Microfissuração investigada	0 m	crack até 4,5 m	sucesso
Índice de água	razo contra do Suden	—	(1) pode mudar impermeabilização de base

PARCELA	IN
Q cotenuta	134,4
Q peso de superior	132,3
Q paredes	296,2
Q radior	940,5
Q leito e substituição	434,2
Q peso de superior	136,6
Q peso de termo	270,0
Q cotenuta	65,3
TOTAL de sancao (I + Q)	3468,7
Area do radior	136,4 m2
Precoço media	13 071,5%

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de injeção	600 mm
Corre	130,5 m ³
Bolsa-filtro (capacidade: 25 kg)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	109,1 m ³
Operário de 350 mm	3
Enxerto de densidade em alta	4
Armador total de radier	1020,2 kg (0,5 kg/m ³)
Concreto (ap + bord)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader vira fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (poderência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

Abstract

1000

100

1:50 / esquemático

100 CIRCLES FROM OLIVIA

37