



(continuacao)											
CONJUNTO	QD	PTS	PAB.	ARRIVEE m	-LONGE m	MARK m	QUEDA m	HHZ	MONT	CE PASS.	
TAB-20	TC-05	1	1	12,2	122	14,4	0,57	25	6	1	
TAB-20	TC-05	1	1	2,5	122	14,4	0,57	25	2	1	
TAB-20	TC-05	1	1	8,5	122	14,4	0,57	25	18	1	
TAB-20	TC-05	1	1	2,5	122	14,4	0,57	25	2	1	
TAB-4	TC-06	1	6	17,2	172	16,8	1,36	4	42	2	
TAB-4	TC-06	1	6	10,2	102	14,8	4	1	16	1	
TAB-5	TC-06	1	3	12,8	128	14,0	0,8	25	25	1	
TAB-6	TC-06	1	1	5,5	5,5	12,7	0,22	23	11	1	
TAB-7	TC-06	1	6	5	17,9	128	12,8	0,8	25	46	2
TAB-8	TC-06	1	6	14,3	14,3	15,9	0,57	25	34	1	
TAB-9	TC-06	1	7	11,6	11,6	14,6	0,46	25	27	1	
TAB-10	TC-06	1	1	1,1	1,1	14,4	0,42	6	7	1	
TAB-5-01	TC-06	1	10	11,2	15,4	13,5	0,42	25	107	2	
TAB-5-01R	TC-06	2	5	19,1	11,6	14,0	0,26	23	40	2	
TAB-5-01S	TC-06	3	4	13,6	8,8	17,7	0,22	23	25	2	
TAB-5-01SR	TC-06	5	7	18,8	12,2	17,7	0,22	23	37	2	
TAB-5-01SD	TC-06	5	10	19,9	19,1	24,7	0,40	23	76	3	
TAB-5-01S1	TC-06	5	10	34,9	22,5	19,9	0,06	23	79	3	
TAB-5-01S2	TC-06	5	7	7,1	19,1	19,1	0,1	23	18	2	
TAB-5-01R	TC-06	5	5	14,0	7,9	12,2	0,13	23	35	2	
TAB-5-01R1	TC-06	5	9	29,4	15,5	19,4	0,61	25	56	3	
TAB-5-01R2	TC-06	5	8	29,4	22,5	19,4	0,42	23	57	3	
TAB-5-01R3	TC-06	5	10	29,1	20,1	20,1	0,23	23	59	3	
TAB-5-01R4	TC-06	5	5	24,9	11,7	14,4	0,46	23	46	3	
TAB-5-01R5	TC-06	5	18	39,5	26,5	19,5	0,02	24	139	5	
TAB-5-01R6	TC-06	5	5	7,1	18,1	19,1	0,13	23	16	2	
TAB-5-01R7	TC-06	4	13	25,0	19,9	20,9	0,26	23	62	3	
TAB-5-01R1	TC-06	5	5	19,4	12,1	18,0	0,51	23	42	3	
TAB-5-01R2	TC-06	4	9	22,1	22,1	19,9	0,48	23	46	3	
TAB-5-01R3	TC-06	5	9	14,2	18,0	19,0	0,40	23	25	2	

NOTAS

= 62 pontos de tomada 187 tomadas, 5 dugios, 12 de bancada e 1.320 mm³, 38 interrupções (4 paralelos), 111 luminárias, 39 portas de TUE – todos com x, y e z e parede (hoteleiros);

- Circuitos: DENTRO da parede a 1450 mm, pelos furos de serviço dos montantes, sóde ao furo para tomada e ventilação, sa enterrado a 400 mm para tomada e porta, 3255,1 e de eletrólito em 62 onces, porta mais longe TUE a 17,3 e 14 m do quadra;

- Fiação: (b) baixa tensão com o caso 2527 montantes, travessia, o caso 1.320 mm, abscissa a caso 1500 mm por caso, 4m2 de tomada e interruptor, 4m4 em luminária e TUE; caso de passagem a cada 15 m (PDR 5426 6.2.1.1);

- (b) anexo luminária, varrelho TUE, luz TUE, interruptor de furo, enrijecido de caso, TUE da tomada do quadro de furo de 300 mm.