



CDM	DMR	TIPO
RG-GERAL	saída do manufatureiro (Zantres)	registro de gerente + validade de retenção DCM
RG-COL-5	saída do colante	registro de gerente DCM
RG-COL-7	saída do lenço	registro de gerente DCM
RG-T-COR	entrada do corral do T-COR	registro de gerente DCM
RG-T-REV	entrada do corral do T-REV	registro de gerente DCM
RG-S-302	entrada do corral do S-302	registro de gerente DCM
RG-S-303	entrada do corral do S-303	registro de gerente DCM
RG-S-MAS	entrada do corral do S-MAS	registro de gerente DCM
RG-T-LAV	entrada do corral do T-LAV	registro de gerente DCM
RG-T-DEP	entrada do corral do T-DEP	registro de gerente DCM
RG-T-CO2	entrada do corral do T-CO2	registro de gerente DCM
RG-T-COL-1	entrada do corral do T-COL-1	registro de gerente DCM
RG-T-DEP	entrada do corral do T-DEP	registro de gerente DCM
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DCM
RP-LC-05	box LC-05	registro de pressão DCM
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DCM
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DCM
RP-DX-05	ducha externa DX-05	registro de pressão DCM

ITEM	QTD	UN
lona de proteção no fundo de 32 mtrs (paralela alameda)	263	m²
cig de PVC no montante (a cada 600 mm)	274	un
cig de PVC na subida (a cada 600 mm)	26	un
barras de fixação entre montantes + parafusos de montagem (para	38	un
parafusos de amarração de vigas a laia do radier (a cada 1,5 m)	17	un
alcatrazada (barragem de energia no entpiso) (a cada 1,5 m)	25	un

O QUE	COMO	
lotação para as águas alternadas para parede	21 pontos	NA
pressão com a potência real	tem todas as perdas devidas (grandeza ou TC-16)	NA
equipo com 100 metros de comprimento	23 metros em 100 metros de comprimento e pressão	NA
Sem hidrante cabe na sala	32 mm contra 40 (tema acima de 90)	NA
luzes elétricas e hidráulicas utilizadas	2000 mm entre eixos (menos um diâmetro)	NA
pressão L-C1	menor a 3000, estática 60 kPa, dinâmica 80 kPa (pico)	NA
estático (pressão L-C2)	60 kPa (pressão 400)	NA
pressão L-C3	limite em +600 (pressão 57 kPa, dinâmica 43 kPa)	NA
estático (pressão L-C2)	57 kPa (pressão 400)	NA

NOTAS

- PEI C/NDZ da coluna AF-01 ate cada peça, DENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricacao passa a abrir em 35 mm); sobre na parede ate a peça 124,2 m em 30 tornas, 304 montantes admissíveis.

- Cigoto NUNCA em montante [DN05 e mais e forte maior que meia almal: 80,2 m sob o piso — enroscado no radier, entre as vigas no entpelo — ate o pramado ou a canal, so o pramado e vertical (Fm 42).

- Flange de 124,2 paredes leveira electrica eixo agua, Placa de solda, parafuso de placa a furo de montador furo das flange 300 490 (agudo) e 1.400 1.300 mm (debrisa); os verticais fixa janta aos pontes.

- Madores (4) lava no rior, clip de PEIX a cada 600 mm, barra de fixacao entre montantes em cada peça, angulo amarrado a tela do radier a cada 1,5 m e em abraçadeiras isotubica a cada 1,0 m no entpelo.