

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em balcão exposto, ganho termico, ruído acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em balcão exposto, ganho termico, ruído acústico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em balcão exposto, ganho termico, ruído acústico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em balcão exposto, ganho termico, ruído acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (já instalado) no perfurado	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 s para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliário, fono tecnico e/ou tela ganfo
T-00C	gesso-lã no teto	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o fono	29,80	la sobre o fono absorve ruído de chuveiro no banheiro
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (portatela aparente)	30,00	ambiente sem exigência acústica no teto
T-001	sem fono (portatela aparente)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face critica em sul e em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face critica em sul e em ruído
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P02E	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm	condição real não tem monitorar, a segurança vem da altura de 2,000 sem apoio intermediário
P02E	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face critica em sul e em ruído
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P02E	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face critica em sul e em ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-20 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo acústico sob contrapiso seco	baixo	1,1x1 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	70% de 3,20 para 1,1 s, 1 s	+ 10% sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Per composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Per de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 controla (PVS 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificado por proteção, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,1x1 m de 70 para 57 dB	no onde há dominios sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pressupõe restrição, equaliza o não acionante nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se, parede ali controla o período
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa pressão 270000	50 mm e mais de espessura sem furação comprometem área útil
Módulo acústico	solo para do teto (ruído radiado)	ruído há permeabilidade absorve, não existe ruído de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominios	vibrações pequenas e modulação não há garantir TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vácuo de 600x600 e fono protegido, custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	tela de 1.200 mm já controla, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até 400 (2 a 47 graus) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (pressão/ruído não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	1 s já em 0,270 contra índice de 2,30, o ganho real é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" quando não houver o desempenho particular.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a índices simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	13
ISO 1022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZOES
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 60/60/60/60	SEM ART / RNT	