

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (estrutura aparente)	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de mão	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ímolo	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-ORI	OFICINA	almofa	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (estrutura aparente)	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2000	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-SOL	SOLARIMT	social	39,24	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	forro absorvente (a ser montado oportunamente)	2000	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de mão	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem forro (estrutura aparente)	2000	em porcelanato recortado de mão	2P-6
S-SOL	SUITE 02	ímolo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SOL	SUITE 03	ímolo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E HALLURARIA	circulação	10,08	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ímolo	46,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, almofada, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	almofa, revestimento	almofa múltipla de pedra, para a fiação da água não térmica
Forro	FORRO (desempenho acústico)	forro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Forro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o forro, almofada e luminária embutida cabem sem abutir
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pintado respinga em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de forro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, pintado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma pedra do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, forro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria pedra do piso.

Forro de forro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e luminária embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R3B	
Por P12 (previsão)		MAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	de 25 REVIZO
	MALHA 600/600/600		