



POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Gerador energético: $dU = 0,356 \text{ MW/K}$ sobre $340 \text{ m}^2 > 482 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento o outro: em clima quente-unico com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de envalho externo ($28,2 \text{ C}$ a 32 C / $80 \% \text{ UR}$) e a agua condensa DENTRO do paint – sobre o aco, encharcando a lona, sem sinal visivel ate a patologia esta instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa [tudo quente-unico]. Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cimo justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 300 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vai ou cola muda: varia só e conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 50,00 TAPAS (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por RZ (privativo) UNIDADE MESTRE: 044	CICLO A 1:100 FORMATO A1 MALHA: 9000/9000	ENSIAO ESTUDIO PRELIMINAR RZB NÃO UTILIZADO PARA OBRA SEM AMT / RMT	PRIVATIVO 12 04.20 RZC RZB