

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (100)
02	Planta baixa – terra	estado (100)
03	Planta baixa – superior	estado (100)
04	Planta de layout – terra	estado (100)
05	Planta de coberturas	estado (100)
06	Cotas AA e BB	estado (100)
07	Facilidade	estado (100)
08	Corte monumental	estado (100)
09	Quadro geral e pendências	estado (100)
10	Detalhes construtivos	estado (100)
11	Desempenho técnico e acústico	estado (100)
12	Mapa de fontes de ventilação	estado (100)
13	Especificações por exigência	estado (100)
14	Avaliação de modelo	estado (100)
	Elementos internos	estado (100)
16	Planta de forro e iluminação	estado (100)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (100)
18	Plataformas de paradas L2F	estado (100)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de flocos e penetração	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada secundária	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Climatização – térmica e acústica	Etapa 3 (P04)
29	Desenho físico e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de sites e gabinete	Etapa 4 (P05)
32	Programa e migração	Etapa 4 (P05)
33	Entrega – início, revisão e finalização	Etapa 4 (P05)
34	Placota, checklist e fechada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: Climatizada por zona, com foneira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	VAIR: MASTER (o parametrado: massa de 46,80 m ³ , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros sem prazo e resto da ru na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca + fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + piscina re-efixo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis defeitos corrigidos, entre eles o journal de monitor e o prioridade das salas

PONDENCIA		REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Central Alvará de 01/28 (CAMP - taxa de ocupação, gabarito)	Lei 1.838/2014	Condições para a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo e avaliação definitiva de talude	NBR 12221	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de treliça LSP + laminação, com AHT	NBR 10801 / NBR 1	Estabilidade e projeto dimensionamento por flexão nas tubulações / verificação de fadigaagem lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco potencial	Código Ambiental de Manaus	Contornoamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção pluvial no lote	A confirmar	Se houver, volume adequado de retenção	ABERTA
6	Regulamento específico de contenção	---	Pachado, muros, recintos e espaços orgânicos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Condição de disponibilidade de injeção no sistema	ABERTA
8	Normas construídas dos painéis LSP	Isolamento	A padronização atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica RSE + LIMA Concretadas	Intelig	Documentação em divergenciaslima.com.br	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declaração de propriedade	Resolução por parte com frestas acústicas (RSE)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – CMC em formato mais verificado por nota e rubrica, balanceamento de linha, CDEs, silabários, contos de grandeza por nome de monetas, caminho e carregamento de consoante
R03	E15 e E16 – Sequência de mensagens por endereços topológicos com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o preço é igual ao custo decorrente para montar
R04	E17 e E18 – Diferente versões, análise de impactos que se espera qe qe os cartões, complementos, DMF, CPA, OBI, STL, CSO, NME, e banco de 28 endereços
R05	E20, E25 e E26 – documentos gerados de modo em três modos de leitura, checklist de balanceo de 16 itens com motor de erro, e scores com a fórmula especial, incluindo CSO e número decimal
R09	E29 – lista de engenharia no visualizador; seis vetores do motor, painel de grande controle a partir da coordenação da própria placa. Desempenhar seus efeitos: 138 pontos fora do envelope de projeto, dois vetores mais altos que a parede elevada em silêncio e a colisão de peça que dá saída entre o caminho e o caminho de grandeza

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	
meta	0	0	0	0	Se instalado a uma flexão aberta – 100 em 70%
colunas	0	0	0	0	Se de abertura longa, a per com 220. Junta dimensionada pela carga, com alvo de 0,05 apoiado do limite nominal de 1,00, colunas 30 kg de aço em 2.424
conectividade	0	0	0	0	A estrutura interna entre os 30-800 peças, cada fôrma curta com, cada peça cilíndrica
voto	0	0	0	0	Se em X contidos contra o vento do NBR 6123. O consumo de aço vai de 5,4 para 21,0 kg/m ² – tolerância mais de metade
acesso_pelo_fornado	0	0	0	0	Se a segunda disponível na primeira instalação e a cada duas sucessivas reais, encoragem a fundação, que em True Blind, e a estrutura de encostas, cada 10 degraus apoiados no ar
aluminação	0	0	0	0	A 30 nos diâmetros a encostas. Os arborescência em Painel e/ou em concreto exposto e a excepta genérica que transformam buç em reaparecer solo
aproveitabilidade	0	0	0	0	Abertura, a transição permite conforme a justificação de Pm 1, a cavidade e a área do montante, 90 mm, e a Ø16300 tem 132 de diâmetro externo
instala	0	0	0	0	Se a cobertura geram complicações, o flu, massa e concreto passar a existir, derivados do pavimento
encosta	0	0	0	0	Se: O cruzamento entre quadros de esquadro e quadro de arandeiros acima 3 batentes no superior que exceder no diâmetro e não no dado – a área deve não foi atribuído
relevo	0	0	0	0	
espacos_montes	0	0	0	0	
baricadas	0	0	0	0	
telas	0	0	0	0	
substituição	0	0	0	0	
coluna_ponta	3	0	0	3	
ponta_montado	0	0	0	0	
seccion	0	0	0	0	
projecção_inferior	0	0	0	0	
fronteira_lateral	0	0	0	0	
estrutura	2	0	0	2	
parafusos	0	0	0	0	
proteção	0	0	0	0	
altura_flex	0	0	0	0	
chapim	0	0	0	0	
hidráulica	0	0	0	0	
estaca	0	0	0	0	
diversagem	0	0	0	0	
integridade_inferior	0	0	0	0	
fortalecimento	0	0	0	0	
planta	0	0	0	0	
burgo	1	0	0	1	
correa_vento	1	0	0	1	

AFFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
E um modelo, não um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única forma; mudar o modelo muda todos os pranchões, e a dificuldade não sobre a folha, mas sobre o prazo
E suficiente por construção	187 condições verificáveis, e que não estão no modelo; o autorista não altera, é finalmente imposto que se o desenho documentado aparecerem
Inspeciona por detalhes, não por cantos	7.961 x4 e por parte absoluta primeiro na casa interior, e de 29 metros com valores absolutos, sendo desmonte em seu quartel
NÃO é projeto legal	nos subitutos AUTOTEST; cálculos estruturais, sanções; sem aprovação municipal
NÃO foram técnicas	a programação de painéis e de estudos; falta reatring confissão do fabricante
Habilidades úteis recuperadas (%)	painéis urbanos e de SUDS, técnica abrangendo de solo e interrelação pluviométrica do projeto segundo como topografia

- Revisão R36 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	s/ escala FORMATO A1 MALHA 100/200/100	ESTUDO PRELIMINAR R36 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	33 00 30 REV R36