TEMA 05 • Do Campo ao Dado

Como um formulário HTML vira informação: percurso do dado do navegador até o armazenamento, com código explicado linha a linha

Situação real · GET vs POST · JSON + localStorage · Script linha a linha · Missões · Checkpoint

1. Situação | 2. GET vs POST | 3. JSON + localStorage | 4. Script linha a linha

Checkpoint — 10 questões

Responda com calma. Cada alternativa mostra a explicação na hora. Ao finalizar, veja o resultado geral.

Progresso: **10 de 10**

1 **Qual é a função do atributo `name` em um campo de formulário?**

- ○ **a)** Define a cor do campo.
- ○ **b)** Identifica o dado no envio. Sem name, o valor não é transmitido.
- ○ **c)** Define o tipo do campo.
- ○ **d)** Aplica o rótulo visível ao usuário.

✅ **Correto!** name é a identidade do dado que viaja. id é a identidade do elemento na página. Sem name, o dado não vai.

2 **Quando usamos `<label for="nome">`, o "nome" ali deve corresponder a quê?**

- ○ **a)** Ao atributo name do campo.
- ○ **b)** Ao atributo id do campo.
- ○ **c)** Ao texto do placeholder.
- ○ **d)** Ao type do campo.

✅ **Correto!** for aponta para o id. É essa associação que torna o campo acessível a leitores de tela.

3 **Você testa o arquivo `01_get.html` e digita "Ana". O que acontece na barra de endereços ao clicar em Enviar?**

- ○ **a)** A URL fica limpa, sem parâmetros.
- ○ **b)** A URL ganha `?nome=Ana`, mostrando o valor enviado.
- ○ **c)** O navegador abre uma nova aba.
- ○ **d)** O navegador baixa um arquivo chamado dados.json.

✅ **Correto!** GET coloca os dados na URL. O par "name=valor" entra depois do sinal de interrogação.

4 **Você testa o arquivo `02_post.html` em arquivo local e digita "Ana". O que acontece?**

- ○ **a)** A URL ganha `?nome=Ana`, igual ao GET.
- ○ **b)** Os dados aparecem na URL e no corpo, simultaneamente.
- ○ **c)** A URL fica limpa, mas o navegador reclama porque não há servidor para receber o POST.

○ **d)** O navegador exibe um alerta perguntando para onde enviar.

✅ **Correto!** POST envia no corpo. Sem um destino preparado para receber, o navegador informa que a requisição não pôde ser completada.

5 **POST é automaticamente mais seguro que GET?**

○ **a)** Sim, porque criptografa os dados.

○ **b)** Sim, desde que o formulário tenha `type="password"`.

○ **c)** Não. Ambos trafegam em claro. A proteção real vem do HTTPS.

○ **d)** Não, porque nenhum dos dois transmite dados.

✅ **Correto!** POST é preferível para login por outros motivos (não fica no histórico, não fica na URL visível), mas criptografia de transporte é papel do HTTPS.

6 **O que o `localStorage` armazena?**

○ **a)** Objetos JavaScript diretamente.

○ **b)** Apenas texto. Objetos precisam virar texto antes, via `JSON.stringify`.

○ **c)** Arquivos grandes, incluindo imagens.

○ **d)** Um banco de dados relacional pequeno.

✅ **Correto!** localStorage só guarda strings. Por isso o objeto precisa ser convertido em texto antes de entrar e reconstruído com JSON.parse depois.

7 **O que faz a linha `JSON.stringify(dados)`?**

○ **a)** Envia o objeto para o servidor.

- ○ **b)** Transforma o objeto JavaScript em texto no formato JSON.
- ○ **c)** Remove campos vazios.
- ○ **d)** Cria um formulário automaticamente.

✅ **Correto!** stringify = transformar em string. É o passo necessário antes de gravar em qualquer armazenamento baseado em texto.

8 **O `localStorage` é compartilhado entre todos os usuários de um site?**

- ○ **a)** Sim, todos os acessos veem os mesmos dados.
- ○ **b)** Não. É por navegador e por site. Cada usuário tem o próprio armário.
- ○ **c)** Sim, mas só se o site estiver em HTTPS.
- ○ **d)** Depende do método GET ou POST usado no envio.

✅ **Correto!** localStorage é local ao navegador. Não viaja para outros computadores, não é sincronizado.

9 **O que a função `evento.preventDefault()` faz no script do formulário?**

- ○ **a)** Impede a recarga da página no envio, permitindo que o JavaScript trate os dados.
- ○ **b)** Apaga todos os dados já guardados.
- ○ **c)** Esconde o formulário do usuário.
- ○ **d)** Envia os dados para um servidor remoto.

✅ **Correto!** Sem preventDefault, o navegador tentaria enviar o formulário e recarregar. Com preventDefault, você toma o controle do fluxo.

10 **Qual é a sequência correta de gravação de um objeto em localStorage?**

- ○ **a)** getItem → JSON.parse → objeto → enviar ao servidor.
- ○ **b)** objeto → JSON.stringify → setItem (string). Depois: getItem → JSON.parse → objeto.
- ○ **c)** objeto → enviar direto ao localStorage sem conversão.
- ○ **d)** setItem → objeto → getItem em ordem invertida.

✅ **Correto!** Gravação: objeto → stringify → setItem. Leitura: getItem → parse → objeto.

✅ Ver resultado 🔄 Limpar

📊 Seu resultado

10 / 10

Aproveitamento: 100% — 🏆 Excelente! Você entendeu o percurso do dado.

- ✅ Q1 — Correta
- ✅ Q2 — Correta
- ✅ Q3 — Correta
- ✅ Q4 — Correta
- ✅ Q5 — Correta
- ✅ Q6 — Correta
- ✅ Q7 — Correta
- ✅ Q8 — Correta
- ✅ Q9 — Correta

✅ Q10 — Correta