

Plano de teste funcional do banco de dados

Sistema	Vendas Online		SGBD	Oracle Ai Database 26ai Free		Data-base	26/09/2026
Total de CTs	40	OK	40	ERRO	0	Resultado	APROVADO
Evidência	scripts/resultados-testes.txt — saída real do SQL*Plus						

Tabela	CT	Restrição / regra	Dado de entrada / script	Resultado esperado	Resultado obtido	Status	Observação
Critério: integridade referencial							
ATS_ENDereco	1	O cliente referenciado deve existir.	Inserir endereco com cliente_id = 99999. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar com violação de chave estrangeira.	ORA-02291: cliente inexistente bloqueado pela chave estrangeira.	OK	Classe inválida: chave-pai inexistente.
ATS_PRODUTO	2	A categoria referenciada deve existir.	Inserir produto com categoria_id = 99999. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar com violação de chave estrangeira.	ORA-02291: categoria inexistente bloqueada pela chave estrangeira.	OK	Classe inválida: categoria inexistente.
ATS_PEDIDO	3	O endereço deve pertencer ao mesmo cliente do pedido.	cliente_id = 1 e endereco_id = 102, pertencente ao cliente 2. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar o par endereço/cliente incompatível.	ORA-02291: par endereco/cliente incompatível bloqueado.	OK	Valida a chave estrangeira composta.
ATS_CATEGORIA	4	Categoria com produtos associados não pode ser excluída.	Excluir categoria_id = 201, referenciada por produtos. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar a exclusão por dependência.	ORA-02292: categoria referenciada por produtos não foi excluída.	OK	Classe inválida: exclusão de chave-pai em uso.
ATS_ITEM_PEDIDO	5	O pedido referenciado deve existir.	Inserir item com pedido_id = 99999. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar com violação de chave estrangeira.	ORA-02291: pedido inexistente bloqueado pela chave estrangeira.	OK	Classe inválida: pedido inexistente.
ATS_ITEM_PEDIDO	6	O produto referenciado deve existir.	Inserir item com produto_id = 99999. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar com violação de chave estrangeira.	ORA-02291: produto inexistente bloqueado pela chave estrangeira.	OK	Classe inválida: produto inexistente.
ATS_PAGAMENTO	7	O pedido do pagamento deve existir.	Inserir pagamento com pedido_id = 99999. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar com violação de chave estrangeira.	ORA-02291: pagamento sem pedido foi bloqueado.	OK	Classe inválida: pagamento órfão.
ATS_ENTREGA	8	O pedido da entrega deve existir.	Inserir entrega com pedido_id = 99999. scripts/03_testes_integridade_referencial.sql	Rejeitar com violação de chave estrangeira.	ORA-02291: entrega sem pedido foi bloqueada.	OK	Classe inválida: entrega órfã.
Critério: integridade de atributos — classes de equivalência e valores-limite							
ATS_CLIENTE	9	nome não pode ser nulo.	nome = NULL. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar o registro por campo obrigatório.	ORA-01400: nome nulo bloqueado.	OK	Classe inválida: ausência de valor obrigatório.
ATS_CLIENTE	10	data_nascimento >= 01/01/1900.	data_nascimento = 01/01/1900. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Aceitar o registro no limite inferior.	Data 1900-01-01 aceita no limite inferior válido.	OK	Valor de fronteira inferior válido.
ATS_CLIENTE	11	data_nascimento >= 01/01/1900.	data_nascimento = 31/12/1899. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar o registro abaixo do limite.	ORA-02290: data 1899-12-31 bloqueada abaixo do limite.	OK	Um dia abaixo da fronteira inferior.
ATS_CLIENTE	12	Cliente deve ter 18 anos na data-base 26/09/2026.	data_nascimento = 27/09/2008. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar o registro um dia abaixo de 18 anos.	ORA-02290: nascimento em 2008-09-27, um dia abaixo do limite de 18 anos, foi bloqueado.	OK	Um dia acima da data máxima permitida.
ATS_ENDereco	13	cep deve conter exatamente 8 algarismos.	cep = '1234567'. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar CEP com 7 algarismos.	ORA-02290: CEP com 7 dígitos foi bloqueado.	OK	Classe inválida: comprimento menor que 8.
ATS_ENDereco	14	numero deve ser inteiro entre 1 e 999999.	numero = -1. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar o limite inferior.	Numero 1 aceito no limite inferior válido.	OK	Valor de fronteira inferior válido.
ATS_PRODUTO	15	preco deve ser >= 0,01.	preco = 0. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar preço zero.	ORA-02290: preco zero bloqueado.	OK	Um centavo abaixo da fronteira inferior.
ATS_PRODUTO	16	preco >= 0,01 e estoque >= 0.	preco = 0,01 e estoque = 0. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Aceitar ambos os limites inferiores.	Preco 0,01 e estoque zero aceitos nos limites válidos.	OK	Duas fronteiras válidas no mesmo registro.
ATS_PRODUTO	17	estoque deve ser >= 0.	estoque = -1. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar estoque negativo.	ORA-02290: estoque -1 bloqueado abaixo do limite.	OK	Uma unidade abaixo da fronteira inferior.
ATS_ITEM_PEDIDO	18	quantidade deve ficar entre 1 e 999.	quantidade = 0. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar quantidade zero.	ORA-02290: quantidade zero bloqueada.	OK	Uma unidade abaixo da fronteira inferior.
ATS_ITEM_PEDIDO	19	quantidade deve ficar entre 1 e 999.	quantidade = 1. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Aceitar o limite inferior.	Quantidade 1 aceita no limite inferior válido.	OK	Valor de fronteira inferior válido.
ATS_ITEM_PEDIDO	20	desconto_percentual deve ficar entre 0 e 100.	desconto_percentual = 100. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Aceitar o limite superior.	Desconto 100 por cento aceito no limite superior válido.	OK	Valor de fronteira superior válido.
ATS_ITEM_PEDIDO	21	desconto_percentual deve ficar entre 0 e 100.	desconto_percentual = 100,01. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar valor acima de 100.	ORA-02290: desconto 100,01 bloqueado acima do limite.	OK	0,01 acima da fronteira superior.
ATS_PAGAMENTO	22	parcelas deve ser inteiro entre 1 e 12.	parcelas = 13. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar valor acima de 12.	ORA-02290: 13 parcelas bloqueadas acima do limite.	OK	Uma parcela acima da fronteira superior.
ATS_ENTREGA	23	Status ENTREGUE exige data_entrega.	status_entrega = 'ENTREGUE'; data_entrega = NULL. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar a combinação inconsistente.	ORA-02290: status ENTREGUE sem data efetiva foi bloqueado.	OK	Classe inválida: estado concluído sem data.
ATS_CATEGORIA	24	ativo aceita somente S ou N.	ativo = 'X'. scripts/04_testes_atributos_limites.sql	Rejeitar valor fora do domínio.	ORA-02290: valor X fora do domínio foi bloqueado.	OK	Classe inválida de domínio enumerado.
Critério: integridade semântica, unicidade e dependência de dados							
ATS_PAGAMENTO	25	pedido 403: valor_total deve igualar o total do pedido.	pedido 403: valor_total = 389,70; pagamento = 300,00. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar o pagamento divergente.	ORA-02291: pagamento divergente do total do pedido foi bloqueado.	OK	Dependência entre valor e pedido.
ATS_PAGAMENTO	26	valor do pagamento deve igualar o total do pedido.	pedido 403: pagamento = 389,70. scripts/05_testes_semanticos.sql	Aceitar o pagamento de mesmo valor.	Pagamento aprovado igual ao total do pedido foi aceito.	OK	Classe válida da dependência entre dados.
ATS_ENTREGA	27	data_prevista >= data_envio.	envio = 25/09/2026; prevista = 24/09/2026. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar data prevista anterior ao envio.	ORA-02290: data prevista anterior ao envio foi bloqueada.	OK	Ordem cronológica inválida.
ATS_ENTREGA	28	data_entrega >= data_envio.	envio = 25/09/2026; entrega = 24/09/2026. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar entrega anterior ao envio.	ORA-02290: data efetiva anterior ao envio foi bloqueada.	OK	Ordem cronológica inválida.
ATS_CLIENTE	29	email deve ser único.	email = 'ana.souza@example.com', já cadastrado. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar o email duplicado.	ORA-00001: email duplicado foi bloqueado.	OK	Classe inválida de unicidade.
ATS_PAGAMENTO	30	Cada pedido pode ter no máximo um pagamento.	Inserir segundo pagamento para pedido_id = 401. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar o segundo pagamento.	ORA-00001: segundo pagamento do pedido foi bloqueado.	OK	Dependência 1:0..1 protegida por unicidade.
ATS_CLIENTE	31	Cliente com endereços ou pedidos não pode ser excluído.	Excluir cliente_id = 1. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar a exclusão por dependências.	ORA-02292: cliente com endereços e pedidos não foi excluído.	OK	Proteção contra registros órfãos.
ATS_PEDIDO	32	valor_total deve ser >= 0.	valor_total = -0,01. scripts/05_testes_semanticos.sql	Rejeitar total negativo.	ORA-02290: total negativo do pedido foi bloqueado.	OK	0,01 abaixo da fronteira inferior.
Critério: valores-limite adicionais							
ATS_CLIENTE	33	nome deve conter entre 3 e 100 caracteres.	nome = 'AB', com 2 caracteres. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Rejeitar o nome abaixo do comprimento mínimo.	ORA-02290: nome com 2 caracteres foi bloqueado abaixo do limite.	OK	Um caractere abaixo da fronteira inferior.
ATS_CLIENTE	34	data_nascimento <= 26/09/2008.	data_nascimento = 26/09/2008. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Aceitar a data no limite superior.	Nascimento em 2008-09-26 aceito no limite superior válido.	OK	Valor de fronteira superior válido.
ATS_ENDereco	35	numero deve ser inteiro entre 1 e 999999.	numero = 999999. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Aceitar o limite superior.	Numero 999999 aceito no limite superior válido.	OK	Valor de fronteira superior válido.
ATS_ENDereco	36	numero deve ser inteiro entre 1 e 999999.	numero = 1000000. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Rejeitar o valor acima de 999999.	Valor 1000000 bloqueado acima do limite do numero do endereco.	OK	Uma unidade acima da fronteira superior.
ATS_PRODUTO	37	preco deve ficar entre 0,01 e 999999,99.	preco = 999999,99. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Aceitar o limite superior.	Preco 999999,99 aceito no limite superior válido.	OK	Valor de fronteira superior válido.
ATS_PRODUTO	38	preco deve ficar entre 0,01 e 999999,99.	preco = 1000000,00. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Rejeitar um centavo acima do máximo.	ORA-02290: preco 1000000,00 bloqueado acima do limite.	OK	0,01 acima da fronteira superior.
ATS_ITEM_PEDIDO	39	quantidade deve ficar entre 1 e 999.	quantidade = 999. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Aceitar o limite superior.	Quantidade 999 aceita no limite superior válido.	OK	Valor de fronteira superior válido.
ATS_ITEM_PEDIDO	40	quantidade deve ficar entre 1 e 999.	quantidade = 1000. scripts/06_testes_limites_adicionais.sql	Rejeitar uma unidade acima do máximo.	Quantidade 1000 bloqueada acima do limite do item.	OK	Uma unidade acima da fronteira superior.