

POLÍTICA NACIONAL DE GARANTIA E COBERTURA DE DANOS

Diretrizes de Cobertura, Termos de Troca e Matriz de Riscos para Androids das Séries Doméstica e Industrial

Documento Técnico-Comercial Nº: POL-GAR-2026-V3

Vigência: Ano Fiscal 2026 / 2027

Última Atualização: Q1/2026

1. Visão Geral e Âmbito de Aplicação

Esta política estabelece as diretrizes completas de garantia legal, contratual e estendida para toda a linha de produtos androides da empresa. Aplica-se integralmente a clientes corporativos e consumidores finais, cobrindo defeitos de fabricação, falhas operacionais do núcleo positrônico e avarias decorrentes de desgaste prematuro de atuadores sob condições normais de uso.

Para garantir a máxima transparência, esta documentação detalha os prazos de cobertura discriminados por modelo, as condições operacionais que invalidam a garantia e os procedimentos necessários para acionamento de assistência técnica presencial ou remota.

2. Matriz Geral de Prazos de Garantia por Série

Os prazos de garantia variam conforme o modelo e a categoria de aplicação (Doméstica ou Industrial). A tabela abaixo consolida os períodos de cobertura base fornecidos diretamente da fábrica:

Série de Android	Garantia Legal	Garantia Contratual	Garantia Total Base	Suporte On-Site
Cyber-Y (Doméstico Base)	90 dias	12 meses	15 meses	Não (Balcão)
Cyber-Z (Doméstico Pro)	90 dias	21 meses	24 meses	Sim (Até 48h)
Cyber-X (Industrial Pesado)	90 dias	33 meses	36 meses	Sim (Prioritário 4h)
Cyber-A (Segurança / Patrulha)	90 dias	33 meses	36 meses	Sim (Dedicado 2h)

3. Coberturas Específicas por Subcomponente

Diferentes subsistemas robóticos possuem dinâmicas de desgaste distintas. Por essa razão, a garantia aplica-se com termos específicos para cada módulo funcional:

- **Núcleo Positrônico e Processadores Centrais:** Cobertura total de 36 meses contra corrupção lógica do firmware de fábrica ou falha de hardware não provocada por interrupção brusca durante atualizações sem no-break.
- **Atuadores Hidráulicos e Servomotores:** Cobertura total contra vazamentos de fluído sintético e folgas mecânicas acima de 0.05mm durante os primeiros 18 meses de operação contínua.
- **Células de Bateria Hyperlon:** Garantia de retenção de pelo menos 80% da capacidade nominal de carga durante os primeiros 1.000 ciclos de recarga completos ou 24 meses (o que ocorrer primeiro).
- **Sensores Ópticos e Lidar:** Cobertura de 12 meses contra perda de calibração espacial, desde que as lentes não apresentem fissuras decorrentes de impactos externos.

4. Cláusulas de Exclusão de Garantia

A garantia concedida será sumariamente anulada caso seja constatada qualquer uma das seguintes ocorrências operacionais:

Código de Exclusão	Descrição da Infração / Evento	Impacto no Contrato
EXC-01	Modificação do Firmware Positrônico sem assinatura digital homologada.	Perda Total da Garantia
EXC-02	Uso de Estações de Recarga não homologadas (subvoltagem/sobrevoltagem).	Exclusão das Baterias
EXC-03	Operação fora dos limites térmicos homologados (-10°C a +45°C para linha doméstica).	Anulação de Motores/Atuadores
EXC-04	Danos provocados por imersão em água em modelos sem certificação IP68.	Perda Total da Garantia
EXC-05	Ruptura do lacre físico de segurança do chassi por técnicos não autorizados.	Perda Total da Garantia

5.1 Protocolos de Acionamento e Atendimento Técnico (Parte 1)

Para solicitar o atendimento em garantia, o responsável pela unidade android deve registrar o chamado através do portal corporativo oficial, anexando os logs do sistema e o relatório de diagnóstico da unidade.

Procedimentos de Diagnóstico Remoto - Módulo 1:

Antes do envio de uma equipe técnica presencial, a equipe de Suporte de Nível 2 realizará uma varredura telemétrica no repositório de logs do androide. É fundamental que a unidade seja mantida conectada a uma rede Wi-Fi/5G estável com pelo menos 30% de carga de bateria remanescente.

Fase de Atendimento	SLA Máximo	Entregável Esperado
Triagem e Leitura de Logs	2 horas	Relatório de Código de Erro (DTC)
Tentativa de Correção OTA	4 horas	Patch de Firmware / Calibração Remota
Despacho de Técnico On-Site	24 a 48 horas	Substituição de Módulo Físico ou Peça

Termos de Cobertura Adicional para Redes Corporativas (Seção 1):

Empresas operadoras de frotas industriais superior a 10 unidades possuem direito ao programa *Buffer Unit Swap*. Este programa disponibiliza uma unidade reserva de especificação equivalente para substituição imediata enquanto o androide avariado permanece em manutenção no centro técnico.

5.2 Protocolos de Acionamento e Atendimento Técnico (Parte 2)

Para solicitar o atendimento em garantia, o responsável pela unidade android deve registrar o chamado através do portal corporativo oficial, anexando os logs do sistema e o relatório de diagnóstico da unidade.

Procedimentos de Diagnóstico Remoto - Módulo 2:

Antes do envio de uma equipe técnica presencial, a equipe de Suporte de Nível 2 realizará uma varredura telemétrica no repositório de logs do androide. É fundamental que a unidade seja mantida conectada a uma rede Wi-Fi/5G estável com pelo menos 30% de carga de bateria remanescente.

Fase de Atendimento	SLA Máximo	Entregável Esperado
Triagem e Leitura de Logs	2 horas	Relatório de Código de Erro (DTC)
Tentativa de Correção OTA	4 horas	Patch de Firmware / Calibração Remota
Despacho de Técnico On-Site	24 a 48 horas	Substituição de Módulo Físico ou Peça

Termos de Cobertura Adicional para Redes Corporativas (Seção 2):

Empresas operadoras de frotas industriais superior a 10 unidades possuem direito ao programa *Buffer Unit Swap*. Este programa disponibiliza uma unidade reserva de especificação equivalente para substituição imediata enquanto o androide avariado permanece em manutenção no centro técnico.

5.3 Protocolos de Acionamento e Atendimento Técnico (Parte 3)

Para solicitar o atendimento em garantia, o responsável pela unidade android deve registrar o chamado através do portal corporativo oficial, anexando os logs do sistema e o relatório de diagnóstico da unidade.

Procedimentos de Diagnóstico Remoto - Módulo 3:

Antes do envio de uma equipe técnica presencial, a equipe de Suporte de Nível 2 realizará uma varredura telemétrica no repositório de logs do androide. É fundamental que a unidade seja mantida conectada a uma rede Wi-Fi/5G estável com pelo menos 30% de carga de bateria remanescente.

Fase de Atendimento	SLA Máximo	Entregável Esperado
Triagem e Leitura de Logs	2 horas	Relatório de Código de Erro (DTC)
Tentativa de Correção OTA	4 horas	Patch de Firmware / Calibração Remota
Despacho de Técnico On-Site	24 a 48 horas	Substituição de Módulo Físico ou Peça

Termos de Cobertura Adicional para Redes Corporativas (Seção 3):

Empresas operadoras de frotas industriais superior a 10 unidades possuem direito ao programa *Buffer Unit Swap*. Este programa disponibiliza uma unidade reserva de especificação equivalente para substituição imediata enquanto o androide avariado permanece em manutenção no centro técnico.