# Guia de consulta: todas as tags HTML

*Todas as tags agrupadas por função, em ordem alfabética e ranqueadas em classes A, B, C e D. Atualizado em 11 de outubro de 2026.*

## Como usar este guia

**Analogia:** pense numa caixa de ferramentas. A Parte 1 é a organização por gavetas (ferramentas de medir, de cortar, de fixar). A Parte 2 é o índice alfabético, para achar qualquer uma rápido. A Parte 3 mostra quais ferramentas ficam sempre à mão e quais ficam no fundo da caixa.

- **Parte 1:** tags separadas por função (documento, semântica, texto, mídia, tabelas, listas, formulários, script).
- **Parte 2:** todas as tags em ordem alfabética, com grupo e descrição curta.
- **Parte 3:** ranking de importância em classes A, B, C e D.
- **Parte 4:** tags obsoletas, que você só precisa reconhecer em código antigo.
- **Parte 5:** como usar o ranking nos seus estudos.

**Sobre a contagem:** o HTML atual tem mais de 110 elementos (aqui `h1` a `h6` contam como 6). Alguns são recentes e o suporte ainda cresce; eles aparecem marcados como *novo* ou *experimental*. A fonte definitiva é a página “Referência de elementos HTML” da MDN e a especificação HTML Living Standard (WHATWG).

## Três conceitos para ler as tabelas

**Tags vazias (void):** não têm conteúdo nem tag de fechamento. São 13: `area`, `base`, `br`, `col`, `embed`, `hr`, `img`, `input`, `link`, `meta`, `source`, `track` e `wbr`. Escreva `<br>`, não `<br></br>`.

**Bloco × em linha:** tags de bloco começam numa nova linha e ocupam a largura toda (`div`, `p`, `h1`, `ul`). Tags em linha fluem dentro do texto (`span`, `a`, `strong`, `img`). Esse é o comportamento padrão do navegador, e o CSS pode mudá-lo. Escolha a tag pelo significado, não pelo comportamento.

**`<!DOCTYPE html>` não é uma tag.** É uma declaração que avisa o navegador para usar o modo moderno e vai sempre na primeira linha.

# Parte 1: tags por função

## 1.1 Metadados e documento

O esqueleto da página e as informações que não aparecem na tela.

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `html` | Raiz de toda a página; leva o atributo `lang` |
| `head` | Informações invisíveis: título, meta, links e estilos |
| `body` | Todo o conteúdo visível da página |
| `title` | Título da aba e dos resultados de busca (um por página) |
| `meta` | Metadados: codificação, viewport, descrição (vazia) |
| `link` | Liga recursos externos, como CSS e favicon (vazia) |
| `style` | CSS escrito dentro do próprio HTML |
| `base` | URL base para todos os links relativos (vazia, rara) |

## 1.2 HTML semântico

Tags que descrevem o significado do conteúdo e criam as regiões (landmarks) da página.

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `header` | Cabeçalho do site, da seção ou do artigo |
| `nav` | Bloco de navegação principal |
| `main` | Conteúdo principal; apenas um visível por página |
| `section` | Parte temática do conteúdo, normalmente com título |
| `article` | Conteúdo independente: post, card de projeto, comentário |
| `aside` | Conteúdo complementar, tangencial ao principal |
| `footer` | Rodapé do site, da seção ou do artigo |

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `h1` a `h6` | Títulos hierárquicos; use um único `h1` e não pule níveis |
| `hgroup` | Agrupa um título com seu subtítulo |
| `address` | Informação de contato do autor da página ou do artigo |
| `search` | Região de busca da página ou do site |
| `figure` | Conteúdo autônomo: imagem, diagrama, trecho de código |
| `figcaption` | Legenda do `figure` |

## 1.3 Blocos de conteúdo e genéricas

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `p` | Parágrafo |
| `div` | Caixa genérica de bloco, sem significado. Use quando nenhuma tag semântica servir |
| `span` | Trecho genérico em linha, sem significado |
| `hr` | Quebra temática entre assuntos (vazia) |
| `pre` | Texto pré-formatado: mantém espaços e quebras de linha |
| `blockquote` | Citação longa, em bloco |
| `br` | Quebra de linha dentro do texto (vazia) |

## 1.4 Formatação e marcação de texto

Todas são em linha. Escolha pelo significado; a aparência vem do CSS.

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `strong` | Importância forte (padrão: negrito) |
| `em` | Ênfase que muda o sentido da frase (padrão: itálico) |

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `b` | Chama atenção sem importância extra (negrito) |
| `i` | Voz alternativa: termo técnico, idioma estrangeiro (itálico) |
| `u` | Anotação não textual, como marcar erro ortográfico (sublinhado) |
| `s` | Conteúdo que deixou de ser correto, como preço antigo (riscado) |
| `small` | Letras miúdas: direitos autorais, avisos |
| `mark` | Destaque de relevância, como marca-texto |
| `sub` | Subscrito (H2O) |
| `sup` | Sobrescrito (m²) |
| `code` | Trecho de código |
| `kbd` | Entrada do usuário, como teclas (Ctrl + C) |
| `samp` | Saída de um programa |
| `var` | Variável matemática ou de programação |
| `abbr` | Abreviação; o `title` traz o significado |
| `dfn` | Termo que está sendo definido |
| `cite` | Título de uma obra citada |
| `q` | Citação curta, em linha |
| `time` | Data ou hora legível por máquina (atributo `datetime`) |
| `data` | Valor legível por máquina (atributo `value`) |
| `del` | Texto removido |
| `ins` | Texto inserido |
| `bdi` | Isola um trecho com direção de texto imprevisível |
| `bdo` | Força a direção do texto |
| `ruby` | Anotação de pronúncia (japonês, chinês) |
| `rt` | Texto da pronúncia dentro de `ruby` |

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `rp` | Parênteses de reserva para navegadores sem suporte a `ruby` |
| `wbr` | Ponto onde uma palavra longa pode quebrar (vazia) |

## 1.5 Links e elementos interativos

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `a` | Link para página, âncora, e-mail ou arquivo (atributo `href`) |
| `details` | Bloco que abre e fecha sem JavaScript |
| `summary` | Título clicável do `details` |
| `dialog` | Janela de diálogo ou modal (abre normalmente via JS) |

## 1.6 Mídia e conteúdo incorporado

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `img` | Imagem; exige `alt` (vazia) |
| `picture` | Contêiner para versões alternativas da imagem por tela ou formato |
| `source` | Fonte alternativa dentro de `picture`, `video` ou `audio` (vazia) |
| `video` | Vídeo com controles nativos |
| `audio` | Áudio com controles nativos |
| `track` | Legendas ou descrições para `video` e `audio` (vazia) |
| `map` | Mapa de imagem clicável |
| `area` | Região clicável dentro de um `map` (vazia) |
| `canvas` | Área de desenho controlada por JavaScript |
| `svg` | Gráfico vetorial embutido no HTML |

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `math` | Fórmula matemática (MathML) |
| `iframe` | Outra página embutida, como mapa ou vídeo; use `title` |
| `embed` | Conteúdo externo (hoje raramente necessário; vazia) |
| `object` | Recurso externo genérico, como PDF |
| `fencedframe` | Quadro isolado para recursos de privacidade (experimental) |

## 1.6 (cont.) Tabelas

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `table` | A tabela inteira; só para dados tabulares, nunca para layout |
| `caption` | Título da tabela (primeiro filho) |
| `thead` | Grupo das linhas de cabeçalho |
| `tbody` | Grupo das linhas do corpo |
| `tfoot` | Grupo das linhas de rodapé (totais) |
| `tr` | Linha |
| `th` | Célula de cabeçalho (use `scope`) |
| `td` | Célula de dado |
| `col` | Configura uma coluna (vazia) |
| `colgroup` | Agrupa colunas |

## 1.7 Listas

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `ul` | Lista sem ordem |
| `ol` | Lista ordenada (passos, ranking) |

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `li` | Item de `ul`, `ol` ou `menu` |
| `dl` | Lista de definições (termo e descrição) |
| `dt` | Termo da lista de definições |
| `dd` | Descrição do termo |
| `menu` | Lista de comandos ou ações; na prática funciona como `ul` |

## 1.8 Formulários

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `form` | Contêiner do formulário e do envio dos dados |
| `label` | Rótulo do campo, ligado pelo `for` ao `id` |
| `input` | Campo de entrada; o comportamento muda com o `type` (vazia) |
| `button` | Botão de ação (enviar, abrir, alternar) |
| `textarea` | Texto de várias linhas |
| `select` | Lista suspensa |
| `option` | Uma opção de `select` ou `datalist` |
| `optgroup` | Agrupa opções de um `select` |
| `datalist` | Sugestões para um `input` (via atributo `list`) |
| `fieldset` | Agrupa campos relacionados |
| `legend` | Título do `fieldset` |
| `output` | Resultado de um cálculo ou ação do usuário |
| `progress` | Barra de progresso |
| `meter` | Medidor dentro de uma faixa conhecida (ex.: nota de 0 a 10) |
| `selectedcontent` | Mostra a opção escolhida num `select` personalizável (novo, suporte crescendo) |

### 1.9 Script e componentes

| Tag | O que faz |
|---|---|
| `script` | Código JavaScript (inline ou por `src`); use `defer` |
| `noscript` | Conteúdo alternativo para quando o JavaScript está desligado |
| `template` | Molde de HTML que só aparece quando o JS o clona |
| `slot` | Espaço de preenchimento dentro de um Web Component |

## Parte 2: todas as tags em ordem alfabética

| Tag | Grupo | Descrição curta |
|---|---|---|
| `a` | Link | Link para página, âncora, e-mail ou arquivo |
| `abbr` | Texto | Abreviação |
| `address` | Semântico | Contato do autor |
| `area` | Mídia | Região clicável de um `map` |
| `article` | Semântico | Conteúdo independente |
| `aside` | Semântico | Conteúdo complementar |
| `audio` | Mídia | Áudio |
| `b` | Texto | Destaque sem importância extra |
| `base` | Documento | URL base dos links relativos |
| `bdi` | Texto | Isola texto de direção imprevisível |
| `bdo` | Texto | Força a direção do texto |
| `blockquote` | Bloco | Citação em bloco |
| `body` | Documento | Conteúdo visível da página |
| `br` | Bloco | Quebra de linha |
| `button` | Formulário | Botão de ação |
| `canvas` | Mídia | Desenho controlado por JS |

| Tag | Grupo | Descrição curta |
|---|---|---|
| `caption` | Tabela | Título da tabela |
| `cite` | Texto | Título de obra citada |
| `code` | Texto | Trecho de código |
| `col` | Tabela | Configura uma coluna |
| `colgroup` | Tabela | Agrupa colunas |
| `data` | Texto | Valor legível por máquina |
| `datalist` | Formulário | Sugestões para um campo |
| `dd` | Lista | Descrição numa lista de definições |
| `del` | Texto | Texto removido |
| `details` | Interativo | Bloco que abre e fecha |
| `dfn` | Texto | Termo sendo definido |
| `dialog` | Interativo | Janela de diálogo ou modal |
| `div` | Bloco | Caixa genérica |
| `dl` | Lista | Lista de definições |
| `dt` | Lista | Termo numa lista de definições |
| `em` | Texto | Ênfase |
| `embed` | Mídia | Conteúdo externo |
| `fencedframe` | Mídia | Quadro isolado (experimental) |
| `fieldset` | Formulário | Agrupa campos |
| `figcaption` | Semântico | Legenda do `figure` |
| `figure` | Semântico | Conteúdo autônomo com legenda |
| `footer` | Semântico | Rodapé |
| `form` | Formulário | Formulário |
| `h1` a `h6` | Semântico | Títulos hierárquicos |
| `head` | Documento | Informações invisíveis da página |
| `header` | Semântico | Cabeçalho |
| `hgroup` | Semântico | Título com subtítulo |

| Tag | Grupo | Descrição curta |
|---|---|---|
| `hr` | Bloco | Quebra temática |
| `html` | Documento | Raiz da página |
| `i` | Texto | Voz alternativa (itálico) |
| `iframe` | Mídia | Página embutida |
| `img` | Mídia | Imagem |
| `input` | Formulário | Campo de entrada |
| `ins` | Texto | Texto inserido |
| `kbd` | Texto | Entrada de teclado |
| `label` | Formulário | Rótulo do campo |
| `legend` | Formulário | Título do `fieldset` |
| `li` | Lista | Item de lista |
| `link` | Documento | Liga CSS, ícone e outros recursos |
| `main` | Semântico | Conteúdo principal |
| `map` | Mídia | Mapa de imagem clicável |
| `mark` | Texto | Destaque de relevância |
| `math` | Mídia | Fórmula matemática (MathML) |
| `menu` | Lista | Lista de comandos |
| `meta` | Documento | Metadados |
| `meter` | Formulário | Medidor numa faixa |
| `nav` | Semântico | Navegação principal |
| `noscript` | Script | Alternativa sem JavaScript |
| `object` | Mídia | Recurso externo genérico |
| `ol` | Lista | Lista ordenada |
| `optgroup` | Formulário | Grupo de opções |
| `option` | Formulário | Opção de seleção |
| `output` | Formulário | Resultado de um cálculo |
| `p` | Bloco | Parágrafo |

| Tag | Grupo | Descrição curta |
|---|---|---|
| `picture` | Mídia | Imagens alternativas por tela |
| `pre` | Bloco | Texto pré-formatado |
| `progress` | Formulário | Barra de progresso |
| `q` | Texto | Citação curta |
| `rp` | Texto | Parênteses de reserva do `ruby` |
| `rt` | Texto | Pronúncia dentro do `ruby` |
| `ruby` | Texto | Anotação de pronúncia |
| `s` | Texto | Conteúdo que deixou de ser correto |
| `samp` | Texto | Saída de programa |
| `script` | Script | JavaScript |
| `search` | Semântico | Região de busca |
| `section` | Semântico | Seção temática com título |
| `select` | Formulário | Lista suspensa |
| `selectedcontent` | Formulário | Opção escolhida (novo) |
| `slot` | Script | Espaço de Web Component |
| `small` | Texto | Letras miúdas |
| `source` | Mídia | Fonte alternativa de mídia |
| `span` | Bloco | Trecho genérico em linha |
| `strong` | Texto | Importância forte |
| `style` | Documento | CSS interno |
| `sub` | Texto | Subscrito |
| `summary` | Interativo | Título do `details` |
| `sup` | Texto | Sobrescrito |
| `svg` | Mídia | Gráfico vetorial |
| `table` | Tabela | Tabela de dados |
| `tbody` | Tabela | Corpo da tabela |
| `td` | Tabela | Célula de dado |

| Tag | Grupo | Descrição curta |
|---|---|---|
| `template` | Script | Molde de HTML |
| `textarea` | Formulário | Texto de várias linhas |
| `tfoot` | Tabela | Rodapé da tabela |
| `th` | Tabela | Célula de cabeçalho |
| `thead` | Tabela | Cabeçalho da tabela |
| `time` | Texto | Data ou hora |
| `title` | Documento | Título da aba |
| `tr` | Tabela | Linha da tabela |
| `track` | Mídia | Legendas de vídeo ou áudio |
| `u` | Texto | Anotação não textual (sublinhado) |
| `ul` | Lista | Lista sem ordem |
| `var` | Texto | Variável |
| `video` | Mídia | Vídeo |
| `wbr` | Texto | Ponto de quebra de palavra |

## Parte 3: ranking de importância (classes A, B, C e D)

**Critérios:** quão frequente a tag é na web, quão necessária ela é para a página existir ou funcionar, e quanto pesa em acessibilidade e SEO. As posições dentro de cada classe são aproximadas, e num projeto específico a ordem muda: `table` sobe num painel de dados, `video` num site de cursos e `ruby` é essencial em sites em japonês.

### Classe A: essenciais (34 tags)

Aparecem em praticamente todo site. Sem elas a página não existe ou não funciona. Aprenda primeiro.

| Posição | Tag | Por que está aqui |
|---|---|---|
| 1 | `html` | Raiz de toda página |
| 2 | `head` | Metadados e recursos |
| 3 | `body` | Todo o conteúdo visível |

| Posição | Tag | Por que está aqui |
|---|---|---|
| 4 | `title` | Aparece na aba e no Google |
| 5 | `meta` | Codificação, viewport e descrição |
| 6 | `link` | Conecta o CSS |
| 7 | `div` | Caixa genérica presente em todo layout |
| 8 | `p` | Todo texto corrido |
| 9 | `a` | A web é feita de links |
| 10 | `img` | Toda imagem |
| 11 | `h1` a `h6` | Estrutura de títulos |
| 12 | `ul` | Listas e menus |
| 13 | `li` | Itens de lista |
| 14 | `span` | Trecho genérico, gancho para CSS |
| 15 | `script` | Conecta o JavaScript |
| 16 | `button` | Ações da interface |
| 17 | `input` | Base dos formulários |
| 18 | `label` | Acessibilidade dos campos |
| 19 | `form` | Agrupa e envia os dados |
| 20 | `header` | Cabeçalho da página |
| 21 | `nav` | Menu de navegação |
| 22 | `main` | Conteúdo principal |
| 23 | `section` | Partes temáticas |
| 24 | `article` | Itens independentes |
| 25 | `footer` | Rodapé |
| 26 | `ol` | Listas ordenadas |
| 27 | `strong` | Importância no texto |
| 28 | `em` | Ênfase no texto |
| 29 | `br` | Quebra de linha |

### Classe B: muito comuns (29 tags)

Presentes na maioria dos projetos reais. Domine na sequência da classe A.

`select`, `option`, `textarea`, `style`, `video`, `audio`, `source`, `iframe`, `figure`, `figcaption`, `aside`, `table`, `tr`, `td`, `th`, `thead`, `tbody`, `caption`, `code`, `pre`, `blockquote`, `hr`, `small`, `b`, `i`, `details`, `summary`, `fieldset`, `legend`

### Classe C: ocasionais (27 tags)

Úteis em casos específicos. Saiba que existem e use quando o conteúdo pedir.

`time`, `svg`, `picture`, `template`, `noscript`, `dl`, `dt`, `dd`, `mark`, `sub`, `sup`, `q`, `cite`, `abbr`, `address`, `canvas`, `dialog`, `progress`, `meter`, `datalist`, `optgroup`, `hgroup`, `search`, `del`, `ins`, `s`, `tfoot`

### Classe D: raras ou especializadas (26 tags)

Nichos específicos. Consulte a MDN quando o projeto pedir; nenhuma precisa ser decorada.

`kbd`, `samp`, `var`, `u`, `wbr`, `base`, `map`, `area`, `col`, `colgroup`, `track`, `data`, `dfn`, `bdi`, `bdo`, `ruby`, `rt`, `rp`, `output`, `menu`, `embed`, `object`, `slot`, `math`, `selectedcontent`, `fencedframe`

## Parte 4: tags obsoletas (fora do ranking)

Não use em projetos novos. Reconheça-as apenas em código antigo.

| Tag | Troque por |
|---|---|
| `acronym` | `abbr` |
| `applet` | `object` ou `embed` (applets Java morreram) |
| `basefont` | CSS ( `font-family`, `font-size` ) |
| `bgsound` | `audio` |
| `big` | CSS `font-size` |
| `blink` | Nada (texto piscando é ruim para acessibilidade) |
| `center` | CSS `text-align: center` ou `margin: auto` |
| `command` | `button` |
| `content`, `shadow`, `element` | Web Components ( `slot`, `template` ) |

| Tag | Troque por |
|---|---|
| `dir` | `ul` |
| `font` | CSS |
| `frame`, `frameset`, `noframes` | `iframe` |
| `image` | `img` |
| `isindex` | `form` com `input` |
| `keygen` | API Web Crypto (JS) |
| `listing`, `xmp`, `plaintext` | `pre` com `code` |
| `marquee` | Animações CSS |
| `menuitem` | `button` ou `li` com JS |
| `multicol` | CSS `columns` |
| `nextid` | Nada (removida) |
| `nobr` | CSS `white-space: nowrap` |
| `noembed` | Conteúdo alternativo dentro de `object` |
| `param` | Descontinuada; era usada dentro de `object` |
| `rb`, `rtc` | `ruby` e `rt` |
| `spacer` | CSS `margin` e `padding` |
| `strike` | `s` ou `del` |
| `tt` | `code`, `kbd`, `samp` ou CSS monoespaçado |

## Parte 5: como usar o ranking nos seus estudos

1. **Classe A:** refaça o esqueleto do portfólio usando só essas tags. Se a página funciona e faz sentido ao ler só os títulos, a base está pronta.
2. **Classe B:** acrescente a tabela de estudos (`table` com `caption`, `thead` e `tbody`), a foto com `figure` e `figcaption`, um FAQ com `details` e `summary`, e um formulário com `select` e `textarea`.
3. **Classe C:** use `time` nas datas do diário de estudos, `dl` em “Sobre mim”, `mark` para destacar termos e `progress` para mostrar seu avanço. Deixe o `dialog` para quando aprender JavaScript.
4. **Classe D:** consulte quando surgir a necessidade. Ninguém decora esta classe.

Para conferir seu trabalho, passe o código no validador oficial (validator.w3.org/nu), que aponta tags fora do lugar, tags obsoletas e erros de aninhamento.