Projet KSAV 1

Par CHESNEAU Baptiste et VILANOVE Thibauld

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise

2. Le besoin exprimé

3. Notre solution

4. Conclusion

Contexte

L'entreprise Salaün nous à contacter pour créer un site web qui leur permettra d'effectuer des retours clients sur les différents voyages qu'ils proposent dans les différentes agences de France.

Présentation de l'entreprise

Salaün est une entreprise de transport en commun de voyageurs qui a été créée en 1932 par Michel Salaün qui est le grand-père du président actuel.

Elle propose des voyages, circuits, séjours, croisières ainsi que de la location de véhicules haut de gamme.

Elle est constituée de 128 agences de voyages. Plus de 750 collaborateurs dans différents pays.

Plus de 215 000 clients en 2018. Plus de 3200 points de ventes distribuent, en France et en Belgique;. En 2018, chiffre d'affaires de 230 millions d'euros.

Le Besoin exprimé

Concevoir une application web qui permet d'effectuer des retours clients sur des voyages que vendent l'entreprise.

Cependant, plusieurs problèmes majeurs se posent à nous : les différentes agences en France ne proposent pas les mêmes voyages, il existe plusieurs tour opérateurs qui organisent les voyages, les tours opérateurs organisent les voyages à des occurrences précises...

Il va falloir donc trier les retours clients par leur date de voyage, leur destination, l'organisateur, l'agence et les notes données par les voyageurs.

Notre solution

Mise en place de la base de donnée

Construction du code

Relation entre le site et la base de donnée

Mise en place de la base de donnée



Construction du code

Consider Set North-Tables Content Conten	 body>	
(form action="NetourClient.php" method="POSI") (/ieldset) (dabel for="retour"> (option value="voyagitet"> Agent de Voyage (/option) (option value="client"> Client (/option) (/select) (/ieldset)	<pre><header> <h1 style="text-align: center;"> Salaün Holidays</h1> </header></pre>	
<pre>cfieldsetb</pre>	<pre><h1 style="text-align: center;"> Salut <?= \$_SESSION['prenom'] . ' ' . \$_SESSION['nom']; ?> </h1></pre>	
<pre> cfieldsetb clabet for="retour"> Retour cselect name="retour"></pre>		
Clabel for="retour"> Retour (/label)	<pre><form action="RetourClient.php" method="POST"></form></pre>	
<pre></pre>	<fieldset></fieldset>	
<pre>coption value="royagiste"> Agent de Voyage (/option></pre>	<pre><label for="retour"> Retour </label></pre>	
<pre>coption value="client"> Client </pre> <pre>//select> //fieldset></pre>	<pre><select name="retour"></select></pre>	
## Retour Agent de Voyage ▼ Code client	<pre><option value="voyagiste"> Agent de Voyage </option></pre>	
<pre> (/fieldset></pre>	<pre><option value="client"> Client </option></pre>	
Retour Agent de Voyage (slabel for="codeclient" ame="codeclient" type="text") (/fieldset> (slabel for="nom")Nom(/label) (slabel for="nom")Nom(/label) (slabel for="nom")Prénom(label) (slabel for="nom")Prénom(label) (slabel for="nom")Prénom(label) (slabel for="nom")Prénom(label) (slabel for="nom")Prénom(label) (slabel for="date_voyage_debut")Date de début du Voyage(/label) (slabel for="date_voyage_debut")Date de début du Voyage(/label) (slabel for="date_voyage_debut")Date de fin du Voyage(/label) (slabel for="type") Type de Voyage (/label) (slabel for="type") Type de Voyage (/		
<pre>clabel for="codeclient" code client </pre> <pre>cinput id="codeclient" name="codeclient" type="text"></pre>		
<pre>Code client (/fieldset> (/fieldset></pre>	<fieldset></fieldset>	Retour Agent de Voyage ✔
<pre> //fieldset> //fieldset></pre>	<pre><label for="codeclient"> Code client </label></pre>	
<pre> //fieldset> //fieldset></pre>	<pre><input id="codeclient" name="codeclient" type="text"/></pre>	Code client
<pre>clabel for="nom">Nom / label></pre>		Code chem
<pre>cinput id="nom" name="nom" type="text"> <fieldset> <iahel for="nom" name="prenom" type="text"> </iahel></fieldset> <iahel for="date_voyage_debut">Date de début du Voyage <input id="datedebut" name="datedebut" type="date"/> <iahel for="date_voyage_debut">Date de fin du Voyage <input id="datedebut" name="datedebut" type="date"/> <iahel for="date_voyage_debut">Date de fin du Voyage <iahel for="date_voyage_debut">Date de fin du Voyage <iahel for="type"> </iahel></iahel></iahel></iahel></iahel></pre>	<fieldset></fieldset>	
//fieldset> <pre> </pre> <pre> //fieldset> <pre> <pre></pre></pre></pre>	<label for="nom">Nom</label>	Nom
<pre> // fieldset></pre>	<pre><input id="nom" name="nom" type="text"/></pre>	
<pre></pre>		Prénom
<pre>clinput id="prenom" name="prenom" type="text"> cliplut id="prenom" name="prenom" type="text"> cliplut id="for="date_voyage_debut">Date de début du Voyage clinput id="datedebut" name="datedebut" type="date" > cliplut id="datedebut" name="datedebut" type="date" > cliplut id="datedebut" name="datedebut" type="date" > cliplut id="datefin" name="datefin" type="date" > cliplut id="datedebut" type="date" > cliplut id="datedebut" name="datedebut" type="date" > cliplut id="datedebut" name="datefin" type="date" > cliplut id="datedebut" name="datefin" type="date" > cliplut id="datedebut" name="datefin" type="date" > cliplut id="datefin" name="datefin" type="datefin" type="dat</pre>		Trenom
<pre> //fieldset> //fieldset></pre>		5217 B 1 931 F 22335 F 11 1
<pre> c(fieldset)</pre>		Date de début du Voyage jj/mm/aaaa 📰
Cabel for="date_voyage_debut">Date de début du Voyage Cinput id="datedebut" name="datedebut" type="date" >		
<pre></pre>		Data de Cor de Verrano de Joseph Corre
<pre> //fieldset> //fieldset> // (abel for="date_voyage_debut">Date de fin du Voyage // (input id="datefin" name="datefin" type="date" > // (fieldset> // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Type de Voyage // (abel) > // (abel for="type"> Tour opérateur</pre>		Date de lift du voyage JJ/mm/aaaa
<pre> // Select name="type"> // Select name="</pre>		
Clabel for="date_voyage_debut">Date de fin du Voyage(/label)		Type de Voyage
Clabel for="date_voyage_debut">Date de fin du Voyage(/label)	VEW ACTION	<u> </u>
<pre> Agence Agence Agence Agence Agence Agence Points Positifs : Sasir vos avis Sasir vos avis Sasir vos avis Sasir vos avis Agence Agence Agence Agence Sasir vos avis Agence Agence Agence Sasir vos avis Agence Agence Agence Agence Sasir vos avis Agence Agence Agence Sasir vos avis Agence Agence Agence Agence Agence Sasir vos avis Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence Agence</pre>		Tour opérateur 🔻
<pre> <pre></pre></pre>		Total operation
<pre> <fieldset></fieldset></pre>		A
<pre>Clabel for="type"> Type de Voyage Cselect name="type"> Coption value=""> Coption value="Sejour">Séjour Coption value="Croisiere*Croisière Coption value="Croisiere*Croisière Destination Points Positifs: Sasir vos avis</pre>		Agence
<pre> <select name="type"></select></pre>		
<pre>coption value=""> coption value="Sejour">Séjour coption value="Croisiere">Croisiere Sasir vos avis</pre>		Destination
<pre>coption value="Sejour">Séjour</pre> coption value="Croisiere">Croisière Sasir vos avis		500 OF CORRESPONDED AND A COMMO
<pre><pre><aption value="Sejour">Sejour</aption></pre> <aption value="Croisiere">Croisiere</aption> <a>Sasir vos avis</pre>		Points Positifs
		Sasin was avis
		20371 403 0473
<pre>coption value="Autotour">Autotour</pre> coption value="Autotour">Autotour <pre>coption value="Autotour">Autotour</pre> coption value="Autotour">Autotour coption val		
<pre>coption value= autotour > autotour</pre> <pre>coption value="Combine">combine >combine ></pre>		
<pre>coption value= Cumulne X.cumulnex/option></pre>		
TOPETON TOTAL CERTO / OPETON /	<pre><option value="Vol Sec">Vol Sec</option></pre>	

Construction du code

```
<≥php
session_start();
var_dump($_SESSION);
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
       <title>Ksav</title>
    <body>
        <a href ="index.php"> Salaun Holidays </a>
        <h4> Connexion </h4>
        <form method="POST" action="connexion.php">
           <link rel="stylesheet" href="stylelog.css" media="screen" type="text/css" />
           <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/magnific-popup.js/1.1.0/magnific-popup.min.css">
            <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
            <fieldset>
               <label for="titre">Nom d'Utilisateur</label>
               <input id="titre" name="login" type="text">
                                                                          Salaün Holidays
                                                                          Connexion
               <label for="contenu">Mot de Passe</label>
                                                                         Nom d'Utilisateur
                                                                                                                               Mot de Passe
                                                                                                                                                                                 Valider
               <input id="motdepasse" name="pass" type="password" >
               <input type="submit" value="Valider">
            </fieldset>
if (!empty($_POST['login']) && !empty($_POST['pass'])) {
    if ($_POST['login'] == 'admin' && $_POST['pass'] == 123) {
       $_SESSION['userID'] = 1;
       $_SESSION['prenom'] = 'Aubal';
        $_SESSION['nom'] = 'Maskey';
        header('location: indexadmin.php');
    elseif($_POST['login'] == 'Michel' && $_POST['pass'] == 456) {
       $_SESSION['userID'] = 2;
       $_SESSION['prenom'] = 'Tamer';
       $_SESSION['nom'] = 'Enslip';
        header('location: RetourClient.php');
        echo "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrrect";
```

Construction du code

```
231 lines (220 sloc) 10.9 KB
  1 <!DOCTYPE html>
  2 <?php
  3 session_start();
  4 var_dump($_POST);
  5 $dsn = 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=ksav;charset=UTF8';
  6 $user = 'root';
     $pass = '';
  9 if (!empty($_POST)) {
          try {
              $dbh = new PDO($dsn, $user, $pass);
              $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
              $idclient = "SELECT idclient FROM client WHERE code = '".$_POST['codeclient']."";
              $idoccurence = "SELECT idoccurence FROM occurence WHERE datedebut = '".$_POST['datedebut']."";
              $sql = 'INSERT INTO avis(IDCLIENT, IDOCCURENCE, NOTEG, POINTP, POINTN, HOTEL, RESTAURATION, SERVICEACCUEIL, ANIMATION, EXCURTIONGUIDE, TRANSPORTEUR, SPA) VALUES(:idclient
             $stmt3 = $dbh->prepare($idoccurence);
              $stmt2 = $dbh->prepare($idclient);
              $stmt = $dbh->prepare($sq1);
              $id2 = $stmt3->execute();
              $id = $stmt2->execute();
              echo $sql;
              $stmt->execute([':idclient'=>$id,':idoccurence'=>$id2,':noteg' => $ POST['noteg'], ':avisP' => $ POST['avisP'], ':avisN' => $ POST['avisN'], ':hotel' => $ POST[
          } catch (PDOException Sex) {
              echo 'Erreur : ' . $ex->getMessage() . '<br>';
              echo '<br>code = ' . $ex->getMessage();
          if (!preg_match("/^[a-zA-Z]+$/", $_POST['nom'])) {
              echo '<br>Erreur dans 1\'inscription du nom';
          if (!preg_match("/^[a-zA-Z]+$/", $_POST['prenom'])) {
              echo '<br>Erreur dans 1\'inscription du prenom';
              if (!preg_match("/^[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]$/", $_POST['date'])) {
                  echo 'chroFrreur dans l'inscrintion de la date'.
```

Relation entre le site et la base de donnée

```
$dsn = 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=ksav;charset=UTF8';
$user = 'root';
$pass = '';
if (!empty($ POST)) {
   try {
       $dbh = new PDO($dsn, $user, $pass);
       $dbh->setAttribute(PDO::ATTR ERRMODE, PDO::ERRMODE EXCEPTION);
       $idclient = "SELECT idclient FROM client WHERE code = '".$ POST['codeclient']."";
       $idoccurence = "SELECT idoccurence FROM occurence WHERE datedebut = '".$_POST['datedebut']."";
       sql = 'INSERT INTO avis(IDCLIENT,IDOCCURENCE,NOTEG,POINTP,POINTN,HOTEL,RESTAURATION,SERVICEACCUEIL,ANIMATION,EXCURTIONGUIDE,TRANSPORTEUR,SPA) VALUES(:idclient,:idoccure
       $stmt3 = $dbh->prepare($idoccurence);
       $stmt2 = $dbh->prepare($idclient);
       $stmt = $dbh->prepare($sq1);
       $id2 = $stmt3->execute();
       $id = $stmt2->execute();
       echo $sql;
       $stmt->execute([':idclient'=>$id,':idoccurence'=>$id2,':noteg' => $_POST['noteg'], ':avisP' => $_POST['avisP'], ':avisN' => $_POST['avisN'],':hotel' => $_POST['hotel'],
   } catch (PDOException $ex) {
       echo 'Erreur : ' . $ex->getMessage() . '<br>';
       echo '<br>code = ' . $ex->getMessage();
```

Conclusion

Malgré un manque de temps dû aux nombreux problèmes que nous avons rencontrés lors de notre projet, nous avons finalement réussi à construire partiellement le site.

Nous avons pu monter la partie du retour client presque entièrement car c'est la partie que l'on a jugé la plus important car c'était le coeur de la problématique. Pour ce qui est de la connexion, nous avons rencontrés certains problèmes avec la base de données, ce qui nous a amené à utiliser les sessions.

Pour finir, la liste récapitulative n'est pas disponible à cause d'un manque de temps et de moyens.