TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Trung
Nhóm thực hiện: [Tên nhóm]
[Họ tên sinh viên 1 – MSSV]
[Họ tên sinh viên 2 – MSSV]
[Họ tên sinh viên 3 – MSSV]

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn Văn Trung đã hướng dẫn nhóm trong suốt 10 buổi của học phần Chuyên đề tốt nghiệp 2, từ bước chọn đề tài, phân tích yêu cầu đến xây dựng, kiểm thử và triển khai sản phẩm. Những góp ý ở các mốc đánh giá giữa kỳ đã giúp nhóm điều chỉnh phạm vi và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhóm cũng cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Văn Lang đã tạo điều kiện để nhóm thực hiện đề tài. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô.

Nhóm thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 6
1.1. Lý do chọn đề tài 6
1.2. Mục tiêu 6
1.3. Phạm vi 6
1.4. Đối tượng sử dụng 7
1.5. Phương pháp thực hiện 7
1.6. Bố cục báo cáo 7
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 8
2.1. Tác nhân và ma trận quyền 8
2.2. Vòng đời trạng thái ca phẫu thuật 8
2.3. Yêu cầu chức năng 9
2.4. Yêu cầu phi chức năng 10
2.5. Quy tắc nghiệp vụ 10
2.6. Use case chính 11
UC-01. Đăng ký người nhà được theo dõi 11
UC-02. Người nhà vào xem 11
UC-03. Cập nhật trạng thái ca phẫu thuật 11
UC-04. Theo dõi trạng thái và nhận thông báo 11
CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH DỰ ÁN 12
3.1. Mô hình quản lý 12
3.2. Kế hoạch sprint 12
3.3. Phân công 12
3.4. Rủi ro và hướng xử lý 13
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
4.1. Kiến trúc tổng thể 14
4.2. Lựa chọn công nghệ 14
4.3. Tổ chức mã nguồn 15
4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 15
4.5. Thiết kế API 17
4.6. Luồng gửi thông báo 17

4.7. Thiết kế bảo mật và quyền riêng tư 18
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG SẢN PHẨM 19
5.1. Trang chủ và đăng nhập 19
5.2. Chức năng của nhân viên y tế 19
Danh sách ca và tạo ca 19
Cập nhật trạng thái 20
Đăng ký người nhà được theo dõi 21
5.3. Ứng dụng của người nhà 22
5.4. Trang quản trị 30
5.5. Thông báo và cập nhật thời gian thực 32
CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 33
6.1. Chiến lược kiểm thử 33
6.2. Kết quả tổng hợp 33
6.3. Kết quả các test case tiêu biểu 34
6.4. Kiểm thử hiệu năng 35
6.5. Lỗi phát hiện và xử lý 36
6.6. Hạn chế đã biết 37
CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI 38
7.1. Đóng gói bằng Docker 38
7.2. Hướng dẫn chạy 38
7.3. Sao lưu và khôi phục 39
7.4. Phương án dự phòng khi báo cáo 39
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 40
8.1. Kết quả đạt được 40
8.2. Hạn chế 40
8.3. Hướng phát triển 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
PHỤ LỤC 42

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

- **API** – Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng
- **BR** – Business Rule, quy tắc nghiệp vụ
- **CSDL** – Cơ sở dữ liệu
- **FCM** – Firebase Cloud Messaging, dịch vụ gửi thông báo đẩy của Google
- **FR / NFR** – Functional / Non-functional Requirement, yêu cầu chức năng / phi chức năng
- **JWT** – JSON Web Token, chuỗi xác thực có chữ ký
- **MVP** – Minimum Viable Product, phiên bản tối thiểu dùng được
- **PWA** – Progressive Web App, ứng dụng web cài được lên màn hình chính điện thoại
- **SSE** – Server-Sent Events, kênh máy chủ đẩy dữ liệu tới trình duyệt
- **TC** – Test case, kịch bản kiểm thử
- **UC** – Use case, ca sử dụng

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Tại các bệnh viện, tình trạng ca phẫu thuật thường được hiển thị trên một số màn hình TV chung đặt trước khu phẫu thuật. Số màn hình có hạn, trong khi ở bệnh viện lớn lượng người nhà rất đông, dẫn đến ùn tắc và mất trật tự tại khu vực chờ. Người nhà phải đứng chờ nhiều giờ hoặc liên tục quay lại chỉ để biết một trạng thái đơn giản như ca mổ đã bắt đầu hay đã xong; nhân viên y tế cũng phải trả lời lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi.

Hầu hết người nhà đều có điện thoại thông minh. Nếu thông tin trạng thái được đưa trực tiếp tới điện thoại của đúng người được phép theo dõi, người nhà có thể rời khu vực chờ mà vẫn nắm được tình hình, còn bệnh viện giảm được áp lực và giữ trật tự. Đó là lý do nhóm chọn đề tài **"Hệ thống Theo dõi và Thông báo tình trạng bệnh nhân"**.

1.2. Mục tiêu

- **Cá nhân hóa thông tin:** mỗi người nhà chỉ xem được bệnh nhân mình được bệnh viện cấp quyền.
- **Cập nhật tức thời:** người nhà nhận thông báo ngay khi trạng thái thay đổi (mục tiêu dưới 5 giây).
- **Giảm tập trung tại khu vực chờ** và giảm số câu hỏi lặp lại cho nhân viên.
- **Bảo vệ quyền riêng tư:** chỉ người nhà được nhân viên đăng ký mới xem được, không tra cứu tự do, nội dung thông báo kín đáo.
- **Nền tảng mở rộng được** sang toàn bộ hành trình điều trị (khám, xét nghiệm, nhập viện).

1.3. Phạm vi

Phiên bản đầu (MVP) tập trung vào luồng theo dõi **ca phẫu thuật**, chạy trọn vẹn từ tiếp nhận đến thông báo cho người nhà. Các hướng còn lại được đưa vào giai đoạn sau.

Bảng 1.1. *Phạm vi MVP và hướng mở rộng*

Trong phạm vi MVP	**Ngoài phạm vi (hướng mở rộng)**
Đăng nhập và phân quyền theo vai trò	Theo dõi toàn bộ hành trình điều trị
Quản lý bệnh nhân và ca phẫu thuật	Hệ thống xếp hàng, bản đồ chỉ đường
Nhân viên đăng ký người nhà được theo dõi	Nhiều người nhà với các mức quyền khác nhau
Cập nhật trạng thái theo 5 giai đoạn	Dashboard thống kê cho bệnh viện

Trong phạm vi MVP	Ngoài phạm vi (hướng mở rộng)
Thông báo đẩy và cập nhật thời gian thực	Thông báo SMS qua SMS Gateway
Lịch sử trạng thái, nhật ký truy cập, trang quản trị	Dự đoán thời gian chờ bằng AI

1.4. Đối tượng sử dụng

- **Người nhà bệnh nhân:** không cần tài khoản; vào xem bằng số điện thoại, họ tên mình và họ tên bệnh nhân; xem trạng thái, lịch sử và nhận thông báo.
- **Nhân viên y tế:** tạo bệnh nhân và ca, cập nhật trạng thái, đăng ký số điện thoại và họ tên người nhà được theo dõi.
- **Quản trị viên bệnh viện:** quản lý tài khoản, phòng, danh mục trạng thái và xem nhật ký truy cập.

1.5. Phương pháp thực hiện

Đề tài áp dụng quy trình phát triển sản phẩm CNTT gồm 7 bước của học phần: **Discovery** (phân tích yêu cầu) → **Planning** (lập kế hoạch) → **Design** (thiết kế) → **Build** (xây dựng) → **Test** (kiểm thử) → **Deploy** (triển khai) → **Report** (báo cáo). Phần xây dựng được tổ chức theo Scrum rút gọn với 4 sprint; mỗi sprint kết thúc bằng sản phẩm chạy được, có kiểm thử tự động và được ghi vào nhật ký thực hiện đề tài.

1.6. Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, báo cáo gồm: Chương 2 phân tích yêu cầu; Chương 3 kế hoạch dự án; Chương 4 thiết kế hệ thống; Chương 5 xây dựng sản phẩm; Chương 6 kiểm thử và đánh giá; Chương 7 triển khai; Chương 8 kết luận và hướng phát triển. Bố cục bám theo đúng thứ tự các bước của quy trình phát triển sản phẩm.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Yêu cầu được thu thập bằng phương pháp 5W1H trên bối cảnh khu vực chờ phẫu thuật, sau đó đặc tả thành yêu cầu chức năng (FR), phi chức năng (NFR) và quy tắc nghiệp vụ (BR) được đánh mã để truy vết tới thiết kế và kiểm thử.


2.1. Tác nhân và ma trận quyền

Bảng 2.1. *Ma trận quyền*

Chức năng	Người nhà	Nhân viên y tế	Quản trị viên
Đăng nhập	Có	Có	Có
Vào xem bằng SĐT + họ tên + tên bệnh nhân	Có	Không	Không
Xem trạng thái, lịch sử ca đã liên kết	Có	Có	Có
Tạo bệnh nhân, ca phẫu thuật	Không	Có	Có
Cập nhật trạng thái ca	Không	Có	Không
Đăng ký / gỡ người nhà của ca	Không	Có	Có
Quản lý tài khoản, phòng, danh mục	Không	Không	Có
Xem nhật ký truy cập	Không	Không	Có

2.2. Vòng đời trạng thái ca phẫu thuật

Một ca đi qua 5 trạng thái theo thứ tự cố định. Mỗi lần chuyển bước đều lưu một bản ghi lịch sử (thời điểm, người cập nhật) và gửi thông báo cho người nhà đã liên kết. Quay lui hoặc bỏ bước chỉ được phép khi có lý do và được đánh dấu là điều chỉnh.



Hình 2.1. *Vòng đời 5 trạng thái của ca phẫu thuật (nguồn: tài liệu dự án)*

2.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.2. *Yêu cầu chức năng và mức độ hoàn thành*

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Kết quả
FR-01	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu	Cao	Hoàn thành
FR-02	Kiểm soát truy cập theo vai trò	Cao	Hoàn thành
FR-03	Quản lý hồ sơ bệnh nhân	Cao	Hoàn thành
FR-04	Quản lý ca phẫu thuật (tạo, sửa giờ/phòng, hủy)	Cao	Hoàn thành
FR-05	Cập nhật trạng thái đúng thứ tự	Cao	Hoàn thành
FR-06	Nhân viên đăng ký người nhà được theo dõi (SĐT + họ tên), gỡ được	Cao	Hoàn thành
FR-07	Người nhà vào xem bằng SĐT + họ tên + tên bệnh nhân, không mật khẩu	Cao	Hoàn thành
FR-08	Theo dõi trạng thái, tự cập nhật	Cao	Hoàn thành
FR-09	Thông báo đẩy khi trạng thái/lịch thay đổi	Cao	Hoàn thành phần ứng dụng; chưa thử FCM trên điện thoại thật
FR-10	Xem lịch sử trạng thái	Cao	Hoàn thành
FR-11	Nhật ký truy cập	Trung bình	Hoàn thành
FR-12	Quản trị tài khoản, phòng, danh mục trạng thái	Trung bình	Hoàn thành

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Kết quả
FR-13	Hủy liên kết	Trung bình	Hoàn thành
FR-14	Thông báo SMS	Thấp	Chưa làm (hướng mở rộng)

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.3. *Yêu cầu phi chức năng và kết quả đo*

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu	Kết quả
NFR-01	Độ trễ từ lúc cập nhật tới lúc người nhà nhận	< 5 giây	p95 1,04 s với 500 người (k6)
NFR-02	Thời gian tải màn hình trạng thái	< 2 giây	p95 79 ms với 500 người
NFR-03	Người dùng đồng thời	≥ 500 người nhà	500 người, 0/30 841 request lỗi
NFR-05	Mã hóa khi truyền	HTTPS/TLS	Cookie Secure khi chạy HTTPS (cấu hình)
NFR-06	Lưu mật khẩu	Băm có salt	argon2
NFR-07	Dữ liệu hiển thị cho người nhà	Chỉ trường cần thiết	Ẩn bớt tên, không có ghi chú/chẩn đoán
NFR-08	Giao diện cho người lớn tuổi	≤ 3 thao tác	Chữ 18px, nút ≥ 48px, 2 thao tác
NFR-09	Nền tảng	Android, iOS hoặc web	Web responsive + PWA
NFR-10	Nhật ký hệ thống	Ghi thao tác quan trọng	audit_logs, kể cả đăng nhập sai
NFR-11	Sao lưu	Hằng ngày	Container sao lưu, đã thử khôi phục

2.5. Quy tắc nghiệp vụ

- **BR-01:** trạng thái chỉ chuyển tiến theo thứ tự; quay lui hoặc bỏ bước cần lý do và được ghi lại.
- **BR-02:** người nhà chỉ được xem ca mà nhân viên đã đăng ký số điện thoại của họ; quyền xem hết hiệu lực khi ca kết thúc.
- **BR-03:** người nhà không tìm kiếm bệnh nhân theo tên; tên bệnh nhân chỉ dùng để đối chiếu với đăng ký của nhân viên.
- **BR-04:** mỗi lần đổi trạng thái tạo một bản ghi lịch sử mới, không ghi đè.
- **BR-05:** thông báo chỉ gửi cho người nhà có liên kết còn hiệu lực.

2.6. Use case chính

UC-01. Đăng ký người nhà được theo dõi

Nhân viên mở ca → nhập số điện thoại và họ tên người nhà → hệ thống lưu người nhà vào ca (tạo hồ sơ người nhà nếu số điện thoại chưa có, không cần mật khẩu) → nhân viên dặn người nhà mở ứng dụng. Ngoại lệ: ca đã hủy hoặc kết thúc thì không cho đăng ký; số điện thoại thuộc tài khoản nhân viên bị từ chối.

UC-02. Người nhà vào xem

Người nhà mở trang "Theo dõi người thân" → nhập số điện thoại, họ tên mình và họ tên bệnh nhân (có dấu hay không dấu đều được) → hệ thống đối chiếu với đăng ký của nhân viên → nếu khớp thì vào thẳng danh sách ca, phiên được nhớ tới khi ca kết thúc. Không cần email, mật khẩu hay mã xác nhận. Ngoại lệ: thông tin không khớp thì báo lỗi; nhập sai 5 lần với cùng số điện thoại thì tạm khóa 15 phút.

UC-03. Cập nhật trạng thái ca phẫu thuật

Nhân viên mở ca → bấm nút lớn "Chuyển sang: <trạng thái kế tiếp>" → xác nhận → hệ thống lưu trạng thái và lịch sử trong một giao dịch rồi kích hoạt thông báo. Ngoại lệ: chuyển sai thứ tự bị từ chối; quay lui cần lý do.

UC-04. Theo dõi trạng thái và nhận thông báo

Hệ thống gửi thông báo khi trạng thái đổi; màn hình đang mở tự cập nhật; người nhà mở thông báo để xem trạng thái hiện tại và lịch sử. Ngoại lệ: thiết bị mất mạng thì thông báo được lưu và hiển thị lại khi có mạng.

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH DỰ ÁN

3.1. Mô hình quản lý

Nhóm áp dụng Scrum rút gọn: product backlog gồm các user story gắn mã yêu cầu (FR/NFR), mỗi sprint chọn một nhóm story có thể giao trọn vẹn, cuối sprint chạy lại toàn bộ kiểm thử tự động, cập nhật kết quả vào file Excel và nhật ký thực hiện đề tài. Mã nguồn quản lý trên GitHub, mỗi sprint là một commit có mô tả đầy đủ.

- **Product backlog và kế hoạch sprint:** docs/quan-ly/Quan-ly-du-an.xlsx (18 hạng mục, có story point, tiêu chí chấp nhận, test case liên quan).
- **Nhật ký thực hiện đề tài:** sheet "Nhật ký buổi học" (10 buổi) và "Nhật ký công việc" (từng việc kèm mã commit).
- **Kết quả kiểm thử và Bug log:** docs/kiem-thu/Ket-qua-kiem-thu.xlsx.
- **Mã nguồn:** https://github.com/ThienBao19/CDTN2

3.2. Kế hoạch sprint

Bảng 3.1. *Các sprint và kết quả*

Sprint	Buổi	Mục tiêu	Kết quả chính
Sprint 0	1–5	Khởi tạo dự án, thiết kế CSDL/API, môi trường phát triển	Monorepo, schema 11 bảng, Docker PostgreSQL, seed
Sprint 1	6	Luồng cốt lõi: xác thực, ca mổ, trạng thái, liên kết người nhà	25 unit + 30 e2e test, chạy được luồng người nhà trên trình duyệt
Sprint 2	7 (giữa kỳ 2)	Thông báo, cập nhật thời gian thực, trang quản trị	SSE realtime 113 ms, FCM, nhật ký truy cập
Sprint 3	8–9	Kiểm thử, sửa lỗi, thử tải, triển khai Docker, sao lưu	12 lỗi đã sửa, 500 người nhà 0 lỗi, Docker + nginx
Sprint 4	9–10	Minh chứng, báo cáo, slide; đổi cách người nhà vào xem	19 kịch bản giao diện tự động, ảnh minh chứng, báo cáo; người nhà vào xem không cần tài khoản

3.3. Phân công

Bảng 3.2. *Phân công nhóm (nhóm điền họ tên)*

Thành viên	Vai trò	Phụ trách chính
[Họ tên 1]	Nhóm trưởng	Backend/API, CSDL, điều phối, nộp bài
[Họ tên 2]	Thành viên	Web nhân viên và trang quản trị
[Họ tên 3]	Thành viên	Ứng dụng người nhà (PWA), thông báo
[Họ tên 4]	Thành viên	Kiểm thử, tài liệu, báo cáo

3.4. Rủi ro và hướng xử lý


Bảng 3.3. *Rủi ro chính*

Rủi ro	**Mức độ**	**Hướng xử lý đã áp dụng**
Lộ thông tin bệnh nhân	Cao	Phân quyền ở máy chủ cho mọi API, chỉ người nhà được nhân viên đăng ký mới vào xem, khóa khi nhập sai nhiều lần, ẩn bớt tên, nhật ký truy cập
Nhân viên cập nhật sai trạng thái	Cao	Nút lớn một chạm, bước xác nhận, chỉ cho bước kế tiếp; điều chỉnh phải có lý do và được đánh dấu
Thông báo đến chậm hoặc mất	Trung bình	Kết hợp SSE (màn hình đang mở), push FCM có thử lại, danh sách thông báo xem lại khi có mạng
Người nhà không quen dùng ứng dụng	Trung bình	Không cần tạo tài khoản hay nhớ mật khẩu: chỉ nhập số điện thoại, họ tên, tên bệnh nhân (gõ không dấu cũng được); chữ lớn
Phạm vi đồ án quá rộng	Trung bình	Bám danh sách MVP, phần còn lại đưa vào hướng mở rộng

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo kiến trúc client–server với một backend trung tâm phục vụ cả ba nhóm người dùng. Khi triển khai, **nginx** là cổng vào duy nhất: yêu cầu tới "/api" đi thẳng vào API, phần còn lại vào ứng dụng web. API ghi dữ liệu vào PostgreSQL, đẩy cập nhật tức thời qua kênh SSE tới màn hình đang mở và nhờ Firebase Cloud Messaging gửi thông báo tới điện thoại người nhà. Một container riêng sao lưu CSDL hằng ngày.



Hình 4.1. *Kiến trúc triển khai của hệ thống*

4.2. Lựa chọn công nghệ

Bảng 4.1. *Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn*

Thành phần	Công nghệ	Lý do
Backend	NestJS 11 (Node.js 24, TypeScript)	Chia module rõ ràng (xác thực, ca, trạng thái, liên kết, thông báo); guard/pipe có sẵn cho phân quyền và kiểm tra dữ liệu đầu vào
CSDL	PostgreSQL 16 + Prisma 6	Dữ liệu quan hệ, ràng buộc chặt; giao dịch đảm bảo trạng thái hiện tại và lịch sử luôn nhất quán; migration có phiên bản
Web nhân viên, quản trị, người nhà	Next.js 15, React 19, Tailwind 4	Một mã nguồn cho cả 3 giao diện; web responsive + PWA thay cho app di động riêng để kịp thời gian (NFR-09 cho phép)
Thời gian thực	Server-Sent Events	Đơn giản hơn WebSocket cho luồng một chiều máy chủ → trình duyệt; tự kết nối lại; đi qua proxy HTTP thông thường
Thông báo đẩy	Firebase Cloud Messaging	Miễn phí, hỗ trợ Android, iOS và trình duyệt
Dùng chung	Monorepo pnpm + Turborepo	API và web dùng chung hằng số trạng thái, vai trò; build và test một lệnh

Thành phần	Công nghệ	Lý do
Triển khai	Docker Compose + nginx	Chạy trọn bộ trên máy bất kỳ bằng một lệnh, không phụ thuộc máy lập trình viên
Kiểm thử	Jest, Supertest, Playwright, k6	Unit, API e2e trên CSDL thật, giao diện trên trình duyệt thật, thử tải


4.3. Tổ chức mã nguồn

- **apps/api** – NestJS: các module auth, patients, surgeries (kèm đổi trạng thái), family (người nhà vào xem, nhân viên đăng ký người nhà), links, my (API cho người nhà), notifications, events (SSE), devices, admin, audit; khoảng 3 900 dòng mã và 1 200 dòng test e2e.
- **apps/web** – Next.js: trang người nhà (/nguoi-nha, /theo-doi, /thong-bao, /cai-dat), nhân viên (/staff), quản trị (/admin); khoảng 2 300 dòng.
- **packages/shared** – hằng số dùng chung (vai trò, 5 trạng thái mặc định).
- **deploy/** – docker-compose, cấu hình nginx, script sao lưu; **loadtest/** – kịch bản k6; **e2e/** – kịch bản Playwright.

Nguyên tắc kiến trúc: mọi kiểm tra quyền đặt ở backend (guard toàn cục, mọi API mặc định yêu cầu đăng nhập); danh mục trạng thái lưu trong CSDL thay vì cố định trong mã để sau này thêm quy trình khám, xét nghiệm, nhập viện mà không đổi cấu trúc; quy tắc chuyển trạng thái viết thành hàm thuần để kiểm thử độc lập.

4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình quan hệ gồm 10 bảng (bảng tracking_codes của luồng mã/QR cũ đã được xóa bằng migration ngày 17/10/2026). Điểm then chốt là bảng status_history chỉ thêm mới (không sửa, không xóa) và bảng family_links nối người nhà với ca. Cột trạng thái hiện tại của surgeries được cập nhật cùng lúc với việc thêm bản ghi lịch sử trong một giao dịch; điều kiện cập nhật kèm trạng thái cũ để hai nhân viên bấm cùng lúc không làm lệch dữ liệu.



Hình 4.2. *Sơ đồ quan hệ thực thể (các bảng chính kèm trường quan trọng)*

Bảng 4.2. *Các bảng trong cơ sở dữ liệu*

Bảng	**Mục đích**	**Trường đáng chú ý**
users	Tài khoản mọi vai trò	role, status, phone (duy nhất), password_hash (argon2; để trống với người nhà), token_version
patients	Hồ sơ bệnh nhân	patient_code (duy nhất), full_name, date_of_birth
rooms	Phòng mổ, hồi sức, khu vực	name (duy nhất), type, is_active
surgeries	Ca phẫu thuật	scheduled_at, current_status_id, cancelled_at
status_definitions	Danh mục trạng thái	workflow, code, sort_order, notification_message
status_history	Lịch sử trạng thái (chỉ thêm mới)	changed_at, updated_by, note, is_override
family_links	Người nhà được nhân viên đăng ký cho ca	contact_name (họ tên để đối chiếu), added_by (nhân viên), status, revoked_at; duy nhất (người nhà, ca)
notifications	Thông báo đã gửi	content, channel, status, attempts, last_error, read_at
device_tokens	Token thiết bị nhận push	token (duy nhất), platform
audit_logs	Nhật ký truy cập (chỉ thêm mới)	action, entity_type, entity_id, ip_address

4.5. Thiết kế API


Backend cung cấp REST API dưới tiền tố /api, xác thực bằng JWT đặt trong cookie httpOnly (web) hoặc header Authorization (Postman, ứng dụng khác). Dữ liệu đầu vào được kiểm tra bằng class-validator, trường thừa bị từ chối.

Bảng 4.3. *Các API chính*

Phương thức và đường dẫn	**Mô tả**	**Vai trò**
POST /auth/login, /auth/logout; PUT /auth/password	Đăng nhập bằng email + mật khẩu, đăng xuất, đổi mật khẩu	Nhân viên, Quản trị
POST /auth/family-access	Người nhà vào xem bằng SĐT + họ tên + họ tên bệnh nhân (không mật khẩu)	Công khai
POST/GET /surgeries/{id}/family-contacts	Đăng ký người nhà (SĐT + họ tên), xem danh sách	Nhân viên, Quản trị
POST/GET/PUT /patients	Tạo, tìm, sửa bệnh nhân	Nhân viên, Quản trị
POST/GET/PUT /surgeries; POST /surgeries/{id}/cancel	Tạo, lọc, sửa, hủy ca	Nhân viên, Quản trị
POST /surgeries/{id}/status	Đổi trạng thái	Nhân viên
GET /surgeries/{id}/history	Lịch sử trạng thái	Người có quyền xem ca
GET/DELETE /links	Xem, gỡ quyền theo dõi	Người nhà (của mình), Nhân viên, Quản trị
GET /my/surgeries, /my/surgeries/{id}, /my/notifications	Ca được đăng ký, chi tiết, thông báo	Người nhà
POST/DELETE /devices	Đăng ký/xóa token nhận push	Người nhà
GET /events	Kênh SSE cập nhật thời gian thực	Đã đăng nhập
/admin/users, /admin/rooms, /admin/statuses, /admin/audit-logs	Quản trị tài khoản, danh mục, nhật ký	Quản trị

4.6. Luồng gửi thông báo

Thao tác của nhân viên chỉ chờ phần ghi CSDL; việc gửi push chạy nền để không làm chậm giao diện. Mỗi người nhà còn liên kết nhận một bản ghi thông báo riêng; kết quả gửi (đã gửi, lỗi, bỏ qua) và số lần thử được lưu lại. Lỗi tạm thời được thử lại tối đa 3 lần với độ trễ tăng dần; token không còn hợp lệ được xóa.



Hình 4.3. *Luồng cập nhật trạng thái và gửi thông báo*

4.7. Thiết kế bảo mật và quyền riêng tư

Bảng 4.4. *Biện pháp bảo mật*


Biện pháp	Cách thực hiện
Không tra cứu tự do	Người nhà không có chức năng tìm bệnh nhân; chỉ vào xem được ca mà nhân viên đã đăng ký số điện thoại của họ; ca khác trả 404 để không lộ sự tồn tại
Người nhà vào xem	Không mật khẩu, email hay mã xác nhận (theo yêu cầu). Phải khớp cả 3 thông tin với đăng ký của nhân viên (bỏ dấu, không phân biệt hoa thường); sai 5 lần với cùng SĐT khóa 15 phút; ghi nhật ký FAMILY_ACCESS
Phân quyền ở máy chủ	Guard xác thực và guard vai trò toàn cục; đọc lại tài khoản từ CSDL mỗi request để khóa/đổi vai trò có hiệu lực ngay
Phiên đăng nhập	JWT trong cookie httpOnly SameSite=Strict; đổi mật khẩu, khóa, đổi vai trò thu hồi mọi phiên; nhân viên tự đăng xuất sau 30 phút không thao tác
Chống dò mật khẩu	Giới hạn 10 lần/phút theo tài khoản (nhân viên) hoặc theo số điện thoại (người nhà), không phụ thuộc IP nên không né được bằng IP giả
Giảm thiểu dữ liệu	Người nhà thấy tên đã ẩn bớt (N. V. An), trạng thái, phòng, giờ; không thấy ghi chú nội bộ hay chẩn đoán
Thông báo kín đáo	Nội dung push không có tên hay thông tin y tế vì hiện trên màn hình khóa
Liên kết hết hiệu lực	Không đăng ký thêm người nhà cho ca đã kết thúc; quyền xem tự thu hồi 24 giờ sau khi ca kết thúc, phiên người nhà kết thúc theo
Nhật ký truy cập	Ghi ai xem/sửa gì, khi nào, từ IP nào; kể cả đăng nhập sai

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG SẢN PHẨM

Sản phẩm gồm một API NestJS và một ứng dụng web Next.js phục vụ ba nhóm người dùng. Giao diện người nhà thiết kế cho điện thoại, ưu tiên người lớn tuổi: chữ lớn, nút cao tối thiểu 48 px, màu tương phản, chế độ tối tự động và cài được lên màn hình chính (PWA). Các ảnh trong chương được chụp tự động bằng Playwright trên bản triển khai Docker với dữ liệu demo.

5.1. Trang chủ và đăng nhập

Trang chủ giới thiệu ba lối vào theo vai trò và hiển thị 5 giai đoạn của ca phẫu thuật. Các trang nội bộ đều yêu cầu đăng nhập; sau khi đăng nhập, người dùng được đưa về đúng khu vực của vai trò mình.




Hình 5.1. *Trang chủ*

5.2. Chức năng của nhân viên y tế

Danh sách ca và tạo ca


Nhân viên xem các ca trong ngày, lọc theo ngày, phòng, trạng thái; danh sách tự cập nhật khi đồng nghiệp đổi trạng thái. Màn hình tạo ca cho phép chọn bệnh nhân có sẵn (tìm theo mã hoặc tên) hoặc tạo bệnh nhân mới ngay trong cùng biểu mẫu.



Hình 5.2. *Danh sách ca phẫu thuật trong ngày*

Cập nhật trạng thái


Chi tiết ca hiển thị thanh tiến trình 5 giai đoạn và một nút lớn “Chuyển sang: <trạng thái kế tiếp>”. Bấm nút sẽ hiện bước xác nhận, tránh bấm nhầm. Trường hợp cần quay lui hoặc bỏ bước, nhân viên mở mục “Điều chỉnh” và bắt buộc nhập lý do; lịch sử ghi rõ người cập nhật, thời điểm và đánh dấu điều chỉnh.



Hình 5.3. *Bước xác nhận trước khi chuyển trạng thái*

Đăng ký người nhà được theo dõi


Trong chi tiết ca, nhân viên nhập số điện thoại và họ tên người nhà rồi bấm "Đăng ký". Người nhà không cần tạo tài khoản. Danh sách bên dưới cho biết ai đã được đăng ký, lúc nào, do nhân viên nào; nhân viên có thể gỡ quyền theo dõi bất cứ lúc nào.




Hình 5.4. *Nhân viên đăng ký người nhà cho ca phẫu thuật*

5.3. Ứng dụng của người nhà


Từ lúc mở ứng dụng, người nhà xem được trạng thái hiện tại sau tối đa 2 thao tác (mở danh sách → chọn bệnh nhân), đạt yêu cầu NFR-08 (tối đa 3 thao tác). Người nhà vào xem bằng số điện thoại, họ tên mình và họ tên bệnh nhân, không cần email hay mật khẩu; phiên được nhớ cho tới khi ca kết thúc. Màn hình nhận cập nhật qua SSE nên đổi ngay khi nhân viên bấm nút, không cần tải lại.




Hình 5.5. *Danh sách bệnh nhân đang theo dõi (có số thông báo chưa đọc)*




Hình 5.6. *Chi tiết trạng thái và lịch sử*



Hình 5.7. *Người nhà vào xem bằng SĐT + họ tên + họ tên bệnh nhân*




Hình 5.8. *Danh sách thông báo*




Hình 5.9. *Cài đặt: bật/tắt thông báo đẩy, quản lý liên kết, đổi mật khẩu*


Khi ứng dụng đang mở, mỗi lần ca chuyển sang giai đoạn mới điện thoại kêu một âm báo ngắn và rung nhẹ. Khi ca chuyển sang "Đã hoàn tất", chuông reo và máy rung lặp lại cho tới khi người nhà bấm "Tắt chuông"; mục Cài đặt có nút để thử âm báo và chuông. Khi ứng dụng đang đóng hoặc tắt màn hình, thông báo đẩy vẫn hiện trên màn hình khóa; thông báo kết thúc ca được giữ lại tới khi người dùng tắt (Android rung dài, iPhone phát âm thông báo mặc định của máy).



Hình 5.10. *Thông báo đẩy trên màn hình khóa iPhone khi đổi giai đoạn*




Hình 5.11. *Thông báo kết thúc ca trên màn hình khóa iPhone*




Hình 5.12. *Chuông báo ca phẫu thuật đã hoàn tất, reo tới khi bấm "Tắt chuông"*

5.4. Trang quản trị

- **Tài khoản:** tạo tài khoản nhân viên/quản trị, đổi vai trò, khóa/mở khóa (khóa sẽ thu hồi phiên đang mở); quản trị viên không tự khóa được mình.
- **Phòng và trạng thái:** thêm phòng, ngừng sử dụng phòng; sửa tên hiển thị và nội dung thông báo của từng trạng thái (áp dụng ngay cho lần đổi trạng thái tiếp theo).
- **Nhật ký truy cập:** lọc theo người dùng, hành động, khoảng ngày; có phân trang.



Hình 5.13. *Quản lý tài khoản (tài khoản vừa tạo đã bị khóa)*



Hình 5.14. *Nhật ký truy cập lọc theo hành động*

5.5. Thông báo và cập nhật thời gian thực

Khi trạng thái hoặc lịch mổ thay đổi, API tạo thông báo cho từng người nhà còn liên kết, phát sự kiện tới kênh SSE và gửi push qua FCM ở nền. Kênh SSE chỉ chuyển sự kiện của những ca mà người nhà có liên kết còn hiệu lực. Polling 30 giây được giữ làm phương án dự phòng khi mất kết nối. Push FCM được bật bằng cấu hình (khóa service account và cấu hình web); khi chưa cấu hình, thông báo vẫn lưu và hiện trong ứng dụng, trạng thái gửi ghi là “bỏ qua”.

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Kiểm thử tập trung vào ba rủi ro lớn nhất của đề tài: đổi trạng thái sai thứ tự, lộ thông tin cho người không có quyền, và thông báo không đến hoặc đến chậm. Toàn bộ kiểm thử tự động chạy lại được bằng một lệnh và được thực hiện lại ở cuối mỗi sprint.

6.1. Chiến lược kiểm thử

Bảng 6.1. *Các mức kiểm thử*

Mức	Công cụ	Phạm vi	Số lượng
Unit	Jest	Quy tắc chuyển trạng thái, so khớp họ tên bỏ dấu, chuẩn hóa SĐT, khóa nhập sai, phân quyền, giới hạn tần suất, gửi push và thử lại	55 test
API e2e (tích hợp)	Jest + Supertest, CSDL test riêng	Toàn bộ API với PostgreSQL thật: đăng nhập nhân viên, người nhà vào xem, ca, trạng thái, thông báo, SSE, quản trị	57 test
Giao diện	Playwright (Chromium)	Luồng chính và trường hợp lỗi trên bản triển khai Docker; chụp ảnh minh chứng	22 kịch bản
Hiệu năng	k6	100 và 500 người nhà cùng theo dõi một ca (TC-10, NFR-01–03)	2 lần chạy
Thủ công	Trình duyệt, Docker	Triển khai, sao lưu/khôi phục, các nhánh lỗi của script, thông báo đẩy trên iPhone thật	5 kịch bản

6.2. Kết quả tổng hợp

Tổng cộng **55 test case** được đặc tả trong file Excel kết quả kiểm thử, **cả 55 đều đạt**. TC-31 (thông báo đẩy FCM tới iPhone thật khi đang tắt màn hình) được kiểm thử thủ công ngày 29/10/2026 với dự án Firebase của nhóm. Mỗi test case đạt đều có ảnh minh chứng trong thư mục docs/kiem-thu/anh. Độ bao phủ mã của API khi chạy gộp unit và e2e (báo cáo chi tiết từng file: ảnh KQ-03-coverage.png):


Bảng 6.2. *Độ bao phủ mã (coverage) của API*

Chỉ số	Kết quả	Ngưỡng
Statements	94,48% (925/979)	≥ 80%
Lines	95,09% (814/856)	≥ 80%
Functions	91,2% (166/182)	≥ 80%
Branches	77,23% (519/672)	—

6.3. Kết quả các test case tiêu biểu

Bảng 6.3. *Kịch bản kiểm thử theo tài liệu dự án (TC-01 đến TC-10)*

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	Chuyển trạng thái đúng thứ tự	Lưu, có lịch sử, người nhà nhận thông báo	Đạt
TC-02	Bỏ qua một bước trạng thái	Bị từ chối, lỗi rõ ràng	Đạt
TC-03	Người nhà nhập đúng SĐT, họ tên, tên bệnh nhân	Vào xem, thấy bệnh nhân trong danh sách	Đạt
TC-04	Sai tên bệnh nhân / họ tên / SĐT chưa đăng ký	Báo lỗi, không vào được	Đạt
TC-05	Nhập sai nhiều lần	Tạm khóa theo số điện thoại	Đạt (khóa 15 phút sau 5 lần)
TC-06	Gọi API xem ca chưa liên kết	Bị từ chối, không lộ dữ liệu	Đạt (404/403)
TC-07	Người nhà gọi API cập nhật trạng thái	Bị từ chối do sai vai trò	Đạt (403)
TC-08	Thu hồi liên kết	Không nhận thông báo, không xem được ca	Đạt
TC-09	Thiết bị offline khi trạng thái đổi	Nhận trạng thái mới khi có mạng	Đạt (phần trong ứng dụng)
TC-10	100 người nhà theo dõi cùng một ca	Tất cả nhận thông báo < 5 giây	Đạt (p95 697 ms)



Hình 6.1. *TC-05: nhập sai nhiều lần bị tạm khóa*


6.4. Kiểm thử hiệu năng

Kịch bản k6 tạo một ca, N người nhà (mỗi người được nhân viên đăng ký rồi vào xem bằng SĐT + họ tên + tên bệnh nhân), cho N người cùng mở màn hình theo dõi và tải lại mỗi giây, trong khi nhân viên đổi lần lượt 4 trạng thái. Chỉ số "thông báo tới người nhà" là giới hạn trên vì người nhà trong kịch bản poll mỗi giây; ứng dụng thật nhận qua SSE nên nhanh hơn (đo trên trình duyệt: 113 ms).

Bảng 6.4. *Kết quả thử tải qua nginx (Docker Desktop, laptop Windows 11)*

Chỉ số	**100 người nhà**	**500 người nhà**	**Ngưỡng**
Thông báo tới người nhà, p95	697 ms	1,04 s	< 5 s (NFR-01)
Tải màn hình trạng thái, p95	34 ms	79 ms	< 2 s (NFR-02)
Đổi trạng thái kèm tạo N thông báo, p95	53 ms	158 ms	—

Chỉ số	100 người nhà	500 người nhà	Ngưỡng
Request lỗi	0 / 6 407	0 / 30 841	< 1%
Người nhận đủ 4 thông báo	100 / 100	500 / 500	100%



Hình 6.2. *Kết quả k6 với 500 người nhà*

Lần chạy đầu tiên qua proxy /api của Next.js (chưa có nginx) cho 3% request lỗi kết nối và có người nhà nhận thông báo trễ tới 32 giây. Chạy thẳng vào API thì không còn lỗi, chứng tỏ nút thắt nằm ở proxy chứ không ở API. Nhóm bổ sung nginx làm cổng vào khi triển khai (BUG-10), sau đó cả 100 và 500 người đều đạt mọi ngưỡng.

6.5. Lỗi phát hiện và xử lý

Trong quá trình kiểm thử, nhóm ghi nhận 18 lỗi vào Bug log; tất cả đã được sửa và có test hồi quy.

Bảng 6.5. *Lỗi đã phát hiện và sửa*

Mã	Lỗi	Mức độ	Phát hiện nhờ
BUG-01	Giới hạn đăng nhập né được bằng X-Forwarded-For giả	Cao	Rà soát bảo mật
BUG-02	Liên kết được với ca đã hoàn tất (nay: không đăng ký người nhà cho ca đã kết thúc)	Cao	Đối chiếu mục 7 tài liệu
BUG-03	Liên kết không hết hiệu lực sau khi ca kết thúc	Trung bình	Đối chiếu mục 7
BUG-04	Đổi mật khẩu/vai trò không thu hồi phiên cũ	Cao	Rà soát bảo mật
BUG-05	Cookie Secure cứng theo môi trường; thời hạn cookie lệch JWT	Trung bình	Chuẩn bị triển khai
BUG-06	Hết phiên khi mở link QR làm mất mã (luồng mã/QR đã được thay ngày 17/10)	Trung bình	Rà soát luồng QR
BUG-07	Chuyển hướng sau đăng nhập sai vai trò gây lỗi 403	Thấp	Rà soát luồng
BUG-08	Không ghi nhật ký đăng nhập sai	Thấp	Đối chiếu NFR-10
BUG-09	API ưu tiên cookie hơn header Authorization	Trung bình	Thử tải k6
BUG-10	Proxy Next.js lỗi khi 100 người dùng đồng thời	Cao	Thử tải k6
BUG-11	Token giả né được giới hạn tần suất	Cao	Kiểm tra kết quả k6

Mã	Lỗi	Mức độ	Phát hiện nhờ
BUG-12	Bản sao lưu đầu tiên rỗng	Trung bình	Thử khôi phục
BUG-13	Thiếu màn hình sửa giờ/phòng của ca (FR-04)	Trung bình	Viết kịch bản Playwright
BUG-14	Nhật ký thiếu nhãn cho hành động mới	Thấp	Viết kịch bản Playwright
BUG-15	"Cập nhật lúc" lấy sai thời điểm	Thấp	Xem ảnh minh chứng
BUG-16	Sao lưu báo thành công dù pg_dump lỗi	Trung bình	Chụp minh chứng sao lưu
BUG-17	Người nhà thoát app rồi mở lại từ màn hình chính bị bắt nhập lại thông tin	Cao	Thử trên iPhone thật
BUG-18	Người nhà thứ hai trên cùng điện thoại không nhận thông báo đẩy	Cao	Thử trên iPhone thật

Phân tích: phần lớn lỗi nghiêm trọng không nằm ở luồng chính (đã được kiểm thử kỹ từ Sprint 1) mà ở **ranh giới giữa các thành phần**: giữa web và API (proxy, cookie, địa chỉ IP), giữa ứng dụng và môi trường triển khai (Docker, sao lưu). Các lỗi này chỉ lộ ra khi chạy hệ thống như thật: thử tải, triển khai Docker và thử khôi phục dữ liệu. Đây là bài học chính của nhóm về kiểm thử.

6.6. Hạn chế đã biết

- iPhone không cho trang web rung máy; khi ứng dụng đang đóng, hệ điều hành chỉ phát âm thông báo mặc định một lần, chuông lặp chỉ có khi ứng dụng đang mở. Android rung dài và giữ thông báo tới khi người dùng tắt.
- Bộ đếm nhập sai mã và kênh sự kiện SSE lưu trong bộ nhớ: đúng khi chạy một instance API; chạy nhiều instance cần chuyển sang Redis.
- Đăng xuất chỉ xóa phiên trên thiết bị đó; muốn thu hồi mọi phiên thì đổi mật khẩu.
- Giới hạn đăng nhập theo tài khoản có thể bị lợi dụng để làm một tài khoản bị chặn đăng nhập trong 1 phút.
- Người nhà vào xem không cần mật khẩu (theo yêu cầu): ai biết đúng số điện thoại, họ tên người nhà và họ tên bệnh nhân đã được đăng ký thì xem được. Rủi ro được giảm bằng việc chỉ người được nhân viên đăng ký mới vào được, khóa sau 5 lần sai, phiên hết khi ca kết thúc và nhật ký truy cập.


CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI

7.1. Đóng gói bằng Docker

Toàn bộ hệ thống chạy bằng Docker Compose với một lệnh, không phụ thuộc máy của lập trình viên. API và web được build thành image riêng (web dùng chế độ standalone của Next.js); migration CSDL tự chạy mỗi khi API khởi động và không xóa dữ liệu.

Bảng 7.1. *Các container khi triển khai*

Container	Vai trò
nginx	Cổng vào duy nhất (mặc định cổng 8080): /api vào API, còn lại vào web; tắt đệm cho kênh SSE; ghi IP thật của người dùng
web	Next.js: giao diện người nhà, nhân viên, quản trị
api	NestJS: REST API, SSE, gửi push; kiểm tra sức khỏe qua /api/health
postgres	PostgreSQL 16, dữ liệu lưu trong volume
backup	pg_dump mỗi ngày vào thư mục backups/, giữ 7 ngày; chờ CSDL sẵn sàng, báo lỗi khi sao lưu thất bại



Hình 7.1. *Các container của bản triển khai demo*

7.2. Hướng dẫn chạy


- Sao chép deploy/.env.example thành deploy/.env, điền mật khẩu CSDL, hai khóa bí mật (mỗi khóa ít nhất 32 ký tự) và mật khẩu tài khoản demo.
- Chạy: docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env up -d --build
- Nạp dữ liệu: docker compose ... exec api npx prisma db seed (thêm npx ts-node prisma/seed-demo.ts nếu cần dữ liệu demo).
- Mở http://localhost:8080. Demo trên điện thoại cùng mạng LAN: mở http://<IP máy>:8080 với COOKIE_SECURE=false.

Tài khoản có sẵn: admin@benhvien.test (quản trị viên) và nhanvien1@benhvien.test, nhanvien2@benhvien.test, nhanvien3@benhvien.test (nhân

viên y tế); mật khẩu là giá trị SEED_PASSWORD trong file cấu hình, không ghi trong mã nguồn. Người nhà không có tài khoản; dữ liệu demo có sẵn người nhà số 0901234567 – Nguyễn Thị Mai, vào xem bằng họ tên bệnh nhân Nguyễn Văn An hoặc Trần Thị Bích.

7.3. Sao lưu và khôi phục

Nhóm đã thử khôi phục bản sao lưu vào một CSDL tạm: đủ 12 bảng cùng toàn bộ tài khoản, ca phẫu thuật và lịch sử. Nhánh lỗi cũng được kiểm tra: khi pg_dump thất bại, script báo "Sao lưu thất bại" và không để lại file rỗng.



Hình 7.2. *Sao lưu tự động và thử khôi phục*

7.4. Phương án dự phòng khi báo cáo

- Chạy demo trên máy cá nhân bằng Docker (không cần Internet); có sẵn dữ liệu demo.
- Bộ ảnh minh chứng và video demo dự phòng (nhóm quay từ luồng trình diễn của Playwright).
- Mã nguồn trên GitHub và bản sao trên USB.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành 13/14 yêu cầu chức năng (toàn bộ yêu cầu ưu tiên Cao và Trung bình); FR-14 (SMS) thuộc hướng mở rộng.
- Chạy trọn vẹn buổi trình diễn theo tiêu chí MVP: tạo ca, đăng ký người nhà, người nhà vào xem, đổi đủ 5 trạng thái, người nhà nhận cập nhật ở mỗi bước.
- Đạt các chỉ tiêu hiệu năng: thông báo tới người nhà p95 1,04 s và màn hình trạng thái p95 79 ms với 500 người nhà cùng theo dõi, không request nào lỗi.
- 112 test tự động (coverage 94% statements) và 22 kịch bản giao diện; 55/55 test case đạt, 18 lỗi phát hiện đều đã sửa.
- Đóng gói triển khai bằng Docker kèm nginx và sao lưu tự động, chạy được trên máy bất kỳ.

8.2. Hạn chế

- Trên iPhone, chuông báo kết thúc chỉ reo lặp khi ứng dụng đang mở; khi ứng dụng đóng chỉ có âm thông báo mặc định của máy.
- Chưa thử nghiệm với người dùng thật tại bệnh viện; chưa tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), dữ liệu nhập tay.
- Một số thành phần lưu trong bộ nhớ nên chưa chạy được nhiều instance API.

8.3. Hướng phát triển

- Mở rộng sang toàn bộ hành trình điều trị: tiếp nhận, khám, xét nghiệm, nhập viện, chuyển phòng, xuất viện (danh mục trạng thái đã thiết kế theo quy trình nên mở rộng không phải đổi cấu trúc CSDL).
- Màn hình TV công cộng hiển thị mã ca ẩn danh, chạy song song với ứng dụng.
- Một bệnh nhân cấp quyền cho nhiều người nhà với các mức quyền khác nhau.
- Dashboard thống kê cho bệnh viện: số ca đang thực hiện, đã hoàn tất, phòng đang dùng.
- Thông báo SMS cho người nhà không dùng điện thoại thông minh; dự đoán thời gian chờ từ dữ liệu lịch sử.
- Chuyển bộ đếm và kênh sự kiện sang Redis để chạy nhiều instance; tích hợp HIS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nhóm thực hiện, “Tài liệu dự án: Hệ thống Theo dõi và Thông báo tình trạng bệnh nhân”, 10/2026.

[2] Nguyễn Văn Trung, Bài giảng Chuyên đề tốt nghiệp 2, buổi 1–10, Khoa CNTT, Trường Đại học Văn Lang, 2026.

[3] NestJS Documentation, https://docs.nestjs.com

[4] Next.js Documentation, https://nextjs.org/docs

[5] Prisma ORM Documentation, https://www.prisma.io/docs

[6] PostgreSQL 16 Documentation, https://www.postgresql.org/docs/16/

[7] Firebase Cloud Messaging, https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

[8] MDN Web Docs, Server-sent events, https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Server-sent_events

[9] Grafana k6 Documentation, https://grafana.com/docs/k6/latest/

[10] Playwright Documentation, https://playwright.dev/docs/intro

[11] OWASP Authentication Cheat Sheet, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

PHỤ LỤC

- **Mã nguồn:** https://github.com/ThienBao19/CDTN2 (README hướng dẫn cài đặt và triển khai).
- **Kết quả kiểm thử, Bug log, ảnh minh chứng:** docs/kiem-thu/Ket-qua-kiem-thu.xlsx và docs/kiem-thu/anh/.
- **Backlog, kế hoạch sprint, nhật ký thực hiện:** docs/quan-ly/Quan-ly-du-an.xlsx.
- **Kịch bản thử tải:** loadtest/; **kịch bản kiểm thử giao diện:** e2e/.