

HO08: SQL (DML)

Especificar as seguintes consultas em SQL para recuperar os dados em um banco de dados relacional, considerando o conjunto de dados (dataset) denominado IMDB-sample disponível na calculadora RElaX

1) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores;

```
SELECT actors.first_name AS Nome, actors.last_name AS Sobrenome
FROM actors
JOIN directors ON directors.first_name = actors.first_name AND directors.last_name =
actors.last_name;
```

2) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores;

```
SELECT first_name, last_name
FROM actors
EXCEPT
SELECT first_name, last_name FROM directors;
```

3) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores;

```
SELECT actors.first_name, actors.last_name
FROM actors
JOIN directors ON directors.first_name = actors.first_name AND directors.last_name =
actors.last_name
```

4) Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor;

```
SELECT movies.name AS Filme
FROM movies JOIN movies_directors ON movies.id = movies_directors.director_id
JOIN directors ON directors.id = movies_directors.director_id
WHERE directors.id IS NULL;
```

5) Projetar primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes;

```
SELECT actors.first_name AS Nome, actors.last_name AS Sobrenome
FROM (
    SELECT actor_id, COUNT(movie_id) AS count_movies
    FROM roles
    GROUP BY actor_id
) AS cont_filmes
JOIN actors ON actors.id = cont_filmes.actor_id
WHERE cont_filmes.count_movies > 2;
```

6) Projetar, por gênero e ano, o número médio de filmes com menos de dois atores atuando.

```

SELECT M.genre, K.year, COUNT(*) as TOTAL
FROM movies_genres as M
JOIN (
    SELECT id
    FROM movies
    EXCEPT
    SELECT A.movie_id
    FROM(
        SELECT movie_id, COUNT(*) as TOTAL
        FROM          roles
        GROUP BY      movie_id
        HAVING         TOTAL >= 2
    ) as A
) as Y ON M.movie_id = Y.id
JOIN movies as K ON (K.id = Y.id)
GROUP BY M.genre, K.year

```