

```

12
13 public class Variables {
14     public static void main(String[] args) {
15         byte Byte = 5;
16         byte Byte2 = -128;
17         short Short = 1248;
18         short Short2 = -29837;
19         int Integer = 20;
20         int Integer2 = -834;
21         int Integer3 = 777;
22         long Long = 964686;
23         long Long2 = 999999999999999L;
24         float Float = 1.25345f;
25         float Float2 = 1.01010101f;
26         double Double = 3.29347;
27         double Double2 = 2.988989;
28         boolean Boolean = false;
29         boolean Boolean2 = true;
30         char Char = '\u263a';
31         char Char2 = '\u266a';
32         char Char3 = '\u266b';
33         String string = "Hola Mundo";
34         String string2 = "Hola UPB";
35         String string3 = "Hola Maker Space";
36

```

Declaración de variables

De todos los tipos de variable de Java:

byte

short

int

long

float

double

boolean

char

String



Reasignación de variables

Hardcoded y a partir de otra variable:

```
// Reasignaciones variables

Integer = Integer2;
Float = Float2;
Char = Char2;
string = string3;
Boolean = Boolean2;

// Reasignaciones Hardcoded
Byte = 7;
Byte2 = -100;
Short = 135;
Short2 = -577;

Integer2 = 67;
Integer3 = 999;
Long = 476344;
Long2 = 333333333333333333L;

Float2 = 1.546464645f;
Double = 2.87585;

Boolean2 = false;

Char2 = '\u211a';
Char3= '\u240b';

string2 = "Hola Xaca";
string3 = "No sé que ponerle";
```

Ecuaciones -Función Scanner

```
import java.util.Scanner;
```

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    double x;
    double y;
    double z;
    int opcion;

    System.out.print(s: "Ingrese un valor para x: ");
    x = sc.nextDouble();
    System.out.print(s: "Ingrese un valor para z: ");
    z = sc.nextDouble();
    System.out.print("Elija una ecuación:" + "\n" + "- Ecuación 1" + "\n" + "- Ecuación 2" + "\n" + "Número de ecuación: ");
    opcion = sc.nextInt();
```

```
sc.close();
```



```

switch (opcion) {
    case 1:
        y = (3*x)/((1)+((3*x)/(3*(z)*(z)+(2)))) / (1)/(((1)/(1+z))+(3*(x)*(x))+(2*z)+(3));
        System.out.print("El resultado de la ecuación es: " + y);
        break;
    case 2:
        y = (x*x + 3*z + 2)/(2 + 1.0/(1 + 2*z)) + (2.0/(1 + 3*x*x*x + 3*z + 2))/(1.0/(1 + 3*x) + (3*x + 1)/(2*z + 3.0/(1 + 5.0/z)));
        System.out.print("El resultado de la ecuación es: " + y);
        break;
    default:
        System.out.println(x: "Opción inválida, intente de nuevo.");
}

```

OUTPUTS con X = 4 y Z = 2

```

PS C:\Desktop\JP\UNIVERSIDAD\Tareas y Talleres\LOGICA\Taller_2> java Ecuaciones.java
Ingrese un valor para x: 4
Ingrese un valor para z: 2
Elija una ecuación:
- Ecuación 1
- Ecuación 2
Número de ecuación: 1
El resultado de la ecuación es: 0.11677479147358664
PS C:\Desktop\JP\UNIVERSIDAD\Tareas y Talleres\LOGICA\Taller_2>

```

Resultado: 0,116...

```

PS C:\Desktop\JP\UNIVERSIDAD\Tareas y Talleres\LOGICA\Taller_2> java Ecuaciones.java
Ingrese un valor para x: 4
Ingrese un valor para z: 2
Elija una ecuación:
- Ecuación 1
- Ecuación 2
Número de ecuación: 2
El resultado de la ecuación es: 10.912704721704095
PS C:\Desktop\JP\UNIVERSIDAD\Tareas y Talleres\LOGICA\Taller_2>

```

Resultado: 10,91...

Cambiar el nombre y usuario de un commit

Por consola

```
git commit --amend -m "Correcciones Finales"
```

Cambiar nombre del último commit

```
git rebase -i HEAD~5
```

Listar últimos 5 commits

Escribimos "reword" en vez de "pick" antes del commit a cambiar, después ESC y escribir ":wq"

Renombramos arriba del todo y ejecutamos el mismo comando para salir

```
pick 1b704a0 # Update README.md
pick 8abceac # Verificacion de Variables.java
pick 07f00a0 # Nuevo item en README.md
pick e388b85 # Correcciones Ortográficas :D
pick 777078d # Correcciones Finales
```

```
Correcciones Ortográficas :D
```

```
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# Date:      Tue Aug 18 19:04:26 2026 -0500
#
# interactive rebase in progress; onto 3e4e99b
# Last commands done (4 commands done):
#   pick 07f00a0 # Nuevo item en README.md
#   reword a625fcc # Correcciones ortográficas
# Next command to do (1 remaining command):
#   pick 49fbdd1 # Correcciones Finales
# You are currently editing a commit while rebasing branch 'main' on '3e4e99b'.
#
# Changes to be committed:
#   modified:   README.md
#
```

Correcciones Ortográficas :D

```
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# Date:      Tue Aug 18 19:04:26 2026 -0500
#
# interactive rebase in progress; onto 3e4e99b
# Last commands done (4 commands done):
#   pick 07f00a0 # Nuevo item en README.md
#   reword a625fcc # Correcciones ortográficas
# Next command to do (1 remaining command):
#   pick 49fbdd1 # Correcciones Finales
# You are currently editing a commit while rebasing branch 'main' on '3e4e99b'.
#
# Changes to be committed:
#   modified:   README.md
#
```

```
git commit --amend --author="Nombre Nuevo <correo@ejemplo.com>"
```

Cambiar autor del último commit