

Seedance 2.0 & 2.0 fast API文档

该文档目前仅限开白客户使用，发送前请和销管确认客户是否在开白名单内

【！！！！】该文档限制客户申请权限，只有返回了服务协议的客户方可申请

本文介绍 Seedance 2.0 & 2.0 fast 模型相较于存量模型 **新增/配置有区别** 的 API 参数介绍，存量 API 参数的完整介绍参见 [视频生成 API](#)。

 本文档仅限预览及邀测用户使用：

- 不承诺正式API上线100%一致。
- 仅限邀测用户阅读，请勿截图/分享给其他人员。
- 您上传的内容请确保由您原创或已取得授权。

模型能力

Seedance 2.0 和 Seedance 2.0 fast 提供的模型能力一致，追求最高生成品质，推荐使用 Seedance 2.0；更注重成本与生成速度，不要求极限品质，推荐使用 Seedance 2.0 fast。

Seedance 2.0 & 2.0 fast (有声视频/无声视频)

- 多模态参考生视频：**输入参考图片（0~9）+参考视频（0~3）+参考音频（0~3）+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。支持生成全新视频、编辑视频、延长视频。

注意：不可单独输入音频，应至少包含 1 个参考视频或图片。
- 图生视频-首尾帧：**输入首帧图片+尾帧图片+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
- 图生视频-首帧：**输入首帧图片+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
- 文生视频：**输入文本提示词生成 1 个目标视频。

模型能力对比表：

模型名称	Seedanc e 2.0	Seedanc e 2.0 fast	Seedanc e 1.5 pro	Seedanc e 1.0 pro	Seedance 1.0 pro fast	Seedance 1.0 lite i2v	Seedance -1.0 lite t2v
Model ID	doubao- seedanc	doubao- seedanc e-2-0-	doubao- seedanc e-1-5-	doubao- seedanc e-1-0-	doubao- seedance- 1-0-pro-	doubao- seedance -1-0-lite-	doubao- seedance -1-0-lite-

		e-2-0- 260128	fast- 260128	pro- 251215	pro- 250528	fast- 251015	i2v- 250428	t2v- 250428
文生视频		✓		✓	✓	✓	✓	✓
图生视频-首帧		✓		✓	✓	✓	✓	✗
图生视频-首尾帧		✓		✓	✓	✗	✓	✗
多模 态参 考 【New】	图片参考	✓		✗	✗	✗	✓	✗
	视频参考	✓		✗	✗	✗	✗	✗
	组合参考	✓		✗	✗	✗	✗	✗
	• 图片 + 音频 • 图片 + 视频 • 视频 + 音频 • 图片 + 视频 + 音频							
编辑视频 【New】		✓		✗	✗	✗	✗	✗
延长视频 【New】		✓		✗	✗	✗	✗	✗
生成有声视频		✓		✓	✗	✗	✗	✗
联网搜索增强 【New】		✓		✗	✗	✗	✗	✗
样片模式		✗		✓	✗	✗	✗	✗
返回视频尾帧		✓		✓	✓	✓	✓	✓
输出 视频 规格	输出分辨率	480p, 720p		480p, 720p, 1080p	480p, 720p, 1080p	480p, 720p, 1080p	480p, 720p, 1080p	480p, 720p, 1080p
	输出宽高比	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16						
	输出时长	4~15 秒		4~12 秒	2~12 秒	2~12 秒	2~12 秒	2~12 秒
	输出视频格式	mp4		mp4	mp4	mp4	mp4	mp4

离线推理		✗	✓	✓	✓	✓	✓
在线推理限流	RPM	600	600	600	600	300	300
	并发数	10	10	10	10	5	5
离线推理限流	TPD	-	5000亿	5000亿	5000亿	2500亿	2500亿

Creat-创建视频生成任务

POST <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks>

请求参数

content `object[]` 必选

输入给模型，生成视频的信息，支持文本、图片、音频、视频、样片任务 ID。支持以下几种组合：

- 文本
- 文本（可选）+ 图片
- 文本（可选）+ 视频
- 文本（可选）+ 图片 + 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 视频
- 文本（可选）+ 视频 + 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 视频 + 音频

信息类型：

- 文本信息 `object`

输入给模型的提示词信息。

content.type `string` 必选

输入内容的类型，此处应为 **text**。

content.**text** string **必选**

输入给模型的文本提示词，描述期望生成的视频。

支持中英文。建议中文不超过500字，英文不超过1000词。字数过多信息容易分散，模型可能因此忽略细节，只关注重点，造成视频缺失部分元素。提示词的更多使用技巧请参见 [Seedance 提示词指南](#)。

• 图片信息 object

输入给模型的图片信息。

content.**type** string **必选**

输入内容的类型，此处应为 **image_url**。

content.**image_url** object **必选**

输入给模型的图片对象。

content.image_url.**url** string **必选**

图片 URL、图片 Base64 编码、素材 ID。

- 图片 URL：填入图片的公网 URL。
- Base64 编码：将本地文件转换为 Base64 编码字符串，然后提交给大模型。遵循格式：
data:image/<图片格式>;base64,<Base64编码>，注意 <图片格式> 需小写，如
data:image/png;base64,{base64_image}。
- 素材 ID：用于视频生成的预置素材及虚拟人像的 ID，遵循格式：asset://<ASSET_ID>，可从 [素材&虚拟人像库](#) 获取，详细使用请参见[文档](#)。



传入单张图片要求

- 格式：jpeg、png、webp、bmp、tiff、gif
- 宽高比（宽/高）：(0.4, 2.5)
- 宽高长度（px）：(300, 6000)

- 大小：单张图片小于 30 MB。请求体大小不超过 64 MB。大文件请勿使用Base64 编码。
- 图片数量：
 - 图生视频-首帧：1 张
 - 图生视频-首尾帧：2 张
 - Seedance 2.0 & 2.0 fast 多模态参考生视频：1~9 张

content.role string 条件必填

图片的位置或用途。

⚠ 注意

- 图生视频-首帧、图生视频-首尾帧、多模态参考生视频（包括参考图、视频、音频）为 3 种互斥场景，不可混用。
- 多模态参考生视频可通过提示词指定参考图片作为首帧/尾帧，间接实现“首尾帧+多模态参考”效果。若需严格保障首尾帧和指定图片一致，优先使用图生视频-首尾帧（配置 role 为 **first_frame** / **last_frame**）。

图生视频-首帧

需要传入1个 image_url 对象

■ 字段role取值：

- **first_frame** 或不填

图生视频-首尾帧

需要传入2个 image_url 对象

■ 字段role取值：

- 首帧图片对应的字段 role 为：**first_frame**，必填
- 尾帧图片对应的字段 role 为：**last_frame**，必填

图生视频-参考图

可传入 1~9 个 image_url 对象

■ 字段role取值：

- 每张参考图对应的字段 role 均为：**reference_image**，必填

• 视频信息 `object`

输入给模型的视频信息。仅 Seedance 2.0 & 2.0 fast 支持输入视频。

`content.type` `string` **必选**

输入内容的类型，此处应为 **video_url**。

`content.video_url` `object` **必选**

输入给模型的视频对象。

`content.video_url.url` `string` **必选**

视频URL、素材 ID。

- 视频 URL：填入视频的公网 URL。
- 素材 ID：用于视频生成的预置素材及虚拟人像视频的 ID，遵循格式：
`asset://<ASSET_ID>`。可从[素材&虚拟人像库](#)获取。



传入单个视频要求

- 视频格式：mp4、mov，支持编码格式见下表。
- 分辨率：480p、720p
- 时长：单个视频时长 [2, 15] s，最多传入 3 个参考视频，所有视频总时长不超过 15s。
- 尺寸：
 - 宽高比（宽/高）：[0.4, 2.5]
 - 宽高长度（px）：[300, 6000]
 - 画面像素（宽 × 高）：[409600, 927408]，示例：
 - 画面尺寸 640 × 640 = 409600 满足最小值；
 - 画面尺寸 834 × 1112 = 927408 满足最大值。
- 大小：单个视频不超过 50 MB。

- 帧率 (FPS): [24, 60]

content.role string 条件必填

视频的位置或用途。当前仅支持 **reference_video**。

• 音频信息 object

输入给模型的音频信息。仅 Seedance 2.0 & 2.0 fast 支持输入音频。注意不可单独输入音频，应至少包含 1 个参考视频或图片。

content.type string 必选

输入内容的类型，此处应为 **audio_url**。

content.audio_url object 必选

输入给模型的音频对象。

content.audio_url.url string 必选

音频 URL、音频 Base64 编码、素材 ID。

- 音频 URL：填入音频的公网 URL。
- Base64 编码：将本地文件转换为 Base64 编码字符串，然后提交给大模型。遵循格式：
data:audio/<音频格式>;base64,<Base64编码>，注意 <音频格式> 需小写，如
data:audio/wav;base64,{base64_audio}。
- 素材 ID：用于视频生成的虚拟人的音频素材 ID，遵循格式：asset://<ASSET_ID>。可从[素材&虚拟人像库](#)获取。



传入单个音频要求

- 格式：wav、mp3
- 时长：单个音频时长 [2, 15] s，最多传入 3 段参考音频，所有音频总时长不超过 15 s。
- 大小：单个音频不超过 15 MB，请求体大小不超过 64 MB。大文件请勿使用 Base64 编码。

content.role `string` 条件必填

音频的位置或用途。当前仅支持 **reference_audio**。

service_tier `string`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 暂不支持

generate_audio `boolean`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 默认值：true

控制生成的视频是否包含与画面同步的声音。

- true：模型输出的视频包含同步音频。模型会基于文本提示词与视觉内容，自动生成与之匹配的人声、音效及背景音乐。建议将对话部分置于双引号内，以优化音频生成效果。例如：男人叫住女人说：“你记住，以后不可以用手指指月亮。”
- false：模型输出的视频为无声视频。



说明

生成的有声视频均为单声道，和传入的音频声道数无关。

draft `boolean`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 暂不支持

tools `object[]`

仅 Seedance 2.0 & 2.0 fast 支持

配置模型要调用的工具。

tools.type `string`

指定使用的工具类型。

- web_search：联网搜索工具。



说明

- 开启联网搜索后，模型会根据用户的提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等）。可提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。
- 实际搜索次数可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 `usage.tool_usage.web_search` 字段获取，如果为 0 表示未搜索。

resolution `string`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 默认值：720p

视频分辨率，取值范围：

- 480p
- 720p

ratio `string`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 默认值：adaptive

生成视频的宽高比例。不同宽高比对应的宽高像素值见下方表格。

- 16:9
- 4:3
- 1:1
- 3:4
- 9:16
- 21:9
- adaptive：根据输入自动选择最合适的宽高比



adaptive 适配规则

当配置 **ratio** 为 adaptive 时，模型会根据生成场景自动适配宽高比；实际生成的视频宽高比可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 **ratio** 字段获取。

- 文生视频：根据输入的提示词，智能选择最合适的宽高比。
- 首帧 / 首尾帧生视频：根据上传的首帧图片比例，自动选择最接近的宽高比。
- 多模态参考生视频：根据用户提示词意图判断，如果是首帧生视频/编辑视频/延长视频，以该图片/视频为准选择最接近的宽高比；否则，以传入的第一个媒体文件为准（优先级：视频>图片）选择最接近的宽高比。

不同宽高比对应的宽高像素值：

分辨率	宽高比	宽高像素值
480p	16:9	864×496
	4:3	752×560
	1:1	640×640
	3:4	560×752
	9:16	496×864
	21:9	992×432
720p	16:9	1280×720
	4:3	1112×834
	1:1	960×960
	3:4	834×1112
	9:16	720×1280
	21:9	1470×630

duration integer

Seedance 2.0 & 2.0 fast 默认值：5

生成视频时长，仅支持整数，单位：秒。

取值范围：

- [4,15] 或设置为-1

💡 配置方法

- 指定具体时长：支持有效范围内的任一整数。
- 智能指定：设置为 -1，表示由模型在有效范围内自主选择合适的视频长度（整数秒）。实际生成视频的时长可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 **duration** 字段获取。注意视频时长与计费相关，请谨慎设置。

frames `integer`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 暂不支持

camera_fixed `boolean`

Seedance 2.0 & 2.0 fast 暂不支持

Get/List-查询视频生成任务/列表

查询视频生成任务：GET <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks/{id}>

查询视频生成任务列表：GET https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks?page_num={page_num}&page_size={page_size}&filter.status={filter.status}&filter.task_ids={filter.task_ids}&filter.model={filter.model}

响应参数

tools `object[]`

仅 Seedance 2.0 & 2.0 fast 支持

配置模型要调用的工具。

`tools.type` `string`

指定使用的工具类型。

- `web_search`：联网搜索工具。

usage `object`

本次请求的 token 用量。

`usage.completion_tokens` `integer`

模型输出视频花费的 token 数量。

`usage.total_tokens` `integer`

本次请求消耗的总 token 数量。

`usage.tool_usage` `object`

仅 Seedance 2.0 & 2.0 fast 支持

使用工具的用量信息。

`usage.tool_usage.web_search` `integer`

实际调用联网搜索工具的次数，仅开启联网搜索时返回。

调用简介及示例

流程简介

任务接口是异步接口，视频生成任务流程

1. 创建视频生成任务接口创建视频生成任务
2. 定时使用查询接口查询视频生成任务状态
 - a. 任务 running，过段时间再查询任务状态
 - b. 任务完成，返回视频链接，在24小时内下载生成的视频文件

1. 创建视频生成任务

以下示例仅展示 Seedance 2.0 & 2.0 fast 新增能力，更多视频生成示例详见 [创建视频生成任务 API](#)。

多模态参考

代码块

```
1 curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks \
2   -H "Content-Type: application/json" \
3   -H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY" \
4   -d '{
5     "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
6     "content": [
7       {
8         "type": "text",
```

9 "text": "全程使用视频1的第一视角构图，全程使用音频1作为背景音乐。第一人称视角果茶宣传广告，seedance牌「苹苹安安」苹果果茶限定款；首帧为图片1，你的手摘下一颗带晨露的阿克苏红苹果，轻脆的苹果碰撞声；2-4 秒：快速切镜，你的手将苹果块投入雪克杯，加入冰块与茶底，用力摇晃，冰块碰撞声与摇晃声卡点轻快鼓点，背景音：「鲜切现摇」；4-6 秒：第一人称成品特写，分层果茶倒入透明杯，你的手轻挤奶盖在顶部铺展，在杯身贴上粉红包标，镜头拉近看奶盖与果茶的分层纹理；6-8 秒：第一人称手持举杯，你将图片2中的果茶举到镜头前（模拟递到观众面前的视角），杯身标签清晰可见，背景音「来一口鲜爽」，尾帧定格为图片2。背景声音统一为女生音色。"

```
10 },
11 {
12     "type": "image_url",
13     "image_url": {
14         "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic1.jpg"
15     },
16     "role": "reference_image"
17 },
18 {
19     "type": "image_url",
20     "image_url": {
21         "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic2.jpg"
22     },
23     "role": "reference_image"
24 },
25 {
26     "type": "video_url",
27     "video_url": {
28         "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_video/r2v_tea_video1.mp4"
29     },
30     "role": "reference_video"
31 },
32 {
33     "type": "audio_url",
34     "audio_url": {
35         "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_audio/r2v_tea_audio1.mp3"
36     },
37     "role": "reference_audio"
38 }
39 ],
40 "generate_audio": true,
41 "ratio": "16:9",
42 "duration": 11,
43 "watermark": false
44 }'
```

编辑视频

代码块

```
1 curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks \  
2   -H "Content-Type: application/json" \  
3   -H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY" \  
4   -d '{  
5     "model": "doubao-seedance-2-0-260128",  
6     "content": [  
7       {  
8         "type": "text",  
9         "text": "将视频1礼盒中的香水替换成图片1中的面霜，运镜不变"  
10      },  
11      {  
12        "type": "image_url",  
13        "image_url": {  
14          "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg"  
15        },  
16        "role": "reference_image"  
17      },  
18      {  
19        "type": "video_url",  
20        "video_url": {  
21          "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_edit_video1.mp4"  
22        },  
23        "role": "reference_video"  
24      }  
25    ],  
26    "generate_audio": true,  
27    "ratio": "16:9",  
28    "duration": 5,  
29    "watermark": true  
30  }'
```

延长视频

代码块

```
1 curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks \  
2   -H "Content-Type: application/json" \  
3   -H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY" \  
4   -d '{  
5     "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
```

```

6      "content": [
7          {
8              "type": "text",
9              "text": "视频1中的拱形窗户打开，进入美术馆室内，接视频2，之后镜头进入画内，
接视频3"
10         },
11         {
12             "type": "video_url",
13             "video_url": {
14                 "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video1.mp4"
15             },
16             "role": "reference_video"
17         },
18         {
19             "type": "video_url",
20             "video_url": {
21                 "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video2.mp4"
22             },
23             "role": "reference_video"
24         },
25         {
26             "type": "video_url",
27             "video_url": {
28                 "url": "https://ark-project.tos-cn-
beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video3.mp4"
29             },
30             "role": "reference_video"
31         }
32     ],
33     "generate_audio": true,
34     "ratio": "16:9",
35     "duration": 8,
36     "watermark": true
37 }'

```

使用联网搜索

仅支持文本生视频

代码块

```

1  curl -X POST https://ark.cn-
beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks \
2  -H "Content-Type: application/json" \
3  -H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY" \

```

```
4  -d '{
5    "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
6    "content": [
7      {
8        "type": "text",
9        "text": "微距镜头对准叶片上翠绿的玻璃蛙。焦点逐渐从它光滑的皮肤，转移到它完全透明的腹部，一颗鲜红的心脏正在有力地、规律地收缩扩张。"
10     }
11   ],
12   "generate_audio": true,
13   "ratio": "16:9",
14   "duration": 11,
15   "watermark": true,
16   "tools": [
17     {
18       "type": "web_search"
19     }
20   ]
21 }'
```

2. 查询视频生成任务

代码块

```
1  //请将 cgt-2026***hzc2z 替换为创建视频生成任务时获得的任务ID
2  curl -X GET https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks/cgt-2026***hzc2z \
3    -H "Content-Type: application/json" \
4    -H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY"
```

最佳实践-使用虚拟人像生成视频

平台提供虚拟人像素材库，您可以使用其中的视频（带音频）和图像素材来创建一个统一、完备的视频主角。帮助您更好地控制主角，并确保其形象在多段视频中保持一致，**避免因真人人脸限制导致角色无法统一的问题。**

素材模态包含图片或视频（后续提供），并提供人物背景描述。每个素材对应一个独立素材 ID (asset ID)，在体验中心的视频生成任务中，指定角色人脸生成视频。

1. 在浏览器中打开[体验中心](#)，点击输入框下方的 **虚拟人像库** 页签。
2. 检索需要使用的人像，支持使用自然语言检索及筛选框组合筛选。

输入：文本	输入：虚拟人像、图片	输出
-------	------------	----

图片1中美妆博主用中文进行介绍，妆容改为明艳大气，去掉脸部反光，笑容甜美，近景镜头，手持图片2的面霜面向镜头展示，清新简约背景，元气甜美风格。博主台词：挖到本命面霜了！质地像云朵一样软糯，一抹就吸收，熬夜急救、补水保湿全搞定，素颜都自带柔光感。

虚拟人像 来自虚拟人像库



产品图像



在 [Video Generation API](#) 的 `content.<模态>_url.url` 字段中使用 素材 URI 生成视频。

输入的参考内容，包括人像素材，需符合视频生成限制，具体信息请查看使用限制。

示例代码：

代码块

```
1 import time
2 # Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
3 from volcenginesdkarkruntime import Ark
4 client = Ark(
5     # The base URL for model invocation
6     base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
7     # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
8     api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
9 )
10 if __name__ == "__main__":
11     print("----- create request -----")
12     create_result = client.content_generation.tasks.create(
13         model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
14         content=[
15             {
16                 "type": "text",
```

```
17         "text": "图片1中美妆博主用中文进行介绍，妆容改为明艳大气，去掉脸部反  
光，笑容甜美，近景镜头，手持图片2的面霜面向镜头展示，清新简约背景，元气甜美风格。博主台  
词：挖到本命面霜了！质地像云朵一样软糯，一抹就吸收，熬夜急救、补水保湿全搞定，素颜都自带柔  
光感。"  
18     },  
19     {  
20         "type": "image_url",  
21         "image_url": {  
22             "url": "asset://asset-20260222234430-mxpgh"  
23         },  
24         "role": "reference_image"  
25     },  
26     {  
27         "type": "image_url",  
28         "image_url": {  
29             "url": "https://ark-project.tos-cn-  
beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg"  
30         },  
31         "role": "reference_image"  
32     },  
33 ],  
34 generate_audio=True,  
35 ratio="16:9",  
36 duration=11,  
37 watermark=True,  
38 )  
39 print(create_result)  
40 print("----- polling task status -----")  
41 task_id = create_result.id  
42 while True:  
43     get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)  
44     status = get_result.status  
45     if status == "succeeded":  
46         print("----- task succeeded -----")  
47         print(get_result)  
48         break  
49     elif status == "failed":  
50         print("----- task failed -----")  
51         print(f"Error: {get_result.error}")  
52         break  
53     else:  
54         print(f"Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...")  
55         time.sleep(30)
```