

Welche Zulassung benötigt meine WiPro III (safe.lock)?

Die WiPro III (safe.lock) ist nach ECE-Regelung R10 zugelassen, sowohl als Alarmanlage zur Nachrüstung als auch als Sonderausstattung bei Fahrzeugherstellern.

Diese Zulassung ist die einzige anwendbare Regelung.

Die ECE-Regelung R116 (Schutz gegen unbefugte Benutzung) betrifft ausschließlich Serienausstattungen und gilt darüber hinaus als veraltet.

Kann ich meine WiPro noch erweitern? Und was bedeutet easy-add?

Noch eine Dachluke oder Serviceklappe mehr zu sichern?

Eine Funk-Kabelschleife für die neuen E-Bikes?

Die WiPro III ist ein modular aufgebautes System, das jederzeit das nachträgliche Hinzufügen von Komponenten erlaubt. Somit kann der Fahrzeugeigner einfach auf Veränderungen der Fahrzeug-Gegebenheiten oder persönlichen Sicherheitsanspruches reagieren.

Die easy-add Funktion in Version 2.0 ermöglicht das Anlernen von Funk-Zubehör an der Zentrale entweder mit einem Funk-Handsender oder der Fahrertür(CAN):

Spannung zur WiPro III Zentrale circa 10 Sekunden unterbrechen

Spannung wieder herstellen und innerhalb von 30 Sekunden entweder fünf mal die große Taste/Lautsprecher Taste des Funk-Handsender 868 drücken oder fünf mal die Fahrertür öffnen/schließen

Die WiPro III quittiert mit einem Ton und die Status-LED im Armaturenbrett leuchtet dauerhaft rot - die Alarmanlage ist nun bereit zum Anlernen von neuem Funkzubehör. Nun bitte das Funk-Zubehör durch öffnen/schließen auslösen. Aus der Zentrale ertönen zwei verschiedene Signaltöne zur Quittierung.

Spannung erneut unterbrechen und wieder herstellen - fertig

In Kombination mit dem Pro-Finder (softwareabhängig) kann der Anlernvorgang auch via SMS Befehl (easy add 3.0) gestartet werden, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Bitte nutze hierzu die Thitronik App.

Für welche Fahrzeuge gibt es eine WiPro III und was gilt es dabei zu beachten?

Die WiPro III wurde kontinuierlich weiterentwickelt und es wurden mehrere Softwareversionen veröffentlicht. Höhere Softwarestände enthalten auch die Funktionen der vorherigen Versionen. Wenn das Fahrzeug nur eine Hupe hat, die nur bei eingeschalteter Zündung aktiv ist, wird empfohlen, eine Sirene zu installieren.

FAHRZEUG	BAUJAHR	UNTERSÜTZT SEIT SERIENNUMMER (SOFTWARE)	ANMERKUNG
alle Fahrzeuge	vor 2006	0823-001 (2.1)	Es wird empfohlen, eine Zusatzsirene zu verwenden.
Citroen Jumper	2006+, Euro 4/5/5+/6	0823-001 (2.1)	

Fiat Duca to	200 6+, Eur o 4/5/ 5+/6	0823-001 (2.1)
--------------------	--	-------------------

Fiat Talen to	201 4–2 021	0823-014 (5.9)
---------------------	-------------------	-------------------

Bei Fahrzeugen mit
Keyless-Entry Funktion
kann der originale
Fahrzeugschlüssel die
WiPro III nicht ansteuern.

Iveco Daily	200 6–2 011, 201 1–2 014, 201 4+	0823-001 (2.1)
----------------	---	-------------------

Ford Trans it 6. Gene ration	200 6–2 013	0823-001 (2.1)	Nur bei Fahrzeugen mit Deadlock-Funktion ist die Verwendung der WiPro III möglich.
Ford Trans it +	201 4–2 015	0823-011 (4.7)	Die Steuerung der Alarmanlage ist nur mit dem THITRONIK Funk-Handsender möglich. Der originale Fahrzeugschlüssel kann die Alarmanlage nicht ansteuern.
Ford Trans it Cust om 7. Gene ration			
Ford Trans it +	201 6–2 018	0823-013 (5.6)	Nur bei Fahrzeugen ohne Deadlock-Funktion ist die Verwendung der WiPro III möglich.
Ford Trans it			

Cust om			
7. Gene ration			
Ford Trans it + Ford Trans it Cust om 7. Gene ration Facel ift	201 9–2 024 (Cu sto m –20 23)	0823-016 (6.1)	Nur bei Fahrzeugen ohne Deadlock-Funktion ist die Verwendung der WiPro III möglich. Bei Verwendung der Ford Pass-App ist es nicht möglich, die Alarmanlage mit dem Fahrzeugschlüssel anzusteuern.
MAN TGE	201 7–2 024	0823-019 (6.8)	Es wird empfohlen, eine Zusatzsirene zu verwenden.

Merc
edes
Sprin
ter
NCV
3

200
6-20
18

0823-001
(2.1)

Es wird empfohlen, eine
Zusatzsirene zu
verwenden.

Merc
edes
Sprin
ter
VS30

201
8+

0823-019
(6.8)

Bei Fahrzeugen mit
Intelligent Light System
(ILS) werden bei Auslösung
des Alarms nur die hinteren
Blinker aktiviert / Es wird
empfohlen, eine
Zusatzhupe zu verwenden.

Merc
edes
Vito/
V-Kla
sse
W44
7

201
4+

0823-014
(6.2)

Bei Fahrzeugen mit
Intelligent Light System
(ILS) werden bei Auslösung
des Alarms nur die hinteren
Blinker aktiviert / Es wird
empfohlen, eine
Zusatzsirene zu
verwenden.

Peug
eot
Boxe
r

200
6+,
Eur
o
4/5/
5+/6

0823-001
(2.1)

Rena
ult
Mast
er,
Opel
Mova
no

200
6–2
010

0823-001
(2.1)

Es wird empfohlen, eine
Zusatzsirene zu
verwenden.

Rena
ult
Mast
er

201
0+

0823-001
(2.1-6.8)

Da die Schiebetür und die
Hecktür nicht
überwacht/ausgewertet
werden, sollten
Magnetkontakte eingebaut
werden. Die Steuerung der
Alarmanlage ist nur mit
dem THITRONIK®
Funk-Handsender möglich.
Der
Original-Fahrzeugschlüssel

			kann die Alarmanlage nicht ansteuern.
Rena ult Mast er	201 0+	0823-001 (6.9-)	Die Steuerung der Alarmanlage ist nur mit dem THITRONIK Funk-Handsender möglich. Der originale Fahrzeugschlüssel kann die Alarmanlage nicht ansteuern.
Rena ult Trafic III	201 4-20 21	0823-014 (5.9)	Bei Fahrzeugen mit Keyless-Entry Funktion kann der originale Fahrzeugschlüssel die WiPro III nicht ansteuern.
VW Craft er	200 6–2 017	0823-001 (2.1)	Es wird empfohlen, eine Zusatzsirene zu verwenden.

VW Craft er	201 7–2 024	0823-019 (6.8)	Es wird empfohlen, eine Zusatzhupe zu verwenden.
VW T5	200 6–2 009	0823-001 (2.1)	Es wird empfohlen, eine Backup-Sirene zu verwenden.
VW T5 (Face lift)	201 0–2 015	0823-001 (2.1)	Es wird empfohlen, eine Backup-Sirene zu verwenden.
VW T6 (auß er DoKa)	201 5–2 019	0823-012 (5.1)	Es wird empfohlen, eine Backup-Sirene zu verwenden.

VW T6.1 (außer DoKa)	201 9+	0823-019 (6.8)	Es wird empfohlen, eine Backup-Sirene zu verwenden.
---------------------------------------	-----------	-------------------	---

Wie sind die Schalterstellungen für den DIP-Schalter bei den verschiedenen Basisfahrzeugen?

FAH RZE UG	SC HA LTE R 1	SC HA LTE R 2	SC HA LTE R 3	SC HA LTE R 4	AB SERIEN NUMME R/ SOFTW ARE
Univ ersal	off	off	off	off	
Merc edes Sprin ter	on	off	off	off	

NCV
3

Fiat
Ducato,
Citroen
Jumper,
Peugeot
Boxer,
Iveco
Daily

off

on

off

off

Ford
Transit 6.
Generation

on

on

off

off

Rena
ult
Traffic III,

off

off

on

off

0823-01
4/5.9

Fiat Talento					
VW T5 vor Facelift	on	off	on	off	
Renault Master ab 2010	off	on	on	off	
Renault Master bis 2010	on	on	on	off	
VW T5	on	off	off	on	

Face lift					
Ford Transit 7. Generation 2016 +	off	on	off	on	0823-01 3/5.6
Unbelegt	on	on	off	on	
VW T6	off	off	on	on	0823-01 2/5.1
Mercedes V-Klasse (447)	on	off	on	on	0823-01 3/5.6

VW Craft er/M AN TGE 2017 +	off	on	on	on	
Ford Tran sit 7. Gen erati on 2014 -201 5	on	on	on	on	0823-01 1/4.7

Warum verzichtet die WiPro auf Bewegungsmelder?

Bei den THITRONIK® Alarmsystemen werden keine Bewegungsmelder verwendet, da diese – ganz gleich, ob die Erkennung via Ultraschall, Radar oder Infrarot erfolgt – immer anfällig für Fehlalarme sind.

Dies gilt insbesondere im Segment der Freizeitfahrzeuge, denn hier können Fehlalarme beispielsweise durch flatternde Gardinen, vorbeifahrende LKW, auf das Dach schlagende Äste, Insekten im Fahrzeug usw. verursacht werden.

Auch können mit aktivierten Meldern keine Kinder oder Haustiere im Fahrzeug bleiben. Ohne diese Melder entfällt der Schutz, das Wegschalten ist nach längerer Zeit oft nicht reproduzierbar und kompliziert.

Du solltest Dich nicht mit Fehlalarmen oder der Notwendigkeit, diese Melder abzuschalten, belasten. In der Freizeit sollten hingegen Sorglosigkeit und einfache Bedienbarkeit im Vordergrund stehen.

Kann man die WiPro selbst einbauen?

Fachlich versierte Personen sind zum Selbsteinbau einer Alarmanlage durchaus in der Lage. Geht es um den Anschluss an den CAN-Bus, ist aber spezielles Fachwissen, eine hohe Präzision und auch das entsprechende Werkzeug nötig. Nur durch den Einbau in einer Fachwerkstatt hast Du die Gewissheit, dass die Funktion auch langfristig gegeben ist und Du gefährdest weder Dein Umfeld, noch die Fahrzeug-Garantie. Unsere Einbau- und Premiumpartner haben zusätzlich speziell auf unsere Alarmanlagen geschultes Personal und THITRONIK® safe.lock PremiumPartner darüber hinaus zusätzliches Equipment, um Dir noch schneller und kompetenter helfen zu können.

Was ist ein CAN-Bus und greift Thitronik in den CAN-Bus ein?

Ein CAN-Bus in einem Fahrzeug ist ein elektronisches Netzwerk, das elektronische Steuergeräte mit Informationen über eine zweiadrige Kommunikationsleitung verbindet. Im CAN-Bus sind zum Beispiel originale Türkontakte und Funkfernbedienungen integriert.

Thitronik Alarmanlagen greifen nicht in den Can-Bus ein, sondern lesen passiv die Informationen aus. Die Alarmanlage kann so keine Störungen im Can Bus verursachen. Auch besonders "empfindliche" Fahrzeuge sind nicht betroffen.

Wie lange halten die Batterien/Knopfzellen der Funk-Komponenten?

Grundsätzlich kann man von etwa zwei Jahren Nutzungsdauer ausgehen. Faktoren wie die Anzahl der Sendesignale beeinflussen die Haltbarkeit nicht so stark wie lange Kälteperioden.

Für die Funk-Komponenten werden Standard-Knopfzellen mit der Bezeichnung CR2032 verwendet. Diese Knopfzellen können unbenutzt bis zu zehn Jahre gelagert werden (Aufdruck beachten). Die Knopfzellen sollten aufgrund der Batterieggarantie aber gerne alle zwei Jahre getauscht werden (ab Erstinbetriebnahme gilt eine Auslaufgarantie vom Hersteller von zwei Jahren).

Wir empfehlen, Batterien des Herstellers Panasonic zu verwenden.

Damit Du nicht vergisst, die Batterien zu tauschen, kannst Du sie beispielsweise vor jedem TÜV-Termin und/oder jeder Gasprüfung auswechseln.

Die Kurzanleitung für den Batteriewechsel findest Du als Download im [Supportbereich](#).

Bei schwacher Batterieleistung (<2,6 V) gibt die Zentrale beim Auslösen der Funk-Komponente zwei Sekunden lang ein akustisches Signal aus; außerdem erlischt die rote LED am Sender erst nach etwa 30 Sekunden.

Ist eine Batterie schwach, solltest Du am besten gleich alle Knopfzellen austauschen.

Kann ich die Batterien von Funk-Komponenten selbst tauschen?

Die Batterien (Knopfzellen CR2032) von Funk-Komponenten können selbst getauscht werden.

Senderbatterie des Funk-Magnetkontaktes wechseln:

Öffne das Gehäuse durch leichtes Aufhebeln an der Einkerbung an der langen Seite des Gehäuses. Entnimm die Leiterplatte und ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einlegen der Batterie auf korrekte Polung.

Senderbatterie der Funk-Kabelschleife wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben an der Unterseite. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einsetzen auf korrekte Polung und die korrekte Ausrichtung der Gummidichtung.

Senderbatterie des Funk-Handsenders wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032) und achte beim Einsetzen auf korrekte Polung.

Bitte beim Batteriewechsel keine Fingerabdrücke an den Knopfzellen hinterlassen (dies kann zu erhöhter Selbstentladung führen). Leere Knopfzellen führst Du bitte dem Batterierecycling zu. Sie können dort verwertet werden.

Wie funktioniert das Upgrade einer vorhandenen WiPro III?

WiPro III Zentrale ausbauen (lassen)

[Dieses Formular](#) ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben

Beides zusammen an Thitronik senden (ohne weiteres Zubehör oder Schlüssel!)

WiPro III erhält das Upgrade
Rückversand inkl. Rechnung (Lastschriftverfahren)
Wiedereinbau der Zentrale Anschluss der Leitungen für die
Ansteuerung der Zentralverriegelung
Erneutes Anlernen des vorhandenen Funkzubehörs (Ein- und
Ausgangstests machen diesen Schritt erforderlich)
Sicheres Ver-/Entriegeln des Fahrzeuges
Änderung der Seriennummer in der Thitronik App (1050-004 oder
höher)

Upgradefähig sind alle WiPro III.

Was passiert, wenn die Batterie einer Funk-Komponente schwächelt (2 sekündiger Signalton beim Betätigen)?

Ertönt ein 2 sekündiger Signalton aus der Alarmanlage, so wurde direkt davor ein angelerntes Zubehörteil betätigt, bei dem ein Batteriewechsel notwendig geworden ist. Wird zusätzlich 30 Sekunden lang optisch an Funk-Magnetkontakt und Funk-Kabelschleife angezeigt.

Tritt auf:

bei Öffnen/Schliessen von Funk-Magnetkontakten an Türen/Fenstern/Klappen
beim Betätigen von Funk-Handsendern und Umrüstplatinen (kurz
Fernbedienungen)
bei Nutzung der Kabelschleife im Halter

Meldet sich ein Funkzubehör, so dürften die anderen Knopfzellen ein ähnliches Alter aufweisen. Der komplette Tausch wird empfohlen. Führe leere Knopfzellen bitte dem Batterierecycling zu, sie können dort verwertet werden.

Die Kurzanleitung für den Batteriewechsel findest Du als Download im [Supportbereich](#).

Was ist die Lüftungsfunktion (9 kurze Signaltöne beim Schärfen)?

Der mehrfache Signalton in einer anderen Tonlage (eine 9-fache kurze Tonfolge, vor dem einfachen (tieferen) Scharf-Signal) ist der Hinweis auf die Lüftungsfunktion.

Die WiPro warnt hierdurch vor einem oder mehreren offenen Funk-Magnetkontakten beim Verriegeln des Fahrzeuges. Die Anlage ist scharf und überwacht alle geschlossenen Kontakte, die bereits offenen werden aber bis zum erneuten Verriegeln ignoriert bzw. aus dem Kreislauf ausgeschlossen. Möchtest Du die geöffneten Fenster/Türen wieder schließen, musst Du hierfür nicht unscharf schalten/entriegeln. Sobald Du die entsprechenden Öffnungen geschlossen hast, werden diese nach 4 Sekunden wieder vom System überwacht.

Was ist "vent check" (9 kurze Signaltöne beim Drehen des Zündschlüssels)?

Beim Aktivieren der Zündung kann ebenfalls eine 9-fache Tonfolge erfolgen. Dies ist die "vent check"-Funktion, die Dich bei Fahrtantritt warnt, falls noch Funk-Magnetkontakte offen stehen. Es handelt sich quasi um eine Abfahrtskontrolle, damit Du nicht während der Fahrt Deine Dachluken (o.ä.) verlierst.

Was kann ich bei Fehlalarmen tun?

Genau hierfür verfügt die WiPro III über einen Alarmspeicher. Dieser verrät über einen Blinkcode der Status-LED nach dem Entschärfen des Alarms, durch was ausgelöst wurde. Siehe Kapitel Alarmspeicher in der Bedienungsanleitung, bzw. Kurzanleitung.

Besitzer eines Pro-finders erhalten den Alarmgrund als Klartext-Alarm-SMS. Bei Fragen zum ausgezählten Code bzw. Alarmgrund wende Dich gerne an unseren Support.

Welche Seriennummern soll ich eintragen – diese sind mir gar nicht bekannt?!

Sollte Dir die aktuellen Seriennummern von WiPro oder Pro-finder nicht bekannt sein, kannst Du für einen fast vollen Umfang an Optionen folgende Werte eingeben:

GERÄT

SERIENNUMMER

WiPro III

0823-018

WiPro III safe.lock

1050-003

Pro-finder

0699-012

Einzig die neuesten Funktionen (ab 10/2018) "Ver-/Entriegelung der Zentralverriegelung" und "Anlernmodus" (easy add 3.0) funktionieren erst bei Geräten ab Seriennummer:

GERÄT

SERIENNUMMER

WiPro III safe.lock

1050-004, 5298-001 oder 5458-001

Pro-finder

0699-013

Sollte Ihr Pro-finder oder Ihre WiPro III oder WiPro III safe.lock diese Funktionen nicht unterstützen, können Sie ein Update der Geräte durchführen lassen, um alle Funktionen zu ermöglichen.