

Für welche Fahrzeuge gibt es die WiPro III safe.lock und was gilt es dabei zu beachten?

FAHRZEUGE	BAUJAHR	UNTERSTREICHUNG	ANMERKUNG
Citroen Juam	2006 + ,	1050-001 (5.9s)	

p
e
r

E
u
r
o
4
/
5
/
5
+
/
6

Fiat
D
u
c
at
o
(
F
a
c
el
ift
)

2

0
2
4
+

1050-
04
6
(7.
5.3
s)

Funktion „Blinker
beim Verriegeln“
muss aktiviert
sein.

Funktion
„Türentriegelung
beim Aussteigen“
muss aktiviert
sein.

Fiat	2	1050-	Fahrzeuge mit
D	0	04	großem
u	2	2	Fiat-eigenen
c	3	(7.	Touch-Infotainmen
at	–	5.1	t-System
o	2	S)	benötigen
8	0		mindestens diese
–	2		Softwareversion.
9	4		

Funktion „Blinker
beim Verriegeln“
muss aktiviert
sein.
Funktion
„Türentriegelung
beim Aussteigen“
muss aktiviert
sein.

Fiat	2	1050-	Funktion „Blinker
D	0	01	beim Verriegeln“
u	2	6	muss aktiviert
c	1	(7.	sein.
at	–	2s)	
o	2		Funktion
8	0		„Türentriegelung
	2		beim Aussteigen“
	3		muss aktiviert

sein.

Fiat	2	1050-
D	0	00
u	0	1
c	6	(5.
at	–	9s)
o	2	
	0	
	2	
	1	

Ford	2	5298-
T	0	00
r	2	6
a	4	(1.
n	+	0.1
si		sf)
t		

Ist die Option
"Schaltersperre" in
Bordcomputer des
Fahrzeuges nicht
deaktivierbar, lässt
sich THITRONIK®
Zubehör nur im
[Campingmodus](#)
verwenden.

Ausführliche
Informationen in
der FAQ-Frage:
[Welche](#)
[Besonderheiten](#)
[sind bei den](#)

Ford
T
r
a
n
s
i
t/
T
o
u
r
n
e
o
C
u
s
t
o
m

2
0
2
3
+

5298-
00
6
(1.
0.1
sf)

Modellen Ford
Transit 2024+ und
Ford
Transit/Tourneo
Custom 2023+ zu
beachten?

Ist die Option
"Schaltersperre" in
Bordcomputer des
Fahrzeuges nicht
deaktivierbar, lässt
sich THITRONIK®
Zubehör nur im
Campingmodus
verwenden.

Ausführliche
Informationen in
der FAQ-Frage:
Welche
Besonderheiten
sind bei den
Modellen Ford
Transit 2024+ und
Ford
Transit/Tourneo

Custom 2023+ zu
beachten?

Ford	2	5298-
T	0	00
r	1	1
a	9	(7.
n	–	4.0
si	2	.s)
t	0	
	2	
7.	4	
G		
e		
n		
e		
r		
at		
io		
n		
F		
a		
c		
el		
ift		

Die Option
"Schaltersperre" in
Bordcomputer des
Fahrzeuges muss
auswählbar und
deaktiviert sein.
Nur dann ist die
WiPro III safe.lock
verwendbar.

Ford	2	5298-	Die Option
T	0	00	"Schaltersperre" in
r	1	1	Bordcomputer des
a	9	(7.	Fahrzeuges muss
n	–	4.0	auswählbar und
si	2	.s)	deaktiviert sein.
t/	0		Nur dann ist die
T	2		WiPro III safe.lock
o	3		verwendbar.
u			
r			
n			
e			
o			
C			
u			
st			
o			
m			
7.			
G			
e			
n			
e			
r			
at			
io			
n			
F			
a			
c			

el
ift

Ivec
o
D
ai
ly

2

0
0
6
—
2
0
1
1
,
2
0
1
1
—
2
0
1
4
,
2
0
1
4
+

1050-
00
1
(5.
9s)

Ab Modelljahr 2018
Zusatzsirene
erforderlich.

Merc	2	5458-
e	0	00
d	1	1
e	8	(1.
s	+	0.0
S		sx)
p		
ri		
nt		
e		
r		
V		
S		
3		
0		
Opel	2	1050-
M	0	00
o	2	1
v	1	(5.
a	+	9s)
n		
o		
Peug	2	1050-
e	0	00
ot	0	1
B	6	
o	+	

Ausführliche
Informationen in
der FAQ-Frage:
[Welche
Besonderheiten
sind bei dem
Modell Mercedes
Sprinter 2018+ zu
beachten?](#)

x
e
r

,
E
u
r
o
4
/
5
/
5
+
/
6

(5.
9s)

Ren
a
ul
t
M
a
st
e
r

2
0
1
9
–
2
0
2
4

5832-
00
1
(1.
0.0
sr)

Achtung:

Um beim Ver- und
Entriegeln des
Fahrzeugs
gleichzeitig die
Alarmanlage
scharf- und
unscharfzuschalte
n, wird immer der
Funk-Handsender
oder anderes
THITRONIK®
Zubehör benötigt.

2	1050-
0	00
2	1
1	(5.
+	9s)

Mit dem
Original-Fahrzeug
schlüssel wird das
Fahrzeug
ausschließlich ver-
und entriegelt.

VW	2	5458-	Zusatzhupe
C	0	00	erforderlich.
r	1	1	Einschränkungen
af	7	(1.	bei Fahrzeugen
te	–	0.0	mit Startknopf
r	2	sx)	Ansteuerung der
II/	0		Zentralverriegelun
M	2		g bei einigen
A	4		Fahrzeugen nicht
N			möglich
T			
G			
E			
			Ausführliche
			Informationen in
			der FAQ-Frage:
			Welche
			Besonderheiten
			sind bei dem
			Modell VW Crafter
			II/MAN TGE
			2017–2024 zu
			beachten?
VW	2	5458-	Backup-Sirene
T	0	00	erforderlich.
6	1	1	
(	5	(1.	
a	–		
u	2		

ß
e
r
D
o
K
a
)

0
1
9

0.0
sx)

VW	2	5458-	Backup-Sirene
T	0	00	erforderlich.
6.	1	1	
1	9	(1.	
	+	0.0	Bei einigen
(auß		sx)	Fahrzeugen VW
e			T6.1 ab Modelljahr
r			2021 kann die
D			WiPro III safe.lock
o			die
K			Zentralverriegelun
a			g nach kurzer Zeit
)			nicht mehr
			ansteuern.
			Um herauszufinden,
			ob die
			Ansteuerung der
			Zentralverriegelun
			g durch die WiPro
			III safe.lock
			möglich ist,
			verfahren Sie wie
			folgt:
			Verschließe
			n Sie das
			Fahrzeug
			manuell mit
			dem
			Originalschl

üssel am
Fahrertürsc
hloss.
Warten Sie
drei
Minuten.
Prüfen Sie,
ob sich das
Fahrzeug
manuell
über das
Fahrertürsc
hloss
vollständig
entriegeln
lässt.

Wenn es möglich ist,
ausschließlich die
Fahrertür zu
entriegeln,
während alle
anderen Türen
verschlossen
bleiben, kann die
WiPro III safe.lock
die
Zentralverriegelun
g nach kurzer Zeit

leider nicht mehr
ansteuern.

Wir entwickeln die WiPro III safe.lock kontinuierlich weiter und veröffentlichen regelmäßig neue Softwarestände. Diese beinhalten jegliche Funktionen der Vorgängerversionen.

Für Fahrzeuge, bei denen die Hupe nur mit Zündung arbeitet, ist eine Sirene erforderlich.

Was ist der THITRONIK® Campingmodus?

Den THITRONIK® Campingmodus nutzt Du bei bestimmten Reisemobil-Modellen (z. B. Mercedes Sprinter ab 2018, Ford Transit ab 2024 und Ford Transit/Tourneo Custom ab 2023), wenn Du mit Deinem Fahrzeug unterwegs bist, z. B. beim Urlaub auf einem Campingplatz.

Wenn Du Dich für einige Zeit am selben Ort aufhältst, kannst Du Deine(n) Original-Fahrzeugschlüssel sicher im Safe verwahren und Dein Reisemobil ausschließlich mit THITRONIK® Zubehör (z. B. per App (Bluetooth und SMS), Funk-Handsender, KeyCard, KeyTag und KeyStrap) ver- und entriegeln und gleichzeitig Deine WiPro III safe.lock Alarmanlage scharf- und unscharfschalten.

Um den vollen Komfort des THITRONIK® Zubehörs zu nutzen, solltest Du ausschließlich THITRONIK® zum Verriegeln/Scharfschalten des Fahrzeugs verwenden, da sich das Fahrzeug nach dem Verriegeln mit dem Originalschlüssel nicht mehr mit THITRONIK® Zubehör entriegeln lässt. Solltest du Dein Fahrzeug mit Thitronik Zubehör verriegelt haben, lässt es sich dennoch über den Originalschlüssel wieder entriegeln.

Aus Sicherheitsgründen wird das Verriegeln/Scharfschalten in den unten stehenden Fällen nicht ausgeführt, um ein versehentliches Aussperren zu verhindern. Stattdessen gibt die WiPro III safe.lock einen Warnton aus, und die Warnblinker blinken im gleichen Rhythmus:

wenn Du mit dem Original-Fahrzeugschlüssel verriegelst und anschließend eine Tür von innen öffnest.

wenn das Fahrzeug nach dem Entriegeln mit dem Original-Fahrzeugschlüssel automatisch wiederverriegelt und Du anschließend eine Tür von innen öffnest.

Welche Besonderheiten sind bei den Modellen Ford Transit 2024+ und Ford Transit/Tourneo Custom 2023+ zu beachten?

Bei diesen Modellen lässt sich die Schaltersperre des Fahrzeugs nicht deaktivieren, weshalb beim Verriegeln/Scharfschalten mit dem Original-Fahrzeugschlüssel ein Entriegeln/Unscharfschalten mit THITRONIK® Zubehör (Funk-Handsender 868, NFC Modul oder THITRONIK® App) nicht möglich ist.

Im Campingmodus empfehlen wir daher, das Fahrzeug immer über das THITRONIK® Zubehör (THITRONIK® App (Bluetooth und SMS), Funk-Handsender, KeyCard, KeyTag und KeyStrap) zu verriegeln. Wurde das Fahrzeug mit THITRONIK® Zubehör verriegelt, kannst Du dieses trotzdem mit dem Original-Fahrzeugschlüssel entriegeln. Die automatische Wiederverriegelung (Auto-Close) des Fahrzeugs ist in diesem Fall nicht aktiv.

Welche Besonderheiten sind beim Modell VW Crafter II/MAN TGE 2017–2024 zu beachten?

Zusatzhupe erforderlich:

Bei diesem Fahrzeugtyp funktioniert die Fahrzeughupe nur mit aktivierter Zündung, kann also im Alarmfall ggf. nicht angesteuert werden. Daher wird die Verwendung einer THITRONIK® Zusatzhupe dringend empfohlen.

Einschränkungen bei Fahrzeugen mit Startknopf:

Bei Fahrzeugen mit Startknopf kann die WiPro III safe.lock die Zentralverriegelung derzeit nicht ansteuern.

Ansteuerung der Zentralverriegelung bei einigen Fahrzeugen nicht möglich:
Bei einigen Fahrzeugen VW Crafter/MAN TGE der Modelljahre 2017 bis 2024 wechselt der CAN-Bus nach einiger Zeit in den Ruhezustand (Sleep Mode), was zur Folge hat, dass die WiPro III safe.lock die Zentralverriegelung nicht ansteuern kann.

Um herauszufinden, ob die Ansteuerung der Zentralverriegelung durch die WiPro III safe.lock möglich ist, verfahren Sie wie folgt:

Verschließen Sie das Fahrzeug per Funk mit dem Originalschlüssel.

Warten Sie acht Minuten.

Prüfen Sie, ob sich das Fahrzeug manuell über das Fahrertürschloss vollständig entriegeln lässt.

Wenn es möglich ist, ausschließlich die Fahrertür zu entriegeln, während alle anderen Türen verschlossen bleiben, kann die WiPro III safe.lock die Zentralverriegelung leider nicht ansteuern.

Teil- und vollintegrierte Fahrzeuge des Aufbauherstellers Knaus:

Wenn die Aufbautür in die Zentralverriegelung integriert ist, kann sie nicht durch die safe.lock-Funktion angesteuert werden. Lediglich die vorderen Türen werden durch THITRONIK® Zubehör ver- und entriegelt.

Ob die Aufbautür über den CAN-Bus abgesichert ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Gegebenenfalls muss zusätzlich ein Funk-Magnetkontakt angebracht werden.

Wir empfehlen daher dringend, das Fahrzeug immer mit dem Original-Fahrzeugschlüssel zu ver- und entriegeln (das WiPro III safe.lock Alarmsystem wird so gleichzeitig scharf- bzw. unscharfgeschaltet).

Welche Besonderheiten sind beim Modell Mercedes Sprinter 2018+ zu beachten?

Einschränkungen bei WiPro III safe.lock bei teilintegrierten Fahrzeugen mit Eura-Mobil-Aufbau:

Bei diesen Fahrzeugen lässt sich mit THITRONIK® Zubehör lediglich die Fahrer- und die Beifahrertür verriegeln, nicht aber die Aufbautür. Das Entriegeln des Fahrzeugs und das Unscharfschalten der WiPro III safe.lock ist jedoch mit THITRONIK® Zubehör möglich.

Soll THITRONIK® Zubehör (NFC Modul, Funk-Handsender etc.) für das Fahrzeug genutzt werden, ist darauf zu achten, die Aufbautür separat von Hand oder alle Türen mit dem Funk-Originalschlüssel zu verriegeln.

Einschränkungen bei WiPro III safe.lock bei Fahrzeugen mit Komfortsteuerung für die Fahrersitze:

Bei diesen Fahrzeugen kann die WiPro III safe.lock die Zentralverriegelung aktuell nicht ansteuern, sodass die safe.lock-Funktion derzeit noch nicht genutzt werden kann.

Einschränkungen bei WiPro III safe.lock in teil- und vollintegrierten Hymer-Fahrzeugen:

Ausstattungsabhängige Änderungen an der Fahrzeugelektrik führen bei einigen teil- und vollintegrierten Hymer-Fahrzeugen dazu, dass die WiPro III

safe.lock die Zentralverriegelung ggf. gar nicht oder nicht wie gewohnt ansteuern kann.

Bedauerlicherweise ist die Prüfung des einzelnen Fahrzeugs erforderlich, um mit Bestimmtheit sagen zu können, ob die safe.lock-Funktion genutzt werden kann. Wende dich daher bitte an deinen Händler vor Ort oder kontaktiere unseren Support.

Einschränkungen bei WiPro III safe.lock in teil- und vollintegrierten Fahrzeugen ohne Türsteuergerät:

In seltenen Fällen fehlt bei teil- und vollintegrierten Fahrzeugen das gelbe Kabel vom Türsteuergerät, sodass die WiPro III safe.lock die Zentralverriegelung nicht ansteuern kann.

Bedauerlicherweise ist die Prüfung des einzelnen Fahrzeugs erforderlich, um mit Bestimmtheit sagen zu können, ob die safe.lock-Funktion genutzt werden kann. Wende dich daher bitte an deinen Händler vor Ort oder kontaktiere unseren Support.

Komplikationen bei Verriegelung und Öffnung mit Original-Fahrzeugschlüssel: Bei Verriegelung mit dem Original-Fahrzeugschlüssel ist eine Entriegelung mit dem THITRONIK® Zubehör (Funk-Handsender 868, NFC Modul oder THITRONIK® App) nicht mehr möglich.

Im Campingmodus empfehlen wir daher, das Fahrzeug immer über das THITRONIK® Zubehör (Funk-Handsender 868, NFC Modul oder THITRONIK® App) zu verriegeln. Wurde das Fahrzeug mit THITRONIK® Zubehör verriegelt, können Sie dieses trotzdem mit dem Original-Fahrzeugschlüssel entriegeln. Die automatische Wiederverriegelung (Auto-Close) des Fahrzeuges ist in diesem Fall nicht aktiv.

Bei längerer Standzeit (ohne Ladung der Starterbatterie) empfehlen wir, das Fahrzeug mit dem Original-Fahrzeugschlüssel zu verriegeln, da es nur so in den Ruhemodus (Sleep Mode) versetzt wird.

Zusatzhupe erforderlich:

Bei Deinem Fahrzeugtyp funktioniert die Fahrzeughupe nur mit aktivierter Zündung, kann also im Alarmfall nicht angesteuert werden. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung einer THITRONIK® Zusatzhupe.

Welche Besonderheiten sind bei den Modellen Ford Transit 2019–2024 und dem Ford Transit/Tourneo Custom 2019–2023 zu beachten?

Die Option "Schaltsperr" in Bordcomputer des Fahrzeuges muss auswählbar und deaktiviert sein. Nur dann ist die WiPro III safe.lock ab der Seriennummer 5298-001 und dem Softwarestand 7.4.0.s verwendbar.

Welche Besonderheiten sind beim Modell VW T6.1 ab Modelljahr 2021 zu beachten?

Ansteuerung der Zentralverriegelung bei einigen Fahrzeugen VW T6.1 ab Modelljahr 2021 nach kurzer Zeit nicht mehr möglich:

Um herauszufinden, ob die Ansteuerung der Zentralverriegelung durch die WiPro III safe.lock möglich ist, verfahren Sie wie folgt:

Verschließen Sie das Fahrzeug manuell mit dem Originalschlüssel am Fahrertürschloss.

Warten Sie drei Minuten.

Prüfen Sie, ob sich das Fahrzeug manuell über das Fahrertürschloss vollständig entriegeln lässt.

Wenn es möglich ist, ausschließlich die Fahrertür zu entriegeln, während alle anderen Türen verschlossen bleiben, kann die WiPro III safe.lock die Zentralverriegelung nach kurzer Zeit leider nicht mehr ansteuern.

Welche Zulassung benötigt meine WiPro III (safe.lock)?

Die WiPro III (safe.lock) ist nach ECE-Regelung R10 zugelassen, sowohl als Alarmanlage zur Nachrüstung als auch als Sonderausstattung bei Fahrzeugherstellern.

Diese Zulassung ist die einzige anwendbare Regelung.

Die ECE-Regelung R116 (Schutz gegen unbefugte Benutzung) betrifft ausschließlich Serienausstattungen und gilt darüber hinaus als veraltet.

Meine Alarmanlage funktioniert plötzlich nicht mehr – woran kann das liegen?

Wenn die Alarmanlage Deines Fahrzeugs plötzlich (ohne erkennbaren Grund oder nach einem Werkstattaufenthalt) nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktioniert, dann kann das an einem Software-Update liegen, das in einer Werkstatt oder automatisiert bei dir zu Hause an deinem Fahrzeug durchgeführt wurde. Dies

kann zur Folge haben, dass Dein Fahrzeug auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wird oder bestimmte Einstellungen erneut vorgenommen werden müssen.

Welche Schritte in diesem Fall erforderlich sind, hängt von Deinem Fahrzeugtyp ab.

Wenn Dein Fahrzeug ein Ford Transit 2019+ ist:

Dann muss die Schaltersperre im Bordcomputer deaktiviert sein. Wurde diese Einstellung durch das Software-Update zurückgesetzt, muss Du sie erneut manuell im Bordcomputer vornehmen.

Welche Schritte dazu erforderlich sind, erfährst Du in dieser FAQ-Frage:

[Wie kann ich die Schaltersperre in meinem Ford Transit 2019+ Bordcomputer deaktivieren?](#)

Wenn Dein Fahrzeug ein Fiat Ducato 8 ist:

Dann müssen die Funktionen „Blinker beim Verriegeln“ und „Türentriegelung beim Aussteigen“ im Bordcomputer aktiviert sein. Wurden diese Einstellung durch das Software-Update zurückgesetzt, muss Du sie erneut manuell im Bordcomputer vornehmen.

Welche Schritte dazu erforderlich sind, erfährst Du in dieser FAQ-Frage:

[Wie kann ich die notwendigen Einstellungen im Bordcomputer meines Fiat Ducato 8 vornehmen?](#)

Bitte führe die nachfolgenden Schritte aus:

In Deinem Bordcomputer wählst Du das Menü „Einstellungen“ und dann „Türen und Verriegelungen“. In diesem Menü aktivierst Du die beiden Einstellungen „Türentriegelung beim Aussteigen“ und „Blinklicht beim Verriegeln“.

[Wie kann ich die Schaltersperre im Bordcomputer meines Ford Transit 2019+ deaktivieren?](#)

Bitte führe die nachfolgenden Schritte aus:

In Deinem Bordcomputer wählst Du das Menü „Einstellungen“ und dann „Fahrzeugeinstellungen“. Unter „Fahrzeugeinstellungen“ findest Du den Menüpunkt „Schaltersperre“. Deaktiviere den Menüpunkt „Schaltersperre“.

Was ist die Gefahr bei einer Replay-Attacke?

Einbrecher öffnen das Fahrzeug mit einem kopierten ""Entriegeln""-Signal der originalen Fahrzeug-Fernbedienung.

Das Fahrzeug kann dieses eigentlich fremde nicht vom original Signal unterscheiden und öffnet das Fahrzeug ohne Einbruchspuren zu hinterlassen. Und da das Signal über den CAN-Bus läuft, werden alle CAN-Bus-Alarmanlagen entschärft.

Da dieser Einbruch und Diebstahl der Wertgegenstände nicht nachweisbar ist (spurlos), zahlt die Versicherung nicht.

Welche Fahrzeuge sind von der Sicherheitslücke betroffen?

Folgende Modelle sind betroffen:

Fiat Ducato (2006-2018)

Peugeot Boxer (2006-2018)

Citroen Jumper (2006-2018)

Iveco Daily (2006-2018, unsererseits unterstützt ab Baujahr 2011)

Seit Modelljahr 2019 besitzt der originale Fahrzeug-Funkschlüssel einen Rollcode. Zu erkennen ist dies an der neuen Schlüsselringöse. Sie ist aus schwarzem Kunststoff und nicht mehr aus verchromten Metall. Die grundsätzliche Verwenden der WiPro III safe.lock bietet zudem mehrere Komfortfunktionen, wie z.B. die Ansteuerung der Zentralverriegelung mit dem Thitronik Funk-Handsender 868, das Öffnen der Fahrzeugtüren über den Pro-finder oder mittels Vernetzungsmodul via Bluetooth.

Funktioniert der originale Schlüssel weiter nach dem Einbau eines safe.lock Produkts?

Solltest Du bisher die Umrüstplatine nicht verwenden, funktioniert die originale Zentralverriegelung ganz normal weiter. Am Fahrzeug wird diesbezüglich auch gar nichts verändert. Die WiPro III safe.lock ignoriert allerdings bewusst die Signale der originalen Fernbedienung (die über den CAN-Bus kommen) und auch wenn die Tür mechanisch entriegelt werden könnte, bleibt sie alarmgesichert.

Für welche Fahrzeuge empfehlen wir die Thitronik® Umrüstplatine?

Die Thitronik® Umrüstplatine (Art.Nr.: 101052) ist für alle Fiat Ducato und baugleichen Modelle wie dem Peugeot Boxer, Citroën Jumper oder Iveco Daily, ab dem Baujahr 2006 – 2018, geeignet. Diese Fahrzeuge weisen eine allgemeine Sicherheitslücke auf.

Für WiPro safe.lock-kompatible Fahrzeuge wie den Ford Transit und den Ford Transit Custom ab 2019+, sowie den Fiat Ducato ab 2018+ und baugleiche Modelle ist die Umrüstung des originalen Funkhandschlüssels nicht mehr erforderlich.

Was passiert mit dem Fahrzeug-Funkschlüssel (Klappschlüssel)?

Dieser sollte ohne ein safe.lock Produkt zunächst einmal nicht mehr benutzt werden. Das "Entriegeln"-Signal für die Replay-Attacke kann auch außerhalb der Sichtweite aufgezeichnet werden.

Tipp: Entnehme die Knopfzelle aus dem Klappschlüssel und öffne Dein Fahrzeug manuell, so läuft man keine Gefahr, dies zu vergessen und doch elektronisch zu öffnen.

Hast Du eine WiPro III safe.lock (Art.Nr. 101050), lasse ein Upgrade einer vorhandenen WiPro III machen oder verwende das safe.lock Modul (Art.Nr. 101051). Für die Ansteuerung der Zentralverriegelung kann die Umrüstplatine (Art.Nr. 101052) für den Fahrzeugschlüssel verwendet werden. Diese wird wie z.B. ein THITRONIK® Funk-Handsender 868 an dem safe.lock-Produkt angemeldet.

Du kannst diese Umrüstplatine im Fachhandel kaufen, der auch Deinen Schlüssel umbauen soll. Für den Umbau des Klappschlüssels wird eine Anleitung mitgeliefert, Gehäuse und Schlüsselbart werden also weiterverwendet.

Wichtig: Damit Du mit dem Klappschlüssel das Fahrzeug wie gewohnt starten kannst, benötigst Du noch einen Transponder für die Wegfahrsperre. Dieser lässt sich von der ausgebauten originalen Platine leider nicht weiterverwenden. Hier muss eine Kopie (ein sogenannter Klon) der Wegfahrsperre erstellt werden. Diese Aufgabe übernehmen Thitronik safe.lock Premium Partner ([Link zum Händlerfinder](#)). Zum Termin musst Du den safe.lock Premium Partner mit Fahrzeug und Zündschlüssel aufsuchen. Der Transponder ist nicht im Lieferumfang unserer Produkte enthalten, muss aber nicht im Vorfeld selbst organisiert werden. Der Betrieb mit dem Kopiergerät hält die Rohlinge vor. Solltest Du Interesse an einem zweiten Funkschlüssel haben, so können Dir unsere safe.lock Premium Partner diesen günstig und bereits mit sicherer Thitronik Technik anbieten.

Wie dann die Umrüstplatine, der Wegfahrsperr-Transponder und der Klappschlüssel zusammen kommen, haben wir hier in einem Video zusammengefasst.

Wie funktioniert das Upgrade einer vorhandenen WiPro III?

WiPro III Zentrale ausbauen (lassen)

[Dieses Formular](#) ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben

Beides zusammen an Thitronik senden (ohne weiteres Zubehör oder Schlüssel!)

WiPro III erhält das Upgrade

Rückversand inkl. Rechnung (Lastschriftverfahren)

Wiedereinbau der Zentrale Anschluss der Leitungen für die Ansteuerung der Zentralverriegelung

Erneutes Anlernen des vorhandenen Funkzubehörs (Ein- und Ausgangstests machen diesen Schritt erforderlich)

Sicheres Ver-/Entriegeln des Fahrzeuges

Änderung der Seriennummer in der Thitronik App (1050-004 oder höher)

Upgradefähig sind alle WiPro III.

Wie rüste ich einen Fahrzeugschlüssel um?

Grundsätzlich ist für den Umbau des Schlüssels eine Kopie der Wegfahrsperr notwendig. Dies erledigen unsere safe.lock Premiumpartner. Ein Umbau vorher macht keinen Sinn, da der Schlüssel in seiner ursprünglichen Form ausgelesen werden muss.

Was ist ein CAN-Bus und greift Thitronik in den CAN-Bus ein?

Ein CAN-Bus in einem Fahrzeug ist ein elektronisches Netzwerk, das elektronische Steuergeräte mit Informationen über eine zweiadrige Kommunikationsleitung verbindet. Im CAN-Bus sind zum Beispiel originale Türkontakte und Funkfernbedienungen integriert.

Thitronik Alarmanlagen greifen nicht in den Can-Bus ein, sondern lesen passiv die Informationen aus. Die Alarmanlage kann so keine Störungen im Can Bus verursachen. Auch besonders "empfindliche" Fahrzeuge sind nicht betroffen.

Welche Seriennummern soll ich eintragen – diese sind mir gar nicht bekannt?!
Sollte Dir die aktuellen Seriennummern von WiPro oder Pro-finder nicht bekannt
sein, kannst Du für einen fast vollen Umfang an Optionen folgende Werte eingeben:

GERÄT

SERIENNUMMER

WiPro III

0823-018

WiPro III safe.lock

1050-003

Pro-finder

0699-012

Einzig die neuesten Funktionen (ab 10/2018) "Ver-/Entriegelung der
Zentralverriegelung" und "Anlernmodus" (easy add 3.0) funktionieren erst bei
Geräten ab Seriennummer:

GERÄT

SERIENNUMMER

WiPro III safe.lock

1050-004, 5298-001 oder 5458-001

Sollte Ihr Pro-finder oder Ihre WiPro III oder WiPro III safe.lock diese Funktionen nicht unterstützen, können Sie ein Update der Geräte durchführen lassen, um alle Funktionen zu ermöglichen.

Was ist "vent check" (9 kurze Signaltöne beim Drehen des Zündschlüssels)?

Beim Aktivieren der Zündung kann ebenfalls eine 9-fache Tonfolge erfolgen. Dies ist die "vent check"-Funktion, die Dich bei Fahrtantritt warnt, falls noch Funk-Magnetkontakte offen stehen. Es handelt sich quasi um eine Abfahrtskontrolle, damit Du nicht während der Fahrt Deine Dachluken (o.ä.) verlierst.

Was ist die Lüftungsfunktion (9 kurze Signaltöne beim Schärfe)?

Der mehrfache Signalton in einer anderen Tonlage (eine 9-fache kurze Tonfolge, vor dem einfachen (tieferen) Scharf-Signal) ist der Hinweis auf die Lüftungsfunktion.

Die WiPro warnt hierdurch vor einem oder mehreren offenen Funk-Magnetkontakten beim Verriegeln des Fahrzeuges. Die Anlage ist scharf und überwacht alle geschlossenen Kontakte, die bereits offenen werden aber bis zum erneuten Verriegeln ignoriert bzw. aus dem Kreislauf ausgeschlossen. Möchtest Du die geöffneten Fenster/Türen wieder schließen, musst Du hierfür nicht unscharf schalten/entriegeln. Sobald Du die entsprechenden Öffnungen geschlossen hast, werden diese nach 4 Sekunden wieder vom System überwacht.

Kann ich die Batterien von Funk-Komponenten selbst tauschen?

Die Batterien (Knopfzellen CR2032) von Funk-Komponenten können selbst getauscht werden.

Senderbatterie des Funk-Magnetkontaktes wechseln:

Öffne das Gehäuse durch leichtes Aufhebeln an der Einkerbung an der langen Seite des Gehäuses. Entnimm die Leiterplatte und ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einlegen der Batterie auf korrekte Polung.

Senderbatterie der Funk-Kabelschleife wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben an der Unterseite. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einsetzen auf korrekte Polung und die korrekte Ausrichtung der Gummidichtung.

Senderbatterie des Funk-Handsenders wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032) und achte beim Einsetzen auf korrekte Polung.

Bitte beim Batteriewechsel keine Fingerabdrücke an den Knopfzellen hinterlassen (dies kann zu erhöhter Selbstentladung führen). Leere Knopfzellen führst Du bitte dem Batterierecycling zu. Sie können dort verwertet werden.

Wie lange halten die Batterien/Knopfzellen der Funk-Komponenten?

Grundsätzlich kann man von etwa zwei Jahren Nutzungsdauer ausgehen. Faktoren wie die Anzahl der Sendesignale beeinflussen die Haltbarkeit nicht so stark wie lange Kälteperioden.

Für die Funk-Komponenten werden Standard-Knopfzellen mit der Bezeichnung CR2032 verwendet. Diese Knopfzellen können unbenutzt bis zu zehn Jahre gelagert werden (Aufdruck beachten). Die Knopfzellen sollten aufgrund der Batteriegarantie aber gerne alle zwei Jahre getauscht werden (ab Erstinbetriebnahme gilt eine Auslaufgarantie vom Hersteller von zwei Jahren).

Wir empfehlen, Batterien des Herstellers Panasonic zu verwenden.

Damit Du nicht vergisst, die Batterien zu tauschen, kannst Du sie beispielsweise vor jedem TÜV-Termin und/oder jeder Gasprüfung auswechseln.

Die Kurzanleitung für den Batteriewechsel findest Du als Download im [Supportbereich](#).

Bei schwacher Batterieleistung (<2,6 V) gibt die Zentrale beim Auslösen der Funk-Komponente zwei Sekunden lang ein akustisches Signal aus; außerdem erlischt die rote LED am Sender erst nach etwa 30 Sekunden.

Ist eine Batterie schwach, solltest Du am besten gleich alle Knopfzellen austauschen.

Was passiert, wenn die Batterie einer Funk-Komponente schwächelt (2 sekündiger Signalton beim Betätigen)?

Ertönt ein 2 sekündiger Signalton aus der Alarmanlage, so wurde direkt davor ein angelerntes Zubehörteil betätigt, bei dem ein Batteriewechsel notwendig geworden ist. Wird zusätzlich 30 Sekunden lang optisch an Funk-Magnetkontakt und Funk-Kabelschleife angezeigt.

Tritt auf:

- bei Öffnen/Schliessen von Funk-Magnetkontakten an Türen/Fenstern/Klappen
- beim Betätigen von Funk-Handsendern und Umrüstplatinen (kurz Fernbedienungen)
- bei Nutzung der Kabelschleife im Halter

Meldet sich ein Funkzubehör, so dürften die anderen Knopfzellen ein ähnliches Alter aufweisen. Der komplette Tausch wird empfohlen. Führe leere Knopfzellen bitte dem Batterierecycling zu, sie können dort verwertet werden.

Kann man die WiPro selbst einbauen?

Fachlich versierte Personen sind zum Selbsteinbau einer Alarmanlage durchaus in der Lage. Geht es um den Anschluss an den CAN-Bus, ist aber spezielles Fachwissen, eine hohe Präzision und auch das entsprechende Werkzeug nötig. Nur durch den Einbau in einer Fachwerkstatt hast Du die Gewissheit, dass die Funktion auch langfristig gegeben ist und Du gefährdest weder Dein Umfeld, noch die Fahrzeug-Garantie. Unsere Einbau- und Premiumpartner haben zusätzlich speziell auf unsere Alarmanlagen geschultes Personal und THITRONIK® safe.lock PremiumPartner darüber hinaus zusätzliches Equipment, um Dir noch schneller und kompetenter helfen zu können.

Was kann ich bei Fehlalarmen tun?

Genau hierfür verfügt die WiPro III über einen Alarmspeicher. Dieser verrät über einen Blinkcode der Status-LED nach dem Entschärfen des Alarms, durch was ausgelöst wurde. Siehe Kapitel Alarmspeicher in der Bedienungsanleitung, bzw. Kurzanleitung.

Besitzer eines Pro-finders erhalten den Alarmgrund als Klartext-Alarm-SMS.

Kann ich meine WiPro noch erweitern? Und was bedeutet easy-add?

Noch eine Dachluke oder Serviceklappe mehr zu sichern?

Eine Funk-Kabelschleife für die neuen E-Bikes?

Die WiPro III ist ein modular aufgebautes System, das jederzeit das nachträgliche Hinzufügen von Komponenten erlaubt. Somit kann der Fahrzeugeigner einfach auf Veränderungen der Fahrzeug-Gegebenheiten oder persönlichen Sicherheitsanspruches reagieren.

Die easy-add Funktion in Version 2.0 ermöglicht das Anlernen von Funk-Zubehör an der Zentrale entweder mit einem Funk-Handsender oder der Fahrertür(CAN):

Spannung zur WiPro III Zentrale circa 10 Sekunden unterbrechen
Spannung wieder herstellen und innerhalb von 30 Sekunden entweder fünf mal die große Taste/Lautsprecher Taste des Funk-Handsender 868 drücken oder fünf mal die Fahrertür öffnen/schließen
Die WiPro III quittiert mit einem Ton und die Status-LED im Armaturenbrett leuchtet dauerhaft rot - die Alarmanlage ist nun bereit zum Anlernen von neuem Funkzubehör. Nun bitte das Funk-Zubehör durch öffnen/schließen auslösen. Aus der Zentrale ertönen zwei verschiedene Signaltöne zur Quittierung.
Spannung erneut unterbrechen und wieder herstellen - fertig

In Kombination mit dem Pro-Finder (softwareabhängig) kann der Anlernvorgang auch via SMS Befehl (easy add 3.0) gestartet werden, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Bitte nutze hierzu die Thitronik App.

Warum verzichtet die WiPro auf Bewegungsmelder?

Bei den THITRONIK® Alarmsystemen werden keine Bewegungsmelder verwendet, da diese – ganz gleich, ob die Erkennung via Ultraschall, Radar oder Infrarot erfolgt – immer anfällig für Fehllalarme sind.

Dies gilt insbesondere im Segment der Freizeitfahrzeuge, denn hier können Fehllalarme beispielsweise durch flatternde Gardinen, vorbeifahrende LKW, auf das Dach schlagende Äste, Insekten im Fahrzeug usw. verursacht werden.

Auch können mit aktivierten Meldern keine Kinder oder Haustiere im Fahrzeug bleiben. Ohne diese Melder entfällt der Schutz, das Wegschalten ist nach längerer Zeit oft nicht reproduzierbar und kompliziert.

Du solltest Dich nicht mit Fehllarmen oder der Notwendigkeit, diese Melder abzuschalten, belasten. In der Freizeit sollten hingegen Sorglosigkeit und einfache Bedienbarkeit im Vordergrund stehen.