

Product Backlog — CueVident

Sprint Gestão Ágil de Projetos e Produtos · Pós-graduação em Engenharia de Software · PUC-Rio

Este documento apresenta o Product Backlog do CueVident, construído e gerenciado em um projeto **Scrum no Jira**; este PDF é a versão legível para avaliação. O backlog é **emergente**: os itens de maior prioridade (MVP e Sprint 1) estão detalhados, enquanto os incrementos futuros permanecem intencionalmente em alto nível.

Visão pública do produto

O CueVident é uma proposta de MVP para apoiar criadores de conteúdo, editores e social medias na transformação de vídeos longos em cortes curtos. O sistema permite cadastrar um vídeo por URL, acompanhar uma análise simulada, revisar sugestões ranqueadas de clipes (com score e motivo), aceitar ou rejeitar sugestões, ajustar início e fim e exportar um plano simples de cortes. O sistema sugere e organiza; o humano decide. Todos os dados desta versão acadêmica são fictícios.

Backlog do produto (ordenado por prioridade)

Tipo	ID	Item	Descrição	Prior.	Pts	Incremento
Épico	EP01	Análise de vídeo	Permitir que usuários criem análises a partir de vídeos longos.	Alta	—	MVP
História	US01	Criar nova análise por URL	Como editor, quero cadastrar uma URL de vídeo para iniciar uma análise de cortes.	Alta	5	Sprint 1
História	US02	Visualizar progresso	Como editor, quero ver o status da análise para saber quando as sugestões estarão disponíveis.	Alta	3	Sprint 1
Enabler	EN01	Dataset fictício seguro	Criar dados fictícios para demonstrar o fluxo sem expor vídeos, clientes, canais ou métricas reais.	Alta	3	Sprint 1
Épico	EP02	Curadoria de sugestões	Apresentar sugestões ranqueadas de clipes para revisão humana.	Alta	—	MVP
História	US03	Revisar sugestões ranqueadas	Como editor, quero visualizar clipes sugeridos com score e motivo para priorizar minha revisão.	Alta	5	Sprint 1
História	US04	Aceitar ou rejeitar clipes	Como editor, quero marcar sugestões como aceitas ou rejeitadas para formar uma seleção.	Alta	3	Sprint 1
História	US05	Ajustar início e fim	Como editor, quero alterar início e fim de um clipe para refinar a sugestão.	Alta	5	Sprint 1
Enabler	EN02	Wireframes de baixa fidelidade	Criar no Figma os protótipos das telas da primeira sprint.	Alta	3	Sprint 1
Épico	EP03	Organização e exportação	Organizar clipes aprovados e gerar um plano simples de publicação.	Média	—	MVP
História	US06	Exportar plano simples	Como gestora de canal, quero exportar uma lista de cortes aprovados para orientar a edição/publicação.	Alta	3	Sprint 1
Feature	FT04	Projeto de clipes salvos	Salvar clipes aceitos em um projeto de entrega. Item emergente, ainda não detalhado.	Média	—	MVP
Épico	EP04	Embalagem do clipe	Evoluir sugestões de título, hook, legenda e conceito de thumbnail.	Média	—	Increm. 2
Feature	FT05	Título e hook sugeridos	Sugerir alternativas de título e hook para cada corte aprovado.	Média	—	Increm. 2

Tipo	ID	Item	Descrição	Prior.	Pts	Incremento
Feature	FT06	Thumbnail conceitual	Sugerir direção visual de thumbnail, sem integração real.	Baixa	—	Increm. 2
Épico	EP05	Aprendizado e integrações	Usar feedback humano e métricas pós-publicação para melhorar o ranking.	Baixa	—	Increm. 3
Feature	FT07	Métricas pós-publicação	Registrar views, retenção e taxa de aceite manualmente.	Baixa	—	Increm. 3
Feature	FT08	Publicação assistida	Preparar integrações futuras com provedores externos de forma segura.	Baixa	—	Increm. 3

Observação: apenas os itens da Sprint 1 possuem estimativa em story points e critérios de aceitação detalhados (ver Sprint Backlog). Épico e features de incrementos futuros serão refinados conforme o aprendizado do MVP — característica de um backlog emergente.

Definition of Ready (DoR)

- A história possui persona, objetivo e benefício claros.
- A história está escrita no formato Como / Quero / Para.
- Os critérios de aceitação foram definidos.
- A prioridade foi definida pelo Product Owner.
- Os story points foram estimados pela equipe.
- As dependências conhecidas foram registradas.
- O escopo é pequeno o suficiente para caber em uma sprint.
- Quando envolve interface, existe wireframe ou referência visual mínima.
- Os dados usados são fictícios ou anonimizados quando houver risco de exposição.

Definition of Done (DoD)

- Todos os critérios de aceitação foram atendidos.
- O fluxo foi validado pelo Product Owner.
- Não há erro crítico conhecido no fluxo principal.
- A interface é compreensível em desktop e mobile básico.
- Estados de carregamento, erro e vazio foram considerados.
- As mensagens de erro são claras para o usuário.
- Nenhum dado sensível, token, cliente real ou canal real foi exposto.
- A performance é aceitável nas telas principais em ambiente de teste.
- Acessibilidade mínima considerada: rótulos, contraste e leitura clara.
- A documentação e o backlog foram atualizados.

Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Tipo	Descrição
RNF01	Usabilidade	O usuário deve compreender a ação principal de cada tela sem instrução externa.
RNF02	Responsividade	As telas principais devem ser legíveis em desktop e mobile básico.
RNF03	Segurança e privacidade	A versão pública não deve expor dados reais, tokens, URLs sensíveis, clientes ou canais reais.
RNF04	Performance	As telas principais devem carregar em tempo aceitável em ambiente de teste, idealmente em até 3 segundos.
RNF05	Acessibilidade mínima	Campos e botões devem possuir rótulos compreensíveis e contraste adequado.

Observação sobre dados públicos

Esta entrega acadêmica usa exclusivamente dados fictícios e não publica chaves, prompts internos, provedores específicos, custos reais, métricas reais, nomes de clientes ou canais, nem detalhes sensíveis do produto real. Integrações são referidas genericamente como “provedores externos”.