BÁO CÁO BTVN#3 – DỰNG AGENT ĐẶT VÉ MÁY BAY BẰNG LANGCHAIN

Môn học: SE373 – Agentic AI | **Sinh viên:** Châu Phước Thọ | **MSSV:** 24521714

1. Giới thiệu bài toán

Bài tập xây dựng một AI agent đặt vé máy bay. Agent dùng mô hình ngôn ngữ (Gemini) để tự quyết định bước tiếp theo và gọi các công cụ (tool) như tìm chuyến, giữ ghế, thanh toán.

Vì mô hình có thể mắc lỗi (quên yêu cầu của khách, chọn sai chuyến, báo "đã xong" khi chưa xong), bài làm xây dựng thêm lớp **harness** – phần code bao quanh mô hình để kiểm soát mọi hành động của agent. Mô hình chỉ *đề xuất* hành động, còn harness quyết định có cho thực hiện hay không.

Bài làm gồm 3 phần theo yêu cầu:

1. Cài đặt đủ 4 lớp harness: ràng buộc là dữ liệu, tiêu chí hoàn thành kiểm bằng code, kiểm quyền, bàn giao.
2. Cài đặt agent theo 3 mẫu thiết kế: ReAct, Plan-then-Execute, Hybrid (lai).
3. Đánh giá hiệu quả của 3 mẫu trên cùng một bộ tình huống.

2. Tìm hiểu LangChain và LangGraph

- **LangChain** là thư viện giúp kết nối mô hình ngôn ngữ với công cụ. Hàm *`create_agent(model, tools, middleware)`* tạo sẵn vòng lặp agent: mô hình suy nghĩ → gọi tool → đọc kết quả → suy nghĩ tiếp, cho đến khi mô hình không gọi tool nữa. **Middleware** cho phép chèn code của mình vào các điểm trong vòng lặp (trước khi mô hình suy nghĩ, sau khi mô hình suy nghĩ, trước khi tool chạy).
- **LangGraph** cho phép mô tả luồng chạy của agent dưới dạng **đồ thị**: mỗi nút là một hàm Python, các cạnh quyết định nút nào chạy tiếp theo. Cách này phù hợp với các luồng phức tạp hơn vòng lặp đơn giản, ví dụ "lập kế hoạch → thực thi từng bước → lập lại kế hoạch nếu hỏng".
- Trong bài: mẫu **ReAct** dùng *`create_agent`* + middleware; mẫu **Plan-then-Execute** và **Hybrid** dùng *`StateGraph`* của LangGraph.
- Mô hình sử dụng: **Gemini** (*`gemini-3.5-flash-lite`*) qua thư viện *`langchain-google-genai`*.

3. Cấu trúc mã nguồn và cách chạy

File	Nội dung
`tools.py`	5 tool giả lập hệ thống bán vé + dữ liệu chuyến bay
`harness.py`	4 lớp harness

File	Nội dung
agent_react.py	Mẫu ReAct
agent_plan_execute.py	Mẫu Plan-then-Execute (và Hybrid khi bật *replan=True*)
agent_hybrid.py	Mẫu Hybrid
evaluate.py	Chạy đánh giá 3 mẫu, xuất kết quả ra *results.md*

Cách chạy:

1. Cài thư viện: *pip install -r requirements.txt*
2. Tạo file *.env* chứa khoá API của Gemini:

   GOOGLE_API_KEY=<khoá API>

   GEMINI_MODEL=gemini-3.5-flash-lite
3. Chạy từng phần:
   - *python harness.py* – thử riêng các lớp harness
   - *python agent_react.py 2* – chạy mẫu ReAct
   - *python agent_plan_execute.py 2* – chạy mẫu Plan-then-Execute
   - *python agent_hybrid.py 2* – chạy mẫu Hybrid
   - *python evaluate.py* – đánh giá cả 3 mẫu

4. Tool mockup

Hệ thống bán vé được giả lập bằng 5 hàm Python với dữ liệu viết sẵn, không kết nối hệ thống thật, để kết quả có thể lặp lại.


Tool	Chức năng	Mức độ rủi ro
search_flights(origin, dest, date)	Tìm danh sách chuyến bay	Không
check_seat(flight_id)	Xem ghế còn trống và giá hiện tại	Không
book_seat(flight_id, seat)	Giữ ghế (chưa trả tiền)	Thấp
pay(booking_code)	Thanh toán, **không hoàn lại được**	**Cao**
get_booking(booking_code)	Đọc lại vé để xác nhận	Không

Mỗi tool luôn trả về trường *status* rõ ràng (*ok*, *held*, *paid*, *confirmed*, *sold_out*, *not_found*) kèm *hint* gợi ý khi lỗi. Nhờ vậy agent biết chính xác điều gì đã xảy ra thay vì phải đoán.

Dữ liệu chuyến bay được thiết kế có sẵn các "bẫy" để kiểm tra agent:

Chặng	Chuyến	Giờ bay	Giá	Ghi chú
SGN → DAD (07/10)	VJ620	06:05	1.390.000đ	Hợp lệ
	VN122	08:10	1.850.000đ	Vượt hạn mức tự thanh toán
	QH118	15:40	1.290.000đ	**Rẻ nhất nhưng bay buổi chiều**
SGN → HAN (08/10)	VN210	07:00	1.350.000đ	**Tìm thấy nhưng đã hết ghế khi kiểm tra**
	VJ130	09:30	1.450.000đ	Hợp lệ

Chạy *python tools.py* → chụp 5 dòng kết quả (đặt vé thủ công qua 5 tool).



5. Bốn lớp harness

5.1. Lớp 1 – Ràng buộc là dữ liệu

Vấn đề: Yêu cầu của khách (ví dụ "bay trước 12h, giá dưới 2 triệu") nếu chỉ nằm trong câu chat thì mô hình dễ quên khi hội thoại dài ra.

Cách làm: Ghi yêu cầu thành một đối tượng dữ liệu *Constraints* gồm điểm đi, điểm đến, ngày bay, giờ bay muộn nhất, giá tối đa. Đối tượng được khai báo *frozen=True* nên không thể bị sửa sau khi tạo. Hàm *violations(flight)* trả về danh sách các ràng buộc mà một chuyến bay vi phạm.

Tương tự, chính sách của công ty được ghi thành dữ liệu *Policy*: danh sách tool được phép dùng và hạn mức tự thanh toán (1.500.000đ).

Kết quả: Chuyến QH118 bay lúc 15:40 bị phát hiện vi phạm ràng buộc "bay trước 12:00".

5.2. Lớp 2 – Kiểm quyền

Vấn đề: Một số tool nguy hiểm (như *pay* – trừ tiền thật, không hoàn lại), không thể để mô hình tự do gọi.

Cách làm: Hàm *check_permission(tool, args, ...)* chạy **trước** mỗi lần gọi tool và trả về một trong ba quyết định:

- *ALLOW* – cho phép thực hiện.
- *DENY* – cấm, kèm lý do để mô hình đổi hướng. Áp dụng khi tool không nằm trong danh sách cho phép, hoặc khi giữ ghế một chuyến vi phạm ràng buộc (dùng lại lớp 1).
- *ASK_HUMAN* – phải có người duyệt. Áp dụng khi thanh toán vé vượt hạn mức 1.500.000đ hoặc vé không hoàn tiền.

Kết quả: Gọi tool lạ *cancel_booking* → DENY; giữ ghế QH118 → DENY; thanh toán VN122 (1.850.000đ) → ASK_HUMAN; thanh toán VJ620 (1.390.000đ) → ALLOW.

5.3. Lớp 3 – Tiêu chí hoàn thành kiểm bằng code

Vấn đề: Mô hình có thể báo "đã đặt xong" trong khi thực tế chưa thanh toán, đặt sai chuyến, hoặc tự bịa ra mã vé.

Cách làm: Hàm *is_done(booking_code, constraints)* **không tin lời mô hình**, mà tự đọc vé trực tiếp từ hệ thống rồi kiểm tra 6 điều kiện: vé tồn tại, trạng thái *confirmed*, đã thanh toán, đúng ngày bay, bay trước giờ yêu cầu, giá không vượt mức tối đa. Chỉ khi cả 6 điều kiện đều đúng mới xem là hoàn thành.

Kết quả: Trong 4 trường hợp mô hình đều báo "đã xong", chỉ 1 vé thực sự đạt. Ba trường hợp còn lại bị phát hiện: chưa thanh toán, sai giờ bay, mã vé không tồn tại.

5.4. Lớp 4 – Bàn giao

Vấn đề: Khi agent phải dừng giữa chừng (cần người duyệt, kế hoạch hỏng), nếu dừng im lặng thì người tiếp quản không biết chuyện gì đã xảy ra, kể cả việc đang có ghế bị giữ.

Cách làm: Mỗi lần dừng bất thường, agent tạo một biên bản *Handoff* gồm:

1. Lý do dừng.
2. Đã làm tới đâu, kèm các **tác dụng phụ** đã xảy ra (ghế đang bị giữ, tiền đã bị trừ).
3. Những gì đã thử.
4. Câu hỏi cụ thể cho người tiếp quản.

Kết quả: Khi thanh toán VN122 cần duyệt, agent dừng và để lại biên bản ghi rõ đang giữ ghế BK-1001 chưa thanh toán, cùng câu hỏi "Có duyệt thanh toán không?".

BƯỚC 3 · Kiểm quyền (bảng ALLOW / DENY / ASK_HUMAN).

```
========== BƯỚC 3 · Kiểm quyền
cancel_booking({'booking_code': 'BK-1001'})
   → DENY không được dùng tool 'cancel_booking'
book_seat({'flight_id': 'QH118', 'seat': '7D'})
   → DENY bay lúc 15:40, không trước 12:00
book_seat({'flight_id': 'VN122', 'seat': '12A'})
   → ALLOW
   → đã bấm, kết quả: {'status': 'held', 'booking_code': 'BK-1001', 'price': 1850000}
pay({'booking_code': 'BK-1001'})
   → ASK_HUMAN giá 1,850,000 vượt hạn mức 1,500,000
book_seat({'flight_id': 'VJ620', 'seat': '3A'})
   → ALLOW
   → đã bấm, kết quả: {'status': 'held', 'booking_code': 'BK-1002', 'price': 1390000}
pay({'booking_code': 'BK-1002'})
   → ALLOW
   → đã bấm, kết quả: {'status': 'paid', 'booking_code': 'BK-1002'}
```

BƯỚC 4 · Tiêu chí hoàn thành (4 vé, chỉ 1 vé ĐẠT).

```
========== BƯỚC 4 · Tiêu chí hoàn thành
AI nói: 'Đã đặt xong vé BK-1001'  →  code kiểm: ĐẠT ✓
AI nói: 'Đã đặt xong vé BK-1002'  →  code kiểm: KHÔNG ĐẠT ✗
      ✗ status == confirmed
      ✗ đã trả tiền
AI nói: 'Đã đặt xong vé BK-1003'  →  code kiểm: KHÔNG ĐẠT ✗
      ✗ bay trước 12:00
AI nói: 'Đã đặt xong vé BK-9999'  →  code kiểm: KHÔNG ĐẠT ✗
      ✗ vé có tồn tại
```

BƯỚC 5 · Bàn giao (biên bản ⛔ DỪNG).

```
========== BƯỚC 5 · Bàn giao
search_flights  →  ok
check_seat  →  ok
book_seat  →  held
⛔ DỪNG · pay cần sếp duyệt: giá 1,850,000 vượt hạn mức 1,500,000
   Đã làm tới    : đã giữ ghế, chưa trả tiền
   Tác dụng phụ : đang GIỮ GHẾ BK-1001 (VN122 ghế 12A), chưa trả tiền
   Đã thử        : search_flights=ok → check_seat=ok → book_seat=held
   Hỏi người     : Có duyệt trả tiền vé BK-1001 không? (có/không)
```

6. Ba mẫu thiết kế agent

Cả 3 mẫu dùng chung bộ tool và chung các lớp harness ở mục 5, chỉ khác cách tổ chức vòng lặp.

6.1. ReAct


Ý tưởng: Mô hình lặp lại chu trình: suy nghĩ → gọi một tool → đọc kết quả → suy nghĩ tiếp, cho đến khi xong.

Cài đặt: Dùng `create_agent` của LangChain. Harness được gắn vào vòng lặp qua middleware tại 3 điểm:

Điểm gắn	Thời điểm	Việc làm	Lớp harness
wrap_tool_call	Trước khi tool chạy	Kiểm quyền: cho phép / cấm / cần duyệt	Kiểm quyền
after_model	Khi mô hình báo xong	Kiểm vé bằng code	Tiêu chí hoàn thành
before_model	Trước khi mô hình suy nghĩ	Nếu đã có biên bản thì dừng	Bàn giao

Ngoài ra dùng *ModelCallLimitMiddleware(run_limit=10)* để giới hạn tối đa 10 lần gọi mô hình, tránh lặp vô hạn và tốn chi phí.

Ví dụ: Khách yêu cầu "đặt vé rẻ nhất". Mô hình chọn QH118 (rẻ nhất), harness chặn vì bay 15:40. Mô hình đọc lý do bị chặn và tự chuyển sang VJ620, đặt thành công.



6.2. Plan-then-Execute

Ý tưởng: Mô hình lập kế hoạch đầy đủ **một lần duy nhất**, sau đó code thực hiện từng bước theo kế hoạch mà không gọi mô hình nữa.

Cài đặt: Dùng *StateGraph* của LangGraph với 4 nút:

- *plan*: gọi Gemini một lần, yêu cầu trả về kế hoạch theo cấu trúc cố định (*with_structured_output*).
- *execute*: thực hiện một bước, có kiểm quyền trước khi gọi tool.
- *give_up*: khi có bước thất bại thì dừng và tạo biên bản bàn giao.
- *check_done*: khi làm hết kế hoạch thì kiểm vé bằng code.

Vì lúc lập kế hoạch mô hình chưa biết danh sách chuyến bay, kế hoạch dùng các **chỗ trống** để code điền sau: *$CHEAPEST* (chuyến rẻ nhất), *$SEAT* (ghế trống đầu tiên), *$BOOKING* (mã đặt chỗ).

Ví dụ: Với yêu cầu "đặt vé rẻ nhất", kế hoạch chọn *$CHEAPEST* = QH118, bị harness chặn ở bước giữ ghế. Kế hoạch cố định không có phương án dự phòng nên agent dừng và bàn giao.

```
Khách: Đặt vé rẻ nhất SGN đi DAD ngày 2026-10-07.

KẾ HOẠCH CỦA AI:
   1. search_flights({'origin': 'SGN', 'dest': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
   2. check_seat({'flight_id': '$CHEAPEST'})
   3. book_seat({'flight_id': '$CHEAPEST', 'seat': '$SEAT'})
   4. pay({'booking_code': '$BOOKING'})
   5. get_booking({'booking_code': '$BOOKING'})

   Bước 1: search_flights({'origin': 'SGN', 'dest': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})  →  harness: ALLOW
   Bước 2: check_seat({'flight_id': 'QH118'})  →  harness: ALLOW
   Bước 3: book_seat({'flight_id': 'QH118', 'seat': '7D'})  →  harness: DENY bay lúc 15:40, không trước 12:00

KẾT QUẢ: ⛔ DỪNG · book_seat({'flight_id': 'QH118', 'seat': '7D'}) bị cấm: bay lúc 15:40, không trước 12:00
   Đã làm tới   : làm được 2/5 bước của kế hoạch
   Tác dụng phụ : không có
   Đã thử       : search_flights=ok → check_seat=ok → book_seat=denied
   Hỏi người    : Kế hoạch bị hỏng. Duyệt / lập kế hoạch mới / huỷ?
```

6.3. Hybrid (ReAct + Plan)

Ý tưởng: Giống Plan-then-Execute, nhưng khi một bước thất bại thì quay lại cho mô hình **lập kế hoạch mới**, có kèm thông tin lần trước hỏng ở đâu, thay vì dừng hẳn.

Cài đặt: Dùng lại toàn bộ đồ thị của Plan-then-Execute, chỉ thêm **một cạnh** từ nút *execute* quay về nút *plan*. Khi lập lại kế hoạch, mô hình được cung cấp: lý do thất bại, danh sách chuyến đã tìm được, các chuyến đã bị loại. Số lần lập lại tối đa là 2 để tránh lặp vô hạn. Nếu bước thất bại do **cần người duyệt** thì không lập lại kế hoạch, vì lập lại cũng không vượt qua được giới hạn quyền.

Ví dụ: Với yêu cầu "đặt vé rẻ nhất", kế hoạch đầu chọn QH118 và bị chặn. Mô hình lập lại kế hoạch, lần này chọn trực tiếp VJ620 và đặt thành công, chỉ tốn 2 lần gọi mô hình.

```
PS D:\HOCTAP\UIT\Semester_5 (HK1- 2026-2027)\SE373\Lab3\btvn3> python agent_hybrid.py 2
Khách: Đặt vé rẻ nhất SGN đi DAD ngày 2026-10-07.

KẾ HOẠCH CỦA AI:
   1. search_flights({'origin': 'SGN', 'dest': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
   2. check_seat({'flight_id': '$CHEAPEST'})
   3. book_seat({'flight_id': '$CHEAPEST', 'seat': '$SEAT'})
   4. pay({'booking_code': '$BOOKING'})
   5. get_booking({'booking_code': '$BOOKING'})

   Bước 1: search_flights({'origin': 'SGN', 'dest': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})  →  harness: ALLOW
   Bước 2: check_seat({'flight_id': 'QH118'})  →  harness: ALLOW
   Bước 3: book_seat({'flight_id': 'QH118', 'seat': '7D'})  →  harness: DENY bay lúc 15:40, không trước 12:00
LẬP LẠI KẾ HOẠCH:
   1. search_flights({'origin': 'SGN', 'dest': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
   2. check_seat({'flight_id': 'VJ620'})
   3. book_seat({'flight_id': 'VJ620', 'seat': '$SEAT'})
   4. pay({'booking_code': '$BOOKING'})
   5. get_booking({'booking_code': '$BOOKING'})

   Bước 1: search_flights({'origin': 'SGN', 'dest': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})  →  harness: ALLOW
   Bước 2: check_seat({'flight_id': 'VJ620'})  →  harness: ALLOW
   Bước 3: book_seat({'flight_id': 'VJ620', 'seat': '3A'})  →  harness: ALLOW
   Bước 4: pay({'booking_code': 'BK-1001'})  →  harness: ALLOW
   Bước 5: get_booking({'booking_code': 'BK-1001'})  →  harness: ALLOW
```

7. Đánh giá

7.1. Phương pháp

Cả 3 mẫu được chạy trên cùng 3 tình huống. Kết quả được **chấm bằng code** (dùng hàm *is_done* và biên bản bàn giao), không dựa vào câu trả lời của mô hình.

Tình huống	Mô tả	Kết quả đúng
S1	Đặt vé SGN → DAD trước 12:00, dưới 2 triệu. Bẫy: chuyến rẻ nhất QH118 bay 15:40	Đặt được vé
S2	Đặt vé SGN → HAN trước 12:00, dưới 2 triệu. Bẫy: chuyến rẻ nhất VN210 hết ghế khi kiểm tra	Đặt được vé
S3	Khách yêu cầu chuyến VN122 (1.850.000đ, vượt hạn mức)	Dừng chờ người duyệt

Các chỉ số đo được:

- **Đúng / sai:** kết quả có khớp kỳ vọng không.
- **Số lần gọi AI:** đại diện cho chi phí và độ chậm.
- **Số lần gọi tool.**

7.2. Kết quả chi tiết

TH	Mẫu	Kỳ vọng	Kết quả	Đúng?	Gọi AI	Gọi tool
S1	ReAct	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	CHỜ DUYỆT	✗	4	3
S1	Plan-then-Execute	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	DỪNG	✗	1	3
S1	Hybrid	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	✓	2	7
S2	ReAct	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	✓	7	6
S2	Plan-then-Execute	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	DỪNG	✗	1	2
S2	Hybrid	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	ĐẶT ĐƯỢC VÉ	✓	2	6
S3	ReAct	CHỜ DUYỆT	CHỜ DUYỆT	✓	4	3
S3	Plan-then-Execute	CHỜ DUYỆT	CHỜ DUYỆT	✓	1	3
S3	Hybrid	CHỜ DUYỆT	CHỜ DUYỆT	✓	1	3

7.3. Tổng hợp

Mẫu	Số tình huống đúng	Tổng số lần gọi AI	Tổng số lần gọi tool
ReAct	2/3	15	12
Plan-then-Execute	1/3	3	8
Hybrid	***3/3***	***5***	***16***

7.4. Nhận xét

1. **Hybrid cho kết quả tốt nhất:** đúng cả 3/3 tình huống với chỉ 5 lần gọi mô hình. Mẫu này rẻ gần như Plan-then-Execute vì chỉ gọi mô hình khi lập kế hoạch, nhưng vẫn linh hoạt như ReAct vì biết lập lại kế hoạch khi gặp tình huống bất ngờ.
2. **ReAct linh hoạt nhưng tốn kém:** tự đổi hướng được khi chuyến bay hết ghế (S2), nhưng tốn 15 lần gọi mô hình – gấp 3 lần Hybrid – vì mô hình phải suy nghĩ lại sau mỗi bước.
3. **Plan-then-Execute rẻ nhất nhưng kém linh hoạt:** chỉ 1 lần gọi mô hình mỗi tình huống, và kế hoạch có thể xem trước khi chạy. Tuy nhiên kế hoạch được lập khi chưa biết dữ liệu thực tế, nên khi gặp chuyến rẻ nhất sai giờ (S1) hoặc hết ghế (S2) thì không có phương án dự phòng và phải dừng. Điểm tốt là khi thất bại, agent dừng an toàn và bàn giao đầy đủ.
4. **Mô hình thật không đoán trước được:** ở S1, ReAct chọn chuyến VN122 (hợp lệ theo yêu cầu khách nhưng vượt hạn mức tự thanh toán) thay vì VJ620 rẻ hơn, dẫn đến phải chờ duyệt. Trong khi đó, khi chạy thử với yêu cầu "đặt vé rẻ nhất", ReAct lại chọn đúng VJ620. Điều này cho thấy lựa chọn của mô hình phụ thuộc nhiều vào cách diễn đạt yêu cầu và khó đoán trước.
5. **Harness đảm bảo an toàn cho cả 3 mẫu:** dù mô hình chọn sai hay chưa tối ưu, không có lần nào agent đặt sai chuyến hoặc thanh toán trái phép. Mọi trường hợp dừng đều có biên bản bàn giao đầy đủ.