

Bäckereikette BrotZeit – relationales Diagramm

Entitäten

- Filiale {[FilialID: integer, Filialname: nvarchar(50), Straße: nvarchar(50), Hausnummer: nvarchar(7), Postleitzahl: varchar(5), Ort: nvarchar(50), Stromkosten: Decimal(7,2), Heizkosten: Decimal(7,2), Kaltmiete: Decimal(7,2), sonstige Nebenkosten: Decimal(7,2), Größe in qm: Decimal(7,2)]}
- Verkauf {[Zeitpunkt: datetime2, FilialID: integer, Zahlart: nvarchar(10)]}
- Verkäufer {[VerkäuferID: integer]}
- Mitarbeiter {[MitarbeiterID: integer, Name: nvarchar(50), Geschlecht: char(1), StundeproWoche: Decimal(4,2), Kündigungsdatum: datetime2, Gehalt pro Stunde: Decimal(4,2), Einstellungsdatum: datetime2, Telefonnummer: nvarchar(20), Straße: nvarchar(50), Hausnummer: nvarchar(7), Postleitzahl: nvarchar(5), Ort: nvarchar(50)]}
- Produkt {[ProduktID: integer, ProduktName: nvarchar(50), Nettopreis: Decimal(4,2), Bruttopreis: Decimal(4,2)]}
- Kategorie {[KategorieID: integer, Kategorienname: nvarchar(50)]}
- Rezept {[ProduktID: integer, Version: smallint, Backzeit in h: Decimal(4,2), Zubereitungsdauer in h: Decimal(4,2), gültig ab: datetime2, gültig bis: datetime2, Autor: nvarchar(50)]}
- Zutaten {[ZutatID: integer, Lagerort: nvarchar(20), Allergen: boolean, Preis pro kg: Decimal(7,2), Bezeichnung: nvarchar(50)]}

Beziehungen

- beinhaltet {[ZutatID: integer, Version: smallint, ProduktID: integer, Menge in g: smallint]}
- gehört zu {[ProduktID: integer, KategorieID: integer]}
- wird verkauft {[FilialID: integer, Zeitpunkt: datetime2, ProduktID: integer, Menge: Decimal(5,2)]}
- beschreibt {[ProduktID: integer, Version: integer]}
- getätigt in {[FilialID: integer, Zeitpunkt: datetime2]}
- arbeitet in {[FilialID: integer, VerkäuferID: integer, Datum: date, Schichtende: time, Schichtbeginn: time]}
- realisiert {[FilialID: integer, Zeitpunkt: datetime2, VerkäuferID: integer]}
- ist {[VerkäuferID: integer, MitarbeiterID: integer]}

Zusammenfassen

8 Entitäten + 8 Beziehungen- (4* 1:n Beziehungen + 1* 1:1 Beziehung) → 11

- Filiale {[FilialID: integer, Filalname: nvarchar(50), Straße: nvarchar(50), Hausnummer: nvarchar(7), Postleitzahl: nvarchar(5), Ort: nvarchar(50), Stromkosten: Decimal(7,2), Heizkosten: Decimal(7,2), Kaltmiete: Decimal(7,2), sonstige Nebenkosten: Decimal(7,2), Größe in qm: Decimal(7,2)]}
- Verkauf {[Zeitpunkt: datetime2, FilialID: integer, Zahlart: nvarchar(10), VerkäuferID: integer]}
- Verkäufer {[VerkäuferID: integer, MitarbeiterID: integer]}
- Mitarbeiter {[MitarbeiterID: integer, Name: nvarchar(50), Geschlecht: char(1), Stunden pro Woche: Decimal(4,2), Kündigungsdatum: datetime2, Gehalt pro Stunde: Decimal(4,2), Einstellungsdatum: datetime2, Telefonnummer: nvarchar(12), Straße: nvarchar(50), Hausnummer: nvarchar(7), Postleitzahl: nvarchar(5), Ort: nvarchar(50), Arbeitsbereich:

- nvarchar(20))}
- Produkt {[ProduktID: integer, ProduktName: nvarchar(50), Nettopreis: Decimal(4,2), Bruttopreis: Decimal(4,2), KategorieID: integer]}
 - Kategorie {[KategorieID: integer, Name: nvarchar(50)]}
 - Rezept {[ProduktID: integer, Version: smallint, Backzeit in h: Decimal(4,2), Zubereitungsdauer in h: Decimal(4,2), gültig ab: datetime2, gültig bis: datetime2, Autor: nvarchar(50)]}
 - Zutaten {[ZutatID: integer, Lagerort: nvarchar(20), Allergen: boolean, Preis pro kg: Decimal(7,2), Bezeichnung: nvarchar(50)]}
 - beinhaltet {[ZutatID: integer, Version: smallint, ProduktID: integer, Menge in g: smallint]}
 - wird verkauft {[FilialID: integer, Zeitpunkt: datetime2, ProduktID: integer, Menge: Decimal(5,2)]}
 - arbeitet in {[FilialID: integer, VerkäuferID: integer, Datum: date, Schichtende: time, Schichtbeginn: time]}