
wilcox paire test
condition
Q_GB_SEA4_WT_R3_f
Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f
*
****
22
20
18
16
14
readsCount
DN_25_Q_H3K36me3_2C4
delta_UP_25_Q_H3K36me3_2C4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f	Q_GB_SEA4_WT_R3_f	500	500	69525	0.0328	0.0656	*	19.7772	c("Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f", "Q_GB_SEA4_WT_R3_f")
_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f	Q_GB_SEA4_WT_R3_f	500	500	81487	5.37e−09	1.074e−08	****	20.3942	c("Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f", "Q_GB_SEA4_WT_R3_f")


wilcox NO paire test
condition
Q_GB_SEA4_WT_R3_f
Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f
ns
ns
22
20
18
16
14
readsCount
DN_25_Q_H3K36me3_2C4
delta_UP_25_Q_H3K36me3_2C4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
5_Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f	Q_GB_SEA4_WT_R3_f	500	500	126298	0.776	1	ns	19.7772	c("Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f", "Q_GB_SEA4_WT_R3_f")
5_Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f	Q_GB_SEA4_WT_R3_f	500	500	129021	0.379	0.758	ns	20.3942	c("Q_GB_SEA4_NELFKD_R3_f", "Q_GB_SEA4_WT_R3_f")

	DN_25_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_25_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	1699	1702

	DN_25_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_25_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	500	500