

Université de Mons  
Faculté des sciences  
Département d'Informatique

---

## Structures de données II

### Rapport de l'exercice préliminaire

---

*Professeur :*  
Véronique BRUYÈRE  
*Assistant :*  
Pierre HAUWEELE

*Auteurs :*  
Theo GODIN  
Thomas BERNARD



Année académique 2022-2023

## Table des matières

1	Question 1	2
2	Question 2	2
3	Question 3	3
4	Question 4	3
5	Question 5	3
6	Question 6	4
7	Question 7	4
8	Question 8	5

## 1 Question 1

**Si on ne considère que les coordonnées en x, voyez-vous que celles-ci sont organisées selon une file à priorité ? Où est la coordonnée minimum (maximum) ? Cette file à priorité est-elle un tas ? Justifiez.** On voit en effet qu'il s'agit d'une file à priorité sur les coordonnées x. On va toujours prendre le point possédant la coordonnée x minimum afin de le placer dans la racine et ce pour chaque racine de chaque sous arbre. Ce qui fait que chaque racine de chaque sous arbre est un x minimal du jeu de points restants pour le sous arbre étudié. Donc, chacun des fils a bien une coordonnée x inférieure ou égale à celle de son père. En revanche, il ne s'agit pas d'un tas. En effet, les couches ne sont pas remplies de droite à gauche et la condition de répartition établie sur la médiane des y impose qu'il y ait autant de noeuds dans les sous arbres gauche et droit de la racine. En conclusion, aucune condition n'impose de remplir la dernière couche complètement de droite à gauche si il n'y a pas assez de noeuds pour le faire. On ne peut donc pas avoir de tas. La coordonnée x minimum se trouve donc dans la racine de l'arbre et la coordonnée x maximum se trouve dans une des feuilles.

## 2 Question 2

**Si on ne considère que les coordonnées en y, voyez-vous que celles-ci sont organisées selon un arbre binaire de recherche ? Où est la coordonnée minimum (maximum) ? Justifiez.** On voit qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche. Tout d'abord, les conditions d'un ABR sont que pour tout noeud n, son fils gauche  $f_g$  est tel que  $n.data > f_g.data$  et son fils droit  $f_d$  est tel que  $n.data < f_d.data$ .

Ici la "data" qui est utilisée pour comparer chaque noeud avec ses fils avant une insertion est  $y_{mid}$  la médiane des coordonnées y des points présents dans l'ensemble actuellement considéré. On retrouvera donc dans le sous arbre gauche de la racine l'ensemble des points dont les coordonnées y sont strictement inférieures à la médiane  $y_{mid}$ . Par conséquent la médiane des coordonnées y des points du sous arbre gauche qui servira de "data" pour le fils gauche de la racine sera également strictement inférieure à la médiane  $y_{mid}$ . Pour le sous arbre droit il s'agit du même raisonnement mais en partant du fait que les coordonnées y des points du sous arbre droit seront strictement supérieures à la médiane  $y_{mid}$ , id. pour la médiane des coordonnées y des ces points.

La coordonnée y minimum se trouve donc dans la feuille la plus à gauche de l'ABR comme elle aura été strictement inférieure à toutes les médianes elle-même inférieures à celle de la racine. Et la coordonnée maximum se trouvera dans la feuille la plus à droite de l'ABR comme elle aura été strictement supérieure à toutes les médianes elle-même supérieures à celle de la racine.

### 3 Question 3

**De quelle façon est équilibré un arbre de recherche à priorité ?** Le fait que les noeuds soient répartis dans les sous-arbres droit et gauche de la racine à l'aide d'une médiane assure par la définition de la médiane qu'il y aura autant de noeuds possédant une coordonnées  $y < y_{mid}$  que de noeuds possédant une coordonnée  $y > y_{mid}$ . Ce principe est respecté de manière récursive pour chaque noeud de chaque sous arbre. On peut donc voir l'équilibre de cette structure comme le fait qu'il y ait autant de noeuds à droite qu'à gauche de chaque racine de chaque sous arbre.

### 4 Question 4

**La construction d'un arbre de recherche à priorité peut se faire en  $O(n \log_2 n)$  si  $n$  est le nombre de points de  $R^2$  contenus dans l'arbre. Expliquez comment on peut y parvenir et comment le prouver. Il faut sans doute utiliser une autre structure de données qui permet de calculer efficacement la médiane.**

### 5 Question 5

Ici la question implique de modifier la manière dont la fenêtre de recherche est bornée sur la coordonnée  $x$ . Rappelons que les coordonnées  $x$  sont organisées sous forme d'une file à priorité. Ce qui implique que les fils d'un noeud ont une coordonnée  $x$  supérieure ou égale à celle de leur père. L'algorithme proposé est initialement rédigé pour des requêtes bornées par un  $x$  maximum. Il y a donc une condition qui contrôle pour chaque noeud de chaque sous-arbre en partant de la racine si la coordonnée  $x$  est inférieure ou égale à la borne supérieure de la fenêtre de recherche.

1. **Fenêtre bornée par un  $x$  minimum.** Dans ce cas, on peut utiliser la définition de file à priorité à notre avantage. En effet, on change la condition de contrôle de la coordonnée  $x$ . A présent au lieu de contrôler si la coordonnée  $x$  est inférieure ou égale à la borne supérieure de la fenêtre de recherche, on contrôle si la coordonnée  $x$  est supérieure ou égale à la borne inférieure de la fenêtre de recherche. Si c'est le cas, alors on peut accepter l'entiereté du sous arbres car les fils de la racine de ce sous arbres auront une coordonnée supérieure ou égale à celle de leur père.
2. **Fenêtre bornée par un  $x$  minimum et un  $x$  maximum.** Dans ce cas on associe les deux conditions. Il faut que pour chaque noeud du sous arbre considéré, la coordonnée  $x$  soit supérieure ou égale à la borne inférieure et inférieure ou égale à la borne supérieure de la fenêtre de recherche. Dans le cas où l'on rencontre un noeud dont la coordonnée  $x$  est supérieure à celle de la borne supérieure on considère par la définition

d'une file à priorité que tous ses descendants auront une coordonnée  $x$  supérieure à celle de la borne supérieure. On peut donc arrêter la recherche dans ce sous arbre.

3. **Fenêtre non bornée sur un  $y$  minimum.** Dans le cas où la fenêtre n'est pas bornée sur un  $y$  minimum on peut établir que tous les sous arbres à gauche du noeud  $v_{split}$  auront une coordonnée en  $y$  comprise dans l'intervalle car la coordonnée  $y$  minimale se trouve dans la feuille la plus à gauche de l'arbre.
4. **Fenêtre non bornée sur un  $y$  maximum.** Dans le cas où la fenêtre n'est pas bornée sur un  $y$  maximum on peut établir que tous les sous arbres à droite du noeud  $v_{split}$  auront une coordonnée en  $y$  comprise dans l'intervalle car la coordonnée  $y$  maximale se trouve dans la feuille la plus à droite de l'arbre.

## 6 Question 6

**Les auteurs du Chapitre 10 font l'hypothèse que tous les points ont des coordonnées bien distinctes en  $x$  et en  $y$ . Expliquez pourquoi.**

Dans l'arbre de recherche à priorité la comparaison de noeuds se fait par rapport à la coordonnée  $x$  et la médiane  $y_{mid}$ . Un problème se pose lorsque 2 points devant être insérés ont une coordonnée  $x$  identique et une coordonnée  $y$  se trouvant du même côté de la médiane  $y_{mid}$  de la racine du sous arbre. En effet, imaginons deux points  $(2, 3)$  et  $(2, 4)$  et la racine du sous arbre dans lequel ils doivent être insérés ayant une médiane de 2. Les deux noeuds doivent figurer dans le sous arbre droit. Dès lors on va se servir de la règle de la file de priorité sur  $x$  et on va sélectionner la coordonnée  $x$  la plus petit en priorité. Or, ici,  $x = 2$  dans les deux cas on ne peut donc pas déterminer quel noeud sera le fils droit et quel noeud deviendra un potentiel fils de ce fils droit.

## 7 Question 7

**Une technique est présentée à la page 111. Celle-ci permet de simuler des coordonnées distinctes pour un ensemble de points quelconques et une requête. Expliquez comment.**

La technique présentée est celle des "composite-numbers". Au lieu de définir un point par sa coordonnée  $x$  et sa coordonnée  $y$  tq  $p = (p_x, p_y)$  on va le définir à l'aide d'un composite number pour chaque coordonnée comme suit :  $p = ((p_x|p_y), (p_y|p_x))$ . Dès lors, les coordonnées  $x$  et  $y$  deviennent des composite numbers et si l'on reprend l'exemple donné à la question 6 on voit qu'à présent les points seront respectivement représentés comme suit :  $((2|3), (3|2))$  et  $((2|4), (4|2))$ . On voit à présent que l'on peut trouver lequel de ces deux points a une coordonnée  $x$  plus petites en comparant les deux membres du composite number. On aura bien que  $2=2$  mais également que  $3<4$ . Ceci est également valable dans le cas où 2 coordonnées  $y$  sont identiques.

## 8 Question 8

Dans le chapitre, la technique présentée est adaptée à des points.  
Quelles différences importantes aurait-on avec des segments de droite ?  
Comment peut-on adapter la technique ?