UQAC
Département d'informatique
et de mathématique
Université du Québec à Chicoutimi

8INF878 – Intelligence artificielle agentique : Travail No. 1

AUSSI V2 – Résolution de problème et généralisation

Etudiants :
CAPELO Thomas
LOUET Noah
..
..

16 octobre 2026

Table des matières

1. Introduction 2
2. Architecture générale ? 2
3. Labyrinthe 2
   3.1. Modélisation 2
   3.2. Heuristique 2
   3.3. Comparaison des algorithmes 2
4. N-Puzzle 2
   4.1. Modélisation 2
   4.2. Heuristique 2
   4.3. Comparaison des algorithmes 3
5. Jeu arithmétique 4
   5.1. Modélisation 4
   5.2. Heuristique 4
   5.3. Comparaison des algorithmes 4
6. Navigation 6
   6.1. Modélisation 6
   6.2. Heuristique 6
   6.3. Comparaison des algorithmes 6
7. Conclusion 6

1. Introduction

2. Architecture générale ?

3. Labyrinthe

3.1. Modélisation

3.2. Heuristique

3.3. Comparaison des algorithmes

Instance 1

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree						
BFS	Graph						
UCS	Tree						
UCS	Graph						
Greedy	Tree						
Greedy	Graph						
A*	Tree						
A*	Graph						

4. N-Puzzle

4.1. Modélisation

Le N-Puzzle (aussi connu sous le nom de « Taquin ») est un petit jeu où le but est de recréer une image fractionnée et mélangée en plusieurs cases. La plupart des taquins vendus sont de taille 3x3 mais il est possible d'augmenter la taille comme bon vous semble. Ici, nous testerons AUSSI sur 3 instances : 3x3, 4x4 et 5x5.

Un état est un plateau de tuiles représenté par un tuple de tuples de nombres, représentant chacun la position de leur tuile. Cette représentation très visuelle permet de comparer avec le plateau goal assez facilement.

A chaque étape, AUSSI a le choix de déplacer la case vide vers le haut, le bas, à gauche ou à droite (si possible), et de déplacer la tuile concernée. Le but étant de retrouver le plateau goal.

Chaque déplacement a un coût de 1.

4.2. Heuristique

Pour l'heuristique, nous avons décidé d'utiliser la **distance de Manhattan**. L'heuristique estime le nombre de déplacement qu'il reste avant d'atteindre l'état goal, en calculant pour chaque tuile la distance de Manhattan entre sa position actuelle et sa position dans l'état goal.

$$h(s) = \sum_{t \in T} \left(|r_{s(t)} - r_{g(t)}| + |c_{s(t)} - c_{g(t)}| \right)$$

où T représente l'ensemble des tuiles, r_s et c_s la position actuelle de la tuile et, r_g et c_g la position goal de la tuile

4.3. Comparaison des algorithmes

Instance 3x3

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree	N/A	N/A	849935	300000*	549935	5036
BFS	Graph	20	20	74203	55408	18858	1273
UCS	Tree	N/A	N/A	849935	300000*	549935	5061
UCS	Graph	20	20	74203	55408	18858	652
Greedy	Tree	N/A	N/A	879586	300000*	579586	7170
Greedy	Graph	62	62	1047	622	413	12
A*	Tree	20	20	12096	4737	7359	75
A*	Graph	20	20	452	282	170	3

* Limite de noeuds expansés (300 000) atteinte, stop par sécurité.

Instance 4x4

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree	N/A	N/A	4344050	1342381	3001669	30000*
BFS	Graph	N/A	N/A	2891601	1505175	1386426	30000*
UCS	Tree	N/A	N/A	4811051	1486692	3324359	30000*
UCS	Graph	N/A	N/A	2739545	1425505	1314040	30000*
Greedy	Tree	N/A	N/A	2612550	940285	1672265	30000*
Greedy	Graph	109	109	6712	3240	3431	71
A*	Tree	N/A	N/A	2642549	838717	1803832	30000*
A*	Graph	39	39	67117	33965	33069	830

* Limite de temps (30s) atteinte, stop par sécurité.

Instance 5x5

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree	N/A	N/A	3815403	1097785	2717618	30000*
BFS	Graph	N/A	N/A	2599705	1177149	1422556	30000*
UCS	Tree	N/A	N/A	4404995	1269705	3135290	30000*
UCS	Graph	N/A	N/A	2826946	1282621	1544325	30000*
Greedy	Tree	N/A	N/A	2073682	829472	1244210	30000*
Greedy	Graph	56	56	5733	2472	3199	75
A*	Tree	N/A	N/A	2178969	647533	1531436	30000*
A*	Graph	22	22	26808	11990	14792	364

* Limite de temps (30s) atteinte, stop par sécurité.

Ces résultats nous montrent que l'heuristique joue un rôle clé dans la résolution du taquin. BFS et UCS ne trouvent souvent pas la solution en un temps résonnable, et lors de l'arrêt de la recherche, le nombre de noeuds explorés est énorme. Nous avons essayé de repousser au

maximum les limites de temps et de mémoire pour les algorithmes BFS et UCS, mais aucune solution n'était trouvée, alors nous avons laissé les résultats sous 30s par soucis de lisibilité. Plus généralement, sur des instances au-delà de 3x3, il est vite compliqué d'obtenir une solution rapidement avec ces deux algorithmes.

Au contraire, Greedy et A* s'en sortent très bien sur toutes les instances, en tout cas pour leur version Graph Search. On voit que dans ce problème, la version Tree Search a beaucoup plus de difficultés à trouver une solution.

Enfin, on remarque assez bien que BFS et UCS donnent sensiblement les mêmes résultats, ce qui est tout à fait normal car les actions sont ici à coup unitaire.

5. Jeu arithmétique

5.1. Modélisation

Le problème consiste à construire une expression permettant d'atteindre une valeur cible à partir d'un ensemble de nombres et d'opérateurs autorisés.

Un état est représenté par un ensemble de couples (valeur, expression) contenant chaque résultat intermédiaire ainsi que la formule ayant permis de l'obtenir. À chaque étape, deux valeurs sont sélectionnées puis combinées à l'aide d'un opérateur disponible parmi +, -, * ou /.

L'application d'une action remplace les deux opérandes par leur résultat, réduisant ainsi le nombre de valeurs présentes dans l'état. Un état but est atteint lorsqu'il ne reste plus qu'une seule valeur et que celle-ci est égale à la cible recherchée.

Chaque action possède un coût uniforme de 1.

5.2. Heuristique

On peut représenter l'Heuristique utilisée sous la forme :

$$h(s) = (|s| - 1) + \frac{d}{d+1}$$

où :

- $|s| - 1$ représente le nombre minimal d'opérations restantes
- d est l'écart minimal entre une valeur présente dans l'état et la valeur cible

Le premier terme privilégie les états proches d'une expression complète tandis que le second favorise les états contenant une valeur proche de l'objectif.

Cette heuristique n'est pas admissible. Elle a toutefois été retenue afin d'orienter la recherche vers les états les plus prometteurs et de comparer le comportement des algorithmes informés (Greedy et A*) avec celui des algorithmes non informés (BFS et UCS).

5.3. Comparaison des algorithmes

Instance Facile

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree	3	3	1459	595	1146	0.053s
BFS	Graph	3	3	1459	595	1146	0.069s
UCS	Tree	3	3	1459	595	1146	0.054s
UCS	Graph	3	3	1459	595	1146	0.055s

Greedy	Tree	3	3	53	18	38	0.002s
Greedy	Graph	3	3	53	18	38	0.002s
A*	Tree	3	3	53	6	47	0.002s
A*	Graph	3	3	53	6	47	0.002s

Instance Moyenne

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree	4	4	58473	16032	45964	2.467s
BFS	Graph	4	4	48897	14112	38308	2.207s
UCS	Tree	4	4	58473	16032	45964	2.397s
UCS	Graph	4	4	48897	14112	38308	2.202s
Greedy	Tree	4	4	579	515	77	0.024s
Greedy	Graph	4	4	579	515	77	0.026s
A*	Tree	4	4	731	187	544	0.029s
A*	Graph	4	4	731	187	544	0.029s

Instance Difficile

Algorithme	Mode	Coût total	Profondeur	Nœuds générés	Nœuds expansés	Max OPEN	Temps (ms)
BFS	Tree	N/A	N/A	265580	19612	245968	10s*
BFS	Graph	N/A	N/A	217432	19312	198120	10s*
UCS	Tree	N/A	N/A	255654	18783	236871	10s*
UCS	Graph	N/A	N/A	194410	17034	177376	10s*
Greedy	Tree	5	5	144	10	136	0.005s
Greedy	Graph	5	5	144	10	136	0.004s
A*	Tree	5	5	458	63	395	0.018s
A*	Graph	5	5	458	63	395	0.020s

* Limite de temps (10s) atteinte, stop par sécurité.

Les résultats montrent clairement que l'heuristique joue un rôle important dans le jeu arithmétique. Les algorithmes non informés, BFS et UCS, voient leur nombre de nœuds générés augmenter très vite quand la taille du problème grandit. Sur l'instance difficile, aucun des deux ne trouve de solution avant d'atteindre la limite de temps fixée.

À l'inverse, Greedy et A* résolvent toutes les instances testées. Ils explorent aussi beaucoup moins de nœuds, parfois des milliers ou des millions de fois moins. Cette différence vient de l'utilisation de l'heuristique. Elle guide la recherche vers les états les plus prometteurs au lieu d'explorer l'espace d'états de façon uniforme. Bien que cette heuristique ne soit pas admissible, elle donne assez d'informations pour guider la recherche vers une solution. Elle ne garantit pas pour autant que la solution soit optimale.

On remarque aussi que BFS et UCS donnent les mêmes résultats. Cette ressemblance était attendue puisque toutes les actions ont un coût unitaire. Le coût cumulé utilisé par UCS est donc égal à la profondeur utilisée par BFS. Enfin, le mode Graph Search apporte un gain important pour les algorithmes non informés. Il évite d'explorer plusieurs fois les mêmes états, ce qui réduit le nombre de nœuds générés et la taille maximale de la frontière OPEN.

6. Navigation

6.1. Modélisation

6.2. Heuristique

6.3. Comparaison des algorithmes

7. Conclusion