

Professionnals I.T. Projects



Objet : Documentation Client - Client Lourd Caballio (Java)

Auteur : Thomas COSTELET, Adrien RUSAOUEN, Jassim
HAMDOUNE

Destinataire : Public

Date : Juin 2026

DOCUMENTATION CLIENT - GUIDE DE DÉPLOIEMENT

1. PRÉREQUIS SYSTÈME

L'application Caballio étant développée en Java, elle est multiplateforme (Windows, macOS, Linux). Pour garantir son fonctionnement sur les postes de l'administration, l'environnement cible doit respecter les prérequis suivants :

- **Environnement d'exécution** : Java Runtime Environment (JRE) ou Java Development Kit (JDK) version **17 ou supérieure**.
- **Réseau** : Accès réseau (LAN ou WAN) ouvert vers l'adresse IP du serveur MySQL hébergeant la base de données (port par défaut : 3306).

2. CONTENU DU LIVRABLE

Le dossier d'installation fourni par l'entreprise P.I.T.P. contient les éléments suivants :

- Caballio.jar : L'archive exécutable contenant le programme compilé.
- config.properties : Le fichier de configuration réseau (éditable).
- Un dossier lib (le cas échéant) : Contenant le pilote JDBC MySQL externe si celui-ci n'est pas encapsulé dans le .jar.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION RÉSEAU

L'application est portable et ne nécessite pas d'installation via un assistant (pas de modifications du registre sous Windows).

1. Copiez l'intégralité du dossier livré sur le disque local du poste utilisateur (ex: C:\Caballio\).
2. L'application doit communiquer avec la base de données distante. Ouvrez le fichier config.properties avec un éditeur de texte standard (Bloc-notes, Notepad++, etc.).
3. Modifiez les valeurs selon les paramètres de votre réseau de production :

Properties

Configuration de la base de données Caballio

db.serveur=192.168.X.X:3306

db.nom=centre_equestre

db.utilisateur=admin_caballio

db.motdepasse=VotreMotDePasseSécurisé

Note : Il est impératif que le fichier config.properties reste situé dans le même répertoire que le fichier Caballio.jar.

4. LANCEMENT DE L'APPLICATION

Une fois la configuration réseau établie, deux méthodes permettent de démarrer l'interface d'administration :

- **En interface graphique** : Double-cliquez simplement sur le fichier Caballio.jar.
- **En ligne de commande (recommandé pour visualiser les logs d'erreurs éventuels)** : Ouvrez un terminal dans le

dossier de l'application et exécutez la commande suivante :
java -jar Caballio.jar

5. DÉPANNAGE FRÉQUENT

- **L'application ne s'ouvre pas au double-clic** : Vérifiez que l'extension .jar est bien associée au programme javaw.exe de votre installation Java.
- **L'application s'ouvre mais refuse la connexion ("Identifiants incorrects ou utilisateur bloqué")** : Vérifiez que les accès réseau de la machine cliente ne sont pas bloqués par un pare-feu (Firewall) empêchant la requête vers le serveur MySQL.