

Professionnals I.T. Projects



Objet : Documentation prestataire - Client Lourd Caballio (Java)

Auteur : Thomas COSTELET, Adrien RUSAOUEN, Jassim
HAMDOUNE

Destinataire : Public

Date : Juin 2026

DOCUMENTATION PRESTATAIRE - GUIDE DE MAINTENANCE

1. ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT (STACK TECHNIQUE)

Pour assurer la maintenance évolutive ou corrective du Client Lourd Caballio, le poste de développement doit disposer de la stack technique suivante :

- **IDE** : Eclipse IDE for Enterprise Java Developers.
- **Kit de développement** : Java Development Kit (JDK) 17 ou supérieur.
- **SGBD** : MySQL (Serveur local via WAMP/XAMPP ou serveur distant Linux).
- **Gestion de versions** : Client Git installé sur le poste.

2. RÉCUPÉRATION DU CODE SOURCE (GIT)

Le code source est versionné sur un dépôt distant GitHub. Pour initialiser l'environnement de travail :

1. Ouvrez un terminal ou un invite de commande (Git Bash).
2. Clonez le dépôt distant sur votre machine locale en utilisant l'URL fournie par le chef de projet : `git clone [https://github.com/ThomasCost/Caballio_ClientLourd.git](https://github.com/ThomasCost/Caballio_ClientLourd.git)`
3. Placez-vous sur la branche main (ou la branche de développement appropriée) : `git checkout main`

3. IMPORTATION ET CONFIGURATION SOUS ECLIPSE

1. Lancez Eclipse et sélectionnez **File > Import > General > Projects from Folder or Archive**.
2. Pointez vers le dossier cloné à l'étape précédente et cliquez sur **Finish**.
3. **Configuration du Build Path (Dépendances)** : Le projet nécessite le pilote JDBC de MySQL pour communiquer avec la base de données.
 - Faites un clic droit sur le projet > **Build Path > Configure Build Path**.
 - Dans l'onglet **Libraries**, ajoutez le fichier mysql-connector-j-X.X.XX.jar.
4. **Fichier de configuration** : Assurez-vous que le fichier config.properties est bien présent à la racine du projet et modifiez les variables (IP, identifiants) pour pointer vers votre base de données de développement locale.
5. **Librairie de sécurité (jBCrypt)** : Le projet n'utilise pas de fichier .jar externe pour le hachage. Le code source de la librairie open-source jBCrypt (package org.mindrot.jbcrypt) est directement intégré dans le dossier src du projet pour garantir la compatibilité des mots de passe avec l'application Web PHP.

4. RESTAURATION DE LA BASE DE DONNÉES DE DÉVELOPPEMENT

Le dossier du projet contient un script SQL nommé centre_equestre.sql regroupant la structure (MCD) et les données de test.

1. Connectez-vous à votre interface d'administration MySQL (ex: phpMyAdmin ou console MySQL).
2. Créez une base de données vide : `CREATE DATABASE centre_equestre;`
3. Importez le script SQL pour générer les tables (utilisateur, cheval, client, etc.), les contraintes de clés étrangères et les Triggers associés.

5. RÈGLES D'ARCHITECTURE ET DE CODAGE (MVC / DAO)

Toute nouvelle fonctionnalité ajoutée au projet doit respecter l'architecture établie :

- **Package controleur** : Doit contenir uniquement les classes métiers (POJO) avec leurs attributs, constructeurs et accesseurs (Getters/Setters).
- **Package modele** : Toute nouvelle interaction avec la base de données doit faire l'objet d'une nouvelle classe DAO (Data Access Object). L'utilisation de PreparedStatement est obligatoire pour toute requête afin de prévenir les injections SQL.
- **Package vue** : Les interfaces doivent être conçues avec la bibliothèque **Swing**. La VuePrincipale utilise un CardLayout pour la navigation : tout nouveau module d'administration devra être ajouté sous forme de panneau (JPanel) au sein de ce conteneur.