

Professionnals I.T. Projects



Objet : Fiche de suivi des incidents - Client Lourd Caballio (Java)

Auteur : Thomas COSTELET, Adrien RUSAOUEN, Jassim
HAMDOUNE

Destinataire : Public

Date : Juin 2026

FICHE DE SUIVI DES INCIDENTS

1. CONTEXTE

Durant le cycle de développement de l'application cliente Caballio (Java/Swing), plusieurs anomalies techniques bloquantes ont été identifiées, que ce soit lors de la phase de programmation, de test ou de déploiement.

Ce document répertorie les incidents majeurs rencontrés et détaille les actions correctives apportées au code source ou à l'environnement pour rétablir un fonctionnement optimal.

2. REGISTRE DES ANOMALIES ET CORRECTIONS

N°	Phase / Composant	Description de l'anomalie (Symptôme)	Diagnostic et Résolution technique
01	Architecture (VuePrincipale.java)	Plantage à la compilation : Unresolved compilation problem. Ce problème est survenu suite à la décision de restructurer le code pour mieux respecter le pattern DAO en découpant le fichier global en plusieurs classes (ClientDAO, ChevalDAO, etc.).	Résolution : Refactoring intégral des appels de méthodes dans le code de l'interface graphique. Remplacement systématique des anciennes instantiations obsolètes par les appels aux nouvelles méthodes statiques des classes DAO dédiées (ex: ChevalDAO.selectAllChevaux()).

N°	Phase / Composant	Description de l'anomalie (Symptôme)	Diagnostic et Résolution technique
02	Base de données (DAO Cheval)	Erreur SQL à l'exécution : Data truncated for column 'SexeCheval' at row 1 lors de la tentative d'ajout d'un cheval défini comme "Mâle" dans le formulaire. L'insertion échoue.	Diagnostic : Incohérence entre la valeur affichée dans la JComboBox de l'interface ("Mâle" avec accent) et la contrainte de type ENUM('Male', 'Femelle', 'Hongre') stricte de la base MySQL qui n'attend pas d'accent. Résolution : Ajout d'une méthode de formatage dans le contrôleur de la vue pour traduire la valeur d'interface ("Mâle") en valeur compatible base de données ("Male") avant la construction de la requête PreparedStatement.

N°	Phase / Composant	Description de l'anomalie (Symptôme)	Diagnostic et Résolution technique
03	Réseau / Déploiement (Classe BDD.java)	Refus de connexion JDBC : L'application Java ne parvient pas à se connecter à la base de données lorsque celle-ci est basculée sur le serveur distant Linux (Machine Virtuelle), alors qu'elle fonctionnait sous Windows.	Diagnostic : Contrairement à Windows, le système de fichiers Linux est strictement sensible à la casse (Case-Sensitive). Le nom de la base de données dans l'URL JDBC comportait des majuscules qui ne correspondaient pas au dossier physique sur le serveur Linux. Résolution : Normalisation stricte de la casse dans le fichier config.properties (centre_equestre en minuscules). Vérification et attribution des privilèges d'accès distants (GRANT ALL PRIVILEGES) à l'utilisateur MySQL sur le serveur.