

Action	Windows	Linux	Exemple de syntaxe linux
Copier un fichier	copy	cp	<code>cp thisfile.txt /home/thisdirectory</code>
Déplacer un fichier	move	mv	<code>mv thisfile.txt /home/thisdirectory</code>
Lister le contenu d'un répertoire	dir	ls	<code>ls</code>
Effacer l'écran de la console	cls	clear	<code>clear</code>
Fermer la console	exit	exit	<code>exit</code>
Afficher la date	date	date	<code>date</code>
Supprimer un fichier	del	rm	<code>rm thisfile.txt</code>
Supprimer un répertoire	rd	rd	<code>rm thisdirectory : supprime un répertoire vide</code> <code>rm /s thisdirectory : supprime un répertoire et son contenu</code>
Afficher un message à l'écran de la console	echo	echo	<code>echo this message</code>
Enregistrer un message dans un fichier	echo	echo	<code>echo « thistext » &gt; thisfile.txt</code> <code>( &gt;&gt; pour ajouter au fichier)</code>
Afficher de l'aide pour une commande	<code>command /?</code>	<code>man</code> ou <code>info</code>	<code>man command</code>
Créer un répertoire	md	mkdir	<code>mkdir directory</code>
Renommer un fichier	ren	mv	<code>mv thisfile.txt thatfile.txt</code>
Afficher le répertoire courant	chdir	pwd	<code>pwd</code>
Changer de répertoire avec un chemin absolu	<code>cd pathname</code>	<code>cd pathname</code>	<code>cd /directory/directory</code>
Se placer dans le répertoire parent	<code>cd..</code>	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Afficher l'heure	time	date	<code>date</code>