

# Account REST API

日期：2022-07-06

# 1 环境变量

## 1.1 默认环境1

参数名	字段值
baseUrl	http://localhost:8081

# 2 Account REST API

说明

联系方式

联系人：thomas

邮箱：thomas\_lee007@hotmail.com

网址：

文档版本

V1

# 3 内网-管理员操作，只供admin服务调用

## 3.1 删除多个用户

DELETE /v1/internal/account/multiple-delete

请求头

参数名称	默认值	描述
X-Agent-Type		
X-User-Token		

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
uids		用户uid列表

响应体

● 200    响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	操作结果
success	boolean		false	是否成功
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

需要申请,只能通过内网访问

## 4 外网-用户登录、注册、更新、删除

### 4.1 邮箱激活

GET /v1/account/activate

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
code		邮件链接中code参数

响应体

● 200    响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	操作结果
success	boolean		false	是否成功
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

### 4.2 用户自己删除

DELETE /v1/account/delete

请求头

参数名称	默认值	描述
A0001		用户登录后Cookie
X-User-ID		gateway 设置，调用方忽略

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	操作结果
success	boolean		false	是否成功
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

需要登录态（登录后Cookie中A0001）

4.3 用户登录

POST /v1/account/login

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
countryCode	string		false	中国86开头
email	string		false	邮箱
phone	string		false	手机号
pwd	string		false	密码

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	用户信息实体
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称

uid	int32		false	用户id
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

手机号登录countryCode和phone必填

## 4.4 注册

POST /v1/account/register

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
countryCode	string		false	中国86开头
email	string		false	邮箱
phone	string		false	手机号
pwd	string		false	密码
regType	string		false	注册类型，e-邮箱注册,p-手机注册

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	用户信息实体
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户id
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

regType为必填项，手机号登录countryCode和phone必填。手机号省略了手机验证码功能，注册后直接激活

## 4.5 重发邮件

PUT /v1/account/send-email

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
email		邮件地址

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	操作结果
success	boolean		false	是否成功
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

4.6 更新

PUT /v1/account/update

请求头

参数名称	默认值	描述
A0001		用户登录后Cookie
X-User-ID		gateway 设置，调用方忽略

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
confirmPwd	string		false	确认新密码
icon	string		false	头像
newPwd	string		false	新密码
nickname	string		false	昵称
oldPwd	string		false	旧密码

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码

data	object		false	用户信息实体
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户id
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

需要登录态（登录后Cookie中A0001），昵称、头像、密码可以单独更新