

# Profile REST API

日期：2022-07-06

# 1 环境变量

## 1.1 默认环境1

参数名	字段值
baseUrl	http://localhost:8082

# 2 Profile REST API

说明

联系方式

联系人：thomas

邮箱：thomas\_lee007@hotmail.com

网址：

文档版本

V1

# 3 外网-用户信息

## 3.1 获取用户信息

GET /v1/profile/get/{uid}

地址参数 ( Path Variable )

参数名称	默认值	描述
uid		用户uid

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	用户信息实体

activated	boolean		false	是否激活
createTime	int32		false	创建时间
deleted	boolean		false	是否已删除
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户uid
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

## 4 内网-用户信息操作，只供account、admin服务调用

### 4.1 创建用户信息

POST /v1/internal/profile/create

请求头

参数名称	默认值	描述
X-Agent-Type		内网调用方标识，联系管理员获取
X-User-Token		内网调用方token，联系管理员获取

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
activated	boolean		false	是否激活
createTime	int32		false	创建时间
deleted	boolean		false	是否已删除
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户uid

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述

code	int32		false	code码
data	object		false	用户信息实体
activated	boolean		false	是否激活
createTime	int32		false	创建时间
deleted	boolean		false	是否已删除
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户uid
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

需要申请,只能通过内网访问

## 4.2 普通删除用户

DELETE /v1/internal/profile/delete

请求头

参数名称	默认值	描述
X-Agent-Type		内网调用方标识，联系管理员获取
X-User-Token		内网调用方token，联系管理员获取

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
uid		用户uid

响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	操作结果
success	boolean		false	是否成功
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

需要申请,只能通过内网访问

## 4.3 获取用户信息

GET /v1/internal/profile/get/{uid}

### 地址参数 ( Path Variable )

参数名称	默认值	描述
uid		用户uid

### 请求头

参数名称	默认值	描述
X-Agent-Type		内网调用方标识，联系管理员获取
X-User-Token		内网调用方token，联系管理员获取

### 响应体

200 响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	用户信息实体
activated	boolean		false	是否激活
createTime	int32		false	创建时间
deleted	boolean		false	是否已删除
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户uid
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

### 接口描述

需要申请,只能通过内网访问

## 4.4 删除多个用户

DELETE /v1/internal/profile/multiple-delete

### 请求头

参数名称	默认值	描述
X-Agent-Type		内网调用方标识，联系管理员获取
X-User-Token		内网调用方token，联系管理员获取

请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
uids		用户uid列表

响应体

● 200    响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码
data	object		false	操作结果
success	boolean		false	是否成功
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

管理员删除后，用户无法再自己激活。需要申请,只能通过内网访问

## 4.5 更新用户信息

PUT /v1/internal/profile/update

请求头

参数名称	默认值	描述
X-Agent-Type		内网调用方标识，联系管理员获取
X-User-Token		内网调用方token，联系管理员获取

请求体(Request Body)

数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
activated	boolean		false	是否激活
createTime	int32		false	创建时间
deleted	boolean		false	是否已删除
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户uid

响应体

● 200    响应数据格式：JSON

参数名称	数据类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	code码

data	object		false	用户信息实体
activated	boolean		false	是否激活
createTime	int32		false	创建时间
deleted	boolean		false	是否已删除
icon	string		false	头像
nickname	string		false	昵称
uid	int32		false	用户uid
message	string		false	提示信息
success	boolean		false	是否操作成功
type	string		false	成功、错误类型

接口描述

需要申请,只能通过内网访问