

BTS 2^{ieme} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	mai 2017
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et des logiciels Géogébra, Scilab et Xcas est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.




Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1



Rappel 1

Si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

- Pour tout nombre réel positif x : $P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$
- L'espérance de X vaut $\frac{1}{\lambda}$ et sa variance vaut $\frac{1}{\lambda^2}$

Partie A

On s'intéresse à la modélisation du trafic Internet au terminal informatique de la société « lvh ».

On admet que la variable aléatoire X correspondant au temps (en secondes) qui sépare l'arrivée de 2 paquets de données à ce terminal suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 200$.

- 1) Quel est le temps moyen, en seconde, qui sépare l'arrivée de 2 paquets de données?

.....
.....

- 2) Quelle est la probabilité que le temps séparant l'arrivée de 2 paquets de données soit de moins de 0.02 secondes?

.....
.....
.....

- 3) Sachant que le temps d'attente entre 2 paquets a déjà dépassé 0.004 secondes, déterminer la probabilité qu'il dépasse 0.005 s.

.....
.....
.....

- 4) a) Tracer la fonction de densité f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$.
Indiquer quelle est la fenêtre d'affichage :
Xmin = Xmax = Ymin = Ymax =

b) Comment calculer $p(X < 0.003)$ sur ce graphique ?

.....

	« appeler l'examineur ».
---	---------------------------------

5) On cherche à déterminer le nombre de secondes t pour avoir $p(X \leq t) = 0.5$ par 2 méthodes :

a) Avec un curseur t compris entre 0 et 0.005 avec un incrément de 0.0001

..... (Rq : pour voir la valeur précise de t ,
configurer l'arrondi comme suit :
Options-Arrondi-5 décimales)

b) Avec un calcul détaillé, déterminer la valeur exacte de t .

.....
.....
.....
.....
.....

Partie B

On considère la variable aléatoire Y , qui a toute durée de 0.02 s fait correspondre le nombre de paquets de données arrivant à ce terminal.

On admet que Y suit une loi de Poisson de paramètre 2.

1) Quelle est la probabilité pour qu'il y ait exactement 2 paquets de données qui arrivent pendant ces 0.02 s ?

.....

2) Que représente le nombre $p(1 < Y < 5)$? En donner la valeur à 0.001 près.

.....
.....
.....


3) Quel est le nombre moyen de paquets de données qui arrivent à ce terminal pendant 0.01s ?

.....
.....

Partie C

Le gestionnaire du réseau s'intéresse à un mini site internet qui contient 4 pages web reliées entre elles selon le graphe suivant :

Sur certaines des pages, un lien pointe vers une autre des pages. Ce lien est représenté par la flèche orientée.



- 1) On suppose qu'un utilisateur qui arrive sur l'une de ces pages suit de façon équirépartie un des liens proposés par la page en cours.
Pour n entier naturel, on note P_n la matrice ligne donnant la répartition des probabilités de fréquentation des 4 pages par un utilisateur quelconque après n clics.

- a) Reporter sur le graphe ci dessus les probabilités de passage d'une page web à une autre.
b) Écrire la matrice M de transition associée à ce graphe

$$M = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

- 2) On suppose que l'utilisateur part de la page 1. Compléter le tableau ci-dessous qui donne les probabilités d'arrivées successives sur chaque page après 0 clic, 1 clic, 2 clics, 10 clics ou 100 clics. (arrondir les résultats à 0.001 près)

Pages	1	2	3	4
Après 0 clic				
Après 1 clic				
Après 2 clics				
Après 10 clics				
Après 100 clics				

- 3) On admet que, quelle que soit la page de départ, la suite des matrices lignes (P_n) converge vers une matrice ligne P (appelée état stable du système).
A l'aide du tableau précédent, faire une conjecture sur les valeurs de la matrice P et en déduire laquelle des 4 pages vous paraît la plus pertinente (c'est à dire celle dont la probabilité d'arrivée est la plus grande).

.....

Exercice 2

Rappel 2

On note : $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$ où $n \geq 2$.

Définition :

- La T.F.D. d'une séquence de n nombres complexes $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ est une séquence de n nombres complexes $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ vérifiant

$$X_l = \sum_{k=0}^{n-1} x_k w^{-kl} \quad \text{avec } 0 \leq l \leq n-1.$$

- Si on note x la matrice colonne $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ et X la matrice colonne $\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{n-1} \end{pmatrix}$, cette relation se

traduit par l'égalité matricielle $X = Mx$ où M , la matrice TFD est égale à :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w^{-1} & \dots & w^{-(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{-(n-1)} & \dots & w^{-(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}$$

On s'intéresse au signal de période $T = \frac{1}{25}$ s défini par $\begin{cases} s(t) = -100t + 1 & \text{si } t \in [0, 0.02] \\ s(t) = 100t - 3 & \text{si } t \in]0.02, 0.04] \end{cases}$

(Le signal est représenté sur la figure ci-dessous sur $[0;0.1]$ ou alors je demande aux étudiants de représenter ce signal....)

- 1) Pour t positif, on échantillonne le signal s tous les $T_e = \frac{1}{100}$ secondes

- a) Quelle est la fréquence d'échantillonnage F_e ?

.....

- b) Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons $x_k = s(k \frac{T}{4})$

K	0	1	2	3
$k \frac{T}{4}$				
$s(k \frac{T}{4})$ noté x_k				

- c) On admet que (ou alors calculer...) la matrice de TFD pour $n=4$ est la suivante :

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

- d) En déduire la transformée du signal numérisé constitué des 4 échantillons : (expliquez votre démarche et détaillez le calcul de X_1)

...

vérifier votre résultat à l'aide de Xcas ou de scilab.

2) On décide d'échantillonner le signal à la période 0.0025 s et on utilise le programme suivant :

```
01 Fe=400;
02 t=(0 :1/Fe :0.1-1/Fe);
03 N=size(t);
04 u=sin(-100t+1);
05 s=asin(100t -3);
06 Tfs=fft(s);
07 ModTFs=abs(TFs);
08 Scf(1);clf(1);
09 Plot(modTFs);
```

a) Quelle est la valeur de N,? Que représente ce nombre ?

.....

.....

b) Après avoir exécuté ce programme, quelle semble être la fréquence de la composante du signal ayant est la plus grande amplitude ?.....

.....

Appel au professeur :



« appeler l'examineur ».