

MEMO LINUX

Aide sur les commandes	
<commande> -h ou <commande> --help	Demande d'aide sur une commande

Manipulation de fichiers	
ls [options]	Liste des fichiers du répertoire
[options]	-l → affiche les informations de manière détaillée
	-a → Affiche les fichiers cachés
	-la → affiche tous les fichiers
cd	Accéder directement au répertoire de l'utilisateur.
cd /	Accède à la racine du disque
cd ..	Remonter dans le répertoire parent à partir de là où vous êtes.
cd ~	Accéder directement au répertoire de l'utilisateur.
cd /etc	Aller dans le répertoire etc de manière absolue
cd rep	Aller dans le répertoire <rep> de manière relative
pwd rep	Renvoie le chemin absolu du répertoire <rep>
tree	Affiche l'arborescence
tree -L 1	Affiche l'arborescence avec une profondeur de 1
nano fichier.py	Ouvre le fichier.py pour modification

Modification d'arborescence	
mkdir rep	Crée le répertoire <rep>
mv [options] prog1.py prog2.py	Déplace prog1.py vers prog2.py. Le crée ou l'écrase
mv [options] rep1 rep2	Déplace rep1 vers rep2. Le crée ou l'écrase
cp [options] prog1.py prog2.py	Copie prog1.py vers prog2.py. Le crée ou l'écrase
cp [options] rep1 rep2	Copie rep1 vers rep2. Le crée ou l'écrase
rm [options] prog1.py prog2.py	Supprime prog1.py et prog2.py
rm [options] rep1 rep2	Supprime rep1 et rep2
rm *.pdf	Supprime tous les fichiers avec extension pdf
[options]	-f → Ne pas avertir l'utilisateur si un fichier à effacer n'existe pas.
	-i → Interroge l'utilisateur avant d'effacer un fichier
	-R → Efface récursivement les sous-répertoires du répertoire source et le répertoire lu-même
	-v → Indique le nom des fichiers effacés sur l'écran
	-u → Le système ne fait pas la copie si le fichier destination a une date de dernière modification égale ou plus récente que celle du fichier source
cat [options] prog1.py	Affiche le contenu d'un fichier. -n → numérote les lignes à l'écran.
more prog1.py	Affiche le contenu d'un fichier.
touch fichier.py	Créer le fichier.py

Gestion des fichiers	
chmod u+w fichier	Ajouter les droits d'écriture au propriétaire (user, write)
chmod g+r fichier	Ajouter les droits de lecture au groupe du fichier (group, read)
chmod o-x fichier	Supprimer les droits d'exécution aux autres utilisateurs (other, execution)
chmod a+rw dossier	Ajouter les droits de lecture / écriture à tous (all)
chmod -R a+rx dossier	Ajouter les droits de lecture et d'exécution à tout ce que contient le repertoire dossier.
chmod 764 dossier	Tous les droits pour le propriétaire (7xx), lecture et ecriture pour le groupe (x6x) et lecture uniquement pour les autres (xx4).
chmod -R 755 dossier	Donner au propriétaire tous les droits (7xx), alors que seuls les droits de lecture et d'accès seront donnés aux autres (x55). Grace à l'option -R ces droits seront appliqués à tous les fichiers et dossiers contenus dans ce repertoire.

Correspondances de représentation des droits		
Droit	Valeur alphanumérique	Valeur octale
aucun droit	---	0
exécution seulement	--X	1
écriture seulement	-W-	2
ecriture et exécution	-WX	3
lecture seulement	r--	4
lecture et exécution	r-X	5
lecture et écriture	rw-	6
tous les droits (lecture, écriture et exécution)	rwX	7

Gestion des processus	
top	Classement en live des processus en cours triés par utilisation Proc, Mem ou Temps CPU.
ps aux	Afficher tous les processus exécutés.
kill pid	Arrêter un processus. (pid)
kill 9 pid	Tuer violemment le processus (déconseillé).

Gestion de session	
passwd	changement de mot de passe
sudo passwd root	Changer mot de passe root
su -	Accès super utilisateur
sudo adduser toto	Ajoute toto comme utilisateur
sudo addgroup eleve	Ajoute le groupe eleve
usermod -aG toto eleve	Ajoute toto au groupe eleve
sudo deluser toto	Supprime l'utilisateur toto
sudo delgroup eleve	Supprime le groupe eleve