

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ▶

/2 points

On exécute le script python ci-dessous, que vaut le couple (a, b) à la fin de l'exécution?

</> Code Python

```
1 def carre(a):  
2     a = a * a  
3     return a  
4  
5 a = 2  
6 b = carre(a)
```




Exercice 2 ▶

/2 points

La fonction ajoute(n, p) calcule la somme de tous les entiers entre n et p inclus. On suppose $n < p$. Compléter cette fonction

</> Code Python

```
1 def ajoute(n, p):  
2     ''' Ajoute tous les entiers entre n et p inclus  
3     n et p entiers (int) et n < p  
4     sortie: entier '''  
5     somme = .....  
6     for i in range( ..... , .....):  
7         somme = .....  
8     return .....  
9  
10  
11 assert ajoute(2, 4) == 9    # 2 + 3 + 4 = 9
```



Exercice 3 ▶

/2 points

Ecrire une fonction qui renvoie True si a est strictement supérieur à b et False sinon.

</> Code Python

```
1 def compare(a, b):  
2     ''' Renvoie True si a strictement supérieur à b et False sinon  
3     sortie: bool '''  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 assert compare(1, 5) == False  
12 assert compare(4, 2) == True
```



Exercice 4 ▶

/2 points

Ecrire une fonction `est_present(lettre_cherchee, mot)` qui renvoie `True` si `lettre_cherchee` est dans `mot`, `False` sinon

</> Code Python

```
1 def est_present(lettre_cherchee, mot):
2     ''' Renvoie True si lettre_cerchee est dans mot et False sinon / sortie: bool '''
3
4
5
6
7
8 assert est_present('a', 'bonjour') == False
9 assert est_present('o', 'bonjour') == True
10 assert est_present('n', 'bonjour') == True
```

Exercice 5 ▶

/2 points

Ecrire une fonction `compte_lettre_mot(lettre_cherchee, mot)` qui compte le nombre de `lettre_cherchee` dans `mot`

</> Code Python

```
1 def compte_lettre_mot(lettre_cherchee, mot):
2     ''' Compte le nombre de lettre_cherchee dans mot / sortie: int '''
3
4
5
6
7
8
9
10
11 assert compte_lettre_mot('a', 'bonjour') == 0
12 assert compte_lettre_mot('o', 'bonjour') == 2
13 assert compte_lettre_mot('n', 'bonjour') == 1
```

Exercice 6 ▶

/2 points

Ecrire une fonction `supprime_voyelles(mot)` qui renvoie le `mot` passé en paramètre auquel on a supprimé les voyelles.

</> Code Python

```
1 VOYELLES = 'aeiouy'
2
3 def supprimer_voyelles(mot):
4     ''' Renvoie le mot entré en paramètre sans les voyelles / sortie: str '''
5
6
7
8
9
10
11
12
13 assert supprimer_voyelles('bonjour') == 'bnjr'
14 assert supprimer_voyelles('html') == 'html'
15 assert supprimer_voyelles('eau') == ''
```