

Nom:

Prénom:

Exercice 1 : pour chaque instruction, indiquer ce qui est affiché : L = [2, 6, 4, 8, 10]

Instruction	Affichage	Instruction	Affichage	Instruction	Affichage
L[0]	2	L[-1]	10	L[:3]	[2, 6, 4]
L[2]	4	L[1:4]	[6, 4, 8]	L[2:]	[4, 8, 10]

Exercice 2 : pour chaque instruction, indiquer ce qui est affiché : M = [[2, 6, 4], [8, 10]]

Instruction	Affichage	Instruction	Affichage	Instruction	Affichage
M[0]	[2, 6, 4]	M[1][0]	8	len(M)	2
M[1]	[8, 10]	M[0][1:3]	[6, 4]	len(M[0])	3

Exercice 3 : Ecrire un code

Ecrire une fonction multiples(n) qui renvoie la liste des multiples de 3 inférieurs à n.

</> Code Python

```
1 def multiples(n):
2     result = []
3     for i in range(n):
4         if i % 3 == 0:
5             result.append(i)
6     return result
```

Exercice 4 : Ecrire un code

Ecrire une fonction remplace_pair(liste) qui prend en paramètre une liste de nombres et qui remplace tous les éléments pairs de la liste par 0. La liste doit être modifiée en place.

</> Code Python

```
1 def remplace_pair(liste):
2     for i in range(len(liste)):
3         if liste[i] % 2 == 0:
4             liste[i] = 0
```

Exercice 5 : Test d'appartenance

Ecrire la fonction qui prend en paramètre une liste et une valeur, et qui retourne :

- True si la valeur est présente dans la liste
- False sinon

Fonction : est_present(liste, valeur)

</> Code Python

```
1 def est_present(liste, valeur):
2     for element in liste:
3         if element == valeur:
4             return True
5     return False
```

Exercice 6 : Séries de valeurs

Ecrire la fonction serie(liste) qui prend en paramètre une liste et qui retourne le nombre de 1 consécutifs à gauche de la liste. Par exemple, pour la liste [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1], la fonction doit retourner 2.

</> Code Python

```
1 def serie(liste):
2     count = 0
3     for element in liste:
4         if element == 1:
5             count += 1
6         else:
7             return count
8     return count
```