

Prérequis réseau : La connexion au VPN de l'Université de Corse est obligatoire pour joindre les endpoints d'IA et l'annuaire Active Directory. vpn.univ-corse.fr

Requêter un modèle :

Linux

```
curl -X POST http://193.48.31.6:32297/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -d '{"model": "google/gemma3-12b-it", "messages": [{"role": "system", "content": "Tu es TARS, assistant scientifique de l'Université de Corse. Réponds de manière concise."}, {"role": "user", "content": "Qui es-tu ?"}], "max_tokens": 1000, "temperature": 1.0, "top_p": 0.95, "stream": false}'
```

PowerShell (Windows)

```
Invoke-RestMethod -Uri "http://193.48.31.6:32297/v1/chat/completions" -Method Post -Headers @{"Content-Type"="application/json; charset=utf-8"} -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes(("@{ model = \"google/gemma3-12b-it\"; messages = @( @{ role = \"system\"; content = \"Tu es TARS, assistant scientifique de l'Université de Corse. Réponds de manière concise.\" }, @{ role = \"user\"; content = \"Qui es-tu ?\" } ); max_tokens = 1000; temperature = 1.0; top_p = 0.95; stream = $false } | ConvertTo-Json -Depth 10))) | ConvertTo-Json -Depth 10
```

Requête reranker :

```
curl -X POST http://193.48.31.6:31127/rerank -H "Content-Type: application/json" -d '{"pairs": [{"problème de connexion wifi", "Procédure pour réinitialiser son mot de passe ENT"}, {"problème de connexion wifi", "Configuration du réseau sans fil Eduroam sur PC portable"}, {"problème de connexion wifi", "Demande de badge pour le parking"}]}'
```

Requête Embedding :

```
curl -X POST http://193.48.31.6:31550/v1/embeddings -H "Content-Type: application/json" -d '{"model": "BAAI/bge-multilingual-gemma2", "input": "Ticket incident réseau bâtiment Desanti"}'
```

Liste des endpoint :

embedding	BAAI/bge-multilingual-gemma2	http://193.48.31.6:31550/v1/embeddings
gemma 12B	google/gemma3-12b-it	http://193.48.31.6:32297/v1/chat/completions
gemma 4B	google/gemma3-4b-it	http://193.48.31.6:30091/v1/chat/completions
Reranker	BAAI/bge-reranker-v2-gemma	http://193.48.31.6:31127/rerank

Requêter le LDAP :

PowerShell : (installer les RSAT AD au préalable : Go to Settings > System > Optional Features > Add an optional feature ; Select from the list RSAT : Active Directory Domain Services and Lightweight Directory Services Tools and check to install.)

```
Import-Module ActiveDirectory; Get-ADUser -Identity "Compte_a_chercher" -Server "idcsrv-01.udcpp.priv" -Credential (Get-Credential "udcpp\votre compte") -Properties DisplayName,Mail,Title,Department,TelephoneNumber
```

```
ldapsearch -x -H ldap://idcsrv-01.udcpp.priv -D "votre_compte@udcpp.priv" -W -b "dc=udcpp,dc=priv" "(sAMAccountName=compte_a_chercher)" displayName mail title department telephoneNumber
```

Installation GLPI

1. PRÉREQUIS & INSTALLATION DE DOCKER

Sur votre machine (Ubuntu Server / Debian) :

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io
```

Activer et démarrer le service Docker :

```
sudo systemctl enable --now docker
```

(Optionnel) Pour exécuter les commandes sans sudo :

```
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
```

0. DÉPLOIEMENT DE LA STACK (RÉSEAU + MARIADB + GLPI)

Étape 1 : Création du réseau Docker interne

```
docker network create glpi-net
```

Étape 2 : Lancement de la base MariaDB (v10.11 LTS)

```
docker run -d --name glpi-db --network glpi-net -e  
MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass -e MYSQL_DATABASE=glpidb -e  
MYSQL_USER=glpi -e MYSQL_PASSWORD=glpipass mariadb:10.11
```

Étape 3 : Lancement du conteneur GLPI

```
docker run -d --name glpi --network glpi-net -p 8080:80 -e TIMEZONE=Europe/Paris  
diouxx/glpi:latest
```

Vérification de l'état des conteneurs : `docker ps`

Les deux conteneurs (glpi et glpi-db) doivent afficher le statut "Up".

0. CONFIGURATION VIA L'ASSISTANT WEB

0. Ouvrez votre navigateur sur : `http://<IP_DU_SERVEUR>:8080`

0. Choisissez la langue, acceptez la licence, puis sélectionnez "Installer".

0. Étape "Vérification de l'environnement" : cliquez sur "Continuer".

0. Étape "Connexion à la base de données" :
 - SQL server : glpi-db
 - SQL user : glpi
 - a. SQL password : glpipass
2. Étape "Sélection de la base" : choisissez la base existante "glpidb" puis validez.
3. Terminez les étapes suivantes en cliquant sur "Continuer" jusqu'à l'écran final.
4. PREMIÈRE CONNEXION & IDENTIFIANTS PAR DÉFAUT

Connectez-vous avec le compte super-administrateur :

5. Login : glpi
6. Mot de passe : glpi

(Autres comptes de test existants par défaut avec mot de passe identique au login : tech, normal, post-only).

7. ACTIVATION DE L'API REST (INDISPENSABLE POUR LE PROJET)

Pour que vos scripts et le chatbot puissent interroger GLPI :

8. Rendez-vous dans : Setup > General > onglet API.
9. Activez les options suivantes :
 - a. Enable REST API : Yes
 - b. Enable login with credentials : Yes
 - o Enable login with external token : Yes
1. Cliquez sur "Add API client" :
 - o Name : POC-IA
 - o Active : Yes
 - o Cochez ou générez un App Token (copiez cette clé, elle sera requise dans vos en-têtes HTTP).
2. Cliquez sur "Save".
3. Pour générer votre User Token individuel :
 - o Allez dans Administration > Users > cliquez sur votre utilisateur (ex : glpi).
 - o Allez dans l'onglet "API token".

- Cliquez sur "Generate API token" puis enregistrez.

1. COMMANDES UTILES AU QUOTIDIEN

Arrêter l'environnement : `docker stop glpi glpi-db`

Redémarrer l'environnement : `docker start glpi-db glpi`

Consulter les logs GLPI en direct : `docker logs -f glpi`