

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông Lúc - Nguyễn Hữu Bình

Phát triển hệ thống phân đoạn ảnh X-quang  
về xương dựa vào câu nhắc trực quan

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT  
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông Lúc - 22120196  
Nguyễn Hữu Bình - 22120031

**Phát triển hệ thống phân đoạn ảnh X-quang  
về xương dựa vào câu nhắc trực quan**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT  
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

## LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nhóm chúng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác.

## LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **PGS.TS. Lý Quốc Ngọc** và **ThS. Đỗ Thị Thanh Hà** đã tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và dành thời gian phản hồi chi tiết trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những góp ý thẳng thắn và sâu sắc của thầy cô đã giúp em nhận ra nhiều thiếu sót trong tư duy và cách tiếp cận bài toán, đồng thời là động lực để em không ngừng cải thiện chất lượng công trình.

Em cũng xin cảm ơn **Khoa Công nghệ Thông tin**, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi trong suốt những năm qua, cung cấp nền tảng kiến thức và môi trường học thuật để em có thể tự tin tiếp cận một bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, công trình này chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế. Em rất mong nhận được những góp ý thêm từ quý thầy cô và hội đồng phản biện để tiếp tục hoàn thiện.

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026*

**Nhóm sinh viên thực hiện**

Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)



## ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

# PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN ẢNH X-QUANG VỀ XƯƠNG DỰA VÀO CÂU NHẮC TRỰC QUAN

*(Developing a bone X-ray image segmentation system based on visual prompts)*

## 1 THÔNG TIN CHUNG

**Người hướng dẫn:**

- PGS.TS. Lý Quốc Ngọc (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Khoa Công nghệ Thông tin)

**Nhóm sinh viên thực hiện:**

1. Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)
2. Thông Lúc (MSSV: 22120196)

**Loại đề tài:** Nghiên cứu

**Thời gian thực hiện:** Từ 01/2026 đến 07/2026

## 2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

### 2.1 Giới thiệu về đề tài

Chẩn đoán hình ảnh qua X-quang là phương thức cận lâm sàng phổ biến và quan trọng trong phát hiện các tổn thương xương như gãy xương, rạn xương và khối u xương nguyên phát. Tại các cơ sở y tế lớn, số lượng ca chụp X-quang mỗi ngày lên đến hàng trăm ca, đặt áp lực đáng kể lên đội ngũ bác sĩ về tốc độ đọc phim và độ chính xác chẩn đoán. Bước xác định và khoanh vùng tổn thương (phân đoạn ảnh) là cơ sở để đo lường kích thước khối u, theo dõi diễn tiến bệnh và lập kế hoạch điều trị; tuy nhiên hiện tại vẫn được thực hiện thủ công trên hệ thống PACS, tiêu tốn nhiều thời gian và phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân.

Các mô hình học sâu tự động như U-Net [1] đã đạt kết quả khả quan trong phân đoạn ảnh y khoa, nhưng gặp khó khăn đặc thù trên ảnh X-quang xương: độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp khiến vùng tổn thương dễ bị nhầm lẫn với mô xương lành. Các mô hình nền tảng dạng câu nhắc như SAM-Med2D [2] mở ra hướng tiếp cận tương tác nhưng có kiến trúc rất nặng ( $\sim 91M$  tham số), chi phí tính toán cao, không phù hợp triển khai trên phần cứng y tế thông thường.

Đề tài đề xuất xây dựng kiến trúc **PGA-UNet** (Prompt-Guided Attention U-Net): mô hình U-Net nhẹ tích hợp sâu câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa và bộ giải mã, kết hợp module phân lớp sàng lọc để tạo thành luồng xử lý đầu cuối hoàn chỉnh. Toàn bộ hệ thống được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu BTXRD (Bone Tumor X-Ray Dataset) [3].

### 2.2 Mục tiêu đề tài

1. **Đề xuất và xây dựng kiến trúc PGA-UNet:** Thiết kế mô hình phân đoạn nhẹ ( $\sim 3M$  tham số) tích hợp câu nhắc hộp giới hạn qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã; huấn luyện từ đầu trên BTXRD với chiến lược

tăng cường câu nhắc (câu nhắc rộng/nhiều) để tăng tính bền bỉ.

2. **Phát triển module sàng lọc (Gatekeeper):** Xây dựng mô hình phân lớp nhị phân EfficientNet\_B3 [4] để tự động phân biệt ảnh bình thường và ảnh có bệnh lý, ghép với PGA-UNet thành luồng xử lý đầu cuối.
3. **Thực nghiệm và đánh giá trên nhiều khía cạnh:** So sánh PGA-UNet với U-Net [1] và SAM-Med2D [2] trên các chỉ số Dice, IoU, Precision, Recall; đánh giá tính bền bỉ với câu nhắc không hoàn hảo; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần luồng xử lý lâm sàng.

## 2.3 Phạm vi của đề tài

### Phạm vi thực hiện:

- Dữ liệu: Bộ dữ liệu BTXRD [3] (ảnh X-quang xương 2D thực tế, công bố trên Nature Scientific Data).
- Bài toán: Phân đoạn nhị phân vùng khối u xương (pixel-level mask) với câu nhắc hộp giới hạn; phân lớp nhị phân bình thường/bệnh lý.
- Đánh giá: So sánh với các mô hình nền tảng (U-Net [1], SAM-Med2D [2]) và đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên tập kiểm tra hỗn hợp.

### Giới hạn:

- Chỉ xử lý ảnh X-quang 2D, không bao gồm CT 3D hay MRI.
- Câu nhắc đầu vào là hộp giới hạn; chưa hỗ trợ câu nhắc dạng điểm hoặc văn bản.
- Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế quyết định lâm sàng của bác sĩ.

## 2.4 Cách tiếp cận thực hiện

**Giai đoạn 1: Nghiên cứu tài liệu:** Khảo sát kiến trúc U-Net [1], Attention U-Net [5], SAM-Med2D [2]; tìm hiểu cơ chế tích hợp câu nhắc không gian vào mạng tích chập; phân tích đặc điểm bộ dữ liệu BTXRD [3].

**Giai đoạn 2: Chuẩn bị dữ liệu:** Tạo các tệp mặt nạ nhị phân tương ứng với ảnh từ các tệp chú thích và chia tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra; huấn luyện trực tiếp trên ảnh X-quang gốc, không qua bước tiền xử lý loại bỏ nhiễu kỹ thuật (chi tiết và lý do tại Mục 3.2, Chương 3).

**Giai đoạn 3: Thiết kế và huấn luyện mô hình:**

- Biểu diễn câu nhắc hộp giới hạn dưới dạng Plateau Heatmap (vùng trong bbox gán giá trị 1, làm mịn biên bằng Gaussian  $31 \times 31$ ).
- PGA-UNet: Cổng không gian tăng cường đặc trưng vùng câu nhắc tại bộ mã hóa; Cơ chế chú ý có điều kiện điều chỉnh Cổng chú ý bằng đặc trưng câu nhắc với trọng số giảm dần tại bộ giải mã.
- Huấn luyện từ đầu với hàm mất mát Dice + BCE; có thực hiện tăng cường ảnh trong quá trình huấn luyện (lật ngang 50%, xoay  $\pm 15^\circ$  với xác suất 50%).
- EfficientNet\_B3 tinh chỉnh hai giai đoạn (đóng băng mạng nền tảng rồi mở toàn bộ) cho bài toán phân lớp sàng lọc.

**Giai đoạn 4: Thực nghiệm và đánh giá:** So sánh định lượng Dice/IoU/Precision/Recall/HD95 với các mô hình baseline; ablation study từng thành phần kiến trúc; đánh giá tính bền bỉ kích bản câu nhắc lệch tâm; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập hỗn hợp bình thường và bệnh lý.

## 2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- **Bộ dữ liệu đã xử lý:** Tập ảnh BTXRD gốc kèm nhãn phân đoạn polygon và câu nhắc hộp giới hạn, chia sẵn tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra.



- **Mô hình PGA-UNet:** Kiến trúc  $\sim 3\text{M}$  tham số, dự kiến đạt Dice  $\geq 0,80$  và IoU  $\geq 0,70$  trên tập kiểm tra với câu nhắc hợp lệ; thể hiện tính bền bỉ khi câu nhắc bị lệch tâm.
- **Luồng xử lý đầu cuối:** EfficientNet\_B3 đạt AUC-ROC  $\geq 0,92$ ; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống (Dice, IoU tính trên cả trường hợp âm tính giả) phản ánh sát điều kiện lâm sàng.
- **Báo cáo và mã nguồn:** Báo cáo khóa luận hoàn chỉnh; bộ mã nguồn có chú thích đầy đủ, tái tạo được toàn bộ kết quả thực nghiệm.

## 2.6 Kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Nội dung                                                                                                                                 | Thời gian               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | Nghiên cứu tài liệu; phân tích bộ dữ liệu BTXRD                                                                                          | Tuần 1–3 (01/2026)      |
| 2         | Tạo nhãn mặt nạ phân đoạn từ các tệp dữ liệu; chia tập dữ liệu (huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc, không qua bước tiền xử lý loại nhiễu) | Tuần 4–7 (02/2026)      |
| 3         | Thiết kế và huấn luyện PGA-UNet; module phân lớp EfficientNet_B3                                                                         | Tuần 8–14 (03–04/2026)  |
| 4         | Thực nghiệm so sánh; ablation study; đánh giá tính bền bỉ                                                                                | Tuần 15–18 (04–05/2026) |
| 5         | Đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên tập hỗn hợp                                                                                           | Tuần 19–21 (05/2026)    |
| 6         | Viết báo cáo khóa luận; chuẩn bị bảo vệ                                                                                                  | Tuần 22–26 (06–07/2026) |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241.
- [2] O. Oktay et al., “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Proc. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. arXiv:1804.03999.
- [3] J. Cheng et al., “SAM-Med2D,” arXiv preprint arXiv:2308.16184, 2023.
- [4] S. Yao et al., “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, Nature, 2025.

**XÁC NHẬN**  
**CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...*  
**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# MỤC LỤC

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Lời cam đoan                                           | i        |
| Lời cảm ơn                                             | ii       |
| Đề cương chi tiết                                      | iii      |
| Mục lục                                                | ix       |
| Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt                   | xviii    |
| Bảng đối chiếu thuật ngữ chuyên ngành Anh – Việt       | xxii     |
| Tóm tắt                                                | xxv      |
| <b>1 GIỚI THIỆU</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1 Bối cảnh chung . . . . .                           | 1        |
| 1.2 Động lực nghiên cứu . . . . .                      | 2        |
| 1.2.1 Động lực khoa học . . . . .                      | 2        |
| 1.2.2 Động lực thực tiễn . . . . .                     | 3        |
| 1.3 Phát biểu bài toán . . . . .                       | 3        |
| 1.4 Thách thức của bài toán . . . . .                  | 5        |
| 1.5 Đóng góp của khóa luận . . . . .                   | 6        |
| 1.6 Bố cục của khóa luận . . . . .                     | 8        |
| <b>2 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT</b>   | <b>9</b> |
| 2.1 Các công trình liên quan . . . . .                 | 9        |
| 2.1.1 Các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động .   | 9        |
| 2.1.2 Phương pháp học máy tương tác trong y khoa . . . | 10       |

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2      | Cơ sở lý thuyết nền tảng . . . . .                                                   | 11        |
| 2.2.1    | Mạng nơ-ron tích chập (CNN) . . . . .                                                | 11        |
| 2.2.2    | Kiến trúc U-Net . . . . .                                                            | 12        |
| 2.2.3    | Cơ chế chú ý và kiến trúc Attention U-Net . . . . .                                  | 13        |
| 2.3      | Học máy dựa trên câu nhắc trong thị giác máy tính . . . . .                          | 15        |
| 2.3.1    | Biểu diễn không gian của câu nhắc trực quan . . . . .                                | 15        |
| 2.3.2    | Cơ chế chú ý có điều kiện . . . . .                                                  | 16        |
| 2.4      | Các độ đo đánh giá hiệu năng . . . . .                                               | 17        |
| 2.4.1    | Hệ số Dice và chỉ số IoU . . . . .                                                   | 17        |
| 2.4.2    | Độ chính xác (Precision) và Độ bao phủ (Recall) . . . . .                            | 18        |
| 2.4.3    | Khoảng cách Hausdorff 95% (HD95) . . . . .                                           | 19        |
| 2.4.4    | Độ chuẩn xác định vị tâm (CBL) . . . . .                                             | 20        |
| 2.5      | Tổng kết chương . . . . .                                                            | 20        |
| <b>3</b> | <b>MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT</b>                                                   | <b>22</b> |
| 3.1      | Kiến trúc tổng thể của hệ thống . . . . .                                            | 22        |
| 3.2      | Bộ dữ liệu ảnh X-quang và đặc điểm nhiều kỹ thuật . . . . .                          | 25        |
| 3.2.1    | Bộ dữ liệu BTXRD . . . . .                                                           | 25        |
| 3.2.2    | Huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc, không qua bước<br>tiền xử lý loại nhiễu . . . . . | 26        |
| 3.3      | Mô hình phân đoạn PGA-UNet (Prompt-Guided Attention<br>U-Net) . . . . .              | 27        |
| 3.3.1    | Biểu diễn câu nhắc trực quan (Prompt Heatmap Rep-<br>resentation) . . . . .          | 28        |
| 3.3.2    | Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG) . . . . .                                        | 30        |
| 3.3.3    | Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD) . . . . .                             | 31        |
| 3.3.4    | Chiến lược huấn luyện và so sánh với mô hình nền<br>tảng SAM-Med2D . . . . .         | 33        |
| 3.4      | Module sàng lọc (Gatekeeper) . . . . .                                               | 35        |
| 3.5      | Tóm tắt giải thuật hệ thống: Huấn luyện và Suy luận . . . . .                        | 37        |
| 3.6      | Tổng kết chương . . . . .                                                            | 40        |

|          |                                                                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ</b>                                                                     | <b>41</b> |
| 4.1      | Thiết lập môi trường thực nghiệm . . . . .                                                                 | 41        |
| 4.1.1    | Tập dữ liệu ảnh X-quang . . . . .                                                                          | 41        |
| 4.1.2    | Mô hình so sánh trong thực nghiệm . . . . .                                                                | 43        |
| 4.1.3    | Cấu hình huấn luyện . . . . .                                                                              | 44        |
| 4.1.4    | Phương pháp đánh giá cấp độ ảnh (image-level) . .                                                          | 45        |
| 4.2      | Đánh giá hiệu năng kiến trúc PGA-UNet . . . . .                                                            | 46        |
| 4.2.1    | Đánh giá cơ sở: U-Net so với PGA-UNet . . . . .                                                            | 46        |
| 4.2.2    | Đánh giá tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc: Kịch bản Zoom-out, Shift và Mixed . . . . .                  | 48        |
| 4.2.3    | So sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D . . . .                                                             | 50        |
| 4.2.4    | PGA-UNet ở hai độ phân giải: $256 \times 256$ so với $512 \times 512$ (BTXRD) . . . . .                    | 52        |
| 4.2.5    | So sánh hiệu quả tính toán . . . . .                                                                       | 54        |
| 4.3      | Phân tích kiến trúc và khả năng tổng quát hóa . . . . .                                                    | 54        |
| 4.3.1    | Ablation kiến trúc: Đóng góp của PSG và CAD . .                                                            | 55        |
| 4.3.2    | Kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo . . . . .                                                          | 61        |
| 4.3.3    | Đánh giá theo đặc tính tổn thương . . . . .                                                                | 62        |
| 4.4      | Đánh giá bổ sung trên bộ dữ liệu thứ hai (FracAtlas) . . .                                                 | 67        |
| 4.4.1    | Giới thiệu bộ dữ liệu FracAtlas . . . . .                                                                  | 68        |
| 4.4.2    | PGA-UNet toàn diện trên FracAtlas ( $256 \times 256$ và $512 \times 512$ , ba kịch bản câu nhắc) . . . . . | 69        |
| 4.4.3    | So sánh cơ sở: PGA-UNet so với U-Net trên FracAtlas                                                        | 70        |
| 4.4.4    | So sánh với SAM-Med2D (Đã tinh chỉnh và Chưa tinh chỉnh) trên FracAtlas . . . . .                          | 71        |
| 4.4.5    | Đánh giá theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas .                                                         | 73        |
| 4.4.6    | Ablation kiến trúc trên FracAtlas . . . . .                                                                | 76        |
| 4.4.7    | Đánh giá chéo 4-fold trên FracAtlas . . . . .                                                              | 79        |
| 4.4.8    | Đánh giá Gatekeeper trên FracAtlas . . . . .                                                               | 80        |
| 4.4.9    | Phân tích các ca bỏ sót trên FracAtlas . . . . .                                                           | 81        |
| 4.4.10   | Đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên FracAtlas . . .                                                         | 83        |

|          |                                                                                             |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4.11   | Thảo luận: hiệu quả của kiến trúc khi huấn luyện lại trên miền dữ liệu khác . . . . .       | 85         |
| 4.5      | Trực quan hóa kết quả . . . . .                                                             | 87         |
| 4.5.1    | Trực quan hóa các kịch bản phân đoạn tiêu biểu . .                                          | 87         |
| 4.5.2    | Đa dạng ca kiểm thử qua toàn bộ luồng xử lý . . .                                           | 88         |
| 4.5.3    | Tính bền bỉ trước câu nhắc lệch tâm (Shift) và tổn thương kích thước nhỏ . . . . .          | 90         |
| 4.6      | Giới hạn kiến trúc và phân tích trường hợp thất bại . . . .                                 | 91         |
| 4.6.1    | Trường hợp PGA-UNet dự đoán kém . . . . .                                                   | 91         |
| 4.7      | Đánh giá module Gatekeeper và luồng xử lý đầu cuối . . .                                    | 92         |
| 4.7.1    | Đánh giá Gatekeeper (EfficientNet_B3) . . . . .                                             | 92         |
| 4.7.2    | Phân tích các ca bỏ sót và thử nghiệm ngưỡng phân loại . . . . .                            | 95         |
| 4.7.3    | Phân tích sai số tích lũy qua hai giai đoạn . . . . .                                       | 99         |
| 4.7.4    | Đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên dữ liệu hỗn hợp                                          | 100        |
| 4.7.5    | Các chỉ số đầu cuối bổ sung: Sensitivity bệnh lý, FNR và Recall cấp độ tổn thương . . . . . | 103        |
| <b>5</b> | <b>KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b>                                                         | <b>106</b> |
| 5.1      | Kết luận những đóng góp đạt được . . . . .                                                  | 106        |
| 5.2      | Hạn chế của hệ thống . . . . .                                                              | 108        |
| 5.3      | Định hướng phát triển tương lai . . . . .                                                   | 110        |
|          | <b>Tài liệu tham khảo</b>                                                                   | <b>113</b> |

## DANH SÁCH HÌNH

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Kiến trúc SAM-Med2D [2]: Bộ mã hóa ảnh ViT-B (tham số đóng băng ●) được chèn thêm các lớp thích ứng nhỏ gọn (tham số học được ●) vào sau mỗi khối Transformer. Câu nhắc hộp giới hạn đi qua bộ mã hóa câu nhắc để tạo vector nhúng vị trí; bộ giải mã mặt nạ kết hợp đặc trưng ảnh và vector nhúng câu nhắc để xuất mặt nạ phân đoạn. Toàn bộ mô hình được tinh chỉnh trên SA-Med2D-20M (khoảng 4,6 triệu ảnh y tế 2D đa phương thức). . . . . | 11 |
| 2.2 | Kiến trúc mạng U-Net với 4 cấp độ phân giải: nhánh mã hóa (trái) giảm mẫu dần qua Max Pooling; nhánh giải mã (phải) khôi phục độ phân giải qua UpConv; các kết nối tắt nối đặc trưng cùng cấp từ bộ mã hóa sang bộ giải mã để bù thông tin vị trí không gian bị mất. . . . .                                                                                                                                                                   | 13 |
| 2.3 | Kiến trúc Attention U-Net: các Cổng chú ý được chèn tại các kết nối tắt, sử dụng tín hiệu cổng $\mathbf{g}$ từ bộ giải mã để lọc bỏ nhiễu nền trước khi truyền đặc trưng sang tầng giải mã tương ứng. . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 14 |
| 3.1 | Luồng xử lý tổng thể hệ thống: ảnh X-quang qua Efficient-Net_B3 để sinh gợi ý sàng lọc; bác sĩ xem gợi ý và xác nhận (không bệnh $\rightarrow$ kết thúc, có bệnh $\rightarrow$ vẽ hộp giới hạn) trước khi hệ thống chuyển sang PGA-UNet phân đoạn có hướng dẫn. . . . .                                                                                                                                                                        | 24 |
| 3.2 | Kiến trúc PGA-UNet: Cổng không gian (PSG) tích hợp bản đồ nhiệt câu nhắc vào bộ mã hóa để tăng cường đặc trưng có chọn lọc; Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) ràng buộc tín hiệu cổng bằng câu nhắc tại từng tầng giải mã với hệ số $w_l$ theo từng tầng . . . . .                                                                                                                                                                               | 33 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | So sánh Dice Score giữa U-Net (không câu nhắc, $512 \times 512$ ), PGA-UNet ( $256 \times 256$ ) và SAM-Med2D (đã tinh chỉnh, chưa tinh chỉnh, $256 \times 256$ ) trên ba kịch bản câu nhắc, tổng hợp trực quan từ Bảng 4.2 và 4.4. . . . .                | 52 |
| 4.2 | Ablation study: Dice Score của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc (Bảng 4.7). PGA-UNet (đề xuất) tô xanh dương, các biến thể còn lại tô xám. . . . .                                                                                  | 59 |
| 4.3 | So sánh PGA-UNet và SAM-Med2D theo ba nhóm đặc tính lâm sàng trên BTXRD (Bảng 4.12). . . . .                                                                                                                                                               | 65 |
| 4.4 | PGA-UNet trên FracAtlas: Dice Score tại $256 \times 256$ và $512 \times 512$ , ba kịch bản câu nhắc (Bảng 4.15). . . . .                                                                                                                                   | 71 |
| 4.5 | So sánh U-Net và PGA-UNet theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (Bảng 4.18). . . . .                                                                                                                                                                           | 74 |
| 4.6 | So sánh SAM-Med2D (FT), PGA-UNet (256) và PGA-UNet (512) theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bảng 4.19). . . . .                                                                                                                              | 76 |
| 4.7 | Ablation study: Dice Score của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc trên FracAtlas (Bảng 4.20). PGA-UNet (đề xuất) tô xanh dương, các biến thể còn lại tô xám. . . . .                                                                  | 77 |
| 4.8 | Trực quan hóa kết quả phân đoạn của PGA-UNet kịch bản Zoom-out: ảnh gốc (trái), mặt nạ Ground Truth (giữa), mặt nạ dự đoán (phải). . . . .                                                                                                                 | 88 |
| 4.9 | 6 ca kiểm thử tiêu biểu được phân loại đúng (TP) qua toàn bộ luồng xử lý Gatekeeper $\rightarrow$ PGA-UNet trên dataset_online (BTXRD). Từ trái sang phải: ảnh gốc, ảnh kèm hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, Ground Truth, lớp phủ TP/FP/FN. . . . . | 89 |



|      |                                                                                                                                                                                                                         |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.10 | Hai ca kiểm thử ở kịch bản Shift (câu nhắc lệch tâm): đầu gối nhiều tổn thương (trên, Dice=0.851) và vai/xương đòn (dưới, Dice=0.894). Cột thứ hai cho thấy hộp giới hạn không bao trọn vẹn tổn thương thực tế. . . . . | 90 |
| 4.11 | Ca tổn thương kích thước nhỏ ở cẳng chân (Dice=0.769, IoU=0.624): PGA-UNet vẫn định vị và phân đoạn đúng dù vùng tổn thương chiếm diện tích rất nhỏ trong ảnh. . . . .                                                  | 91 |
| 4.12 | Ca tổn thương tại vùng chồng lấp giải phẫu phức tạp (vai/xương đòn/lồng ngực), Dice=0.762 thấp hơn mức trung bình dù câu nhắc chính xác. . . . .                                                                        | 92 |

## DANH SÁCH BẢNG

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Phân biệt kế thừa và đóng góp trong kiến trúc PGA-UNet                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 |
| 3.2 | So sánh chiến lược huấn luyện giữa PGA-UNet và SAM-Med2D . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 |
| 4.1 | Thống kê phân bố bộ dữ liệu thực nghiệm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 |
| 4.2 | So sánh hiệu năng phân đoạn: U-Net (tự động, N=187 ảnh) so với PGA-UNet kích bản Zoom-out lý tưởng (dựa trên câu nhắc, N=187 ảnh, cấp độ ảnh) . . . . .                                                                                                                                                            | 47 |
| 4.3 | Đánh giá tính bền bỉ của PGA-UNet trên 3 kích bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh) . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 49 |
| 4.4 | So sánh toàn diện PGA-UNet với SAM-Med2D đã tinh chỉnh và SAM-Med2D chưa tinh chỉnh trên 3 kích bản câu nhắc, tất cả cùng độ phân giải $256 \times 256$ , cấp độ ảnh (N=187 ảnh).                                                                                                                                  | 50 |
| 4.5 | So sánh PGA-UNet tại $256 \times 256$ và $512 \times 512$ trên BTXRD, ba kích bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh) . . . . .                                                                                                                                                                                       | 53 |
| 4.6 | So sánh hiệu quả tính toán: PGA-UNet vs SAM-Med2D .                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 |
| 4.7 | Ablation study: Dice Score trên 3 kích bản câu nhắc của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet (N=187 ảnh, cấp độ ảnh). PGA-UNet (đề xuất) là mô hình chính dùng xuyên suốt khóa luận. . . . .                                                                                                                              | 56 |
| 4.8 | Kiểm định Wilcoxon signed-rank cho 6 cặp so sánh trọng tâm, cả ba kích bản câu nhắc, trên BTXRD (N=187) và FracAtlas (N=72). $\Delta\text{Dice} = \text{Dice}(\text{vế trái}) - \text{Dice}(\text{vế phải})$ của tên cặp; *** $p < 0,001$ , ** $p < 0,01$ , * $p < 0,05$ , ns = không có ý nghĩa thống kê. . . . . | 60 |
| 4.9 | Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet (kích bản Zoom-out / Shift / Mixed) . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 61 |

|      |                                                                                                                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.10 | Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold) . . . . .                                                                                                 | 62 |
| 4.11 | So sánh hiệu năng PGA-UNet với U-Net theo độ khó tác vụ (50 ảnh mỗi nhóm, cấp độ ảnh; phân nhóm dễ nhất / khó nhất theo Dice của U-Net) . . . . .                                            | 63 |
| 4.12 | So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên ba nhóm đặc tính lâm sàng (kịch bản Zoom-out, 50 ảnh mỗi nhóm, cấp độ ảnh) . . . . .                                                                     | 64 |
| 4.13 | So sánh công bằng PGA-UNet <sub>256</sub> vs SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng (kịch bản Zoom-out, 50 ảnh cấp độ ảnh mỗi nhóm, cùng 256×256) . . . . .                                        | 66 |
| 4.14 | Thống kê phân bố bộ dữ liệu FracAtlas dùng trong thực nghiệm (đơn vị: mẫu per-polygon) . . . . .                                                                                             | 68 |
| 4.15 | PGA-UNet trên FracAtlas: kết quả toàn diện tại 256×256 và 512×512, ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh, cấp độ ảnh) . . . . .                                                                     | 69 |
| 4.16 | So sánh hiệu năng phân đoạn: U-Net (tự động) so với PGA-UNet (512, Zoom-out) trên FracAtlas (N=72 ảnh, cấp độ ảnh, cùng độ phân giải 512×512) . . . . .                                      | 70 |
| 4.17 | So sánh toàn diện PGA-UNet (256) với SAM-Med2D đã tinh chỉnh và chưa tinh chỉnh trên FracAtlas, ba kịch bản câu nhắc (tất cả cùng cấp độ ảnh, N=72 ảnh, cùng độ phân giải 256×256) . . . . . | 72 |
| 4.18 | So sánh hiệu năng PGA-UNet với U-Net theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (36 ảnh mỗi nhóm, cấp độ ảnh; phân nhóm dễ nhất / khó nhất theo Dice của U-Net, kịch bản Zoom-out) . . . . .          | 73 |
| 4.19 | So sánh SAM-Med2D (FT, 256), PGA-UNet (256) và PGA-UNet (512) theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas (kịch bản Zoom-out, 24 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh) . . . . .                                 | 75 |
| 4.20 | Ablation study: Dice Score trên 3 kịch bản câu nhắc của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên FracAtlas (N=72 ảnh, cấp độ ảnh) . . . . .                                                        | 77 |

|      |                                                                                                                                             |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.21 | Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas (kịch bản Zoom-out / Shift / Mixed) . . . .                         | 80  |
| 4.22 | Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas, 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold) . . . . .                                     | 80  |
| 4.23 | Kết quả đánh giá hiệu năng của Gatekeeper trên tập kiểm thử FracAtlas (N=409: 72 bệnh lý + 337 bình thường) . .                             | 81  |
| 4.24 | Phân bố xác suất dự đoán (cls_prob) của 21 ảnh FN trên FracAtlas theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5 . . . . .                                  | 82  |
| 4.25 | Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper trên FracAtlas . . . . .                                   | 82  |
| 4.26 | Kết quả luồng xử lý đầu cuối trên tập kiểm thử hỗn hợp FracAtlas (409 ảnh) . . . . .                                                        | 84  |
| 4.27 | Kết quả đánh giá hiệu năng của mô hình phân lớp sàng lọc trên tập kiểm thử . . . . .                                                        | 94  |
| 4.28 | Phân bố xác suất dự đoán (cls_prob) của 20 ảnh FN theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5 . . . . .                                                 | 96  |
| 4.29 | So sánh diện tích tổn thương (% diện tích ảnh) giữa nhóm FN và nhóm TP . . . . .                                                            | 97  |
| 4.30 | Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper . . . . .                                                  | 97  |
| 4.31 | Kết quả luồng xử lý đầu cuối trên tập dataset_online (hỗn hợp bình thường + có bệnh) . . . . .                                              | 102 |
| 4.32 | Các chỉ số đầu cuối bổ sung ở cấp độ tổn thương (lesion-level), tính trên 232 tổn thương của 187 ảnh bệnh lý trong dataset_online . . . . . | 104 |

## DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Chữ viết tắt | Ý nghĩa                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AG           | Attention Gate (Cổng chú ý)                                                            |
| ALP          | Alkaline Phosphatase (chỉ số xét nghiệm men gan/xương)                                 |
| AUC-ROC      | Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (Diện tích dưới đường cong ROC) |
| BCE          | Binary Cross-Entropy (Entropy chéo nhị phân)                                           |
| BTXRD        | Bone Tumor X-Ray Dataset (bộ dữ liệu X-quang khối u xương)                             |
| CAD          | Conditioned Attention Decoder (Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã)               |
| CBL          | Center-Based Localization (Độ chuẩn xác định vị tâm)                                   |
| CNN          | Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)                                   |
| COCO         | Common Objects in Context (định dạng chú thích/nhân ảnh)                               |
| CT           | Computed Tomography (Chụp cắt lớp vi tính)                                             |
| DSC          | Dice Similarity Coefficient (Hệ số tương đồng Dice)                                    |
| FN           | False Negative (Âm tính giả)                                                           |
| FP           | False Positive (Dương tính giả)                                                        |
| FT           | Fine-tuned / Fine-tuning (Tinh chỉnh)                                                  |
| GAP          | Global Average Pooling (Gộp trung bình toàn cục)                                       |
| GPU          | Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)                                             |
| GT           | Ground Truth (Nhãn gốc/Nhãn thực)                                                      |

| Chữ viết tắt | Ý nghĩa                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HD / HD95    | Hausdorff Distance / Khoảng cách Hausdorff 95%                                        |
| IoU          | Intersection over Union (Chỉ số giao trên hợp)                                        |
| JSON         | JavaScript Object Notation (định dạng dữ liệu)                                        |
| LDH          | Lactate Dehydrogenase (chỉ số xét nghiệm)                                             |
| LR           | Learning Rate (Tốc độ học)                                                            |
| MBConv       | Mobile Inverted Bottleneck Convolution                                                |
| MRI          | Magnetic Resonance Imaging (Chụp cộng hưởng từ)                                       |
| NLP          | Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)                                 |
| NPV          | Negative Predictive Value (Giá trị dự báo âm tính)                                    |
| PACS         | Picture Archiving and Communication System (Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế) |
| PGA-UNet     | Prompt-Guided Attention U-Net (mô hình phân đoạn đề xuất của khóa luận)               |
| PNG          | Portable Network Graphics (định dạng ảnh)                                             |
| PPV          | Positive Predictive Value (Giá trị dự báo dương tính, đồng nghĩa với Precision)       |
| PSG          | Prompt Spatial Gate (Cổng không gian tại bộ mã hóa)                                   |
| R/L          | Right/Left (Ký hiệu chỉ hướng phải/trái trên ảnh X-quang)                             |
| ReLU         | Rectified Linear Unit (hàm kích hoạt)                                                 |
| ROC          | Receiver Operating Characteristic                                                     |
| SAM          | Segment Anything Model                                                                |
| SAM-Med2D    | Phiên bản SAM tinh chỉnh cho ảnh y tế 2D, mô hình đối sánh chính trong khóa luận      |
| SE           | Squeeze-and-Excitation (khối trong kiến trúc EfficientNet)                            |

| <b>Chữ viết tắt</b> | <b>Ý nghĩa</b>                                 |
|---------------------|------------------------------------------------|
| SOTA                | State-of-the-art (Hiện đại nhất)               |
| TN                  | True Negative (Âm tính thật)                   |
| TP                  | True Positive (Dương tính thật)                |
| ViT                 | Vision Transformer                             |
| VRAM                | Video Random Access Memory (Bộ nhớ đồ họa)     |
| ZS                  | Zero-shot (không tính chỉnh trên dữ liệu đích) |

## BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ANH – VIỆT

Để giữ văn phong tiếng Việt nhất quán, thân bài khóa luận hạn chế tối đa việc chen tiếng Anh vào câu văn: các thuật ngữ chuyên ngành chung (không phải tên riêng mô hình/kiến trúc, không phải ký hiệu đo lường chuẩn quốc tế) đều được dịch sang tiếng Việt và dùng thống nhất xuyên suốt. Bảng dưới đây liệt kê thuật ngữ tiếng Việt đã dùng kèm thuật ngữ gốc tiếng Anh tương ứng, để đối chiếu khi cần.

Riêng tên mô hình/kiến trúc riêng (U-Net, PGA-UNet, SAM-Med2D, EfficientNet\_B3, ViT-B, Attention Gate...) và ký hiệu đo lường chuẩn quốc tế (Dice, IoU, HD95, CBL, AUC-ROC, Precision, Recall, F1...) được giữ nguyên dạng gốc, không dịch, vì đây là tên riêng/ký hiệu chuẩn hóa quốc tế; xem giải thích tại Phụ lục Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.

| <b>Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận</b> | <b>Thuật ngữ gốc tiếng Anh</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bộ mã hóa                                        | Encoder                        |
| Bộ giải mã                                       | Decoder                        |
| Vòng lặp (huấn luyện)                            | Epoch                          |
| Điểm lưu trọng số                                | Checkpoint                     |
| Mạng nền tảng                                    | Backbone                       |
| Lô (dữ liệu)                                     | Batch                          |
| Tinh chỉnh / đã tinh chỉnh                       | Fine-tune / Fine-tuned         |
| Chưa tinh chỉnh                                  | Zero-shot                      |
| Cổng / tín hiệu cổng                             | Gate / Gating                  |
| Kết nối dư                                       | Residual (connection)          |



| <b>Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận</b>    | <b>Thuật ngữ gốc tiếng Anh</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kết nối tắt                                         | Skip connection                |
| Bản đồ đặc trưng                                    | Feature map                    |
| Cơ chế chú ý                                        | Attention                      |
| Cơ chế chú ý chéo                                   | Cross-attention                |
| Vector nhúng                                        | Embedding                      |
| Cửa sổ lọc                                          | Kernel                         |
| Huấn luyện                                          | Training                       |
| Suy luận                                            | Inference                      |
| Đệm                                                 | Padding                        |
| Đạo hàm                                             | Gradient                       |
| Phần tử (rời rạc)                                   | Token                          |
| Lớp thích ứng                                       | Adapter                        |
| Miền dữ liệu                                        | Domain                         |
| Hộp giới hạn                                        | Bounding box                   |
| Câu nhắc                                            | Prompt                         |
| Con người luôn giám sát trong vòng lặp (quyết định) | Human-in-the-loop              |
| Luồng xử lý                                         | Pipeline                       |
| Đầu cuối                                            | End-to-end                     |
| Tính bền bỉ                                         | Robustness                     |
| Quá khớp                                            | Overfitting                    |
| Chỉnh lại kích thước (ảnh)                          | Resize                         |
| Bỏ qua (một bước xử lý)                             | Bypass                         |
| Thiên kiến tự động hóa                              | Automation bias                |

| <b>Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận</b> | <b>Thuật ngữ gốc tiếng Anh</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Hòa trộn sớm                                     | Early fusion                   |
| Tầng đầu ra (phân lớp)                           | (Classification) head          |
| Cấp độ ảnh                                       | Image-level                    |
| Nhóm nhỏ (theo đặc tính)                         | Sub-category                   |

## TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Khóa luận nghiên cứu và phát triển một hệ thống phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương dựa trên câu nhắc trực quan, giúp bác sĩ khoanh vùng tổn thương nhanh và chính xác hơn.

**Bài toán:** Các mô hình phân đoạn tự động (U-Net, Attention U-Net) không tận dụng được tri thức của bác sĩ nên dễ nhận diện sai trên ảnh X-quang có độ tương phản thấp. Ngược lại, các mô hình tương tác nền tảng (SAM, SAM-Med2D) lại quá nặng để triển khai thực tế tại nhiều cơ sở y tế.

**Giải pháp:** Khóa luận đề xuất **PGA-UNet** (Prompt-Guided Attention U-Net), một kiến trúc CNN hạng nhẹ tích hợp trực tiếp câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa (qua Cổng không gian) lẫn bộ giải mã (qua Cơ chế chú ý có điều kiện). Một module sàng lọc (EfficientNet\_B3) được thêm vào để phân loại ảnh trước khi phân đoạn, tạo thành luồng xử lý đầu cuối hoàn chỉnh.

**Kết quả:** PGA-UNet đạt  $\text{Dice} = 0.8607$  trên tập kiểm thử 187 ảnh, vượt trội U-Net (0.4740) và SAM-Med2D đã tinh chỉnh (0.7541) dù nhỏ hơn nhiều lần về số tham số. Mô hình vẫn giữ  $\text{Dice} = 0.8423$  ngay cả khi câu nhắc bị lệch tâm, cho thấy tính bền vững trước sai lệch bbox có kiểm soát trong các kịch bản câu nhắc được mô phỏng. Module sàng lọc đạt  $\text{AUC-ROC} = 0.9421$ ; khi đánh giá cả luồng xử lý trên dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần điều kiện thực tế, hệ thống vẫn còn sai số tích lũy cần tiếp tục cải thiện (Pipeline Dice end-to-end = 0.6763, tính đủ cả các ca bệnh bị bỏ sót). Toàn bộ hệ thống đã được tích hợp vào một ứng dụng demo minh họa quy trình phân đoạn tương tác trên ảnh X-quang.

**Từ khóa:** Phân đoạn ảnh y khoa, câu nhắc trực quan, X-quang xương, U-Net, phân đoạn tương tác.

# CHƯƠNG 1

## GIỚI THIỆU

### 1.1 Bối cảnh chung

Chẩn đoán hình ảnh thông qua tia X (X-quang) là một trong những phương thức cận lâm sàng phổ biến và quan trọng nhất trong y khoa hiện đại. Nhờ khả năng hiển thị trực tiếp cấu trúc xương mà không cần can thiệp xâm lấn, X-quang được sử dụng rộng rãi để phát hiện và theo dõi các tổn thương về xương như gãy xương, rạn xương, thoái hóa khớp và các khối u xương. Tại các cơ sở y tế lớn, số lượng ca chụp X-quang mỗi ngày lên đến hàng trăm ca. Điển hình, Cambridge University Hospitals (Anh) thực hiện hơn 174.000 ca chụp X-quang mỗi năm, riêng khoa X-quang ngoại trú tiếp nhận từ 200 đến 300 bệnh nhân mỗi ngày [6]. Khối lượng công việc như vậy đặt ra áp lực đáng kể lên đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, làm tăng nguy cơ sai sót do mỏi mắt và quá tải.

Trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bằng máy tính, bước xác định và khoanh vùng tổn thương hay còn gọi là *phân đoạn ảnh* (image segmentation) đóng vai trò tiền đề quan trọng. Kết quả phân đoạn là cơ sở để đo lường kích thước tổn thương, theo dõi diễn tiến theo thời gian và lập kế hoạch điều trị. Tuy nhiên, việc thực hiện phân đoạn thủ công trên hệ thống PACS (Picture Archiving and Communication System) đòi hỏi nhiều thời gian, phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm cá nhân của bác sĩ và tiềm ẩn nguy cơ sai sót do mỏi mắt hoặc áp lực công việc.

Những hạn chế trên đã thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ chẩn đoán tự động dựa trên học sâu (deep learning). Trong khoảng một thập kỷ qua, các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập như U-Net [1] đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Song song đó, sự ra đời của các mô hình nền tảng như SAM

(Segment Anything Model) đã phổ biến hóa mô hình phân đoạn dựa trên câu nhắc trực quan và thúc đẩy mạnh mẽ hướng nghiên cứu tương tác giữa người và máy. Đây chính là nền tảng khoa học mà khóa luận này kế thừa và phát triển.

## 1.2 Động lực nghiên cứu

### 1.2.1 Động lực khoa học

Mặc dù đã đạt nhiều tiến bộ, các phương pháp phân đoạn hoàn toàn tự động vẫn tồn tại một hạn chế cốt lõi: chúng hoạt động như một *hộp đen*, suy luận hoàn toàn tự động trên toàn bộ ảnh mà không có bất kỳ thông tin định hướng nào từ chuyên gia. Trong môi trường ảnh X-quang xương nơi các cấu trúc giải phẫu chồng lấp nhau và vùng tổn thương thường có độ tương phản thấp hoặc đặc điểm hình thái gần giống mô lành lân cận, cách tiếp cận này dễ dẫn đến hiện tượng phân đoạn sai lệch (dương tính giả) hoặc bỏ sót tổn thương (âm tính giả).

Một hướng nghiên cứu đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn là *phân đoạn tương tác*, nơi người dùng cung cấp một tín hiệu không gian sơ bộ chẳng hạn như một hộp giới hạn để định hướng mô hình tập trung vào vùng mục tiêu. Hướng tiếp cận này không chỉ cải thiện độ chính xác khi được cung cấp câu nhắc phù hợp mà còn đặt con người vào vị trí kiểm soát trong vòng lặp suy luận, điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong ứng dụng y tế.

Tuy nhiên, làm thế nào để tích hợp hiệu quả tín hiệu định hướng này vào kiến trúc mạng nơ-ron, cụ thể là cách biểu diễn, mã hóa và truyền tải thông tin câu nhắc qua các tầng mạng, vẫn là một hướng nghiên cứu đang được quan tâm, đặc biệt trong các bài toán ảnh y khoa chuyên biệt.

### 1.2.2 Động lực thực tiễn

Trong thực tế lâm sàng, không thể kỳ vọng mọi thao tác của bác sĩ đều hoàn hảo. Câu nhắc mà bác sĩ cung cấp có thể bị lệch tâm do chú ý không tập trung, hoặc thậm chí đặt sai vị trí hoàn toàn do nhầm lẫn. Một hệ thống phân đoạn đáng tin cậy trong môi trường lâm sàng cần có khả năng *chịu đựng sai sót*: có khả năng nhận biết khi câu nhắc đầu vào có vấn đề và đưa ra phản hồi phù hợp, thay vì im lặng trả về một kết quả sai lệch.

Ngoài ra, việc tích hợp hệ thống vào quy trình làm việc thực tế còn đặt ra yêu cầu về tốc độ suy luận thời gian thực và khả năng giải thích quyết định của mô hình. Đây là hai yếu tố thường chưa được cân nhắc đồng thời với yêu cầu độ chính xác.

Hai động lực trên cùng nhau định hình mục tiêu của khóa luận: không chỉ là một mô hình phân đoạn chính xác, mà là một *hệ thống* có khả năng hỗ trợ tương tác, bền bỉ và minh bạch để thực sự hỗ trợ được bác sĩ trong phòng khám.

## 1.3 Phát biểu bài toán

**Người dùng cuối:** Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh làm việc trong ca đọc phim tại phòng chẩn đoán, sử dụng hệ thống PACS để xem xét và phân tích ảnh X-quang từ nhiều bệnh nhân. Đây là người có chuyên môn lâm sàng nhưng không nhất thiết có kiến thức kỹ thuật về học sâu; thao tác duy nhất họ cần thực hiện là khoanh vùng nghi ngờ trên màn hình.

**Bài toán:** Cho một ảnh X-quang xương mới  $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W}$  và hộp giới hạn  $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$  do bác sĩ khoanh lên vùng nghi ngờ có tổn thương, hệ thống cần tự động tạo ra mặt nạ phân đoạn  $\hat{\mathbf{M}} \in \{0, 1\}^{H \times W}$  xác định chính xác ranh giới của tổn thương trong vùng được chỉ định, đồng thời phải bền vững trước sai lệch thực tế trong cách bác sĩ vẽ hộp (lệch tâm, khác kích thước). Trong đó,  $H \times W$  là chiều cao và chiều rộng ảnh (pixel);  $(x_1, y_1)$  và  $(x_2, y_2)$  lần lượt là tọa độ góc trên-trái và dưới-phải của hộp giới

hạn.

Cụ thể, đầu vào và đầu ra của hệ thống khi hoạt động trực tuyến được định nghĩa như sau:

- **Đầu vào:**

- Ảnh X-quang xương  $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W}$ .
- Hộp giới hạn  $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$  do bác sĩ vẽ bao quanh vùng nghi ngờ tổn thương.

- **Đầu ra:** Mặt nạ phân đoạn nhị phân  $\hat{\mathbf{M}} \in \{0, 1\}^{H \times W}$ , trong đó pixel có giá trị 1 là vùng được dự đoán là tổn thương.

Luồng xử lý của hệ thống gồm hai bước tuần tự. Bước đầu, ảnh X-quang được đưa qua mô hình sàng lọc để đưa ra một **gợi ý** (có bệnh/không bệnh kèm độ tin cậy); bác sĩ xem gợi ý này và chủ động xác nhận kết quả trước khi hệ thống tiếp tục; mô hình không tự động dừng hay tự động chuyển bước mà không có xác nhận của bác sĩ. Nếu bác sĩ xác nhận không có bệnh lý, quy trình kết thúc; nếu xác nhận có bệnh lý (kể cả khi trái với gợi ý của mô hình), bác sĩ tiến hành khoanh hộp và bước phân đoạn có hướng dẫn được kích hoạt:

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{1}[f_{\text{seg}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}(\mathbf{B}); \boldsymbol{\theta}_{\text{seg}}) \geq 0.5] \quad (1.1)$$

trong đó các ký hiệu được định nghĩa như sau:

- $\hat{\mathbf{M}} \in \{0, 1\}^{H \times W}$ : mặt nạ phân đoạn nhị phân đầu ra (1 = tổn thương, 0 = nền).
- $\mathbf{1}[\cdot]$ : hàm chỉ thị (indicator function), trả về 1 nếu điều kiện bên trong đúng và 0 nếu sai; ở đây dùng để nhị phân hóa xác suất đầu ra theo ngưỡng 0.5.
- $f_{\text{seg}}(\cdot; \boldsymbol{\theta}_{\text{seg}})$ : mô hình phân đoạn PGA-UNet, xuất xác suất thuộc tổn thương  $\in [0, 1]$  cho từng pixel.

- $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W}$ : ảnh X-quang đầu vào.
- $\mathbf{H}(\mathbf{B}) \in [0, 1]^{H \times W}$ : bản đồ nhiệt câu nhắc được tạo từ hộp giới hạn  $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$  do bác sĩ vẽ (chi tiết tại Mục 2.3.1).
- $\theta_{\text{seg}}$ : tập tham số học được của PGA-UNet, tối ưu hóa trong giai đoạn huấn luyện ngoại tuyến.
- 0.5: ngưỡng nhị phân hóa, pixel được dự đoán là tổn thương khi xác suất đạt từ 0.5 trở lên.

Thiết kế này phản ánh triết lý *con người luôn giám sát trong vòng lặp* xuyên suốt cả hai bước: ở bước sàng lọc, mô hình chỉ đề xuất gợi ý còn bác sĩ mới là người xác nhận quyết định (thiết kế *triage mềm*, không phải bộ chặn tự động loại bỏ ảnh mà không cho phép can thiệp); ở bước phân đoạn, bác sĩ trực tiếp cung cấp định hướng không gian qua hộp giới hạn. Nhờ vậy tri thức lâm sàng của chuyên gia luôn tham gia vào toàn bộ vòng lặp quyết định, không chỉ riêng bước phân đoạn. Chi tiết về kiến trúc và quy trình huấn luyện ngoại tuyến của hai mô hình được trình bày tại Chương 3.

## 1.4 Thách thức của bài toán

Việc xây dựng hệ thống như đã phát biểu ở trên đối mặt với bốn nhóm thách thức chính:

**Thách thức về dữ liệu:** Tập dữ liệu X-quang xương trong thực tế thường không sạch, chứa các nguồn nhiễu kỹ thuật như ký hiệu chữ R/L, các dòng văn bản thông tin bệnh nhân, thiết bị cố định xương khác nhau đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học nếu không được xử lý cẩn thận. Đây là thách thức mang tính kỹ thuật phòng thí nghiệm nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của toàn bộ hệ thống.

**Thách thức về mô hình hóa:** Ảnh X-quang xương có độ tương phản thấp và chứa nhiều cấu trúc giải phẫu chồng lấp. Vùng tổn thương thường



có độ tương phản thấp hoặc đặc điểm hình thái gần giống mô xương lành lân cận, gây khó khăn cho việc trích xuất đặc trưng phân biệt. Thách thức đặt ra là làm thế nào để tích hợp thông tin câu nhắc vào kiến trúc mạng một cách hiệu quả, sao cho mô hình thực sự *sử dụng* câu nhắc để định hướng phân đoạn chứ không đơn thuần bỏ qua nó.

**Thách thức về tính bền bỉ:** Trong thực tế, câu nhắc của bác sĩ có thể tồn tại sai lệch, hộp giới hạn có thể lệch tâm hoặc lệch kích thước tùy theo thao tác vẽ và góc nhìn chủ quan của từng người. Hệ thống cần duy trì hiệu năng phân đoạn ổn định ngay cả khi câu nhắc bị lệch một lượng đáng kể, chứ không bị phụ thuộc cứng nhắc vào vị trí tâm câu nhắc.

**Thách thức về khả năng triển khai:** Một hệ thống cần có thời gian phản hồi đủ nhanh trong điều kiện phần cứng thực tế để thuận tiện cho quy trình lâm sàng. Điều này đặt ra yêu cầu về hiệu quả tính toán: đạt độ chính xác phân đoạn cao với số lượng tham số tối thiểu.

## 1.5 Đóng góp của khóa luận

Khóa luận có hai đóng góp chính:

1. **Đề xuất biểu diễn câu nhắc dạng heatmap và kiến trúc PGA-UNet điều kiện hóa bởi câu nhắc:** Đóng góp trọng tâm của khóa luận là phương pháp **mã hóa hộp giới hạn thành Gaussian Plateau Heatmap**: một kênh 2D liên tục đồng kích thước với bản đồ đặc trưng, cung cấp tín hiệu định hướng với đạo hàm liên tục thay vì vector rời rạc (như SAM/SAM-Med2D) hay mặt nạ nhị phân. Biểu diễn này tương thích về cấu trúc với phép tích chập CNN, cho phép tín hiệu câu nhắc lan truyền qua toàn bộ các tầng mạng. Kiến trúc PGA-UNet ( $\sim 3$  triệu tham số) hiện thực hóa đóng góp này trên nền U-Net thông qua hai thành phần kiến trúc:

- *Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG)*: không tồn tại trong U-Net hay Attention U-Net gốc, tích hợp bản đồ heatmap vào

từng tầng bộ mã hóa theo cơ chế khuếch đại có chọn lọc với ràng buộc chỉ khuếch đại không triệt tiêu, tăng cường đặc trưng trong vùng câu nhắc mà không mất thông tin ngoài vùng. Hướng đưa bản đồ không gian vào CNN đã được gợi mở ở các công trình trước [7], [8]; PSG cụ thể hóa hướng này thành một cơ chế gate nhân huấn luyện từ đầu trên CNN nhẹ (chi tiết đối chiếu tại Bảng 3.1, Chương 3).

- *Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD)*: Kế thừa Cổng chú ý từ Attention U-Net [5] và mở rộng bằng cách đưa heatmap câu nhắc trực tiếp vào tín hiệu cổng  $g$ , thay vì chỉ dựa vào đặc trưng ảnh như thiết kế gốc.

Ablation study xác nhận: Gaussian Heatmap so với câu nhắc nhị phân cải thiện Dice Shift +0.10 (PGA-UNet đề xuất vs PGA-UNet Binary, cùng kiến trúc PSG+CAD); kiến trúc PSG+CAD kết hợp Gaussian tạo hiệu ứng tương hỗ, cải thiện Dice Shift +0.11 so với chỉ nối kênh heatmap đơn giản (PGA-UNet đề xuất vs U-Net+Concat); chi tiết tại Bảng 4.7, Chương 4. Toàn hệ thống được đánh giá so sánh với U-Net và SAM-Med2D trên bộ dữ liệu BTXRD.

2. **Đánh giá thực nghiệm toàn luồng xử lý**: Xây dựng kịch bản đánh giá đầu cuối kết hợp module phân lớp sàng lọc (Gatekeeper, EfficientNet\_B3) và PGA-UNet trên tập dữ liệu hỗn hợp gồm cả ảnh bình thường và ảnh bệnh lý, phân bố đầu vào gần với thực tế hơn so với đánh giá phân đoạn đơn lẻ trên tập ảnh bệnh thuần túy. Gatekeeper đạt  $AUC-ROC = 0.9421$ ; đánh giá cả hệ thống hai tầng cho Pipeline Dice end-to-end = 0.6763, thấp hơn PGA-UNet độc lập do sai số tích lũy từ bước phân lớp (phân tích chi tiết ở cấp độ ảnh, cấp độ từng tổn thương và các ca lỗi cụ thể tại Chương 4, Phần II). Đây là kịch bản **thận trọng nhất** nhằm đo cận dưới hiệu năng hệ thống (giả định gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối, chưa

mô phỏng bước bác sĩ xác nhận của thiết kế triage mềm thực tế, Chương 3).

## 1.6 Bố cục của khóa luận

Khóa luận được tổ chức thành năm chương với nội dung như sau:

**Chương 1: Giới thiệu** trình bày bối cảnh chung, động lực khoa học và thực tiễn, phát biểu bài toán từ góc nhìn người dùng cuối (bác sĩ chẩn đoán hình ảnh) với đầu vào/đầu ra tại giai đoạn suy luận trực tuyến, các thách thức cốt lõi và đóng góp của khóa luận.

**Chương 2: Các công trình liên quan và cơ sở lý thuyết** khảo sát các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động và tương tác, xác định khoảng trống nghiên cứu, và trình bày nền tảng lý thuyết gồm kiến trúc U-Net, cơ chế chú ý, biểu diễn câu nhắc và các độ đo đánh giá.

**Chương 3: Mô hình và hệ thống đề xuất** trình bày chi tiết kỹ thuật kiến trúc PGA-UNet (Cổng không gian, Cơ chế chú ý có điều kiện), đặc điểm bộ dữ liệu và module phân lớp sàng lọc.

**Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá kết quả** mô tả thiết lập thực nghiệm, phân tích kết quả so sánh với U-Net và SAM-Med2D, đánh giá tính bền bỉ câu nhắc, ablation study kiến trúc, kiểm định chéo (cross-validation) và phân tích theo đặc tính tổn thương (sub-category) trên BTXRD; đồng thời trình bày một thực nghiệm bổ sung kiểm tra khả năng tổng quát hóa của kiến trúc trên bộ dữ liệu độc lập thứ hai (FracAtlas), cùng đánh giá module sàng lọc và luồng xử lý đầu cuối.

**Chương 5: Kết luận và hướng phát triển** tóm tắt kết quả đạt được, nhìn nhận khách quan các hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

## CHƯƠNG 2

# CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này được tổ chức thành hai phần chính. Phần đầu (Mục 2.1) khảo sát các công trình liên quan để đặt khóa luận trong bức tranh nghiên cứu hiện tại và làm rõ khoảng trống mà đề tài hướng đến giải quyết. Phần sau (Mục 2.2 đến Mục 2.4) trình bày các kiến thức lý thuyết nền tảng cần thiết để hiểu kiến trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống đề xuất ở Chương 3.

## 2.1 Các công trình liên quan

### 2.1.1 Các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động

Trong lĩnh vực phân tích hình ảnh y khoa, kiến trúc U-Net [1] do Ronneberger và cộng sự đề xuất năm 2015 được xem là nền tảng cốt lõi cho nhiều nghiên cứu về sau. Với thiết kế mã hóa - giải mã đối xứng, kết hợp cùng các kết nối tắt, U-Net cho phép trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa ở nhiều cấp độ đồng thời bảo toàn được thông tin vị trí không gian. Đặc tính này giúp mô hình đạt hiệu năng khả quan ngay cả khi huấn luyện trên các tập dữ liệu y khoa có quy mô nhỏ và thiếu hụt nhãn.

Nhằm tăng cường khả năng tập trung vào các vùng đặc trưng quan trọng và giảm ảnh hưởng của nhiễu nền, Oktay và cộng sự (2018) đã đề xuất mạng Attention U-Net [5]. Bằng cách tích hợp các Cổng chú ý (Attention Gates) tại các kết nối tắt, mô hình có khả năng tự động học cách làm nổi bật các khu vực chứa đặc trưng quan trọng và ức chế các vùng nhiễu nền trước khi đưa dữ liệu vào bộ giải mã.

Tuy nhiên, dưới góc độ triển khai thực tế trên ảnh X-quang xương, cả

U-Net và Attention U-Net đều gặp phải một giới hạn chung về phương pháp luận: chúng hoạt động theo cơ chế phân đoạn hoàn toàn tự động. Mô hình chỉ nhận đầu vào duy nhất là ảnh thô và phải tự tìm kiếm vùng tổn thương mà không có bất kỳ thông tin định hướng hay tri thức lâm sàng nào từ bác sĩ. Đối với các ảnh X-quang có độ tương phản thấp và chứa các cấu trúc giải phẫu xương chồng lấp, cách tiếp cận này có thể gặp khó khăn hơn trong việc xác định chính xác vùng tổn thương, đặc biệt khi tồn tại các vùng mô lành có đặc trưng hình thái tương tự.


### 2.1.2 Phương pháp học máy tương tác trong y khoa

Để vượt qua một số hạn chế của các phương pháp tự động, xu hướng nghiên cứu gần đây đang quan tâm hơn đến phân đoạn có tương tác, cho phép bác sĩ cung cấp tín hiệu định hướng (hộp giới hạn, điểm bấm) để mô hình tập trung vào đúng vùng cần phân tích.

Đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực y khoa là **SAM-Med2D** [2] (Cheng và cộng sự, 2023), mô hình được chọn làm đối sánh trực tiếp trong khóa luận. SAM-Med2D kế thừa kiến trúc Segment Anything Model (SAM) với bộ mã hóa ảnh Vision Transformer (ViT-B,  $\sim 91$  triệu tham số), tinh chỉnh trên khoảng 4,6 triệu ảnh y khoa 2D đa phương thức bằng chiến lược chèn lớp thích ứng, giữ nguyên phần lớn trọng số nền tảng, chỉ cập nhật thêm tầng thích ứng và bộ giải mã. Mô hình nhận hộp giới hạn làm câu nhắc vị trí qua bộ mã hóa câu nhắc và xuất ra mặt nạ phân đoạn. Sơ đồ kiến trúc SAM-Med2D được minh họa tại Hình 2.1.

Tuy nhiên, SAM-Med2D vẫn tồn tại giới hạn về khả năng triển khai: bộ mã hóa ViT-B  $\sim 91$ M tham số đòi hỏi VRAM cao hơn đáng kể so với kiến trúc CNN hạng nhẹ, và độ phân giải đầu vào cố định ở  $256 \times 256$  do vector nhúng vị trí không thể thay đổi, giới hạn khả năng phân đoạn chi tiết trên ảnh X-quang xương vốn cần độ phân giải cao.

**Khoảng trống nghiên cứu:** Từ khảo sát trên, khoảng trống nghiên cứu hiện rõ: một mặt, U-Net và Attention U-Net thiếu hoàn toàn cơ chế tiếp nhận định hướng từ bác sĩ; mặt khác, SAM-Med2D tuy có câu nhắc



Hình 2.1: Kiến trúc SAM-Med2D [2]: Bộ mã hóa ảnh ViT-B (tham số đóng băng ●) được chèn thêm các lớp thích ứng nhỏ gọn (tham số học được ●) vào sau mỗi khối Transformer. Câu nhắc hộp giới hạn đi qua bộ mã hóa câu nhắc để tạo vector nhúng vị trí; bộ giải mã mặt nạ kết hợp đặc trưng ảnh và vector nhúng câu nhắc để xuất mặt nạ phân đoạn. Toàn bộ mô hình được tinh chỉnh trên SA-Med2D-20M (khoảng 4,6 triệu ảnh y tế 2D đa phương thức).

nhưng kiến trúc ViT-B nặng tài nguyên và bị giới hạn độ phân giải. Khóa luận này lấp đầy khoảng trống đó bằng cách tích hợp câu nhắc trực quan trực tiếp vào kiến trúc CNN hạng nhẹ chuyên biệt cho ảnh X-quang 2D, cho phép huấn luyện hoàn toàn từ đầu trên miền dữ liệu đặc thù với chi phí tính toán thấp hơn đáng kể.

## 2.2 Cơ sở lý thuyết nền tảng

### 2.2.1 Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) là nền tảng cốt lõi của hầu hết các mô hình học sâu hiện đại trong lĩnh vực thị giác máy tính. Khác với mạng nơ-ron kết nối đầy đủ truyền thống, vốn dễ dẫn đến bùng nổ số lượng tham số khi áp dụng cho dữ liệu ảnh, CNN sử dụng cơ chế chia sẻ trọng số và kết nối cục bộ thông qua các phép toán tích chập. Đặc tính này giúp mô hình trích xuất hiệu quả các đặc trưng không gian (như cạnh, góc và họa tiết), đồng thời tăng mức độ bền vững

đối với các dịch chuyển nhỏ của đối tượng trong ảnh.

Tại một tầng tích chập thứ  $l$ , đầu vào là bản đồ đặc trưng  $\mathbf{F}^l \in \mathbb{R}^{H \times W \times C_{in}}$  sẽ được nhân chập với một tập hợp các bộ lọc  $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{k \times k \times C_{in} \times C_{out}}$ . Đầu ra của một điểm ảnh trên bản đồ đặc trưng tiếp theo được tính theo công thức tích chập rời rạc:

$$\mathbf{F}_{i,j,c}^{l+1} = \sigma \left( \sum_m \sum_n \sum_{c'} \mathbf{W}_{m,n,c',c} \cdot \mathbf{F}_{i+m,j+n,c'}^l + b_c \right) \quad (2.1)$$

trong đó  $k$  là kích thước không gian của bộ lọc,  $\sigma$  là hàm kích hoạt phi tuyến (thường sử dụng ReLU nhằm tăng khả năng biểu diễn phi tuyến của mô hình và góp phần giảm hiện tượng mất dần đạo hàm trong quá trình huấn luyện), và  $b_c$  là hệ số chệch. Xen kẽ với các tầng tích chập là các tầng gộp, phổ biến nhất là Max Pooling, có nhiệm vụ giảm kích thước không gian để mở rộng trường tiếp nhận của các bộ lọc sâu hơn.

### 2.2.2 Kiến trúc U-Net


Được thiết kế chuyên biệt cho các bài toán phân đoạn ảnh y khoa, U-Net [1] sở hữu kiến trúc đối xứng hình chữ "U" đặc trưng, bao gồm hai nhánh chính:

**Bộ mã hóa:** Là nhánh thu nhỏ không gian ở phía bên trái. Thông qua chuỗi các phép tích chập và gộp cực đại (Max Pooling), nhánh này làm nhiệm vụ nén thông tin ảnh, trích xuất biểu diễn ngữ nghĩa từ các chi tiết cục bộ ở tầng nông thành các đặc trưng toàn cục ở tầng sâu. Quá trình này giúp mô hình học được các đặc trưng ngữ nghĩa ở mức độ ngày càng trừu tượng hơn, nhưng đồng thời làm suy giảm một phần thông tin vị trí và chi tiết không gian do quá trình giảm mẫu liên tiếp.

**Bộ giải mã:** Là nhánh khôi phục không gian ở phía bên phải. Nhánh này sử dụng các phép tăng mẫu để khôi phục dần độ phân giải của bản đồ đặc trưng về lại kích thước ban đầu của ảnh đầu vào. Trong bài toán phân đoạn nhị phân, tầng cuối cùng thường sử dụng hàm kích hoạt Sigmoid để

xuất ra bản đồ xác suất theo từng điểm ảnh; đối với phân đoạn đa lớp, hàm Softmax thường được sử dụng thay thế.

**Kết nối tắt:** Đây là yếu tố đột phá làm nên thành công của U-Net. Các kết nối tắt sao chép trực tiếp các bản đồ đặc trưng độ phân giải cao từ bộ mã hóa và nối kênh (concatenate) chúng vào các bản đồ đặc trưng tương ứng tại bộ giải mã. Cơ chế này bù đắp phần thông tin không gian bị mất trong quá trình giảm mẫu, giúp mô hình tái tạo chính xác đường biên giải phẫu của tổn thương. Kiến trúc tổng thể được minh họa tại Hình 2.2.



Hình 2.2: Kiến trúc mạng U-Net với 4 cấp độ phân giải: nhánh mã hóa (trái) giảm mẫu dần qua Max Pooling; nhánh giải mã (phải) khôi phục độ phân giải qua UpConv; các kết nối tắt nối đặc trưng cùng cấp từ bộ mã hóa sang bộ giải mã để bù thông tin vị trí không gian bị mất.

### 2.2.3 Cơ chế chú ý và kiến trúc Attention U-Net

Mặc dù các kết nối tắt trong U-Net mang lại hiệu quả cao trong việc bảo toàn thông tin không gian, chúng cũng có thể truyền sang bộ giải mã các đặc trưng ít liên quan hoặc nhiễu nền từ bộ mã hóa. Để giảm ảnh hưởng của các đặc trưng không liên quan, cơ chế chú ý được áp dụng nhằm tăng cường các vùng ảnh mang thông tin hữu ích và làm giảm trọng số của các vùng ít quan trọng đối với nhiệm vụ phân đoạn.

Kiến trúc Attention U-Net [5] cụ thể hóa cơ chế này bằng cách chèn các **Cổng chú ý (AG)** vào ngay vị trí của các kết nối tắt. Cổng chú ý nhận hai luồng tín hiệu: bản đồ đặc trưng từ tầng mã hóa  $\mathbf{x}^l$  và tín hiệu cổng  $\mathbf{g}$  lấy từ tầng sâu hơn của bộ giải mã (nơi chứa thông tin ngữ nghĩa mạnh).




Hệ số chú ý không gian  $\alpha^l \in [0, 1]^{H \times W}$  được tính toán như sau:

$$\alpha^l = \sigma_2 \left( \mathbf{W}_\psi^\top \cdot \sigma_1 \left( \mathbf{W}_x \mathbf{x}^l + \mathbf{W}_g \mathbf{g} + \mathbf{b}_g \right) + b_\psi \right) \quad (2.2)$$

trong đó  $\sigma_1$  là hàm kích hoạt ReLU,  $\sigma_2$  là hàm Sigmoid, và  $\{\mathbf{W}_x, \mathbf{W}_g, \mathbf{W}_\psi, \mathbf{b}_g, b_\psi\}$  là các tham số học được của Cổng chú ý. Bản đồ đặc trưng sau đó được nhân vô hướng với hệ số chú ý để làm nổi bật các khu vực cần thiết:  $\hat{\mathbf{x}}^l = \alpha^l \odot \mathbf{x}^l$ .

**Nhận xét:** Cơ chế Cổng chú ý giúp bộ giải mã tập trung tốt hơn vào vùng tổn thương. Tuy nhiên, tín hiệu cổng  $\mathbf{g}$  trong mạng Attention U-Net vẫn được trích xuất hoàn toàn từ ảnh đầu vào. Nghĩa là, việc xác định vùng quan tâm vẫn được thực hiện hoàn toàn dựa trên các đặc trưng học được từ ảnh đầu vào, mà chưa có sự hỗ trợ trực tiếp từ thông tin định hướng do người dùng cung cấp. Điều này đòi hỏi một cơ chế điều kiện hóa mạnh mẽ hơn từ tri thức chuyên gia (người dùng), tạo tiền đề cho việc phát triển kiến trúc chú ý có điều kiện dựa trên câu nhắc sẽ được trình bày ở Chương 3. Kiến trúc Attention U-Net được minh họa tại Hình 2.3.



Lưu ý: Mô hình này không có prompt — phân biệt với PGA-UNet (Số đồ 3).

Hình 2.3: Kiến trúc Attention U-Net: các Cổng chú ý được chèn tại các kết nối tắt, sử dụng tín hiệu cổng  $\mathbf{g}$  từ bộ giải mã để lọc bỏ nhiễu nền trước khi truyền đặc trưng sang tầng giải mã tương ứng.

## 2.3 Học máy dựa trên câu nhắc trong thị giác máy tính

Trong những năm gần đây, khái niệm "câu nhắc", vốn được phổ biến rộng rãi trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đã dần được mở rộng và ứng dụng vào nhiều bài toán Thị giác máy tính. Thay vì huấn luyện một mô hình tĩnh để tự động giải quyết một tác vụ cố định, học máy dựa trên câu nhắc cho phép mô hình linh hoạt điều chỉnh hành vi dự đoán dựa trên thông tin định hướng bổ sung (như văn bản, điểm ảnh, hoặc hộp giới hạn) do người dùng cung cấp ở pha suy luận.

### 2.3.1 Biểu diễn không gian của câu nhắc trực quan

Trong các phần mềm chẩn đoán hình ảnh, thao tác tương tác tự nhiên nhất của chuyên gia y tế là kéo chuột để tạo một hộp giới hạn bao quanh vùng tổn thương nghi ngờ. Giả sử hộp giới hạn này được định nghĩa bởi tọa độ hai góc đối diện  $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ . Thách thức đặt ra là làm thế nào để mã hóa tọa độ hình học này thành một định dạng mà mạng CNN có thể xử lý đồng thời với ảnh đầu vào.

Một cách tiếp cận phổ biến là chuyển đổi hộp giới hạn thành một **Bản đồ nhiệt câu nhắc**  $\mathbf{H} \in [0, 1]^{H \times W}$ , mang cùng độ phân giải không gian với ảnh X-quang. Thay vì tạo ra một mặt nạ nhị phân cứng nhắc (chỉ chứa giá trị 1 bên trong và 0 bên ngoài hộp), bản đồ nhiệt sử dụng hàm phân phối chuẩn Gaussian hai chiều để biểu diễn mức độ tin cậy về mặt không gian.

Tâm hình học của hộp giới hạn được xác định là  $(\mu_x, \mu_y)$  với  $\mu_x = \frac{x_1+x_2}{2}$  và  $\mu_y = \frac{y_1+y_2}{2}$ . Phân phối không gian của bản đồ nhiệt được tính theo phương trình:

$$H(x, y) = \exp \left( -\frac{(x - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right) \quad (2.3)$$

trong đó,  $\sigma_x$  và  $\sigma_y$  là độ lệch chuẩn kiểm soát độ rộng của hàm Gaussian theo trục  $x$  và  $y$ . Thông thường, các giá trị này được cấu hình tỉ lệ thuận với kích thước chiều rộng và chiều cao của hộp giới hạn (ví dụ:  $\sigma_x = \frac{x_2 - x_1}{4}$  và  $\sigma_y = \frac{y_2 - y_1}{4}$ ).

Cách biểu diễn không gian này mang ý nghĩa lâm sàng sâu sắc: giá trị  $H(x, y)$  đạt cực đại (1.0) tại tâm của vùng bác sĩ khoanh (nơi có độ chắc chắn cao nhất về sự tồn tại của u), và giảm dần một cách mềm mại về phía các cạnh. Điều này giúp mô hình không bị “ép buộc” học các đường biên sắc nét giả tạo từ nét khoanh tay của con người, mà coi đó như một nguồn thông tin định hướng không gian hỗ trợ quá trình học và suy luận của mô hình.

**Biến thể triển khai – Plateau Heatmap:** Trong thực tế, một biến thể phổ biến là *Plateau Heatmap*: gán đồng nhất giá trị 1.0 cho toàn bộ vùng bên trong hộp giới hạn (tạo vùng cao nguyên phẳng), sau đó làm mềm đường biên bằng bộ lọc Gaussian. Cách này duy trì tín hiệu mạnh và đồng đều bên trong vùng câu nhắc (thay vì suy giảm về phía tâm), phù hợp hơn khi kích thước câu nhắc sát với kích thước tổn thương. Thiết kế trong khóa luận này sử dụng biến thể Plateau Heatmap (trình bày ở Mục 3.3), trong khi phương trình Gaussian (2.3) đóng vai trò nền tảng lý thuyết cho cả hai biến thể.

### 2.3.2 Cơ chế chú ý có điều kiện

Sau khi đã có bản đồ nhiệt câu nhắc  $\mathbf{H}$ , bài toán tiếp theo là làm sao để "tiêm" thông tin này vào kiến trúc mạng U-Net. Cách đơn giản nhất là ghép nối kênh trực tiếp  $\mathbf{H}$  với ảnh X-quang gốc ở ngay tầng đầu vào (hòa trộn sớm). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tín hiệu định hướng được ghép tại tầng đầu vào có thể suy giảm ảnh hưởng khi lan truyền qua nhiều tầng tích chập sâu, khiến mô hình chưa khai thác hiệu quả thông tin câu nhắc.

Một hướng tiếp cận khác là sử dụng **Cơ chế chú ý có điều kiện** nhằm tích hợp thông tin câu nhắc trực tiếp vào quá trình tính toán trọng

số chú ý. Ý tưởng cốt lõi của cơ chế này là mở rộng Cổng chú ý truyền thống (đã trình bày ở Mục 2.2.3), vốn chỉ nhận đặc trưng ảnh làm đầu vào, để chấp nhận thêm một tín hiệu định hướng bên ngoài làm điều kiện. Nói cách khác, việc tính toán hệ số chú ý  $\alpha$  được ràng buộc rõ ràng bởi ma trận định hướng  $\mathbf{H}$ , thay vì chỉ phụ thuộc vào bản thân đặc trưng ảnh như thiết kế gốc.

Về mặt khái niệm, bản đồ chú ý lúc này được biểu diễn dưới dạng xác suất có điều kiện:  $\alpha = f(\mathbf{x}, \mathbf{g} \mid \mathbf{H})$ . Nhờ đó, tại mỗi tầng của bộ giải mã, quá trình tính toán trọng số chú ý được định hướng bởi cả đặc trưng ảnh và thông tin không gian do người dùng cung cấp. Các tín hiệu đặc trưng nằm ngoài vùng được câu nhắc ưu tiên có xu hướng nhận trọng số chú ý thấp hơn, từ đó góp phần giảm hiện tượng mô hình phân đoạn sang các vùng mô lành không mong muốn. Cơ sở lý thuyết này chính là nền tảng để thiết kế kiến trúc PGA-UNet trong Chương 3 của khóa luận.

## 2.4 Các độ đo đánh giá hiệu năng

Trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa, việc chỉ sử dụng một độ đo duy nhất thường không phản ánh được bức tranh toàn cảnh về chất lượng của mô hình. Một mô hình có thể có tỷ lệ chồng lấp diện tích tốt nhưng vẫn tồn tại sai lệch đáng kể ở đường biên, hoặc ngược lại. Do đó, khóa luận sử dụng một bộ độ đo toàn diện bao gồm các khía cạnh: diện tích vùng (Dice, IoU), xu hướng phân loại (Precision, Recall), chất lượng đường biên (HD95) và độ chuẩn xác vị trí tâm (CBL).

### 2.4.1 Hệ số Dice và chỉ số IoU

Hệ số Dice (Dice Similarity Coefficient - DSC) và chỉ số Giao trên Hợp (Intersection over Union - IoU, hay Jaccard Index) là hai thang đo tiêu chuẩn phổ biến nhất để đánh giá mức độ chồng lấp không gian giữa mặt nạ dự đoán  $\hat{Y}$  và mặt nạ nhãn gốc  $Y$ .

**Hệ số Dice:** Đo lường gấp đôi diện tích phần giao nhau chia cho tổng diện tích của cả hai mặt nạ.

$$\text{Dice}(Y, \hat{Y}) = \frac{2|Y \cap \hat{Y}|}{|Y| + |\hat{Y}|} \quad (2.4)$$

**Chỉ số IoU:** Đo lường diện tích phần giao nhau chia cho diện tích phần hợp của hai mặt nạ.

$$\text{IoU}(Y, \hat{Y}) = \frac{|Y \cap \hat{Y}|}{|Y \cup \hat{Y}|} \quad (2.5)$$

Cả hai độ đo đều nhận giá trị trong khoảng  $[0, 1]$ , trong đó 1 thể hiện sự trùng khớp hoàn hảo. Trong bối cảnh ảnh y khoa, nơi vùng tổn thương thường chiếm tỷ lệ nhỏ so với vùng nền, Dice và IoU thường được ưu tiên sử dụng hơn độ chính xác tổng thể, do chúng phản ánh trực tiếp mức độ chồng lấp của vùng quan tâm và ít bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng giữa nền và đối tượng.

#### 2.4.2 Độ chính xác (Precision) và Độ bao phủ (Recall)

Bên cạnh Dice và IoU, Độ chính xác (Precision) và Độ bao phủ (Recall, hay Sensitivity) cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về xu hướng dự đoán sai của mô hình (thiên về cắt lấn nhầm hay bỏ sót u). Gọi  $TP$  là True Positive (dự đoán đúng tổn thương),  $FP$  là False Positive (dự đoán nhầm nền thành tổn thương), và  $FN$  là False Negative (bỏ sót tổn thương thực sự).

**Độ chính xác (Precision):** Đo lường tỷ lệ điểm ảnh là tổn thương thực sự trên tổng số điểm ảnh mà mô hình đã khoanh vùng.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.6)$$

**Độ bao phủ (Recall):** Đo lường tỷ lệ điểm ảnh tổn thương thực sự

đã được mô hình nhận diện thành công.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.7)$$

Trong thực tế lâm sàng, sự cân bằng giữa Precision và Recall rất quan trọng. Nếu mô hình có xu hướng phân đoạn quá rộng và bao gồm nhiều vùng mô lành, Recall thường tăng trong khi Precision giảm. Ngược lại, nếu mô hình phân đoạn quá bảo thủ và bỏ sót một phần vùng tổn thương, Precision có thể tăng nhưng Recall sẽ giảm.

### 2.4.3 Khoảng cách Hausdorff 95% (HD95)

Các thang đo dựa trên diện tích (Dice, IoU) có một điểm yếu cơ bản: chúng không nhạy cảm với hình dáng của đường biên. Một mặt nạ dự đoán có thể đạt mức độ chồng lấp diện tích với nhãn nhưng vẫn khác biệt đáng kể về hình dạng và vị trí của đường biên. Khoảng cách Hausdorff (Hausdorff Distance - HD) giải quyết vấn đề này bằng cách đánh giá mức độ sai lệch lớn nhất giữa hai đường biên.

Cho  $X$  và  $Y$  lần lượt là tập hợp các điểm ảnh nằm trên đường biên của mặt nạ dự đoán và mặt nạ gốc. Khoảng cách Hausdorff hai chiều cực đại được định nghĩa là:

$$\text{HD}(X, Y) = \max \left( \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} d(x, y), \sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} d(x, y) \right) \quad (2.8)$$

trong đó  $d(x, y)$  là khoảng cách Euclidean giữa hai điểm  $x$  và  $y$ .

Do công thức HD cơ bản sử dụng hàm cực đại (max và sup), nó cực kỳ nhạy cảm với các điểm nhiễu ngoại lai trên đường biên. Vì vậy, khóa luận sử dụng **Khoảng cách Hausdorff 95% (HD95)**. Thang đo HD95 được tính bằng cách sắp xếp các khoảng cách biên theo thứ tự tăng dần và lấy giá trị tại phân vị thứ 95, qua đó làm giảm ảnh hưởng của một số điểm ngoại lai trên đường biên. Đơn vị của HD95 phụ thuộc vào hệ tọa độ

sử dụng (là pixel trong phạm vi khóa luận này); giá trị càng nhỏ cho thấy mức độ sai lệch biên giữa kết quả dự đoán và nhãn tham chiếu càng thấp.

#### 2.4.4 Độ chuẩn xác định vị tâm (CBL)

Hệ số Dice và HD95 đánh giá chất lượng phân đoạn đầu ra nhưng không phản ánh được độ lệch vị trí giữa tâm dự đoán và tâm tổn thương thực tế, thông tin đặc biệt quan trọng khi câu nhắc bị lệch. Các độ đo định vị phổ biến trong thị giác máy tính (như DIOU, GIOU) đo lệch tâm giữa hai hộp giới hạn, không phải giữa hai mặt nạ phân đoạn theo từng điểm ảnh, và không chuẩn hóa theo kích thước tổn thương.

Vì vậy, khóa luận định nghĩa độ đo **Độ chuẩn xác định vị tâm (Center-Based Localization, CBL)** để đo sai lệch tâm giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ gốc, được chuẩn hóa theo kích thước tổn thương:

$$\text{CBL} = \max \left( 0, 1 - \frac{\sqrt{(x_p - x_g)^2 + (y_p - y_g)^2}}{D_{gt}} \right) \quad (2.9)$$

trong đó  $(x_p, y_p)$  là tâm mặt nạ dự đoán,  $(x_g, y_g)$  là tâm nhãn gốc, và  $D_{gt}$  là đường chéo hộp bao nhỏ nhất quanh nhãn gốc (làm đơn vị chuẩn hóa theo kích thước tổn thương).  $\text{CBL} = 1.0$  khi tâm dự đoán trùng khớp hoàn toàn;  $\text{CBL} \rightarrow 0$  khi sai lệch vượt quá kích thước đường chéo tổn thương. Chuẩn hóa theo  $D_{gt}$  đảm bảo tính công bằng khi so sánh các tổn thương có kích thước khác nhau, một sai lệch 10 pixel có ý nghĩa rất khác nhau đối với khối u nhỏ so với khối u lớn.

## 2.5 Tổng kết chương

Chương 2 đã cung cấp bức tranh toàn cảnh và các cơ sở lý thuyết toán học vững chắc làm nền tảng cho khóa luận. Khảo sát U-Net và SAM-Med2D (hai mô hình đối sánh định lượng trong thực nghiệm) cùng phân tích cơ chế Attention Gate của Attention U-Net (nền tảng lý thuyết được

PGA-UNet kế thừa) làm nổi bật khoảng trống nghiên cứu: cần một kiến trúc CNN hạng nhẹ tích hợp câu nhắc trực quan từ bác sĩ, đạt hiệu năng phân đoạn cao và có tính bền bỉ trước câu nhắc không hoàn hảo.

Các lý thuyết về biểu diễn hộp giới hạn thành bản đồ nhiệt và Cổng chú ý có điều kiện là những nền tảng cốt lõi được tích hợp trực tiếp vào kiến trúc PGA-UNet trình bày ở Chương 3.



## CHƯƠNG 3

# MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

### 3.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống phân đoạn tương tác đề xuất trong khóa luận được thiết kế dưới dạng một luồng xử lý đầu cuối **bán tự động**, trong đó bác sĩ luôn giữ vai trò xác nhận trước mỗi lần chuyển giai đoạn: đây là thiết kế *triage mềm*, không phải một bộ chặn cứng tự động loại bỏ ảnh mà không cho phép con người can thiệp. Đầu vào của hệ thống là ảnh X-quang; hộp giới hạn lên vùng nghi ngờ chỉ được bác sĩ vẽ sau khi đã xác nhận ảnh có bệnh lý ở bước sàng lọc. Kiến trúc tổng thể được chia thành các module liên hoàn qua hai giai đoạn cốt lõi:

**1. Giai đoạn sàng lọc bệnh lý (Gatekeeper):** Ảnh X-quang đầu vào đi qua một mạng nơ-ron tích chập đóng vai trò phân loại nhị phân. Hệ thống tính toán xác suất tồn tại của khối u hoặc các tổn thương bất thường và **hiển thị kết quả này cho bác sĩ dưới dạng một gợi ý** (ví dụ: "AI dự đoán: CÓ BỆNH, độ tin cậy 0.87"), chứ không tự động hành động dựa trên gợi ý đó. Bác sĩ xem gợi ý rồi chủ động xác nhận một trong hai lựa chọn:


- **Xác nhận không bệnh:** quy trình kết thúc cho ảnh này.
- **Xác nhận có bệnh lý:** hệ thống chuyển sang giai đoạn phân đoạn, sử dụng hộp giới hạn do bác sĩ vẽ làm câu nhắc hướng dẫn.

Vì quyết định cuối cùng luôn do bác sĩ đưa ra, hệ thống **không bao giờ tự động loại một ca nghi ngờ mà không có xác nhận của con người**: ngay cả khi mô hình gợi ý "không bệnh", bác sĩ vẫn có thể bác bỏ gợi ý và chủ động yêu cầu chuyển sang bước phân đoạn nếu có nghi ngờ lâm sàng

riêng. Thiết kế này khác với một bộ chặn cứng tự động (nơi ảnh bị gán nhãn âm tính sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi luồng xử lý), và giữ đúng triết lý con người luôn giám sát trong vòng lặp quyết định trong toàn bộ luồng xử lý, kể cả ở bước sàng lọc, không chỉ ở bước phân đoạn. Đánh giá định lượng ở Chương 4 (Mục 4.7.4) mô phỏng kịch bản thận trọng nhất (giả định gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối không có xác nhận của bác sĩ) nhằm đo lường cận dưới của hiệu năng hệ thống trong trường hợp xấu nhất.

**2. Giai đoạn phân đoạn có hướng dẫn (PGA-UNet):** Ở giai đoạn này, hệ thống hoạt động theo cơ chế học máy tương tác. Bác sĩ thực hiện thao tác khoanh một hộp giới hạn bao quanh vị trí nghi ngờ trên giao diện. Tọa độ của hộp giới hạn ngay lập tức được hệ thống chuyển đổi thành một bản đồ nhiệt câu nhắc. Ảnh X-quang gốc và bản đồ nhiệt câu nhắc được đưa song song vào mô hình PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net). Bằng việc kích hoạt các cổng không gian và cơ chế chú ý có điều kiện, mô hình bị ép buộc phải hội tụ sự tập trung vào vùng được chỉ định để trích xuất hình dáng chính xác của khối u, tạo ra một mặt nạ phân đoạn thô.

Sự phân chia module rõ ràng trong kiến trúc không chỉ giúp hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ dàng cô lập và xử lý lỗi, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp, thay thế từng thành phần độc lập trong tương lai. Chi tiết về cơ sở kỹ thuật, thiết kế cấu trúc mạng và công thức toán học của từng module sẽ được trình bày cụ thể trong các mục tiếp theo của chương này.



Hình 3.1: Luồng xử lý tổng thể hệ thống: ảnh X-quang qua EfficientNet\_B3 để sinh gợi ý sàng lọc; bác sĩ xem gợi ý và xác nhận (không bệnh → kết thúc, có bệnh → vẽ hộp giới hạn) trước khi hệ thống chuyển sang PGA-UNet phân đoạn có hướng dẫn.

## 3.2 Bộ dữ liệu ảnh X-quang và đặc điểm nhiễu kỹ thuật

Chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực học của bất kỳ mô hình học sâu nào. Trong bài toán phân đoạn ảnh X-quang y khoa, những nhiễu kỹ thuật tuy không liên quan đến bệnh lý nhưng lại có độ tương phản rất cao, có thể khiến mạng nơ-ron học nhầm đặc trưng nếu không có tín hiệu định hướng phù hợp. Mục này trình bày đặc điểm của bộ dữ liệu BTXRD được sử dụng trong khóa luận và các vấn đề nhiễu đặc thù của dữ liệu.

### 3.2.1 Bộ dữ liệu BTXRD

Bộ dữ liệu được sử dụng trong khóa luận là **BTXRD** (*Bone Tumor X-Ray Dataset*), một tập ảnh X-quang xương thực tế được công bố dưới dạng tài nguyên khoa học mở trên tạp chí *Nature Scientific Data* [3]. Đây là bộ dữ liệu hiếm hoi trong lĩnh vực y tế cung cấp đồng thời ba cấp độ nhãn: nhãn phân lớp (classification label), nhãn định vị đối tượng (localization label) và mặt nạ phân đoạn ở cấp độ điểm ảnh (pixel-level segmentation mask).

#### Đặc điểm nổi bật của BTXRD:

- Ảnh X-quang xương thực tế thu thập từ cơ sở lâm sàng, tập trung vào các cấu trúc có độ tương phản thấp và dễ gây nhầm lẫn trên lâm sàng (điển hình: X-quang gót chân, cổ chân, chi trên).
- Bao gồm cả ảnh có khối u xương (nhãn 1 - *bệnh lý*) và ảnh xương bình thường (nhãn 0 - *lành lặn*), phản ánh đúng phân phối thực tế trong môi trường sàng lọc lâm sàng.
- Dữ liệu thô chứa nhiều loại nhiễu kỹ thuật đặc thù của thiết bị chụp X-quang: ký tự chỉ hướng R/L (Right/Left), các nhãn metadata, và đôi khi là dị vật cản quang xuất hiện trên ảnh. Các loại nhiễu này

**không** được xử lý hay loại bỏ trước khi đưa vào huấn luyện (xem thảo luận bên dưới).

Bộ dữ liệu này phục vụ hai mục đích song song trong kiến trúc hệ thống: (1) toàn bộ ảnh (cả lành lặn và bệnh lý) được sử dụng để huấn luyện **mô hình phân lớp** sàng lọc ban đầu; (2) chỉ ảnh có bệnh lý kèm theo mặt nạ phân đoạn được sử dụng để huấn luyện **mô hình phân đoạn PGA-UNet**.

### 3.2.2 Huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc, không qua bước tiền xử lý loại nhiễu

Toàn bộ thực nghiệm được báo cáo trong khóa luận này **huấn luyện và suy luận trực tiếp trên ảnh gốc**, giữ nguyên ký tự R/L, nhãn metadata và các nhiễu kỹ thuật khác, không qua bất kỳ bước làm sạch hay chuẩn hóa nhiễu nào. Mô hình PGA-UNet và EfficientNet\_B3 phải tự học phân biệt các vùng sáng bất thường do nhiễu kỹ thuật với vùng tổn thương thực sự, dựa vào tín hiệu câu nhắc bên ngoài (PSG/CAD) đối với PGA-UNet, và dựa hoàn toàn vào đặc trưng học được đối với Gatekeeper.

Lựa chọn này đơn giản hóa đáng kể luồng chuẩn bị dữ liệu (không cần gán nhãn, huấn luyện và duy trì thêm một mô hình phát hiện nhiễu riêng biệt), đồng thời loại bỏ sự khác biệt giữa ảnh dùng để huấn luyện và ảnh hiển thị cho bác sĩ: cùng một ảnh gốc (có ký tự R/L) được dùng xuyên suốt cả huấn luyện, suy luận lẫn hiển thị kết quả, không còn khái niệm “bản sao đã xóa R/L riêng cho mô hình”. Đổi lại, đây là một hạn chế cần lưu ý: nhiễu kỹ thuật còn nguyên trong dữ liệu có thể ảnh hưởng đến chất lượng đặc trưng học được, đặc biệt ở module phân lớp Gatekeeper vốn không có tín hiệu câu nhắc để neo sự chú ý vào đúng vùng tổn thương (thảo luận thêm tại Mục 5.2, Chương 5).

### 3.3 Mô hình phân đoạn PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net)

Kiến trúc mạng PGA-UNet được xây dựng trên nền tảng kế thừa và cải tiến có chủ đích. Bảng 3.1 tóm tắt rõ ranh giới giữa những gì được kế thừa từ các công trình trước và những gì là đề xuất mới của khóa luận.

Bảng 3.1: Phân biệt kế thừa và đóng góp trong kiến trúc PGA-UNet

| Thành phần                   | Kế thừa từ                                                                                                                                                                                                                                   | Đóng góp mới                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khung bộ mã hóa - bộ giải mã | U-Net [1]: khối tích chập, gộp cực đại, kết nối tắt                                                                                                                                                                                          | Không có                                                                                                                                                                                                    |
| Cổng chú ý không gian mềm    | Attention U-Net [5]: cổng chú ý không gian mềm tại các kết nối tắt (Attention U-Net bổ sung cơ chế này lên nền U-Net)                                                                                                                        | Mở rộng thành CAD: bổ sung tri thức câu nhắc vào tín hiệu cổng <b>g</b>                                                                                                                                     |
| Mã hóa câu nhắc              | SAM-Med2D [2]: ý tưởng câu nhắc dẫn đường                                                                                                                                                                                                    | Thay biểu diễn rời rạc/nhi phân bằng <b>Gaussian Plateau Heatmap 2D</b>                                                                                                                                     |
| Cổng không gian (PSG)        | Lấy cảm hứng từ hướng tiêm bản đồ không gian vào CNN: ghép kênh bản đồ khoảng cách tương tác trong DeepIGeoS [7]; gần đây một số công trình tiêm Gaussian heatmap vào các tầng bộ mã hóa của mô hình nền tảng để thích nghi khi suy luận [8] | Cụ thể hóa thành cơ chế <b>gate nhân</b> (không phải ghép kênh) huấn luyện từ đầu trên CNN nhẹ, tăng cường đặc trưng bộ mã hóa có chọn lọc theo vùng câu nhắc với ràng buộc chỉ khuếch đại không triệt tiêu |

**Chuỗi kế thừa tuyến tính: U-Net** [1] (nền bộ mã hóa - bộ giải mã)  $\rightarrow$  **Attention U-Net** [5] (bổ sung Cổng chú ý không gian mềm vào các kết nối tắt của U-Net)  $\rightarrow$  **PGA-UNet** (thêm PSG vào bộ mã hóa, mở rộng Cổng chú ý thành CAD, thay mặt nạ nhị phân bằng Gaussian Plateau Heatmap). Attention U-Net là điểm xuất phát trực tiếp mà khóa luận mở rộng, không phải hai baseline độc lập song song.

Dựa trên ranh giới này, ba thành phần cốt lõi sau đây lần lượt hiện thực hóa đóng góp của khóa luận.

### 3.3.1 Biểu diễn câu nhắc trực quan (Prompt Heatmap Representation)

Nhằm chuyển đổi thao tác không gian của người dùng thành một định dạng số học mang tính chất dẫn đường mềm dẻo, tọa độ hộp giới hạn  $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$  do bác sĩ cung cấp sẽ được biểu diễn dưới dạng Bản đồ nhiệt câu nhắc  $\mathbf{H}_{prompt} \in [0, 1]^{H \times W}$ .

Trong thiết kế lý thuyết, bản đồ nhiệt câu nhắc có thể xây dựng theo phân phối Gaussian 2D thuần túy như đã trình bày tại Phương trình (2.3), với cường độ đạt cực đại tại tâm và phân rã dần về biên. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, nhóm sử dụng phương pháp **Plateau Heatmap**: vùng bên trong hộp giới hạn được gán đồng nhất giá trị 1.0 (tạo vùng cao nguyên phẳng - plateau), sau đó làm mềm đường biên bằng bộ lọc Gaussian (cửa sổ lọc  $31 \times 31$ ):

$$\mathbf{H}_{prompt} = \text{GaussianBlur}(\mathbf{B}_{\text{mask}}, k = 31) \quad (3.1)$$

trong đó  $\mathbf{B}_{\text{mask}} \in \{0, 1\}^{H \times W}$  là mặt nạ nhị phân của hộp giới hạn (có đệm 5 px mỗi phía). Cách tiếp cận này giữ được tín hiệu dẫn đường mạnh và đồng đều bên trong vùng câu nhắc (không bị suy giảm về phía tâm như Gaussian thuần), đồng thời tạo ra đường chuyển tiếp mượt mà ở viền hộp để mạng không học các đạo hàm giả tạo từ đường viền sắc nét. Bản đồ nhiệt  $\mathbf{H}_{prompt}$  này đóng vai trò như một kênh dữ liệu độc lập, song hành

cùng ảnh X-quang đi vào mạng.

**Lý do chọn  $k = 31$ :** Kích thước cửa sổ lọc được lựa chọn để cân bằng hai yêu cầu đối lập: đủ lớn để tạo vùng chuyển tiếp mịn kéo dài  $\approx 15$  px mỗi bên, phủ vùng biên tổn thương điển hình trên ảnh  $512 \times 512$ , đồng thời đủ nhỏ để tín hiệu câu nhắc không "tràn" sang các cấu trúc xương lân cận. Thử nghiệm với  $k \in \{15, 21, 31, 51\}$  cho thấy  $k < 21$  tạo đường chuyển tiếp quá đột ngột (gần mặt nạ nhị phân), trong khi  $k > 51$  làm tín hiệu lan quá rộng ra ngoài vùng tổn thương.  $k = 31$  (số lẻ, đảm bảo tâm cửa sổ lọc đối xứng) cho kết quả Dice tốt nhất trên tập xác thực và được giữ cố định trong toàn bộ thực nghiệm.

**Cơ sở lý thuyết: Tại sao chọn biểu diễn liên tục có đạo hàm thay vì mặt nạ nhị phân?** Câu hỏi đặt ra là tại sao không dùng mặt nạ nhị phân phẳng, trong đó mọi điểm ảnh bên trong hộp giới hạn nhận giá trị 1 và bên ngoài là 0, thay vì bản đồ nhiệt liên tục. Câu trả lời nằm ở bản chất của phép tích chập và cơ chế dung hợp đặc trưng trong U-Net. Khi một mặt nạ nhị phân đi qua tầng tích chập, đường biên sắc nét tại viền hộp giới hạn tạo ra các đạo hàm giả tạo, mạng có thể học cạnh của hộp bao thay vì đặc trưng thực của tổn thương. Ngược lại, Plateau Heatmap cung cấp tín hiệu mạnh và đồng đều bên trong (đảm bảo câu nhắc rõ nét), nhưng chuyển tiếp mượt mà ở viền thông qua bộ lọc Gaussian. Thiết kế này phù hợp với bản chất tự nhiên của độ thiên lệch chú ý: cổng không gian tại phương trình (3.2) cần một tín hiệu liên tục để thực hiện phép nhân theo phần tử trên bản đồ đặc trưng mà không tạo ra hiệu ứng dao động giả ở đường biên.

Ngoài ra, các nghiên cứu về cơ chế chú ý trong học sâu cho thấy mạng nơ-ron tự nhiên tạo ra các vùng kích hoạt có dạng phân phối liên tục, với cường độ cao nhất tại vùng trung tâm đặc trưng nhất và giảm dần ra biên. Biểu diễn Plateau Heatmap của câu nhắc bất chước đặc tính này, tạo ra sự tương thích tự nhiên với cơ chế học của mạng.



**So sánh với cách mã hóa câu nhắc của SAM và SAM-Med2D.** SAM và SAM-Med2D [2] mã hóa hộp giới hạn dưới dạng *vector nhúng vị trí rời rạc*: tọa độ hai góc của hộp (trên-trái và dưới-phải) được ánh xạ thành hai vector nhúng 256 chiều thông qua bảng tra vị trí sinusoidal. Cách tiếp cận này phù hợp với kiến trúc Transformer của SAM vì Transformer xử lý một tập phần tử rời rạc và tích hợp thông tin vị trí qua phép cộng vector nhúng. Tuy nhiên, PGA-UNet sử dụng kiến trúc U-Net với bản đồ đặc trưng 2D liên tục có cùng cấu trúc không gian  $H \times W$  với ảnh đầu vào.

Việc kết hợp một vector nhúng rời rạc (256 chiều, không có cấu trúc không gian) vào bản đồ đặc trưng 2D đòi hỏi phép chiếu phức tạp và dễ mất thông tin vị trí. Biểu diễn bản đồ nhiệt 2D ( $H \times W$ , cùng không gian với bản đồ đặc trưng) cho phép Cổng không gian thực hiện phép nhân theo phần tử trực tiếp tại phương trình (3.2), một phép toán đơn giản, hiệu quả về tính toán và bảo toàn toàn vẹn thông tin vị trí không gian. Đây là lý do cốt lõi nhóm chọn biểu diễn bản đồ nhiệt 2D thay vì vector nhúng rời rạc theo cách SAM: hai kiến trúc khác nhau đòi hỏi hai cách mã hóa câu nhắc khác nhau để phù hợp nhất với cơ chế dung hợp đặc trưng nội tại.

### 3.3.2 Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG)

Trong kiến trúc U-Net truyền thống, bộ mã hóa chịu trách nhiệm trích xuất các đặc trưng ngữ nghĩa. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng, nó có xu hướng học mọi thứ xuất hiện trên ảnh X-quang, dẫn đến việc lãng phí tài nguyên tính toán vào các vùng nền không liên quan.

PGA-UNet khắc phục điều này bằng cách tích hợp cấu kiện **Cổng không gian (PSG)** trực tiếp vào nhánh mã hóa; đây là thành phần không tồn tại trong U-Net hay Attention U-Net gốc. Hướng tiếp cận đưa bản đồ không gian vào CNN đã được gợi mở ở một số công trình trước, ví dụ ghép kênh bản đồ khoảng cách từ tương tác người dùng trong DeepIGeoS [7], hoặc gần đây hơn là tiêm Gaussian heatmap vào các tầng của mô hình nền tảng để thích nghi khi suy luận [8] – các hướng này chủ yếu dùng

phép ghép kênh (concatenation) hoặc áp dụng lên mô hình nền tảng đã tiền huấn luyện, khác với bối cảnh chung của khảo sát gần đây về cơ chế câu nhắc trong ảnh y khoa vốn tập trung vào việc tinh chỉnh mô hình nền tảng [9]. PSG cụ thể hóa hướng đưa bản đồ không gian vào CNN thành một **cơ chế gate nhân** (không phải ghép kênh) huấn luyện từ đầu trên một CNN nhẹ, được phát triển qua quá trình thực nghiệm của khóa luận để đưa tín hiệu câu nhắc vào ngay từ giai đoạn trích xuất đặc trưng, với một ràng buộc thiết kế riêng cho bài toán y khoa (chỉ khuếch đại, không triệt tiêu tín hiệu gốc, xem ràng buộc  $\alpha \in [0, 1]$  bên dưới). Tại tầng mã hóa thứ  $l$ , bản đồ nhiệt  $\mathbf{H}^l$  được giảm mẫu về cùng độ phân giải với đặc trưng  $\mathbf{x}^l$ , sau đó đưa qua một bộ lọc cổng để sinh ra tín hiệu khuếch đại không gian:

$$\tilde{\mathbf{x}}^l = \mathbf{x}^l \odot (1 + \alpha \cdot \sigma(\mathbf{W}_{gate} * \mathbf{H}^l)) \quad (3.2)$$

trong đó  $\mathbf{W}_{gate}$  là phép tích chập  $1 \times 1$  ánh xạ bản đồ nhiệt (1 kênh) sang không gian kênh đặc trưng  $C^l$ ;  $\sigma$  là hàm Sigmoid;  $\alpha \in [0, 1]$  là tham số học được (khởi tạo nhỏ tại 0.1 để không làm xáo trộn huấn luyện ban đầu); và  $\odot$  là phép nhân theo phần tử.

Thiết kế này hoạt động theo nguyên lý *tăng cường có chọn lọc* (selective enhancement) thay vì ức chế: các đặc trưng nằm trong vùng câu nhắc được nhân thêm một hệ số  $> 1$  (tăng lên), trong khi các đặc trưng ngoài vùng câu nhắc (nơi  $\mathbf{H}^l \approx 0$ ) vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu (nhân với  $\approx 1$ ). Nhờ đó, bộ mã hóa không bị mất thông tin toàn cục nhưng vẫn ưu tiên truyền tải các đặc trưng trong vùng mục tiêu xuống các tầng sâu hơn.

### 3.3.3 Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD)

Dù Cổng không gian ở bộ mã hóa đã giúp loại bỏ nhiều nền đáng kể, nhưng tại bộ giải mã, nơi mạng thực hiện phép tăng mẫu để khôi phục ranh giới xương, tín hiệu định vị vẫn có nguy cơ bị phân tán. Để thiết lập sự dẫn đường xuyên suốt, khóa luận đề xuất **Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD)**, thay thế trực tiếp Cổng chú ý cơ sở của Attention U-Net tại từng

tầng giải mã.

**Điểm khác biệt cốt lõi so với Cổng chú ý gốc [5]:** Cổng chú ý cơ sở tính tín hiệu cổng  $\mathbf{g}$  hoàn toàn từ đặc trưng tầng giải mã bên dưới, nghĩa là quyết định “nên chú ý chỗ nào” phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mạng tự học từ ảnh, không có thông tin định hướng từ bác sĩ. CAD mở rộng thiết kế này bằng cách bổ sung câu nhắc trực tiếp vào  $\mathbf{g}$ : cấu kiện `unetUp_PromptAttention` tích hợp tri thức câu nhắc vào tín hiệu cổng thông qua **cơ chế dung hợp cộng có trọng số tin cậy**. Cụ thể, bản đồ câu nhắc  $\mathbf{H}_{prompt}$  được giảm mẫu về kích thước của  $\mathbf{g}$  và đưa qua một bộ mã hóa hai tầng tích chập ( $3 \times 3$ , InstanceNorm, ReLU) để trích xuất biểu diễn đặc trưng câu nhắc  $\mathbf{p}_{enc}$ . Từ đó, một điểm số tin cậy vô hướng  $c \in (0, 1)$  được tính bằng cách áp dụng GAP lên  $\mathbf{p}_{enc}$ :

$$\mathbf{p}_{enc} = f_{enc}(\mathbf{H}_{prompt}), \quad c = \sigma(\text{GAP}(\mathbf{p}_{enc})) \quad (3.3)$$


Tín hiệu cổng được điều kiện hóa bằng phép cộng có trọng số:

$$\mathbf{g}' = \mathbf{g} + c \cdot \alpha \cdot w_l \cdot \mathbf{p}_{enc} \quad (3.4)$$

trong đó  $\alpha = \sigma(\alpha_{raw})$  là tham số học được (blend weight), và  $w_l$  là hệ số tỷ lệ theo tầng giải mã  $l$ , được xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực (lich trình cụ thể tại Chương 4), điều tiết mức độ ảnh hưởng của câu nhắc tại mỗi tầng.

Tín hiệu  $\mathbf{g}'$  sau đó được đưa vào Cổng chú ý (GridAttentionBlock2D) tiêu chuẩn để tính hệ số chú ý  $\alpha_{cond}$  điều chỉnh đặc trưng kết nối tắt  $\mathbf{x}^l$ , kết hợp cùng kết nối dư tắt và tín hiệu dư câu nhắc tại đầu ra ( $+\beta \cdot \mathbf{H}_{prompt}$ ,  $\beta$  học được). Thiết kế đa lớp này đảm bảo câu nhắc không chỉ ảnh hưởng qua một điểm duy nhất mà được duy trì xuyên suốt toàn bộ bộ giải mã thông qua hệ số  $w_l$  theo từng tầng. Các siêu tham số cụ thể của PSG và CAD (lich trình  $w_l$ , hệ số kết nối dư) là chi tiết triển khai được xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực, không phải đóng góp kỹ thuật cốt lõi; giá trị chi tiết được liệt kê tại mục cấu hình huấn luyện (Mục 4.1.3,

Chương 4). Sự kết hợp giữa “Cổng không gian tại bộ mã hóa” và “Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã” là yếu tố chính mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu năng Dice so với các mạng cơ sở hoạt động theo hướng tiếp cận tự động (chi tiết tại Chương 4).



Hình 3.2: Kiến trúc PGA-UNet: Cổng không gian (PSG) tích hợp bản đồ nhiệt câu nhắc vào bộ mã hóa để tăng cường đặc trưng có chọn lọc; Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) ràng buộc tín hiệu cổng bằng câu nhắc tại từng tầng giải mã với hệ số  $w_l$  theo từng tầng

### 3.3.4 Chiến lược huấn luyện và so sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D

Hàm mất mát huấn luyện PGA-UNet kết hợp Dice Loss và Binary Cross-Entropy với trọng số bằng nhau:

$$\mathcal{L}_{\text{seg}} = \mathcal{L}_{\text{Dice}} + \mathcal{L}_{\text{BCE}} \quad (3.5)$$

Dice Loss tối ưu trực tiếp độ tương đồng vùng giữa mặt nạ dự đoán và nhãn gốc; BCE phạt sai lệch tại từng điểm ảnh riêng lẻ và ổn định đạo hàm. Hai thành phần bổ sung cho nhau, giúp mô hình cân bằng giữa hình dạng tổng thể và độ chính xác đường biên.

**Vai trò của câu nhắc đối với hàm mất mát:** Việc tích hợp câu nhắc trực quan được thực hiện hoàn toàn ở *cấp độ kiến trúc* (thông qua Cổng không gian PSG và Cơ chế chú ý có điều kiện CAD), chứ *không* thay

đổi cấu trúc hàm mất mát.  $\mathcal{L}_{\text{seg}}$  vẫn giữ nguyên dạng BCE + Dice tính trên mặt nạ đầu ra  $\hat{y}$  so với nhãn ground-truth  $\mathbf{M}$ , bất kể câu nhắc đầu vào là heatmap Gaussian, mặt nạ nhị phân hay bất kỳ dạng biểu diễn nào. Ảnh hưởng của câu nhắc lên quá trình học được truyền ngầm qua đạo hàm của PSG và CAD trong lan truyền ngược, không cần thêm số hạng phạt hay trọng số nào vào  $\mathcal{L}_{\text{seg}}$ .

Để tránh hiểu nhầm khi so sánh kết quả thực nghiệm, cần làm rõ sự khác biệt căn bản về chiến lược huấn luyện giữa PGA-UNet và SAM-Med2D.

**PGA-UNet, Huấn luyện từ đầu hoàn toàn:** Toàn bộ kiến trúc PGA-UNet, bao gồm bộ mã hóa U-Net, các Cổng không gian, khối dung hợp và bộ giải mã có điều kiện, được khởi tạo ngẫu nhiên và học trực tiếp từ tập dữ liệu BTXRD qua tối đa 100 vòng lặp với cơ chế dừng sớm (patience = 15). **Không có thành phần nào được đóng băng** trong quá trình huấn luyện; toàn bộ  $\sim 3$  triệu tham số (đo từ kiến trúc thực nghiệm với `feature_scale=4`, bộ lọc [16, 32, 64, 128, 256]) đều tham gia lan truyền ngược (backpropagation) từ vòng lặp đầu tiên. Lý do cho lựa chọn này: bộ mã hóa U-Net của PGA-UNet là kiến trúc tích chập đơn giản, không có trọng số tiền huấn luyện quy mô lớn tương thích với ảnh X-quang xương. Việc huấn luyện từ đầu trên miền dữ liệu cụ thể (BTXRD) cho phép bộ mã hóa học được các đặc trưng thấp như kết cấu xương, biên tổn thương đặc thù của X-quang chi, không bị ràng buộc bởi các đặc trưng từ miền dữ liệu khác.

**SAM-Med2D, Tinh chỉnh từ mô hình nền tảng:** SAM-Med2D [2] kế thừa toàn bộ trọng số tiền huấn luyện của bộ mã hóa ViT-B đã được học trên khoảng 4.6 triệu ảnh y tế 2D đa dạng (tập SA-Med2D-20M). Trong quá trình tinh chỉnh trên BTXRD, bộ mã hóa ViT-B được đóng băng một phần và chỉ cập nhật qua các lớp thích ứng nhẹ; bộ giải mã mặt nạ và bộ mã hóa câu nhắc được cập nhật đầy đủ. Chính nhờ xuất phát từ trọng số đã hội tụ trên dữ liệu y tế quy mô lớn, SAM-Med2D chỉ cần 4 vòng lặp tinh chỉnh để đạt Val Dice tốt nhất (dừng sớm tại vòng lặp 14), nhanh hơn đáng kể so với PGA-UNet (vòng lặp tốt nhất 79, dừng sớm tại vòng

lập 94). Tuy nhiên, quy mô tham số của SAM-Med2D ( $\sim 91$  triệu theo kiến trúc ViT-B gốc [2], cộng thêm các lớp thích ứng) lớn hơn PGA-UNet khoảng 30 lần ( $\sim 3$  triệu).

Bảng 3.2: So sánh chiến lược huấn luyện giữa PGA-UNet và SAM-Med2D

| Thuộc tính                                      | PGA-UNet (đề xuất)                | SAM-Med2D (so sánh)                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chiến lược                                      | Huấn luyện từ đầu (từ ngẫu nhiên) | Tinh chỉnh từ ViT-B đã tiền huấn luyện           |
| Bộ mã hóa                                       | U-Net CNN, học toàn bộ từ đầu     | ViT-B, đã tiền huấn luyện trên 4.6M ảnh y tế 2D  |
| Thành phần bị đóng băng                         | Không có                          | Mạng nền tảng ViT-B (cập nhật qua lớp thích ứng) |
| Tổng tham số                                    | $\sim 3$ triệu                    | $\sim 91$ triệu (ViT-B gốc) + lớp thích ứng      |
| Số vòng lặp hội tụ (tốt nhất trên tập xác thực) | 79                                | 4                                                |

Sự khác biệt về chiến lược này có ý nghĩa quan trọng khi diễn giải kết quả ở Chương 4: PGA-UNet nhỏ hơn  $\sim 30$  lần về tổng tham số ( $\sim 3$  triệu so với  $\sim 91$  triệu của ViT-B) và không kế thừa bất kỳ trọng số tiền huấn luyện nào, nên nếu đạt hiệu năng ngang bằng hoặc vượt SAM-Med2D, kết quả đó nên được diễn giải như hiệu quả của cơ chế tích hợp câu nhắc sâu sát vào kiến trúc nhẹ, chứ không phải ưu thế từ quy mô mô hình hay dữ liệu tiền huấn luyện. Số liệu cụ thể được trình bày và phân tích tại Chương 4.

### 3.4 Module sàng lọc (Gatekeeper)

Mô hình PGA-UNet được huấn luyện hoàn toàn trên tập ảnh **chỉ chứa các ca bệnh lý**. Trong môi trường lâm sàng thực tế, luồng đầu vào hỗn

hợp cả ảnh bình thường lẫn bệnh lý. Nếu đưa trực tiếp ảnh xương bình thường vào PGA-UNet, mô hình sẽ tạo ra mặt nạ sai lệch (False Positive), gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho bác sĩ và lãng phí tài nguyên tính toán.

**Giải pháp:** Một module phân lớp nhị phân (**Gatekeeper**) đặt trước luồng xử lý phân đoạn, đưa ra gợi ý sàng lọc: ảnh nghi ngờ bình thường hay có bệnh lý. Module này **không tự động loại bỏ ảnh**: kết quả luôn được hiển thị cho bác sĩ dưới dạng gợi ý kèm độ tin cậy, và bác sĩ là người xác nhận bước tiếp theo (Mục 3.1). Thiết kế *triage mềm* này được lựa chọn thay vì một bộ chặn cứng tự động vì hai lý do: (1) giữ đúng triết lý con người luôn giám sát trong vòng lặp quyết định xuyên suốt toàn hệ thống, không riêng bước phân đoạn; (2) tránh rủi ro một ca bệnh thực sự bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi luồng xử lý chỉ vì một dự đoán âm tính giả của mô hình phân lớp mà không có cơ hội con người can thiệp. Rủi ro này càng đáng lưu ý khi Gatekeeper đạt Sensitivity dưới 90% (chi tiết tại Mục 4.7.1, Chương 4). Module này **không phải đóng góp kỹ thuật trọng tâm** của khóa luận mà là thành phần hỗ trợ lấp đầy khoảng trống giữa điều kiện huấn luyện và triển khai thực tế. Kiến trúc cụ thể (EfficientNet\_B3, chiến lược tinh chỉnh hai giai đoạn) và kết quả định lượng được trình bày đầy đủ tại Mục 4.7.1 (Chương 4).

Module này được tối ưu bằng hàm mất mát Entropy chéo nhị phân:

$$\mathcal{L}_{\text{cls}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[ y_i \log \hat{p}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i) \right] \quad (3.6)$$

trong đó  $y_i \in \{0, 1\}$  là nhãn thực và  $\hat{p}_i \in [0, 1]$  là xác suất dự đoán của ảnh thứ  $i$ .

Trong luồng xử lý hệ thống (Mục 3.1), module Gatekeeper chạy tự động ngay khi ảnh được tải lên và hiển thị gợi ý sàng lọc cho bác sĩ; bác sĩ xác nhận "không bệnh" (luồng xử lý kết thúc) hoặc "có bệnh" (hệ thống chuyển sang Giai đoạn 2: PGA-UNet phân đoạn với hộp giới hạn làm câu nhắc do bác sĩ vẽ). Quá trình chuyển giai đoạn luôn cần xác nhận của bác

sĩ, kể cả khi bác sĩ không đồng ý với gợi ý của mô hình.

### 3.5 Tóm tắt giải thuật hệ thống: Huấn luyện và Suy luận

Để làm rõ toàn bộ thiết kế đã trình bày trong chương này, mục này phát biểu chính thức hai giải thuật cốt lõi của hệ thống: quy trình huấn luyện ngoại tuyến (Algorithm 1) và quy trình suy luận trực tuyến (Algorithm 2). Hai giải thuật này làm rõ sự phân tách giữa **giai đoạn ngoại tuyến** (sinh bản đồ nhiệt từ mặt nạ nhãn gốc, tối ưu tham số) và **giai đoạn trực tuyến** (nhận đầu vào từ bác sĩ, sinh bản đồ nhiệt từ hộp giới hạn người dùng vẽ, trả mặt nạ phân đoạn), tương ứng với hai sơ đồ ngoại tuyến/trực tuyến của hệ thống.

**Xử lý câu nhắc rỗng (bước kiểm tra  $B = \emptyset$  của Algorithm 2, chỉ xảy ra sau khi bác sĩ đã xác nhận có bệnh lý):** Khi bác sĩ chưa vẽ hộp giới hạn, hệ thống từ chối thực hiện phân đoạn và yêu cầu người dùng cung cấp vùng nghi ngờ. Lý do: bản đồ nhiệt tương ứng sẽ là ma trận không ( $\mathbf{H} = \mathbf{0}$ ), không mang thông tin định hướng nào; Cổng không gian tại bộ mã hóa (Phương trình (3.2)) sẽ không khuếch đại vùng nào, và Cơ chế chú ý có điều kiện (Phương trình (3.4)) sẽ dựa hoàn toàn vào tín hiệu bộ giải mã mà không có ràng buộc không gian, dẫn đến mặt nạ đầu ra thiếu độ tin cậy. Thiết kế từ chối tương minh này ưu tiên an toàn lâm sàng hơn là cố gắng phân đoạn với đầu vào không đủ thông tin.



---

**Algorithm 1** Quy trình huấn luyện ngoại tuyến (Offline Training)

---

**Require:** Tập dữ liệu  $\mathcal{D} = \{(\mathbf{I}_i, \mathbf{M}_i)\}_{i=1}^N$  (ảnh X-quang và mặt nạ phân đoạn pixel-level)

**Ensure:** Bộ tham số  $\theta^*$  của PGA-UNet đã hội tụ

- 1: **Chuẩn hóa kích thước:** Chỉnh lại kích thước toàn bộ ảnh trong  $\mathcal{D}$  về  $512 \times 512$  (không qua bước loại bỏ nhiễu kỹ thuật; huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc, xem Mục 3.2)
  - 2: **for** mỗi vòng lặp  $e = 1, 2, \dots, E_{\max}$  **do**
  - 3:     **for** mỗi lô nhỏ  $(\mathbf{I}_i, \mathbf{M}_i)$  **do**
  - 4:         Trích hộp giới hạn  $\mathbf{B}_i$  từ  $\mathbf{M}_i$  (hộp giới hạn bao sát mặt nạ + đệm 5 px)
  - 5:         Chọn kích bản câu nhắc ngẫu nhiên: *zoom-out* (70%) hoặc *shift* (30%)
  - 6:         Sinh bản đồ nhiệt:  $\mathbf{H}_i = \text{GaussianBlur}(\mathbf{B}_{i,\text{mask}}, k=31)$  (Phương trình (3.1))
  - 7:         Tính đầu ra dự đoán:  $\hat{\mathbf{y}}_i = f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}_i, \mathbf{H}_i; \theta)$
  - 8:         Tính hàm mất mát:  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BCE}} + \mathcal{L}_{\text{Dice}}$  (Phương trình (3.5))
  - 9:         Cập nhật:  $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$  (AdamW, giới hạn đạo hàm  $\leq 1.0$ )
  - 10:        Tính Dice xác thực trên tập xác thực; cập nhật `ReduceLROnPlateau`
  - 11:        **if** Dice xác thực không cải thiện sau 15 vòng lặp liên tiếp **then**
  - 12:            **break** (dừng sớm)
  - 13: **return**  $\theta^* \leftarrow$  tham số tại vòng lặp có Dice xác thực cao nhất
-

---

**Algorithm 2** Quy trình suy luận trực tuyến (Online Inference)

---

**Require:** Ảnh X-quang đầu vào  $\mathbf{I}$ ; hộp giới hạn  $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$  do bác sĩ vẽ **sau khi xác nhận có bệnh lý** (có thể rỗng nếu bác sĩ chưa vẽ)

**Ensure:** Mặt nạ phân đoạn  $\hat{\mathbf{M}}$ , hoặc thông báo phù hợp

- 1: **Sàng lọc bệnh lý (gợi ý):**  $p \leftarrow f_{\text{cls}}(\mathbf{I}; \boldsymbol{\theta}_{\text{cls}})$  (ảnh gốc, không qua bước loại nhiễu); hiển thị gợi ý “CÓ BỆNH” nếu  $p \geq 0.5$ , ngược lại “KHÔNG BỆNH”, kèm độ tin cậy
  - 2: **Bác sĩ xác nhận:**  $c \leftarrow$  lựa chọn của bác sĩ ( $c=1$ : có bệnh,  $c=0$ : không bệnh)  $\triangleright c$  độc lập với  $p$ : bác sĩ có thể bác bỏ gợi ý của mô hình
  - 3: **if**  $c = 0$  **then**
  - 4:     **return** “Bác sĩ xác nhận không có bệnh lý: kết thúc quy trình”
  - 5: **if**  $\mathbf{B} = \emptyset$  (bác sĩ đã xác nhận có bệnh nhưng chưa vẽ câu nhắc) **then**
  - 6:     **return** “Vui lòng khoanh hộp giới hạn lên vùng nghi ngờ”  $\triangleright$   
Heatmap zero không xác định hành vi phân đoạn
  - 7: Sinh bản đồ nhiệt:  $\mathbf{H} \leftarrow \text{GaussianBlur}(\mathbf{B}_{\text{mask}}, k=31)$
  - 8: Tính xác suất phân đoạn:  $\hat{\mathbf{y}} \leftarrow f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}; \boldsymbol{\theta}^*)$
  - 9: Tạo mặt nạ nhị phân:  $\hat{\mathbf{M}} \leftarrow \mathbf{1}[\hat{\mathbf{y}} \geq 0.5]$
  - 10: **return**  $\hat{\mathbf{M}}$  (hiển thị chồng lên ảnh gốc  $\mathbf{I}$ , cùng một ảnh dùng xuyên suốt phân lớp, phân đoạn và hiển thị)
-

### 3.6 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày đầy đủ kiến trúc và quy trình vận hành của hệ thống đề xuất: từ đặc điểm bộ dữ liệu BTXRD (huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc, không qua bước tiền xử lý loại nhiễu), đến ba thành phần cốt lõi của PGA-UNet (biểu diễn câu nhắc dạng Plateau Heatmap, Cổng không gian tại bộ mã hóa, và Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã), module sàng lọc, và hai giải thuật hình thức hóa toàn bộ luồng huấn luyện ngoại tuyến lẫn suy luận trực tuyến. Bảng 3.1 đã phân định rõ ranh giới giữa phần kế thừa (khung U-Net, Attention Gate) và phần đóng góp mới (PSG, CAD, biểu diễn heatmap liên tục). Đây là cơ sở kỹ thuật để Chương 4 tiến hành đo lường định lượng mức độ hiệu quả của từng đóng góp thông qua thực nghiệm baseline, ablation study và các phân tích so sánh chi tiết.

## CHƯƠNG 4

# THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương này tổ chức kết quả thực nghiệm thành hai phần. **Phần I** tập trung đánh giá kiến trúc PGA-UNet trên tập kiểm thử 187 ảnh (cấp độ ảnh): so sánh với các mô hình cơ sở và SAM-Med2D (đánh giá cấp độ ảnh, N=187 ảnh), ablation study (PSG/CAD), đánh giá tính bền bỉ (Robustness) và kiểm định xác thực chéo. **Phần II** trình bày đánh giá module Gatekeeper hỗ trợ (EfficientNet\_B3) và luồng xử lý đầu cuối trên dữ liệu hỗn hợp thực tế.

### 4.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng tái lập (reproducibility) của các kết quả nghiên cứu, mục này trình bày chi tiết về quy mô dữ liệu, phương pháp phân chia các tập đánh giá, cấu hình phần cứng cũng như các siêu tham số (hyperparameters) được thiết lập trong suốt quá trình huấn luyện mô hình.

#### 4.1.1 Tập dữ liệu ảnh X-quang

Dữ liệu thực nghiệm được sử dụng trong khóa luận là bộ **BTXRD** (*Bone Tumor X-Ray Dataset*) [3], một tập ảnh X-quang xương công khai có đầy đủ ba cấp nhãn: phân lớp, định vị và phân đoạn pixel-level.

**Lý do chọn BTXRD:** Không giống các bộ dữ liệu X-quang công khai chỉ cung cấp nhãn phân lớp mà thiếu mặt nạ phân đoạn, BTXRD cung cấp đồng thời cả ba cấp nhãn (phân lớp, định vị, phân đoạn pixel-level), đáp ứng đầy đủ yêu cầu huấn luyện có giám sát. Ảnh X-quang thô chứa nhiều nhiễu kỹ thuật (ký tự R/L, metadata) nhưng **không** qua bước tiền

xử lý loại nhiễu nào; toàn bộ thực nghiệm huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc như mô tả ở Mục 3.2.

**Hai phân vùng dữ liệu song song:** Kiến trúc hệ thống sử dụng hai tập dữ liệu với mục đích khác nhau:

- **Dữ liệu phân đoạn** (cho PGA-UNet và baseline): Chỉ chứa các ảnh *có bệnh lý* kèm mặt nạ phân đoạn pixel-level. Đây là giới hạn tự nhiên của học có giám sát, chỉ ảnh có nhãn mới dùng được.
- **Dữ liệu phân lớp** (cho Gatekeeper): Chứa cả ảnh bệnh lý lẫn ảnh bình thường, phân chia theo tỷ lệ 80/10/10 (train/val/test), kích thước lô = 16.

**Thông kê dữ liệu:** Bảng 4.1 tóm tắt phân bố dữ liệu sau khi phân chia.

Bảng 4.1: Thông kê phân bố bộ dữ liệu thực nghiệm

| Tập dữ liệu           | Số ảnh | Số mẫu (per-polygon) | Ghi chú                                                         |
|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Huấn luyện (Train)    | 1 493  | 1848                 | Tất cả ca bệnh lý                                               |
| Xác thực (Validation) | 187    | 238                  |                                                                 |
| Kiểm thử (Test)       | 187    | 232                  | Nhiều ảnh có $\geq 2$ polygon $\rightarrow$ 232 mẫu per-polygon |

**Thông kê bộ dữ liệu phân lớp (Gatekeeper):** Bộ BTXRD gồm 3.746 ảnh X-quang (cả lành lẫn bệnh lý) được dùng toàn bộ để huấn luyện Gatekeeper, phân chia train/val/test theo tỷ lệ 80/10/10 ( $\approx 2.996/375/375$  ảnh). Tập phân lớp và tập phân đoạn dùng chung ảnh bệnh lý nhưng độc lập về nhãn: nhãn nhị phân (lành/bệnh) cho Gatekeeper, nhãn mặt nạ pixel-level cho PGA-UNet.

#### 4.1.2 Mô hình so sánh trong thực nghiệm

Trước khi trình bày kết quả, mục này liệt kê tóm tắt các mô hình được đối sánh xuyên suốt chương, giúp người đọc định vị vai trò của từng mô hình khi bước vào các bảng số liệu ở các mục sau:

- **U-Net (baseline không câu nhắc):** Kiến trúc bộ mã hóa - bộ giải mã cổ điển [1], huấn luyện từ đầu trên BTXRD, *không* nhận bất kỳ câu nhắc không gian nào từ bác sĩ. Đóng vai trò cận dưới tham chiếu, thể hiện hiệu năng khi hoàn toàn không có thông tin định hướng.
- **SAM-Med2D (SOTA dựa trên câu nhắc, mô hình nền tảng):** Mô hình nền tảng phân đoạn y tế [2] tiền huấn luyện trên 4,6 triệu ảnh y tế 2D, nhận hộp giới hạn làm câu nhắc qua bộ mã hóa câu nhắc riêng. Được đánh giá ở hai chế độ: *chưa tinh chỉnh* (dùng thẳng điểm lưu trọng số tiền huấn luyện, không tinh chỉnh trên BTXRD/FracAtlas) và *đã tinh chỉnh* (tinh chỉnh lớp thích ứng + bộ giải mã trên từng bộ dữ liệu). Đây là đối trọng SOTA để định vị PGA-UNet trong nhóm mô hình phân đoạn tương tác dựa trên câu nhắc.
- **PGA-UNet (đề xuất):** Kiến trúc trọng tâm của khóa luận (Chương 3), tích hợp câu nhắc Gaussian heatmap vào cả bộ mã hóa (PSG) lẫn bộ giải mã (CAD), huấn luyện từ đầu trên từng bộ dữ liệu,  $\sim 3$  triệu tham số.

Sự khác biệt căn bản về chiến lược huấn luyện giữa PGA-UNet (huấn luyện từ đầu hoàn toàn) và SAM-Med2D (tinh chỉnh từ trọng số tiền huấn luyện quy mô lớn) đã được trình bày chi tiết tại Mục 3.3.4, Chương 3 (Bảng 3.2); so sánh về chi phí tính toán (số tham số, VRAM) giữa hai mô hình được trình bày riêng tại Mục 4.2.5. Định nghĩa hình thức của các độ đo dùng để so sánh (Dice, IoU, Precision, Recall, HD95, CBL) đã được trình bày tại Chương 2; mục kế tiếp (4.1.4) chỉ tập trung vào phương pháp *tổng hợp* các độ đo này ở cấp độ ảnh.

### 4.1.3 Cấu hình huấn luyện

Toàn bộ quá trình huấn luyện và suy luận thực nghiệm được triển khai trên môi trường Kaggle/Colab với GPU T4 nhằm tăng tốc độ tính toán. Các mô hình được cài đặt dựa trên thư viện PyTorch.

**Hàm mất mát (Loss Function):** Để xử lý mất cân bằng giữa foreground (vùng tổn thương) và background, hệ thống sử dụng hàm mất mát kết hợp:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{BCE} + \mathcal{L}_{Dice} \quad (4.1)$$

Thành phần  $\mathcal{L}_{BCE}$  tối ưu phân loại từng pixel;  $\mathcal{L}_{Dice}$  tối ưu độ chồng lấp diện tích tổng thể.

**Siêu tham số huấn luyện:** Tất cả mô hình (U-Net, PGA-UNet) được huấn luyện dưới cùng thiết lập:

- **Kích thước lô:** 4 (phù hợp giới hạn VRAM khi dùng ảnh  $512 \times 512$ ).
- **Số vòng lặp tối đa:** 100, kết hợp dừng sớm (patience=15).
- **Bộ tối ưu:** AdamW với suy giảm trọng số  $10^{-4}$ .
- **Tốc độ học:** Khởi điểm  $10^{-4}$ , bộ lập lịch ReduceLROnPlateau (giảm  $0.5 \times$  sau 5 vòng lặp không cải thiện Dice xác thực).

**Siêu tham số kiến trúc PGA-UNet (chi tiết triển khai):** Các giá trị dưới đây là tham số cấu hình được xác định qua thực nghiệm trên tập xác thực; chúng là chi tiết triển khai, không phải đóng góp kỹ thuật cần kiểm chứng độc lập.

- **Hệ số  $w_l$  theo tầng giải mã (CAD):**  $\{1.0, 0.7, 0.4, 0.2\}$  từ tầng 1 đến 4; lịch trình giảm dần này là lựa chọn thử nghiệm thực nghiệm, chưa có kiểm chứng ablation riêng về lịch trình tối ưu.
- **Hệ số kết nối dư  $\lambda$**   $= 0.3$  trong khối CAD.
- **Cửa sổ lọc Gaussian Heatmap:**  $k = 31$ , đệm 5 px mỗi cạnh hộp giới hạn.

- **Khởi tạo  $\alpha_{gate}$ :** 0.1 (PSG), giúp ổn định huấn luyện giai đoạn đầu.

#### 4.1.4 Phương pháp đánh giá cấp độ ảnh (image-level)

**Đặc điểm annotation của tập BTXRD.** Trong tập kiểm thử, nhiều ảnh X-quang chứa *nhiều hơn một vùng tổn thương*: bác sĩ vẽ từng polygon riêng biệt cho mỗi tổn thương, dẫn đến tổng số 232 mẫu polygon trên 187 ảnh (trung bình  $\sim 1.24$  polygon/ảnh). Nếu tính Dice riêng cho từng polygon, một ảnh có hai tổn thương sẽ đóng góp hai mẫu vào tập đánh giá, làm méo phân phối kết quả và tính nhiều lần trên cùng một bệnh nhân.

**Cách tính cấp độ ảnh (image-level).** Để khắc phục vấn đề trên và phản ánh trung thực hơn hiệu năng lâm sàng (một điểm số trên mỗi ảnh bệnh nhân), khóa luận áp dụng phương pháp đánh giá cấp độ ảnh sau cho PGA-UNet:

1. **Hợp nhất ground-truth (Union GT):** Với mỗi ảnh chứa  $K \geq 1$  polygon, tất cả mask nhị phân GT  $\{G_1, G_2, \dots, G_K\}$  được *hợp nhất* thành một mask GT duy nhất theo phép hợp tập:

$$M_{GT} = G_1 \cup G_2 \cup \dots \cup G_K \quad (4.2)$$

2. **Kết hợp dự đoán (Max-Merge Prediction):** Mô hình được chạy suy luận riêng cho từng bbox  $\mathbf{B}_k$  tương ứng, sinh ra  $K$  mask xác suất  $\{\hat{P}_1, \hat{P}_2, \dots, \hat{P}_K\}$  (giá trị  $[0, 1]$  mỗi pixel). Các mask xác suất được kết hợp bằng phép lấy *giá trị lớn nhất theo pixel* (pixel-wise maximum):

$$\hat{M}_{\max}(x, y) = \max_{k=1}^K \hat{P}_k(x, y) \quad (4.3)$$

Sau đó ngưỡng hóa tại 0.5 để thu mặt nạ nhị phân cuối cùng  $\hat{M}_{\text{pred}} = \mathbf{1}[\hat{M}_{\max} \geq 0.5]$ .

3. **Tính Dice cấp độ ảnh:** Chỉ số Dice được tính một lần duy nhất



giữa  $\hat{M}_{\text{pred}}$  và  $M_{\text{GT}}$ :

$$\text{Dice}_{\text{img}} = \frac{2 |M_{\text{GT}} \cap \hat{M}_{\text{pred}}|}{|M_{\text{GT}}| + |\hat{M}_{\text{pred}}|} \quad (4.4)$$

Metric cuối cùng được tính trung bình trên toàn bộ 187 ảnh kiểm thử. Phương pháp này đảm bảo mỗi ảnh bệnh nhân chỉ đóng góp **một điểm số**, tránh hiện tượng ảnh có nhiều tổn thương bị đếm nhiều lần và phản ánh trung thực hơn trải nghiệm đánh giá lâm sàng thực tế.

## 4.2 Đánh giá hiệu năng kiến trúc PGA-UNet

Để đo lường khách quan năng lực của kiến trúc PGA-UNet, quá trình thực nghiệm được tiến hành qua ba bước: (1) so sánh với mô hình cơ sở không có câu nhắc (U-Net); (2) đánh giá tính bền bỉ trước sai số câu nhắc; (3) so sánh với SAM-Med2D (SOTA dựa trên câu nhắc). PGA-UNet và SAM-Med2D được đánh giá ở cấp độ ảnh ( $N=187$  ảnh).

### 4.2.1 Đánh giá cơ sở: U-Net so với PGA-UNet

Trong kịch bản đánh giá đầu tiên, PGA-UNet (kịch bản câu nhắc Zoom-out lý tưởng) được so sánh với U-Net hoạt động hoàn toàn tự động (phân đoạn không có câu nhắc).

**Điều kiện so sánh:** Về mặt kiến trúc, PGA-UNet được xây dựng trên khung bộ mã hóa - bộ giải mã của U-Net, kế thừa Cổng chú ý từ Attention U-Net [5] rồi mở rộng thành PSG+CAD có điều kiện hóa bởi câu nhắc (chi tiết tại Chương 3). U-Net thuần túy (không có cơ chế chú ý, không có câu nhắc) được chọn làm baseline định lượng để đo mức đóng góp tổng thể của toàn bộ chuỗi cải tiến. U-Net hoạt động theo cơ chế *tự động hoàn toàn* (chỉ nhận ảnh thô), trong khi PGA-UNet hoạt động *tương tác* (nhận thêm hộp giới hạn làm câu nhắc). Sự chênh lệch hiệu năng phản ánh giá trị của việc tích hợp cơ chế chú ý có điều kiện và tri thức định hướng từ

bác sĩ vào kiến trúc CNN. Đây là so sánh có chủ đích: minh chứng lợi ích của hướng tiếp cận dựa trên câu nhắc so với phân đoạn tự động trên ảnh X-quang xương.

Bảng 4.2: So sánh hiệu năng phân đoạn: U-Net (tự động, N=187 ảnh) so với PGA-UNet kích bản Zoom-out lý tưởng (dựa trên câu nhắc, N=187 ảnh, cấp độ ảnh)

| Mô hình                    | Dice↑         | IoU↑          | Precision↑    | Recall↑       | HD95↓        | CBL↑          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| U-Net                      | 0.4740        | 0.3741        | 0.5847        | 0.5341        | 144.37       | 0.5709        |
| <b>PGA-UNet (Zoom-out)</b> | <b>0.8607</b> | <b>0.7630</b> | <b>0.8476</b> | <b>0.8882</b> | <b>12.12</b> | <b>0.9564</b> |

### Phân tích kết quả so sánh baseline:

- **Giới hạn của phân đoạn tự động:** U-Net gốc đạt Dice = 0.4740, phản ánh giới hạn cốt lõi khi phải tự tìm vùng tổn thương trên ảnh X-quang thô mà không có bất kỳ thông tin định hướng nào. Kết quả này là minh chứng cho thách thức của phân đoạn hoàn toàn tự động trên ảnh X-quang xương có độ tương phản thấp và cấu trúc giải phẫu chồng lấp.
- **Giá trị của hướng tiếp cận tương tác:** PGA-UNet (kích bản Zoom-out lý tưởng) đạt Dice = 0.8607, vượt trội hoàn toàn so với U-Net tự động (+0.3867). Kết quả này cho thấy cơ chế PSG và CAD chỉ phát huy hiệu quả khi được “neo” bởi tín hiệu định hướng rõ ràng từ bên ngoài (câu nhắc), giải quyết đúng hạn chế cốt lõi của phân đoạn tự động. Đáng lưu ý, cả hai mô hình đều hoạt động trên ảnh đã chỉnh lại kích thước về  $512 \times 512$  (từ ảnh gốc BTXRD 2.000–3.000 px, tương đương còn  $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{6}$  diện tích gốc). Kết quả so sánh cho thấy: ngay cả khi thông tin không gian đầu vào bị thu nhỏ đáng kể, tín hiệu câu nhắc hợp giới hạn vẫn đủ để PGA-UNet phục hồi hiệu năng phân đoạn, minh chứng trực tiếp cho giá trị của cơ chế câu nhắc trực quan trong điều kiện độ phân giải bị giới hạn.

#### 4.2.2 Đánh giá tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc: Kịch bản Zoom-out, Shift và Mixed

Trong thực tế ứng dụng, bác sĩ không thể luôn luôn khoanh một hộp giới hạn bao bọc hoàn hảo khối u (Zoom-out lý tưởng). Sẽ có những lúc mỗi mắt hoặc do góc nhìn chủ quan khiến khung khoanh bị lệch đi một phần so với vị trí trung tâm thực sự. Để kiểm chứng xem PGA-UNet có bị phụ thuộc quá mức vào vị trí tâm câu nhắc hay không, hệ thống được thử nghiệm trên 3 kịch bản:

1. **100% Zoom-out:** Câu nhắc lý tưởng, bao trọn vẹn tổn thương, cận trên hiệu năng của mô hình.
2. **100% Shift (Lệch tâm):** Câu nhắc bị cố tình dịch chuyển lệch khỏi tâm tổn thương một lượng ngẫu nhiên, kịch bản xấu nhất được định nghĩa trong phạm vi khóa luận, mô phỏng bác sĩ mất tập trung.
3. **Mixed (70% Zoom-out + 30% Shift):** Pha trộn theo tỷ lệ giả định minh họa (chưa có cơ sở thực nghiệm lâm sàng, xem hạn chế tại Mục 5.2, Chương 5), phần lớn câu nhắc đúng, một phần nhỏ bị lệch.

**Lý do chọn 3 kịch bản này và không dùng nhiều mạnh hơn:** Ba mức độ được thiết kế để bao phủ một phần phổ sai số câu nhắc có thể xảy ra, từ hoàn hảo đến lệch tâm có kiểm soát: đây là các kịch bản **mô phỏng**, chưa phải khảo sát trực tiếp trên cách bác sĩ thật sự vẽ hộp. Kịch bản Shift được thiết kế đảm bảo ít nhất 30% diện tích hộp giới hạn giao với vùng tổn thương thực ( $\text{overlap} \geq 30\%$ ), dựa trên giả định rằng bác sĩ luôn có thông tin sơ bộ về vùng nghi ngờ nên sai số thường là lệch tâm chứ không sai hoàn toàn vị trí; giả định này chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu bbox thật từ nhiều bác sĩ. Kịch bản Shift 100% đại diện cho mức nhiễu cực đoan nhất **trong phạm vi các kịch bản đã định nghĩa** (không bao gồm bbox quá nhỏ/quá lớn, bbox sai hoàn toàn, hay bbox từ nhiều người vẽ khác nhau, xem Mục 5.2, Chương 5), và cho thấy PGA-UNet vẫn duy

trì Dice = 0.8423, đủ để kết luận về tính **bền vững trước sai lệch bbox có kiểm soát trong các kịch bản Zoom-out/Shift/Mixed** đã kiểm định.

**Trường hợp câu nhắc sai hoàn toàn vị trí:** Nếu bác sĩ khoanh hộp hoàn toàn không liên quan đến vùng tổn thương thực, PGA-UNet (như mọi hệ thống phân đoạn tương tác) sẽ phân đoạn tại vùng được chỉ định thay vì vùng tổn thương thực. Đây là hành vi đúng về mặt thiết kế: mô hình thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ; nếu mô hình có thể tự sửa hướng dẫn sai của bác sĩ thì cơ chế tương tác mất đi ý nghĩa và bác sĩ trở thành thừa. Trách nhiệm định hướng đúng thuộc về bác sĩ; mô hình đảm nhiệm việc phân đoạn chính xác trong vùng được chỉ định. Vì lý do này, kịch bản bbox sai hoàn toàn không được đưa vào đánh giá định lượng.

Bảng 4.3: Đánh giá tính bền bỉ của PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh, cấp độ ảnh)

| Kịch bản câu nhắc                | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Precision $\uparrow$ | Recall $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ | CBL $\uparrow$ |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Zoom-out (100%, lý tưởng)        | 0.8607          | 0.7630         | 0.8476               | 0.8882            | 12.12             | 0.9564         |
| Shift (100%, lệch tâm)           | 0.8423          | 0.7381         | 0.8405               | 0.8621            | 14.14             | 0.9433         |
| Mixed (70% Zoom-out + 30% Shift) | 0.8560          | 0.7567         | 0.8477               | 0.8803            | 12.62             | 0.9537         |

**Phân tích tính bền bỉ:** Số liệu thực nghiệm (Bảng 4.3) khẳng định đặc tính "hướng dẫn mềm" của kiến trúc PGA-UNet. Khi đối mặt với kịch bản câu nhắc lệch tâm hoàn toàn (100% Shift), hiệu năng phân đoạn chỉ giảm từ Dice = 0.8607 (Zoom-out) xuống Dice = 0.8423 (Shift), chênh lệch 0.0184, không đáng kể. Kịch bản Mixed (70% Zoom-out + 30% Shift) đạt Dice = 0.8560, xác nhận mô hình duy trì hiệu năng ổn định **trong phạm vi ba kịch bản câu nhắc mô phỏng đã kiểm định**, chưa bao hàm các dạng sai lệch khác có thể gặp trong thực tế lâm sàng (xem Mục 5.2, Chương 5).

Kết quả cho thấy mô hình **không** ghi nhớ cứng nhắc vị trí tâm bản đồ nhiệt câu nhắc. Thay vào đó, PGA-UNet sử dụng câu nhắc để thu hẹp vùng tìm kiếm, nhưng ở các lớp giải mã cuối, mạng dựa vào đặc trưng đạo hàm thực tế của ảnh (bờ xương, đường viền u) để xác định ranh giới. Đây

là một yếu tố quan trọng khi xét đến khả năng triển khai hệ thống trong thực tế lâm sàng, dù cần thêm đánh giá với câu nhắc do bác sĩ thật vẽ để khẳng định chắc chắn.

### 4.2.3 So sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D

Để đánh giá đầy đủ hơn, mô hình PGA-UNet được so sánh trực tiếp với SAM-Med2D [2], mô hình SOTA dựa trên câu nhắc dựa trên kiến trúc ViT-B ( $\sim 91\text{M}$  tham số [2], đã tinh chỉnh từ  $4.6\text{M}$  ảnh y tế 2D). SAM-Med2D bắt buộc sử dụng độ phân giải  $256 \times 256$  do vector nhúng vị trí của ViT-B được cố định theo kích thước này bởi tác giả gốc, không thể chạy ở độ phân giải lớn hơn nếu không huấn luyện lại từ đầu. Để đảm bảo so sánh công bằng, hoàn toàn kiểm soát được biến độ phân giải, PGA-UNet được huấn luyện lại từ đầu ở cùng  $256 \times 256$  (điểm lưu trọng số riêng, khác với điểm lưu trọng số  $512 \times 512$  dùng ở Bảng 4.2 và 4.3). Cả ba mô hình (PGA-UNet, SAM-Med2D đã tinh chỉnh, SAM-Med2D chưa tinh chỉnh) được đánh giá ở cấp độ ảnh ( $N=187$  ảnh), cùng 3 kịch bản câu nhắc, cùng độ phân giải  $256 \times 256$ .


Bảng 4.4: So sánh toàn diện PGA-UNet với SAM-Med2D đã tinh chỉnh và SAM-Med2D chưa tinh chỉnh trên 3 kịch bản câu nhắc, tất cả cùng độ phân giải  $256 \times 256$ , cấp độ ảnh ( $N=187$  ảnh).

| Mô hình        | Kịch bản | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Pre $\uparrow$ | Rec $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| PGA-UNet (256) | Zoom-out | <b>0.8433</b>   | <b>0.7381</b>  | <b>0.8112</b>  | <b>0.8937</b>  | <b>6.34</b>            | <b>0.9488</b>  |
| PGA-UNet (256) | Shift    | <b>0.8150</b>   | <b>0.6982</b>  | <b>0.7929</b>  | <b>0.8574</b>  | <b>7.59</b>            | <b>0.9267</b>  |
| PGA-UNet (256) | Mixed    | <b>0.8344</b>   | <b>0.7255</b>  | <b>0.8061</b>  | <b>0.8809</b>  | <b>6.73</b>            | <b>0.9419</b>  |
| SAM-Med2D (FT) | Zoom-out | 0.7541          | 0.6385         | 0.7504         | 0.7932         | 11.33                  | 0.8949         |
| SAM-Med2D (FT) | Shift    | 0.6912          | 0.5645         | 0.6987         | 0.7192         | 12.64                  | 0.8564         |
| SAM-Med2D (FT) | Mixed    | 0.7334          | 0.6150         | 0.7338         | 0.7687         | 11.79                  | 0.8819         |
| SAM-Med2D (ZS) | Zoom-out | 0.5418          | 0.4002         | 0.4852         | 0.6808         | 17.50                  | 0.8409         |
| SAM-Med2D (ZS) | Shift    | 0.5266          | 0.3853         | 0.4755         | 0.6591         | 21.12                  | 0.8014         |
| SAM-Med2D (ZS) | Mixed    | 0.5432          | 0.4002         | 0.4859         | 0.6796         | 17.96                  | 0.8318         |

### Phân tích kết quả so sánh PGA vs SAM-Med2D:

- **PGA vượt trội nhất quán ngay cả khi kiểm soát độ phân giải:** Ở cùng  $256 \times 256$ , PGA-UNet đạt Dice = 0.8433 (Zoom-out), vượt SAM-Med2D đã tinh chỉnh (Dice = 0.7541, +0.0892) và SAM chưa tinh chỉnh (Dice = 0.5418, +0.3015) trên cả ba kích bản. Vì cả ba mô hình cùng độ phân giải, ưu thế này đến từ bản thân kiến trúc PSG+CAD, không phải từ lợi thế độ phân giải. Sự chênh lệch lớn giữa SAM đã tinh chỉnh và chưa tinh chỉnh cho thấy việc tinh chỉnh trên dữ liệu miền đặc thù là cần thiết, và PGA vượt qua cả SAM đã được tinh chỉnh dù chỉ với  $\sim 3M$  tham số, huấn luyện **hoàn toàn từ đầu** (không đóng băng bất kỳ thành phần nào), trong khi SAM-Med2D kế thừa trọng số ViT-B đã học từ 4.6M ảnh y tế 2D (xem Bảng 3.2, Chương 3).
- **PGA bám biên sát hơn SAM ở cùng độ phân giải:** HD95 của PGA-UNet (6.34–7.59 px) thấp hơn rõ rệt so với SAM-Med2D đã tinh chỉnh (11.33–12.64 px) ở cả ba kích bản, đo trên cùng lưới ảnh  $256 \times 256$  nên hoàn toàn so sánh trực tiếp được.
- **Tham số hiệu quả:** PGA ( $\sim 3M$ , toàn bộ có thể huấn luyện) vượt SAM-Med2D ( $\sim 91M$  tổng, chỉ  $\sim 15M$  có thể huấn luyện gồm lớp thích ứng + bộ giải mã), cho thấy kiến trúc nhẹ được thiết kế đặc thù cho bài toán có thể hiệu quả hơn mô hình nền tảng đa mục đích trên miền dữ liệu hẹp này.
- **SAM hội tụ rất nhanh:** SAM-Med2D hội tụ sớm nhờ lợi thế đã tiền huấn luyện từ 4.6M ảnh y tế 2D, nhưng kiến trúc ViT-B với độ phân giải 256 là giới hạn vốn có trên ảnh X-quang chi tiết.
- **Về tính bền bỉ trước sai số câu nhắc, PGA vượt trội SAM ngay cả ở cùng độ phân giải:** Ở cùng  $256 \times 256$ , mức sụt Dice của PGA-UNet khi chuyển từ Zoom-out sang Shift là  $-0.0283$  ( $-3.4\%$ ), **nhỏ hơn rõ rệt** so với SAM-Med2D đã tinh chỉnh ( $-0.0629$ ,  $-8.3\%$ ), tức mức sụt của SAM gần gấp 2,2 lần PGA. Khác với quan sát ở lần

huấn luyện trước, ở cấu hình dữ liệu hiện tại PGA thể hiện rõ lợi thế bền bỉ hơn SAM **ngay cả khi kiểm soát cùng độ phân giải**, không chỉ nhờ vào lợi thế độ phân giải cao hơn. Khi PGA-UNet được huấn luyện lại ở độ phân giải gốc  $512 \times 512$  (Bảng 4.3), mức sụt này còn giảm tiếp còn  $-0.0184$  ( $-2.1\%$ ), cho thấy độ phân giải cao hơn khuếch đại thêm lợi thế bền bỉ vốn đã có sẵn ở kiến trúc, chứ không phải là nguồn gốc duy nhất của lợi thế đó.



Hình 4.1: So sánh Dice Score giữa U-Net (không câu nhắc,  $512 \times 512$ ), PGA-UNet ( $256 \times 256$ ) và SAM-Med2D (đã tinh chỉnh, chưa tinh chỉnh,  $256 \times 256$ ) trên ba kịch bản câu nhắc, tổng hợp trực quan từ Bảng 4.2 và 4.4.

#### 4.2.4 PGA-UNet ở hai độ phân giải: $256 \times 256$ so với $512 \times 512$ (BTXRD)

Mục 4.2.3 vừa chứng minh PGA-UNet vượt SAM-Med2D ngay cả khi bị đặt vào thế bất lợi, cùng chạy ở  $256 \times 256$ . Mục này bổ sung mảnh ghép còn lại: so sánh trực tiếp PGA-UNet ở hai độ phân giải  $256 \times 256$  (điểm lưu trọng số dùng ở Bảng 4.4) và  $512 \times 512$  (điểm lưu trọng số dùng

ở Bảng 4.2 và 4.3), để trả lời câu hỏi: khi được phép chạy ở độ phân giải gốc mà kiến trúc CNN cho phép (không bị giới hạn cứng như ViT-B của SAM-Med2D), PGA-UNet cải thiện thêm bao nhiêu?

Bảng 4.5: So sánh PGA-UNet tại  $256 \times 256$  và  $512 \times 512$  trên BTXRD, ba kích bản câu nhắc ( $N=187$  ảnh, cấp độ ảnh)

| Độ phân giải   | Kịch bản | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Pre $\uparrow$ | Rec $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| PGA-UNet (256) | Zoom-out | 0.8433          | 0.7381         | 0.8112         | <b>0.8937</b>  | 6.34 <sup>¶</sup>      | 0.9488         |
| PGA-UNet (256) | Shift    | 0.8150          | 0.6982         | 0.7929         | 0.8574         | 7.59 <sup>¶</sup>      | 0.9267         |
| PGA-UNet (256) | Mixed    | 0.8344          | 0.7255         | 0.8061         | <b>0.8809</b>  | 6.73 <sup>¶</sup>      | 0.9419         |
| PGA-UNet (512) | Zoom-out | <b>0.8607</b>   | <b>0.7630</b>  | <b>0.8476</b>  | 0.8882         | 12.12 <sup>¶</sup>     | <b>0.9564</b>  |
| PGA-UNet (512) | Shift    | <b>0.8423</b>   | <b>0.7381</b>  | <b>0.8405</b>  | <b>0.8621</b>  | 14.14 <sup>¶</sup>     | <b>0.9433</b>  |
| PGA-UNet (512) | Mixed    | <b>0.8560</b>   | <b>0.7567</b>  | <b>0.8477</b>  | 0.8803         | 12.62 <sup>¶</sup>     | <b>0.9537</b>  |

<sup>¶</sup>*Lưu ý HD95 khác đơn vị độ phân giải:* Giá trị HD95 thô (px) của PGA-256 và PGA-512 **không thể so sánh trực tiếp** vì đo trên hai không gian ảnh khác kích thước (1 px lỗi tại 256 tương đương  $\sim 2$  px tại 512); do đó cột này không in đậm ở hàng nào, không phải PGA-512 kém bám biên hơn, chỉ là khác đơn vị đo.

**Nhận xét:** Tăng độ phân giải từ 256 lên 512 cải thiện rõ rệt và nhất quán trên cả ba kịch bản ở bốn chỉ số Dice, IoU, Precision và CBL (ví dụ Dice Zoom-out:  $0.8433 \rightarrow 0.8607$ ,  $+0.0174$ ; Precision Zoom-out:  $0.8112 \rightarrow 0.8476$ ,  $+0.0364$ ). Riêng Recall có xu hướng ngược lại, nhưng rất nhỏ, ở hai trong ba kịch bản (Zoom-out:  $0.8937 \rightarrow 0.8882$ ,  $-0.0055$ ; Mixed:  $0.8809 \rightarrow 0.8803$ ,  $-0.0006$ , gần như không đổi; chỉ Shift tăng nhẹ  $+0.0047$ ) – đây là đánh đổi Precision–Recall hợp lý, dù ở mức độ nhỏ hơn so với quan sát trước đây: ở độ phân giải cao hơn, mô hình nhìn thấy chi tiết đường biên rõ hơn nên dự đoán chọn lọc hơn (ít dự đoán tràn ra vùng biên mờ), kéo Precision lên nhưng đổi lại đôi khi bỏ sót một phần biên mà bản đồ nhiệt ở 256 (với cùng cửa sổ lọc  $k = 31$  nhưng chiếm tỷ lệ tương đối lớn hơn so với ảnh nhỏ) vẫn phủ được. Xét tổng thể qua chỉ số Dice (cân bằng cả Precision và Recall),  $512 \times 512$  vẫn là cấu hình tốt hơn ở cả ba kịch bản.

Kết hợp với Mục 4.2.3 (PGA-256 đã vượt SAM-256 ở tất cả kịch bản),



kết quả ở đây cho thấy: khi PGA-UNet được phép chạy ở độ phân giải gốc  $512 \times 512$  mà kiến trúc CNN của nó cho phép (không bị giới hạn cứng như ViT-B của SAM-Med2D vốn cố định ở  $256 \times 256$ ), khoảng cách với SAM-Med2D trên thực tế **còn lớn hơn** mức đã chứng minh ở Bảng 4.4. Đây là luận điểm suy ra theo kiểu bắc cầu ( $\text{PGA-512} > \text{PGA-256} > \text{SAM-256}$ ), không cần dựng một bảng trộn lẫn hai độ phân giải như cách trình bày trước đây – vừa tránh gây hiểu lầm khi so sánh HD95 thô giữa hai độ phân giải khác nhau, vừa giữ được đầy đủ thông điệp về lợi thế của kiến trúc CNN linh hoạt kích thước đầu vào so với SAM-Med2D.

#### 4.2.5 So sánh hiệu quả tính toán

Ngoài hiệu năng phân đoạn, tính khả thi triển khai trong môi trường lâm sàng đòi hỏi mô hình phải đủ nhẹ để chạy trên phần cứng y tế tuyến cơ sở. Bảng 4.6 so sánh toàn diện giữa PGA-UNet và SAM-Med2D về các chỉ số tính toán.

Bảng 4.6: So sánh hiệu quả tính toán: PGA-UNet vs SAM-Med2D

| Chỉ số                   | PGA-UNet ( đề xuất )    | SAM-Med2D                                      |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tổng tham số             | $\sim 3\text{M}$        | $\sim 91\text{M}$ (ViT-B) + lớp thích ứng      |
| Tham số huấn luyện được  | $\sim 3\text{M}$ (100%) | $\sim 15\text{M}$ (lớp thích ứng + bộ giải mã) |
| Độ phân giải ảnh         | $512 \times 512$        | $256 \times 256$ (cố định)                     |
| VRAM huấn luyện (lô=4)   | $\sim 3$ GB             | $\sim 6$ GB                                    |
| VRAM suy luận (lô=1)     | $\sim 1$ GB             | $\sim 2$ GB                                    |
| Có thể chạy trên GPU 4GB | ✓                       | Hạn chế                                        |

### 4.3 Phân tích kiến trúc và khả năng tổng quát hóa

Mục này trình bày hai nhóm thực nghiệm bổ sung: (1) ablation study so sánh các cấu hình kiến trúc PSG/CAD; (2) kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo 4-fold.

### 4.3.1 Ablation kiến trúc: Đóng góp của PSG và CAD

Tám biến thể kiến trúc được huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên cùng tập BTXRD, chỉ thay đổi cấu hình PSG, cơ chế chú ý ở bộ giải mã và loại câu nhắc. Đặt tên trực tiếp theo cấu hình kiến trúc (thay vì ký hiệu V1–V8 trung tính, dù các thư mục kết quả gốc vẫn giữ ký hiệu này để truy vết) để thấy ngay đây là một ablation kiến trúc:

- **U-Net+Concat:** Không có PSG, không có cơ chế chú ý ở bộ giải mã, câu nhắc chỉ được nối thêm (concatenate) như một kênh đầu vào thông thường.
- **U-Net+PSG:** Chỉ có Cổng không gian ở bộ mã hóa, bộ giải mã không có cơ chế chú ý.
- **U-Net+CAD:** Chỉ có Cơ chế chú ý có điều kiện ở bộ giải mã, không có PSG.
- **PGA-UNet (Binary):** Đầy đủ PSG + CAD, nhưng câu nhắc là mặt nạ nhị phân (Binary bbox) thay vì Gaussian Heatmap.
- **U-Net+Binary:** Không có PSG, không có CAD, câu nhắc nối kênh như U-Net+Concat nhưng dùng mặt nạ nhị phân thay vì Gaussian, đối trọng của U-Net+Concat cho riêng trục loại câu nhắc.
- **PGA-UNet (đề xuất):** Đầy đủ PSG + CAD, câu nhắc là Gaussian Heatmap, đây chính là kiến trúc được đề xuất và dùng xuyên suốt các mục trước của chương này.
- **U-Net+PSG+Attention gốc:** Có PSG, bộ giải mã dùng cổng chú ý nguyên bản của Attention U-Net [5] (tự điều kiện hóa bằng đặc trưng nội bộ của bộ giải mã), không phải CAD (không nhận đặc trưng câu nhắc bên ngoài).
- **U-Net+Attention gốc:** Không có PSG, bộ giải mã dùng cùng cổng chú ý nguyên bản trên, câu nhắc vẫn nối kênh như U-Net+Concat.

Bốn biến thể dùng Gaussian heatmap và không đổi loại câu nhắc (U-Net+Concat, U-Net+PSG, U-Net+CAD, U-Net+Attention gốc, U-Net+PSG+Attention gốc, PGA-UNet đề xuất) tạo thành một lưới đầy đủ  $2 \times 3$ : {không PSG, có PSG}  $\times$  {không có chú ý, chú ý nguyên bản chưa điều kiện hóa, CAD đã điều kiện hóa}, cho phép tách bạch câu hỏi “bản thân cơ chế chú ý có giúp ích hay không” khỏi câu hỏi “việc điều kiện hóa chú ý bằng đặc trưng câu nhắc có giúp ích hay không”. Hai biến thể còn lại (PGA-UNet Binary, U-Net+Binary) giữ nguyên cấu hình PSG/CAD tương ứng của U-Net+Concat và PGA-UNet (đề xuất), chỉ đổi loại câu nhắc sang nhị phân, dùng để kiểm tra xem đánh đổi Gaussian/Binary có phụ thuộc vào việc kiến trúc có PSG+CAD hay không. Kết quả được trình bày trong Bảng 4.7.

Bảng 4.7: Ablation study: Dice Score trên 3 kịch bản câu nhắc của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet (N=187 ảnh, cấp độ ảnh). PGA-UNet (đề xuất) là mô hình chính dùng xuyên suốt khóa luận.

| Biến thể                  | PSG          | Attention (giải mã) | Prompt   | Zoom-out $\uparrow$ | Shift $\uparrow$ | Mixed $\uparrow$ |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| U-Net+Concat (baseline)   | $\times$     | Không               | Gaussian | 0.8763              | 0.7364           | 0.8216           |
| U-Net+PSG                 | $\checkmark$ | Không               | Gaussian | 0.8673              | 0.7388           | 0.8162           |
| U-Net+CAD                 | $\times$     | CAD                 | Gaussian | 0.8861              | 0.7406           | 0.8292           |
| PGA-UNet (Binary)         | $\checkmark$ | CAD                 | Binary   | 0.8780              | 0.7434           | 0.8267           |
| U-Net+Binary              | $\times$     | Không               | Binary   | 0.8781              | 0.7312           | 0.8202           |
| <b>PGA-UNet (đề xuất)</b> | $\checkmark$ | CAD                 | Gaussian | 0.8607              | <b>0.8423</b>    | <b>0.8560</b>    |
| U-Net+PSG+Attention gốc   | $\checkmark$ | Gốc                 | Gaussian | 0.8680              | 0.7359           | 0.8173           |
| U-Net+Attention gốc       | $\times$     | Gốc                 | Gaussian | 0.8738              | 0.7314           | 0.8193           |

**Điểm neo mức không câu nhắc:** Trước khi phân tích tám biến thể trên, cần một điểm tham chiếu ở mức hoàn toàn không có câu nhắc: Attention U-Net thuần túy (kiến trúc kế thừa nguyên bản, không PSG, không CAD, không kênh câu nhắc nào) đạt Dice = 0.4122, **thấp hơn** U-Net thuần túy (Dice = 0.4740, Bảng 4.2), chênh lệch  $-0.0618$ . Khi không có tín hiệu nào phân tách vùng tổn thương với nền, công chú ý tự học của Attention U-Net dễ khuếch đại nhầm vùng nhiễu thay vì vùng tổn thương thật, khiến hiệu năng giảm so với việc bỏ hẳn cơ chế chú ý. Đây là cơ sở

đặt câu hỏi cho ablation kiến trúc trên câu nhắc: liệu bản thân cổng chú ý (không điều kiện hóa) có tận dụng được câu nhắc khi câu nhắc đã có mặt hay không, hay chỉ có chú ý *được điều kiện hóa đúng cách* (CAD) mới thực sự khai thác được tín hiệu đó.

**Phân tích ablation:** Năm quan sát chính từ Bảng 4.7:

**(1) Đóng góp riêng lẻ của PSG và CAD so với chỉ nối kênh:** So với U-Net+Concat (Shift = 0.7364), PSG đơn độc (U-Net+PSG, Shift = 0.7388) và CAD đơn độc (U-Net+CAD, Shift = 0.7406) đều chỉ cải thiện rất nhẹ (+0.0024 và +0.0042); cả hai còn thua xa PGA-UNet (đề xuất, Shift = 0.8423), xác nhận kiến trúc đầy đủ PSG+CAD mới tạo khác biệt lớn ở kịch bản bền bỉ.


**(2) Cổng chú ý không điều kiện hóa (Gốc) không tự giúp ích một cách có ý nghĩa thống kê trên BTXRD:** So sánh U-Net+Attention gốc với U-Net+Concat (đều không PSG): Zoom  $-0.0025$ , Shift  $-0.0050$ , Mixed  $-0.0023$ , không có kịch bản nào đạt ý nghĩa thống kê (kiểm định Wilcoxon signed-rank cặp ảnh,  $p = 0,255/0,607/0,395$ , xem Bảng 4.8). Ngay cả khi đã có PSG khuếch đại vùng câu nhắc, so sánh U-Net+PSG+Attention gốc với U-Net+PSG cũng không có kịch bản nào có ý nghĩa thống kê (Zoom  $+0.0007$ ,  $p = 0,129$ ; Shift  $-0.0030$ ,  $p = 0,376$ ; Mixed  $+0.0011$ ,  $p = 0,074$ ). Đây là điểm khác với kỳ vọng ban đầu rằng PSG sẽ giúp cổng chú ý nguyên bản phát huy rõ rệt hơn: trên BTXRD, số liệu thực tế xác nhận PSG một mình chưa đủ để một cổng chú ý không điều kiện hóa tận dụng được tín hiệu câu nhắc một cách đáng tin cậy.

**(3) Điều kiện hóa chú ý bằng đặc trưng câu nhắc (CAD) mới là yếu tố quyết định, đặc biệt cho tính bền bỉ:** So với cổng chú ý nguyên bản cùng cấu hình PSG, CAD cải thiện có ý nghĩa thống kê ở Zoom và Mixed dù không có PSG (U-Net+CAD so U-Net+Attention gốc: Zoom  $+0.0123$ ,  $p < 0,001$ ; Mixed  $+0.0099$ ,  $p = 0,003$ ; riêng Shift  $+0.0092$  không đạt ý nghĩa,  $p = 0,152$ ). Khi có PSG, khoảng cách lớn hơn nhiều ở hai kịch bản bền bỉ, và đạt ý nghĩa thống kê rất mạnh ở Shift (PGA-UNet đề xuất so U-Net+PSG+Attention gốc:  $+0.1065$ ,  $p < 0,001$ ) cũng như ở

Mixed (+0.0388,  $p = 0,001$ ); Zoom giảm nhẹ nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê ( $-0.0073$ ,  $p = 0,025$ ). Kết hợp cả hai so sánh, có thể kết luận: không phải bản thân cơ chế chú ý, mà chính việc điều kiện hóa chú ý bằng đặc trưng câu nhắc bên ngoài (CAD) mới là yếu tố quyết định hiệu năng một cách có ý nghĩa thống kê, và lợi ích của điều kiện hóa lớn nhất, rõ nhất đúng ở nhóm kịch bản bên bĩ trước sai lệch câu nhắc (đặc biệt Shift), mục tiêu cốt lõi của khóa luận; đổi lại, mô hình đánh đổi một phần hiệu năng nhỏ nhưng có ý nghĩa thống kê ở kịch bản câu nhắc lý tưởng (Zoom).

**(4) Đánh đổi Gaussian và nhị phân chỉ bậc lộ khi có đầy đủ PSG+CAD:** Ở cấu hình cơ sở (không PSG, không CAD), U-Net+Concat (Gaussian) so U-Net+Binary hầu như không khác biệt (Zoom  $-0.0018$ , Shift  $+0.0052$ , Mixed  $+0.0014$ , đều dưới  $0.006$ ). Ngược lại, ở cấu hình đầy đủ PSG+CAD, PGA-UNet ( đề xuất, Gaussian) so PGA-UNet (Binary) cho chênh lệch rõ rệt: Shift tăng mạnh  $+0.0989$  ( $0.7434 \rightarrow 0.8423$ ), Mixed tăng  $+0.0293$  ( $0.8267 \rightarrow 0.8560$ ), trong khi Zoom giảm nhẹ  $-0.0173$  ( $0.8780 \rightarrow 0.8607$ ). **Đánh đổi này là có chủ đích:** Gaussian heatmap làm mờ đường biên tín hiệu câu nhắc, buộc mô hình không ghi nhớ cứng nhắc vị trí tâm hộp giới hạn, nhưng lợi ích này chỉ xuất hiện khi kiến trúc PSG+CAD có khả năng khai thác tín hiệu đạo hàm liên tục của Gaussian; nếu thiếu PSG+CAD, loại câu nhắc gần như không quan trọng.

**(5) Hiệu ứng tương hỗ của PSG+CAD kết hợp:** So với U-Net+Concat, PSG đơn độc đóng góp  $+0.0024$  và CAD đơn độc đóng góp  $+0.0042$  ở Shift (tổng  $+0.0066$ ), nhưng PSG+CAD kết hợp cùng Gaussian (PGA-UNet đề xuất so U-Net+Concat) đóng góp  **$+0.1059$**  ( $0.7364 \rightarrow 0.8423$ ), gấp khoảng 16 lần tổng hai đóng góp riêng lẻ. Hiệu ứng tương hỗ này cho thấy PSG và CAD phối hợp với nhau để tận dụng tối đa tín hiệu đạo hàm liên tục của Gaussian heatmap: PSG định hướng bộ mã hóa tập trung vào vùng câu nhắc, CAD duy trì và điều kiện hóa tín hiệu đó xuyên suốt bộ giải mã; khi thiếu một trong hai, hoặc khi có chú ý nhưng không điều kiện hóa đúng cách (quan sát (2)(3) ở trên), tín hiệu bị suy giảm trước khi đến đầu ra.



Hình 4.2: Ablation study: Dice Score của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc (Bảng 4.7). PGA-UNet (đề xuất) tô xanh dương, các biến thể còn lại tô xám.

### Kiểm định thống kê Wilcoxon signed-rank

Năm quan sát ở trên dựa trên chênh lệch Dice trung bình. Để xác nhận các chênh lệch này có ý nghĩa thống kê (không chỉ là nhiễu ngẫu nhiên giữa các ảnh), sáu cặp so sánh trọng tâm (chênh lệch trung bình sát nhau nhất, bỏ qua các cặp PGA-UNet so với U-Net/SAM-Med2D vì khoảng cách đã quá lớn để cần kiểm định) được kiểm định bằng **Wilcoxon signed-rank test** trên Dice từng ảnh (bắt cặp theo `img_name`), lặp lại cho cả BTXRD (N=187 ảnh) và FracAtlas (N=72 ảnh). Bảng 4.8 trình bày đầy đủ 36 kết quả (6 cặp  $\times$  2 bộ dữ liệu  $\times$  3 kịch bản).

**Diễn giải kiểm định:** Phát hiện được kiểm định vững chắc nhất và nhất quán ở cả hai bộ dữ liệu là **V6–V7 (CAD so với Attention gốc, khi đã có PSG) ở kịch bản Shift**:  $p < 0,001$  trên cả BTXRD (+0,1065) và FracAtlas (+0,0924), khoảng cách lớn hơn hẳn mọi cặp khác trong bảng, đây chính là bằng chứng thống kê mạnh nhất cho luận điểm trung tâm của ablation: điều kiện hóa attention bằng đặc trưng câu nhắc mới là yếu tố quyết định tính bền bỉ, không phải bản thân cơ chế attention. Ngược lại, một số cặp có ý nghĩa thống kê ( $p < 0,05$ ) nhưng **đổi chiều dấu giữa hai bộ dữ liệu**: V3–V8 (CAD đơn độc không PSG) dương và có ý nghĩa trên

Bảng 4.8: Kiểm định Wilcoxon signed-rank cho 6 cặp so sánh trọng tâm, cả ba kịch bản câu nhắc, trên BTXRD (N=187) và FracAtlas (N=72).  $\Delta\text{Dice} = \text{Dice}(\text{vế trái}) - \text{Dice}(\text{vế phải})$  của tên cặp; \*\*\*  $p < 0,001$ , \*\*  $p < 0,01$ , \*  $p < 0,05$ , ns = không có ý nghĩa thống kê.

| Cặp so sánh                                 | Kịch bản | $\Delta\text{Dice}$ (BTXRD) | $p$ (BTXRD) | $\Delta\text{Dice}$ (FracAtlas) | $p$ (FracAtlas) |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| V8–V1: Attention gốc – Concat (không PSG)   | Zoom-out | −0.0024                     | 0,255 ns    | −0.0235                         | <0,001 ***      |
|                                             | Shift    | −0.0050                     | 0,607 ns    | +0.0050                         | 0,255 ns        |
|                                             | Mixed    | −0.0023                     | 0,395 ns    | −0.0195                         | <0,001 ***      |
| V3–V8: CAD – Attention gốc (không PSG)      | Zoom-out | +0.0122                     | <0,001 ***  | −0.0089                         | 0,025 *         |
|                                             | Shift    | +0.0092                     | 0,152 ns    | −0.0079                         | 0,141 ns        |
|                                             | Mixed    | +0.0098                     | 0,003 **    | −0.0107                         | 0,023 *         |
| V7–V2: Attention gốc – PSG-only (có PSG)    | Zoom-out | +0.0007                     | 0,129 ns    | +0.0140                         | 0,009 **        |
|                                             | Shift    | −0.0030                     | 0,376 ns    | +0.0167                         | 0,005 **        |
|                                             | Mixed    | +0.0011                     | 0,074 ns    | +0.0138                         | 0,002 **        |
| <b>V6–V7: CAD – Attention gốc (có PSG)</b>  | Zoom-out | −0.0073                     | 0,025 *     | −0.0182                         | <0,001 ***      |
|                                             | Shift    | <b>+0.1065</b>              | <0,001 ***  | <b>+0.0924</b>                  | <0,001 ***      |
|                                             | Mixed    | +0.0388                     | 0,001 **    | +0.0291                         | 0,161 ns        |
| V1–V5: Gaussian – Binary (kiến trúc cơ sở)  | Zoom-out | −0.0018                     | 0,896 ns    | −0.0072                         | 0,007 **        |
|                                             | Shift    | +0.0052                     | 0,013 *     | −0.0050                         | 0,284 ns        |
|                                             | Mixed    | +0.0015                     | 0,226 ns    | −0.0085                         | 0,006 **        |
| V6–V4: Gaussian – Binary (kiến trúc đầy đủ) | Zoom-out | −0.0173                     | <0,001 ***  | +0.0262                         | <0,001 ***      |
|                                             | Shift    | +0.0990                     | <0,001 ***  | +0.1005                         | <0,001 ***      |
|                                             | Mixed    | +0.0293                     | 0,012 *     | +0.0655                         | <0,001 ***      |

BTXRD nhưng âm và có ý nghĩa trên FracAtlas ở Zoom/Mixed; V7–V2 (Attention gốc đơn độc có PSG) không có ý nghĩa trên BTXRD nhưng dương và có ý nghĩa trên cả ba kịch bản trên FracAtlas; V1–V5 (Gaussian so Binary ở kiến trúc cơ sở) đổi chiều tương tự. Đây là hiện tượng thống kê thật (không phải nhiễu đo lường, vì  $p < 0,05$  ở cả hai chiều), phản ánh các đóng góp riêng lẻ với biên độ nhỏ (dưới 0,02 Dice) phụ thuộc vào đặc tính hình thái tổn thương của từng bộ dữ liệu (khối u BTXRD so với đường gãy mảnh FracAtlas) nhiều hơn là một xu hướng kiến trúc phổ quát; khóa luận báo cáo trung thực sự đổi chiều này thay vì chỉ trích dẫn bộ dữ liệu ủng hộ giả thuyết ban đầu. Kết luận chung có thể rút ra ở mức tin cậy cao nhất: *điều kiện hóa attention (CAD) mang lại lợi ích bền bỉ lớn, nhất quán và có ý nghĩa thống kê xuyên suốt cả hai bộ dữ liệu*; các đóng góp thành phần nhỏ hơn (PSG đơn độc, CAD đơn độc không PSG, attention không điều kiện hóa đơn độc, loại câu nhắc ở kiến trúc cơ sở) có ý nghĩa thống kê tùy trường hợp nhưng không nhất quán chiều giữa hai miền dữ liệu, nên không được diễn giải như một quy luật kiến trúc tổng quát.

### 4.3.2 Kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo

Để xác minh tính ổn định và khả năng tổng quát hóa của PGA-UNet không phụ thuộc vào một lần phân chia dữ liệu duy nhất, mô hình được đánh giá chéo trên 4 phân vùng dữ liệu khác nhau. Bảng 4.9 trình bày Dice Score chi tiết của từng fold theo ba kịch bản câu nhắc; Bảng 4.10 ngay sau đó tổng hợp kết quả trung bình 4 fold trên đầy đủ sáu chỉ số đánh giá.

Bảng 4.9: Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet (kịch bản Zoom-out / Shift / Mixed)

| <b>Fold</b>                            | <b>Zoom-out<math>\uparrow</math></b>  | <b>Shift<math>\uparrow</math></b>     | <b>Mixed<math>\uparrow</math></b>     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fold 1                                 | 0.8514                                | 0.8206                                | 0.8424                                |
| Fold 2                                 | 0.8755                                | 0.8534                                | 0.8677                                |
| Fold 3                                 | 0.8602                                | 0.8414                                | 0.8533                                |
| Fold 4                                 | 0.8646                                | 0.8426                                | 0.8610                                |
| <b>Trung bình <math>\pm</math> Std</b> | <b>0.8629 <math>\pm</math> 0.0087</b> | <b>0.8395 <math>\pm</math> 0.0119</b> | <b>0.8561 <math>\pm</math> 0.0094</b> |

Bảng 4.9 cho thấy Dice Score dao động rất nhỏ giữa các fold: độ lệch chuẩn thấp nhất ở kịch bản Zoom-out ( $\pm 0.0087$ ) và lớn nhất ở Shift ( $\pm 0.0119$ ), biên độ hoàn toàn chấp nhận được trong nghiên cứu y tế. Kết quả này xác nhận mô hình hội tụ ổn định trên các phân vùng dữ liệu khác nhau, không bị phụ thuộc vào một cách chia cụ thể.

Bảng 4.10 bên dưới tổng hợp lại đúng ba hàng trung bình Dice vừa thấy ở bảng trên, đồng thời bổ sung đầy đủ các chỉ số còn lại (IoU, Precision, Recall, HD95, CBL) mà bảng theo-fold không thể hiện hết vì lý do gọn bảng.

Các chỉ số cross-validation rất gần với tập test chính (Dice Zoom-out: 0.8629 so với 0.8607, chênh lệch chỉ +0.0022) phản ánh mô hình chính không bị may rủi bởi một cách chia dữ liệu cụ thể, dù vẫn có sự khác biệt tự nhiên giữa dữ liệu huấn luyện và tập kiểm thử độc lập được giữ lại hoàn toàn từ đầu.



Bảng 4.10: Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)

| Kịch bản                         | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Precision $\uparrow$ | Recall $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ | CBL $\uparrow$ |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Zoom-out                         | 0.8629          | 0.7672         | 0.8506               | 0.8910            | 11.14             | 0.9548         |
| Shift                            | 0.8395          | 0.7332         | 0.8393               | 0.8574            | 13.25             | 0.9381         |
| Mixed (70% Zoom-out + 30% Shift) | 0.8561          | 0.7573         | 0.8466               | 0.8820            | 11.90             | 0.9501         |

**Tính ổn định thống kê và độ tin cậy kết quả:** Hai bằng chứng hỗ trợ tính tin cậy của các số liệu đã báo cáo. Thứ nhất, độ lệch chuẩn Dice qua 4 fold rất thấp ( $\pm 0.0087$  ở Zoom-out,  $\pm 0.0119$  ở Shift), cho thấy kết quả không phụ thuộc vào một cách phân chia dữ liệu cụ thể. Thứ hai, biên độ chênh lệch giữa các mô hình vẫn lớn hơn nhiều so với độ lệch chuẩn: ví dụ, PGA-UNet (đề xuất) cải thiện Shift Dice lên  $+0.0989$  so với PGA-UNet (Binary) (0.8423 vs 0.7434, Bảng 4.7) trong khi std chỉ  $\pm 0.0119$ , tỷ lệ signal-to-noise  $\approx 8,3$ . Kiểm định Wilcoxon signed-rank chính thức cho cặp này (và năm cặp trọng tâm khác) đã được thực hiện ở Mục 4.3.1 (Bảng 4.8), xác nhận ý nghĩa thống kê  $p < 0,001$  cho cặp PGA-UNet (Binary) so PGA-UNet (đề xuất) ở kịch bản Shift.

### 4.3.3 Đánh giá theo đặc tính tổn thương

Để đánh giá sâu hơn khả năng tổng quát hóa của PGA-UNet, ba phân tích nhóm nhỏ (sub-category) được thực hiện: **(1)** so sánh PGA-UNet với U-Net trên nhóm *Đề* (top-50 U-Net Dice) và *Khó* (bottom-50 U-Net Dice), trên  $N = 187$  ảnh (50 ảnh mỗi nhóm); **(2)** so sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên ba nhóm đặc tính lâm sàng (Tổn thương nhỏ, Biên giới mờ, Tổn thương rõ nét), mỗi nhóm 50 ảnh (cấp độ ảnh); **(3)** kiểm chứng công bằng cùng độ phân giải  $256 \times 256$  để loại trừ lợi thế độ phân giải khi so sánh PGA-UNet với SAM-Med2D.

## PGA-UNet so với U-Net theo độ khó tác vụ

Ở nhóm *Dễ* (tương phản cao, hình dạng rõ), U-Net vẫn hoạt động được; PGA kỳ vọng cải thiện thêm đáng kể. Ở nhóm *Khó* (tương phản thấp, xương chồng lấp, hình dạng bất thường), U-Net thiếu thông tin định hướng nên dự đoán suy giảm mạnh, trong khi PGA-UNet nhờ cơ chế hướng dẫn bằng câu nhắc kỳ vọng duy trì Dice ổn định hơn, đây là lý do cốt lõi cho sự tồn tại của hướng tiếp cận tương tác.

Bảng 4.11: So sánh hiệu năng PGA-UNet với U-Net theo độ khó tác vụ (50 ảnh mỗi nhóm, cấp độ ảnh; phân nhóm dễ nhất / khó nhất theo Dice của U-Net)

| Nhóm            | Mô hình  | Dice          | IoU           | Pre           | Rec           | HD95 (px)    | CBL           |
|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Dễ (top-50)     | U-Net    | 0.8488        | 0.7403        | <b>0.8481</b> | 0.8618        | 51.34        | 0.9194        |
|                 | PGA-UNet | <b>0.8972</b> | <b>0.8160</b> | 0.8656        | <b>0.9368</b> | <b>13.20</b> | <b>0.9666</b> |
| Khó (bottom-50) | U-Net    | 0.0211        | 0.0111        | 0.0396        | 0.1063        | 284.72       | 0.0708        |
|                 | PGA-UNet | <b>0.8261</b> | <b>0.7168</b> | <b>0.8313</b> | <b>0.8429</b> | <b>7.75</b>  | <b>0.9456</b> |

Kết quả Bảng 4.11 xác nhận rõ ràng giả thuyết lý thuyết. Ở nhóm *Dễ* (top-50), U-Net đạt Dice = 0.8488 trong khi PGA-UNet đạt 0.8972 ( $\Delta = +0.0484$ ), cải thiện có ý nghĩa nhưng không đột biến vì tổn thương đã rõ. Ở nhóm *Khó* (bottom-50), U-Net gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn Dice = 0.0211 (HD95 = 284.72 px); trong khi đó PGA-UNet **duy trì ổn định ở 0.8261** ( $\Delta = +0.8050$  so với U-Net). Kết quả này cho thấy cơ chế cổng không gian câu nhắc có vai trò quan trọng trong khả năng xử lý nhất quán các ca bệnh phức tạp.

## PGA-UNet so với SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng

Ba quan sát chính dự kiến: (1) **Tổn thương nhỏ**: SAM-Med2D hoạt động ở độ phân giải  $256 \times 256$  khiến các tổn thương nhỏ chỉ còn vài pixel, SAM bỏ sót phần lớn diện tích, trong khi PGA ở  $512 \times 512$  với heatmap dẫn đường đạt kết quả tốt hơn đáng kể. (2) **Biên giới mờ**: ranh giới tổn thương không rõ ràng trên X-quang xương đặc thù BTXRD, SAM đã tiền huấn luyện đa dạng nhưng không chuyên biệt hóa đặc trưng đạo hàm


X-quang xương; PGA huấn luyện từ đầu trên BTXRD học được các đặc trưng cụ thể này. (3) **Tổn thương rõ nét**: khi tổn thương lớn và ranh giới rõ, cả hai mô hình đều hoạt động tốt; PGA nhỉnh hơn SAM với  $\sim 30\times$  ít tham số hơn.

Bảng 4.12: So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên ba nhóm đặc tính lâm sàng (kịch bản Zoom-out, 50 ảnh mỗi nhóm, cấp độ ảnh)

| Nhóm              | Mô hình   | Dice          | IoU           | Pre           | Rec           | HD95 (px)    | CBL           |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tổn thương nhỏ    | SAM-Med2D | 0.1356        | 0.0909        | 0.4331        | 0.0932        | 265.55       | 0.4257        |
|                   | PGA-UNet  | <b>0.8301</b> | <b>0.7212</b> | <b>0.8285</b> | <b>0.8553</b> | <b>3.06</b>  | <b>0.9408</b> |
| Biên giới mờ      | SAM-Med2D | 0.5759        | 0.4260        | <b>0.8866</b> | 0.4616        | 28.74        | 0.9000        |
|                   | PGA-UNet  | <b>0.8448</b> | <b>0.7421</b> | 0.8527        | <b>0.8552</b> | <b>13.87</b> | <b>0.9546</b> |
| Tổn thương rõ nét | SAM-Med2D | 0.8529        | 0.7469        | <b>0.8807</b> | 0.8342        | 24.33        | 0.9587        |
|                   | PGA-UNet  | <b>0.8826</b> | <b>0.7925</b> | 0.8477        | <b>0.9261</b> | <b>22.79</b> | <b>0.9629</b> |

Kết quả Bảng 4.12 xác nhận cả ba nhận định. **Tổn thương nhỏ**: PGA đạt Dice = 0.8301 trong khi SAM chỉ đạt 0.1356 ( $\Delta = +0.6945$ ), khoảng cách lớn nhất trong ba nhóm, phù hợp với giả thuyết về ảnh hưởng của độ phân giải  $512 \times 512$  so với  $256 \times 256$  đối với tổn thương nhỏ. **Biên giới mờ**: PGA = 0.8448 vs SAM = 0.5759 ( $\Delta = +0.2689$ ), cho thấy đặc trưng X-quang xương chuyên biệt mà PGA học được trên BTXRD. **Tổn thương rõ nét**: khoảng cách thu hẹp đáng kể (PGA = 0.8826, SAM = 0.8529,  $\Delta = +0.0297$ ), cả hai mô hình hoạt động tốt khi điều kiện thuận lợi; PGA vẫn nhỉnh hơn với kiến trúc nhỏ gọn hơn  $\sim 30\times$ . Đáng chú ý, ở hai nhóm *Biên giới mờ* và *Tổn thương rõ nét*, SAM-Med2D đạt Precision cao hơn PGA-UNet (0.8866 vs 0.8527 và 0.8807 vs 0.8477) dù Dice/Recall tổng thể vẫn thấp hơn nhiều, cùng khuôn mẫu “mô hình nền tảng bảo thủ hơn” đã quan sát được trên FracAtlas (Bảng 4.19): SAM dự đoán vùng nhỏ hơn nhưng chính xác khi đã dự đoán, còn PGA-UNet ưu tiên bao phủ đầy đủ vùng tổn thương.

Vì Bảng 4.12 so sánh PGA ở cấu hình mặc định  $512 \times 512$  với SAM ở  $256 \times 256$ , phần tiếp theo trình bày một kiểm định bổ sung ở cùng  $256 \times 256$  cho cả hai mô hình (Bảng 4.13), nhằm xác nhận khoảng cách trên không chỉ đến từ lợi thế độ phân giải của PGA.



Hình 4.3: So sánh PGA-UNet và SAM-Med2D theo ba nhóm đặc tính lâm sàng trên BTXRD (Bảng 4.12).

## Kiểm chứng công bằng theo đặc tính tổn thương tại cùng $256 \times 256$

Để loại trừ hoàn toàn lợi thế độ phân giải, phân tích nhóm nhỏ được lặp lại với PGA-UNet<sub>256</sub> (huấn luyện và suy luận tại  $256 \times 256$ ) đối chiếu trực tiếp với SAM-Med2D ( $256 \times 256$ ). Cả hai mô hình cùng nhóm mẫu, cùng hộp giới hạn, chỉ khác điểm lưu trọng số PGA.

Bảng 4.13: So sánh công bằng PGA-UNet<sub>256</sub> vs SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng (kịch bản Zoom-out, 50 ảnh cấp độ ảnh mỗi nhóm, cùng  $256 \times 256$ )

| Nhóm              | Mô hình                 | Dice          | IoU           | Pre           | Rec           | HD95 (px)    | CBL           |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tổn thương nhỏ    | SAM-Med2D               | 0.1356        | 0.0909        | 0.4331        | 0.0932        | 265.55       | 0.4257        |
|                   | PGA-UNet <sub>256</sub> | <b>0.6870</b> | <b>0.5383</b> | <b>0.5687</b> | <b>0.9354</b> | <b>5.98</b>  | <b>0.9092</b> |
| Biên giới mờ      | SAM-Med2D               | 0.5759        | 0.4260        | <b>0.8866</b> | 0.4616        | 28.74        | 0.9000        |
|                   | PGA-UNet <sub>256</sub> | <b>0.7970</b> | <b>0.6715</b> | 0.7317        | <b>0.8977</b> | <b>18.84</b> | <b>0.9397</b> |
| Tổn thương rõ nét | SAM-Med2D               | 0.8529        | 0.7469        | <b>0.8807</b> | 0.8342        | 24.33        | 0.9587        |
|                   | PGA-UNet <sub>256</sub> | <b>0.8660</b> | <b>0.7669</b> | 0.8050        | <b>0.9455</b> | <b>23.08</b> | <b>0.9599</b> |

Bảng 4.13 xác nhận kết luận chính vẫn đúng khi kiểm soát yếu tố độ phân giải: PGA-UNet<sub>256</sub> vượt SAM-Med2D ở cả ba nhóm về Dice (+0.5514 ở tổn thương nhỏ, +0.2211 ở biên giới mờ, +0.0131 ở tổn thương rõ nét). Đáng chú ý, ở nhóm **Tổn thương nhỏ**, PGA vượt SAM ở cả Precision (0.5687 vs 0.4331) lẫn Recall (0.9354 vs 0.0932), cho thấy SAM gần như bỏ sót hoàn toàn tổn thương nhỏ ở độ phân giải 256 trong khi PGA phát hiện và định vị được hầu hết; HD95 của PGA<sub>256</sub> (5.98 px) cũng thấp hơn SAM (265.55 px) rất đáng kể. Ở hai nhóm **Biên giới mờ** và **Tổn thương rõ nét**, SAM vẫn giữ Precision cao hơn PGA (0.8866 vs 0.7317 và 0.8807 vs 0.8050) dù thua về Dice/Recall, cùng khuôn mẫu “bảo thủ hơn” đã nêu ở Bảng 4.12. So sánh Bảng 4.12 (PGA@512 vs SAM@256) với Bảng 4.13 (cùng 256) cho thấy nhóm Tổn thương nhỏ được hưởng lợi nhiều nhất từ độ phân giải cao (PGA@512: 0.8301 vs PGA@256: 0.6870,  $\Delta = +0.1431$ ), trong khi nhóm Tổn thương rõ nét ít nhạy hơn ( $\Delta = +0.0166$ ).

## 4.4 Đánh giá bổ sung trên bộ dữ liệu thứ hai (FracAtlas)

Toàn bộ kết quả trình bày từ Mục 4.2 đến Mục 4.3.3 đều được huấn luyện và đánh giá trên BTXRD. Để kiểm chứng kiến trúc PGA-UNet và quy trình huấn luyện không chỉ “phù hợp” với một bộ dữ liệu cụ thể, mục này lặp lại các thực nghiệm cốt lõi (so sánh PGA vs SAM-Med2D, đánh giá theo 3 kích bản câu nhắc, phân tích nhóm nhỏ) trên một bộ dữ liệu X-quang xương độc lập thứ hai: **FracAtlas, sau khi huấn luyện lại (không phải chưa tinh chỉnh) trên chính bộ dữ liệu này** (Bảng 4.14 bên dưới nêu rõ tỉ lệ chia train/val/test riêng của FracAtlas). Đây là bộ dữ liệu có nguồn gốc, quy trình thu thập và đặc điểm tổn thương (gãy xương, dạng đường nứt mảnh, tuyến tính) khác biệt với BTXRD (u xương, dạng khối/mảng), phù hợp để kiểm tra xem **phương pháp/kiến trúc** (không phải trọng số đã huấn luyện trên BTXRD) có tiếp tục đạt hiệu quả tốt khi áp dụng và huấn luyện lại trên một miền dữ liệu khác hay không: đây là một phép thử về tính tổng quát của *thiết kế*, khác với kiểm định tổng quát hóa liên miền (cross-dataset generalization) theo nghĩa chặt: train trên một bộ dữ liệu rồi suy luận trực tiếp (chưa tinh chỉnh) trên bộ dữ liệu còn lại mà không huấn luyện lại; thực nghiệm này **chưa được thực hiện** và được liệt kê như một hướng đánh giá bổ sung tại Chương 5.

Mục này được tổ chức song song với cấu trúc đã dùng cho BTXRD (Mục 4.2), theo đúng thứ tự: (1) giới thiệu bộ dữ liệu FracAtlas; (2) PGA-UNet ở hai độ phân giải  $256 \times 256$  và  $512 \times 512$  (tương ứng Mục 4.2.4 trên BTXRD); (3) so sánh cơ sở với U-Net cùng  $512 \times 512$  (tương ứng Mục 4.2); (4) so sánh với SAM-Med2D cùng  $256 \times 256$  (tương ứng Mục 4.2.3); (5) phân tích theo đặc tính tổn thương (nhóm nhỏ, tương ứng Mục 4.3.3); (6) ablation kiến trúc (tương ứng Mục 4.3.1); (7) đánh giá chéo 4-fold, Gatekeeper và luồng xử lý đầu cuối (tương ứng Mục 4.3.2 và 4.7 trên BTXRD) – ba nội dung này ban đầu chưa có tương đương trên FracAtlas nhưng đã được bổ sung đầy đủ (Mục 4.4.7, 4.4.8, 4.4.10).

#### 4.4.1 Giới thiệu bộ dữ liệu FracAtlas

**FracAtlas** [10] là bộ dữ liệu X-quang công khai tập trung vào gãy xương (fracture), thu thập từ 3 bệnh viện tại Bangladesh với tổng cộng 4.083 ảnh X-quang vùng tay, vai, hông và chân, trong đó 717 ảnh có bệnh lý (922 vùng gãy xương được khoanh vùng). Nhân được xây dựng qua quy trình hai giai đoạn: hai bác sĩ X-quang độc lập xác định vị trí gãy, sau đó một bác sĩ chỉnh hình đối chiếu và giải quyết bất đồng; mặt nạ đa giác được vẽ thủ công bằng công cụ mã nguồn mở `makesense.ai` theo định dạng COCO JSON. Cấu trúc nhãn ba cấp (phân lớp, hộp giới hạn định vị, mặt nạ phân đoạn pixel-level) tương đồng với BTXRD nên có thể tái sử dụng trực tiếp toàn bộ luồng xử lý huấn luyện/suy luận (PGA-UNet, SAM-Med2D) mà không cần thay đổi kiến trúc hay hàm mất mát. Điểm khác biệt cốt lõi so với BTXRD là đặc tính hình thái tổn thương: đường gãy xương thường mảnh, tuyến tính và có diện tích nhỏ hơn nhiều so với khối u xương, tạo ra một phép thử tổng quát hóa có ý nghĩa cho cơ chế PSG và CAD.

Bảng 4.14: Thống kê phân bố bộ dữ liệu FracAtlas dùng trong thực nghiệm (đơn vị: mẫu per-polygon)

| Tập dữ liệu           | Số ảnh | Số mẫu (per-polygon) | Ghi chú                            |
|-----------------------|--------|----------------------|------------------------------------|
| Huấn luyện (Train)    | 573    | 730                  |                                    |
| Xác thực (Validation) | 72     | 95                   |                                    |
| Kiểm thử (Test)       | 72     | 92                   | Trung bình $\sim 1.28$ polygon/ảnh |

**Kiểm tra chéo số liệu:** Tổng số mẫu per-polygon dùng trong ba tập của khóa luận ( $730 + 95 + 92 = 917$ ) khớp gần đúng với con số 922 vùng gãy xương (fracture instances) mà bài báo gốc công bố trên 717 ảnh bệnh lý [10]; chênh lệch nhỏ (5 mẫu,  $<1\%$ ) hợp lý do một số polygon bị loại khi

lọc dữ liệu (ví dụ polygon quá nhỏ hoặc lỗi định dạng), củng cố độ tin cậy của quy trình chuẩn bị dữ liệu.

Quy mô huấn luyện của FracAtlas (573 ảnh, 730 mẫu per-polygon) nhỏ hơn đáng kể so với BTXRD (1 493 ảnh, 1848 mẫu per-polygon), chỉ bằng  $\approx 38\%$  tính theo số ảnh ( $\approx 39\%$  tính theo số mẫu per-polygon); đây là điều kiện thực nghiệm khắt khe hơn để đánh giá khả năng học đặc trưng của PGA-UNet với ít dữ liệu huấn luyện hơn.

#### 4.4.2 PGA-UNet toàn diện trên FracAtlas ( $256 \times 256$ và $512 \times 512$ , ba kịch bản câu nhắc)

Tương tự Mục 4.2.3 (so sánh công bằng cùng  $256 \times 256$  với SAM-Med2D trên BTXRD) và Bảng 4.3 (PGA-UNet ở độ phân giải gốc  $512 \times 512$ ), PGA-UNet được huấn luyện lại từ đầu trên FracAtlas ở cả hai độ phân giải  $256 \times 256$  và  $512 \times 512$ , đánh giá trên cả ba kịch bản câu nhắc (Zoom-out, Shift, Mixed 70/30), cấp độ ảnh (N=72 ảnh).

Bảng 4.15: PGA-UNet trên FracAtlas: kết quả toàn diện tại  $256 \times 256$  và  $512 \times 512$ , ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh, cấp độ ảnh)

| Độ phân giải   | Kịch bản | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Pre $\uparrow$ | Rec $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| PGA-UNet (256) | Zoom-out | 0.8110          | 0.6886         | 0.7790         | 0.8628         | 3.57                   | 0.9456         |
| PGA-UNet (256) | Shift    | 0.7842          | 0.6531         | 0.7566         | 0.8333         | 4.02                   | 0.9260         |
| PGA-UNet (256) | Mixed    | 0.8088          | 0.6864         | 0.7801         | 0.8581         | 3.57                   | 0.9431         |
| PGA-UNet (512) | Zoom-out | <b>0.8169</b>   | <b>0.6953</b>  | 0.7645         | <b>0.8975</b>  | 7.45 <sup>¶</sup>      | <b>0.9546</b>  |
| PGA-UNet (512) | Shift    | <b>0.7850</b>   | <b>0.6537</b>  | 0.7349         | <b>0.8618</b>  | 8.88 <sup>¶</sup>      | <b>0.9308</b>  |
| PGA-UNet (512) | Mixed    | <b>0.8129</b>   | <b>0.6904</b>  | 0.7614         | <b>0.8913</b>  | 7.80 <sup>¶</sup>      | <b>0.9499</b>  |

<sup>¶</sup>Lưu ý HD95 khác đơn vị độ phân giải: Giá trị HD95 thô (px) của PGA-256 và PGA-512 **không thể so sánh trực tiếp** vì đo trên hai không gian ảnh khác kích thước (1 px lỗi tại 256 tương đương  $\sim 2$  px tại 512); do đó HD95 không được in đậm ở hàng 512 dù giá trị tuyệt đối cao hơn – đây không phải PGA-512 kém bám biên hơn, chỉ là khác đơn vị đo.

**Nhận xét:** Ngay cả với chỉ 573 ảnh huấn luyện (bằng  $\approx 38\%$  BTXRD, 730 mẫu per-polygon), PGA-UNet vẫn đạt Dice  $> 0.78$  ở cả ba kịch bản




tại cả hai độ phân giải. Tăng độ phân giải lên  $512 \times 512$  cải thiện hầu hết chỉ số ở cả ba kịch bản (Zoom-out Dice:  $0.8110 \rightarrow 0.8169$ ; Shift:  $0.7842 \rightarrow 0.7850$ ; Mixed:  $0.8088 \rightarrow 0.8129$ ; IoU, Recall, CBL đều tăng tương ứng), nhất quán với quan sát trên BTXRD (Bảng 4.2 và 4.3 ở  $512 \times 512$  so với Bảng 4.4 ở  $256 \times 256$ ) rằng độ phân giải cao hơn có lợi cho PGA-UNet. Riêng Precision giảm nhẹ ở cả ba kịch bản khi tăng độ phân giải ( $256 \rightarrow 512$ : Zoom-out  $-0.0145$ , Shift  $-0.0217$ , Mixed  $-0.0187$ ), khác với xu hướng chung trên BTXRD – nhất quán theo cả ba kịch bản nên khó là ngẫu nhiên, có thể phản ánh đặc thù của đường gãy mảnh: ở độ phân giải cao hơn mô hình phát hiện được nhiều vùng nghi ngờ hơn (Recall tăng) nhưng đồng thời bắt luôn một số vùng biên mờ không phải gãy xương thực sự (Precision giảm nhẹ), một đánh đổi hợp lý về mặt lâm sàng (thà nghi ngờ thêm còn hơn bỏ sót). Mức sụt Dice Zoom-out  $\rightarrow$  Shift cũng nhỏ ở cả hai độ phân giải ( $256$ :  $-0.0268$ ;  $512$ :  $-0.0319$ ), xác nhận tính bền bỉ của cơ chế Gaussian heatmap không phụ thuộc độ phân giải. Nhìn chung, kết quả cho thấy kiến trúc PSG+CAD không chỉ hiệu quả với đặc tính tổn thương dạng khối (u xương, BTXRD) mà còn khái quát tốt sang đặc tính tổn thương dạng đường nứt mảnh (gãy xương, FracAtlas), dù tập huấn luyện nhỏ hơn đáng kể.

#### 4.4.3 So sánh cơ sở: PGA-UNet so với U-Net trên FracAtlas

Tương tự Mục 4.2 trên BTXRD, U-Net (không câu nhắc) được huấn luyện lại từ đầu trên FracAtlas ở  $512 \times 512$  để làm baseline cơ sở, đối chiếu với PGA-UNet ( $512$ ) kịch bản Zoom-out, cùng  $N=72$  ảnh cấp độ ảnh.

Bảng 4.16: So sánh hiệu năng phân đoạn: U-Net (tự động) so với PGA-UNet ( $512$ , Zoom-out) trên FracAtlas ( $N=72$  ảnh, cấp độ ảnh, cùng độ phân giải  $512 \times 512$ )

| Mô hình                                      | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Precision $\uparrow$ | Recall $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| U-Net                                        | 0.3831          | 0.2836         | 0.4387               | 0.4642            | 136.82                 | 0.4628         |
| <b>PGA-UNet (<math>512</math>, Zoom-out)</b> | <b>0.8169</b>   | <b>0.6953</b>  | <b>0.7645</b>        | <b>0.8975</b>     | <b>7.45</b>            | <b>0.9546</b>  |



Hình 4.4: PGA-UNet trên FracAtlas: Dice Score tại  $256 \times 256$  và  $512 \times 512$ , ba kịch bản câu nhắc (Bảng 4.15).

**Nhận xét:** Khoảng cách giữa U-Net và PGA-UNet trên FracAtlas ( $\Delta\text{Dice} = +0.4338$ ) còn lớn hơn trên BTXRD ( $\Delta\text{Dice} = +0.3867$ , Bảng 4.2), một quan sát sẽ được phân tích thêm ở Mục 4.4.4: đặc tính đường gãy mảnh của FracAtlas càng bất lợi hơn cho mô hình không có định hướng không gian. HD95 của U-Net trên FracAtlas (136.82 px) cũng cao hơn nhiều so với PGA-UNet (7.45 px, chênh lệch  $\sim 18$  lần), cho thấy khi không có câu nhắc, U-Net không chỉ bỏ sót tổn thương mà còn định vị hoàn toàn sai vị trí ở nhiều ca.

#### 4.4.4 So sánh với SAM-Med2D (Đã tinh chỉnh và Chưa tinh chỉnh) trên FracAtlas

Khác với thực nghiệm trên BTXRD (nơi PGA-UNet đánh giá cấp độ ảnh còn SAM-Med2D chỉ đánh giá per-polygon do giới hạn triển khai ban đầu), ở FracAtlas cả ba mô hình (PGA-UNet, SAM-Med2D đã tinh chỉnh, SAM-Med2D chưa tinh chỉnh) đều được quy về **cùng đơn vị đánh giá cấp độ ảnh** ( $N=72$  ảnh, GT union + max-merge dự đoán), cho phép so

sánh trực tiếp không cần quy đổi.

Bảng 4.17: So sánh toàn diện PGA-UNet (256) với SAM-Med2D đã tinh chỉnh và chưa tinh chỉnh trên FracAtlas, ba kịch bản câu nhắc (tất cả cùng cấp độ ảnh, N=72 ảnh, cùng độ phân giải  $256 \times 256$ )

| Mô hình        | Kịch bản | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Pre $\uparrow$ | Rec $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| PGA-UNet (256) | Zoom-out | <b>0.8110</b>   | <b>0.6886</b>  | <b>0.7790</b>  | <b>0.8628</b>  | <b>3.57</b>            | <b>0.9456</b>  |
| PGA-UNet (256) | Shift    | <b>0.7842</b>   | <b>0.6531</b>  | <b>0.7566</b>  | <b>0.8333</b>  | <b>4.02</b>            | <b>0.9260</b>  |
| PGA-UNet (256) | Mixed    | <b>0.8088</b>   | <b>0.6864</b>  | <b>0.7801</b>  | <b>0.8581</b>  | <b>3.57</b>            | <b>0.9431</b>  |
| SAM-Med2D (FT) | Zoom-out | 0.7339          | 0.5897         | 0.7358         | 0.7508         | 4.33                   | 0.9040         |
| SAM-Med2D (FT) | Shift    | 0.6743          | 0.5227         | 0.6715         | 0.6925         | 5.19                   | 0.8606         |
| SAM-Med2D (FT) | Mixed    | 0.7209          | 0.5745         | 0.7185         | 0.7396         | 4.57                   | 0.8916         |
| SAM-Med2D (ZS) | Zoom-out | 0.5278          | 0.3720         | 0.4854         | 0.6519         | 8.53                   | 0.8514         |
| SAM-Med2D (ZS) | Shift    | 0.4983          | 0.3460         | 0.4503         | 0.6195         | 9.72                   | 0.8098         |
| SAM-Med2D (ZS) | Mixed    | 0.5242          | 0.3691         | 0.4858         | 0.6436         | 8.86                   | 0.8402         |

*Ghi chú về điểm lưu trọng số đã tinh chỉnh:* Lần huấn luyện đầu tiên của SAM-Med2D trên FracAtlas hội tụ quá sớm (điểm lưu trọng số tốt nhất lưu ngay tại vòng lặp 1, do quá khớp trên tập huấn luyện nhỏ khiến dừng sớm kích hoạt sau đó), khiến dự đoán gần như trùng khớp với chưa tinh chỉnh. Sau khi huấn luyện lại, điểm lưu trọng số đã tinh chỉnh hiện tại (`best_sam.pth`, train Dice tăng liên tục  $0.6266 \rightarrow 0.8981$  qua 11 vòng lặp) hội tụ đầy đủ và cải thiện rõ rệt so với chưa tinh chỉnh ở cả ba kịch bản – số liệu trình bày trong bảng trên là kết quả sau khi huấn luyện lại.

**Phân tích:** Sau khi quá trình tinh chỉnh hội tụ đầy đủ, SAM-Med2D (FT) cải thiện rõ rệt so với chưa tinh chỉnh ở cả ba kịch bản (Dice: Zoom-out +0.2061, Shift +0.1760, Mixed +0.1967), xác nhận việc tinh chỉnh trên FracAtlas thực sự mang lại lợi ích khi mô hình được huấn luyện đủ vòng lặp. Dù vậy, PGA-UNet vẫn vượt trội SAM-Med2D (FT) trên toàn bộ ba kịch bản, với biên độ đã thu hẹp đáng kể so với biên độ đối với chưa tinh chỉnh (+0.08 đến +0.11 Dice so với FT, so với +0.28 đến +0.29 Dice so với ZS). Biên độ còn lại phù hợp với đặc tính hình thái của FracAtlas: tổn thương gãy xương dạng đường nứt mảnh có diện tích nhỏ hơn nhiều so với khối u BTXRD, khiến giới hạn độ phân giải  $256 \times 256$  của SAM-Med2D

vẫn bất lợi hơn dù đã tinh chỉnh đúng cách (tương tự phát hiện ở nhóm “Tổn thương nhỏ” Bảng 4.12). Đồng thời, PGA-UNet vẫn giữ được tính bền bỉ tốt hơn: mức sụt Dice từ Zoom-out sang Shift chỉ  $-0.0268$  (256), nhỏ hơn nhiều so với PGA-UNet@256 trên BTXRD ( $-0.0372$ , Bảng 4.4) và nhỏ hơn cả SAM-Med2D (FT) trên FracAtlas ( $-0.0596$ ), cho thấy cơ chế hướng dẫn mềm (Gaussian heatmap) ổn định hơn trước sai lệch câu nhắc ngay cả khi so sánh với một mô hình nền tảng đã tinh chỉnh đúng cách.

#### 4.4.5 Đánh giá theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas

##### PGA-UNet so với U-Net theo độ khó tác vụ


Tương tự Mục 4.3.3 trên BTXRD, tập test FracAtlas được chia thành hai nhóm **hậu nghiệm** theo chính Dice của U-Net (baseline không câu nhắc): TOP-DICE (nhóm ảnh U-Net dự đoán tốt nhất) và BOTTOM-DICE (nhóm ảnh U-Net dự đoán kém nhất). Do FracAtlas chỉ có 72 ảnh test (nhỏ hơn nhiều so với 187 ảnh của BTXRD), quy mô mỗi nhóm được điều chỉnh còn  $N=36$  ảnh/nhóm (thay vì top/bottom-50 như BTXRD) để hai nhóm không chồng lấp lên nhau ( $2 \times 36 = 72 = 72$ ).

Bảng 4.18: So sánh hiệu năng PGA-UNet với U-Net theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (36 ảnh mỗi nhóm, cấp độ ảnh; phân nhóm dễ nhất / khó nhất theo Dice của U-Net, kịch bản Zoom-out)

| Nhóm               | Mô hình  | Dice          | IoU           | Pre           | Rec           | HD95 (px)   | CBL           |
|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| TOP-DICE (N=36)    | U-Net    | 0.6532        | 0.5018        | 0.6266        | 0.7500        | 82.10       | 0.7595        |
|                    | PGA-UNet | <b>0.8324</b> | <b>0.7179</b> | <b>0.7920</b> | <b>0.8975</b> | <b>8.04</b> | <b>0.9600</b> |
| BOTTOM-DICE (N=36) | U-Net    | 0.1130        | 0.0654        | 0.1397        | 0.1784        | 191.54      | 0.1662        |
|                    | PGA-UNet | <b>0.8015</b> | <b>0.6726</b> | <b>0.7370</b> | <b>0.8974</b> | <b>6.85</b> | <b>0.9493</b> |

**Nhận xét:** Xu hướng từ BTXRD (Bảng 4.11) được tái khẳng định rõ ràng trên FracAtlas. Ở nhóm TOP-DICE, U-Net vẫn đạt được Dice khá (0.6532) vì đây là các ca dễ nhất theo chính đánh giá của nó; PGA-UNet vẫn vượt trội hơn ( $\Delta = +0.1791$ ). Ở nhóm BOTTOM-DICE, U-Net gần như sụp đổ hoàn toàn (Dice = 0.1130, HD95 = 191.54 px), trong khi PGA-

UNet **gần như không đổi** so với nhóm TOP-DICE (Dice = 0.8015 so với 0.8324,  $\Delta = +0.6886$  so với U-Net). Đáng chú ý, PGA-UNet trên FracAtlas duy trì ổn định hơn cả trên BTXRD ở nhóm khó nhất (BTXRD: PGA Dice = 0.8120 ở nhóm Khó bottom-50 so với U-Net chỉ 0.0062, Bảng 4.11) – ở cả hai bộ dữ liệu, cơ chế câu nhắc giúp mô hình không phụ thuộc vào việc ảnh có "dễ" hay "khó" theo tiêu chuẩn của một mô hình tự động, mà luôn bám theo vùng được bác sĩ chỉ định.



Hình 4.5: So sánh U-Net và PGA-UNet theo độ khó tác vụ trên FracAtlas (Bảng 4.18).


### PGA-UNet so với SAM-Med2D theo đặc tính lâm sàng

Tương tự Mục 4.3.3, tập test FracAtlas được chia thành ba nhóm bằng nhau theo cùng tiêu chí (diện tích tổn thương nhỏ nhất, Dice SAM-Med2D thấp nhất trong phần còn lại, diện tích lớn nhất trong phần còn lại), 24 ảnh/nhóm ( $3 \times 24 = 72$ ). Theo yêu cầu phạm vi, chỉ kịch bản **Zoom-out** được trình bày ở phân tích nhóm nhỏ (kịch bản đại diện, nhất quán với cách trình bày nhóm nhỏ trên BTXRD).

Bảng 4.19: So sánh SAM-Med2D (FT, 256), PGA-UNet (256) và PGA-UNet (512) theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas (kịch bản Zoom-out, 24 ảnh/nhóm, cấp độ ảnh)

| Nhóm                     | Mô hình        | Dice          | IoU           | Pre           | Rec           | HD95 (px)   | CBL           |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Tổn thương nhỏ (N=24)    | SAM-Med2D (FT) | 0.4395        | 0.3141        | <b>0.7793</b> | 0.3507        | 30.94       | 0.8210        |
|                          | PGA-UNet (256) | 0.7584        | 0.6178        | 0.6652        | 0.9006        | 6.04        | 0.9125        |
|                          | PGA-UNet (512) | <b>0.8028</b> | <b>0.6756</b> | 0.7269        | <b>0.9150</b> | <b>5.05</b> | <b>0.9400</b> |
| Biên giới mờ (N=24)      | SAM-Med2D (FT) | 0.5787        | 0.4132        | <b>0.7814</b> | 0.4953        | 14.80       | 0.9005        |
|                          | PGA-UNet (256) | 0.7926        | 0.6627        | 0.7118        | <b>0.9060</b> | 9.41        | <b>0.9566</b> |
|                          | PGA-UNet (512) | <b>0.8039</b> | <b>0.6775</b> | 0.7439        | 0.8925        | <b>9.29</b> | 0.9552        |
| Tổn thương rõ nét (N=24) | SAM-Med2D (FT) | 0.7677        | 0.6253        | <b>0.8451</b> | 0.7178        | 9.86        | 0.9373        |
|                          | PGA-UNet (256) | 0.8358        | 0.7213        | 0.8105        | <b>0.8801</b> | 8.17        | 0.9563        |
|                          | PGA-UNet (512) | <b>0.8404</b> | <b>0.7280</b> | 0.8203        | 0.8786        | <b>8.09</b> | <b>0.9626</b> |

**Phân tích:** Xu hướng chính từ BTXRD (Bảng 4.12) được tái khẳng định trên FracAtlas: PGA-UNet vượt SAM-Med2D (256, đã tinh chỉnh đúng cách) về Dice ở cả ba nhóm, khoảng cách lớn nhất tại nhóm *Tổn thương nhỏ* ( $\Delta = +0.3633$  Dice so với PGA-512, xấp xỉ mức chênh lệch tương ứng trên BTXRD  $+0.3759$ ), thu hẹp dần ở *Biên giới mờ* ( $\Delta = +0.2251$ ) và *Tổn thương rõ nét* ( $\Delta = +0.0726$ ) – cùng khuôn mẫu quan sát được trên BTXRD. Đáng chú ý, ở cả ba nhóm SAM-Med2D lại đạt Precision cao hơn PGA-UNet (ví dụ nhóm Tổn thương rõ nét: SAM = 0.8451 so với PGA-512 = 0.8203), trong khi Recall và Dice tổng thể vẫn thấp hơn nhiều; điều này cho thấy mô hình nền tảng đã tinh chỉnh có xu hướng dự đoán bảo thủ hơn (dự đoán vùng nhỏ hơn nhưng chính xác khi đã dự đoán), còn PGA-UNet ưu tiên bao phủ đầy đủ vùng tổn thương (Recall cao hơn) – một đánh đổi hợp lý về mặt lâm sàng vì bỏ sót tổn thương thường nguy hiểm hơn dự đoán dư. Không còn xuất hiện bất thường về độ phân giải như quan sát trước đây (PGA-UNet 512 nay vượt PGA-UNet 256 ở toàn bộ ba nhóm, nhất quán với các bảng khác trong khóa luận): nguyên nhân là hai nhóm *Biên giới mờ*/*Tổn thương rõ nét* được phân loại hậu nghiệm theo thứ hạng Dice của chính SAM-Med2D, nên khi điểm lưu trọng số SAM-Med2D được huấn luyện lại đúng cách (thay vì hội tụ sớm như trước), thành phần ảnh trong hai nhóm này cũng thay đổi theo, kéo theo số liệu PGA-UNet trên các nhóm này được tính lại trên tập ảnh mới.



Hình 4.6: So sánh SAM-Med2D (FT), PGA-UNet (256) và PGA-UNet (512) theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bảng 4.19).

#### 4.4.6 Ablation kiến trúc trên FracAtlas


Để kiểm tra xem các quan sát ablation ở Mục 4.3.1 (BTXRD) có phải đặc thù của một bộ dữ liệu hay là đặc tính chung của kiến trúc, cùng tám biến thể (U-Net+Concat, U-Net+PSG, U-Net+CAD, PGA-UNet Binary, U-Net+Binary, PGA-UNet đề xuất, U-Net+PSG+Attention gốc, U-Net+Attention gốc, định nghĩa chi tiết tại Mục 4.3.1) được huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên FracAtlas. Điểm neo mức không câu nhắc cũng được lặp lại: Attention U-Net thuần túy trên FracAtlas đạt Dice = 0.2467, thấp hơn U-Net thuần túy (Dice = 0.3831, Bảng 4.16), chênh lệch  $-0.1364$ , cùng chiều và thậm chí rộng hơn chênh lệch tương ứng trên BTXRD ( $-0.0668$ ).

**Phân tích, đối chiếu với BTXRD (kèm kiểm định Wilcoxon, Bảng 4.8):** Một phát hiện tái lập nhất quán và có ý nghĩa thống kê ở cả hai bộ dữ liệu, và ba nhóm phát hiện chỉ đúng một phần hoặc đối chiếu dấu (một số vẫn có ý nghĩa thống kê trong từng bộ dữ liệu riêng lẻ), cần nêu trung thực thay vì ép theo khuôn mẫu của BTXRD:

- **Tái lập nhất quán và có ý nghĩa thống kê mạnh nhất: điều kiện hóa (CAD) mới quyết định tính bền bỉ.** Khi đã có PSG,

Bảng 4.20: Ablation study: Dice Score trên 3 kịch bản câu nhắc của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên FracAtlas (N=72 ảnh, cấp độ ảnh)

| Biến thể                  | PSG | Attention (giải mã) | Prompt   | Zoom-out↑ | Shift↑        | Mixed↑        |
|---------------------------|-----|---------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| U-Net+Concat (baseline)   | ×   | Không               | Gaussian | 0.8131    | 0.6579        | 0.7573        |
| U-Net+PSG                 | ✓   | Không               | Gaussian | 0.8211    | 0.6760        | 0.7700        |
| U-Net+CAD                 | ×   | CAD                 | Gaussian | 0.7806    | 0.6551        | 0.7271        |
| PGA-UNet (Binary)         | ✓   | CAD                 | Binary   | 0.7907    | 0.6845        | 0.7474        |
| U-Net+Binary              | ×   | Không               | Binary   | 0.8203    | 0.6630        | 0.7658        |
| <b>PGA-UNet (đề xuất)</b> | ✓   | CAD                 | Gaussian | 0.8169    | <b>0.7850</b> | <b>0.8129</b> |
| U-Net+PSG+Attention gốc   | ✓   | Gốc                 | Gaussian | 0.8351    | 0.6927        | 0.7838        |
| U-Net+Attention gốc       | ×   | Gốc                 | Gaussian | 0.7896    | 0.6630        | 0.7378        |



Hình 4.7: Ablation study: Dice Score của 8 biến thể kiến trúc PGA-UNet trên ba kịch bản câu nhắc trên FracAtlas (Bảng 4.20). PGA-UNet (đề xuất) tô xanh dương, các biến thể còn lại tô xám.



chuyển từ công chú ý nguyên bản sang CAD (V6–V7) cải thiện mạnh và có ý nghĩa thống kê rất cao ở Shift: FracAtlas +0,0924 ( $p < 0,001$ ), BTXRD +0,1065 ( $p < 0,001$ ); ở Mixed, có ý nghĩa trên BTXRD (+0,0388,  $p = 0,001$ ) nhưng không đạt ý nghĩa trên FracAtlas (+0,0291,  $p = 0,161$ , có thể do cỡ mẫu FracAtlas nhỏ hơn,  $N=72$  so với 187); Zoom giảm nhẹ và có ý nghĩa thống kê ở cả hai ( $-0,0182/-0,0073$ ,  $p < 0,05$ ). Shift là kịch bản có bằng chứng thống kê mạnh và nhất quán nhất trong toàn bộ Bảng 4.8, củng cố kết luận ở Mục 4.3.1: lợi ích quyết định đến từ việc điều kiện hóa attention bằng đặc trưng câu nhắc, không phải từ bản thân cơ chế attention.

- **Tái lập: đánh đổi Gaussian/Binary chỉ rõ rệt và có ý nghĩa thống kê nhất quán khi có đầy đủ PSG+CAD.** Ở cấu hình cơ sở (V1–V5), chênh lệch nhỏ, một vài kịch bản đạt ý nghĩa thống kê nhưng biên độ dưới 0,009 (FracAtlas Zoom  $p = 0,007$ , Mixed  $p = 0,006$ ; BTXRD chỉ Shift  $p = 0,013$ ). Ở cấu hình đầy đủ (V6–V4), chênh lệch lớn và có ý nghĩa thống kê rất cao ở cả ba kịch bản, cả hai bộ dữ liệu ( $p < 0,001$  ở 5/6 trường hợp): Shift +0,0990/+0,1005, Mixed +0,0293/+0,0655; riêng dấu Zoom đổi chiều giữa hai bộ dữ liệu ( $-0,0173$  BTXRD so với +0,0262 FracAtlas, cả hai đều  $p < 0,001$ ) nhưng kết luận chung (giá trị của Gaussian heatmap chỉ bộc lộ rõ và có ý nghĩa thống kê khi có PSG+CAD) vẫn giữ nguyên.
- **Tái lập: hiệu ứng tương hỗ PSG+CAD lớn hơn nhiều tổng hai đóng góp riêng lẻ.** So với U-Net+Concat, PSG đơn độc đóng góp +0.0181 Shift, CAD đơn độc đóng góp  $-0.0028$  Shift (tổng +0.0153), trong khi PSG+CAD kết hợp đóng góp +0.1271 Shift, gấp hơn 8 lần tổng hai đóng góp riêng lẻ, biên độ tương hỗ còn rõ hơn BTXRD (gấp khoảng 16 lần, nhưng trên nền cả hai đóng góp riêng lẻ đều dương).
- **Khác biệt thật với BTXRD, đã xác nhận bằng kiểm định**

(không phải nhiễu đo lường): hai đóng góp riêng lẻ biên độ nhỏ đối chiều dấu có ý nghĩa thống kê ở cả hai bộ dữ liệu. CAD đơn độc không PSG (V3–V8): dương và có ý nghĩa trên BTXRD ở Zoom/Mixed (+0,0122/+0,0098,  $p < 0,01$ ) nhưng âm và có ý nghĩa trên FracAtlas ở cùng hai kịch bản (−0,0089/−0,0107,  $p < 0,05$ ). Attention gốc đơn độc có PSG (V7–V2): không có ý nghĩa trên BTXRD ở cả ba kịch bản ( $p > 0,07$ ) nhưng dương và có ý nghĩa trên cả ba kịch bản của FracAtlas (+0,0140 đến +0,0167,  $p < 0,01$ ). Vì cả hai chiều đều đạt  $p < 0,05$  trong bộ dữ liệu tương ứng, đây là hiện tượng thống kê thật, không phải nhiễu ngẫu nhiên; do biên độ tuyệt đối vẫn nhỏ (dưới 0,02 Dice) và đối chiều giữa hai đặc tính hình thái tổn thương khác nhau (khối u BTXRD, đường gãy mảnh FracAtlas), khóa luận không diễn giải hai đóng góp riêng lẻ này như một quy luật kiến trúc tổng quát, khác với phát hiện về điều kiện hóa CAD (mục đầu tiên ở trên) vốn nhất quán chiều và có ý nghĩa thống kê mạnh ở cả hai bộ dữ liệu.

#### 4.4.7 Đánh giá chéo 4-fold trên FracAtlas

Tương tự Mục 4.3.2 trên BTXRD, PGA-UNet (512) được đánh giá chéo trên 4 phân vùng dữ liệu khác nhau của FracAtlas để xác minh kết quả không phụ thuộc vào một cách chia tập cụ thể. Do FracAtlas có ít ảnh test hơn BTXRD, số mẫu per-polygon mỗi fold dao động 89–95 thay vì cố định.

**Nhận xét:** Độ lệch chuẩn Dice qua 4 fold rất thấp ( $\pm 0.0077$  ở Zoom-out,  $\pm 0.0084$  ở Shift), tương đương biên độ quan sát được trên BTXRD ( $\pm 0.0087/\pm 0.0119$ ), dù tập huấn luyện FracAtlas nhỏ hơn nhiều. Các chỉ số cross-validation rất gần với tập test chính (Bảng 4.15: Zoom-out 0.8169, Shift 0.7850, Mixed 0.8129; chênh lệch tuyệt đối đều dưới 0.006), xác nhận PGA-UNet trên FracAtlas cũng ổn định qua nhiều cách chia dữ liệu, không phải kết quả may rủi từ một lần chia tập cụ thể.

Bảng 4.21: Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas (kịch bản Zoom-out / Shift / Mixed)

| Fold                                   | N (mẫu) | Zoom-out↑                             | Shift↑                                | Mixed↑                                |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fold 1                                 | 89      | 0.8127                                | 0.8025                                | 0.8060                                |
| Fold 2                                 | 93      | 0.8026                                | 0.7862                                | 0.7981                                |
| Fold 3                                 | 95      | 0.8200                                | 0.7930                                | 0.8161                                |
| Fold 4                                 | 90      | 0.8222                                | 0.7798                                | 0.8082                                |
| <b>Trung bình <math>\pm</math> Std</b> | –       | <b>0.8144 <math>\pm</math> 0.0077</b> | <b>0.7904 <math>\pm</math> 0.0084</b> | <b>0.8071 <math>\pm</math> 0.0064</b> |

Bảng 4.22: Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên FracAtlas, 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)

| Kịch bản                         | Dice↑  | IoU↑   | Precision↑ | Recall↑ | HD95↓ | CBL↑   |
|----------------------------------|--------|--------|------------|---------|-------|--------|
| Zoom-out                         | 0.8144 | 0.6955 | 0.7735     | 0.8809  | 8.28  | 0.9541 |
| Shift                            | 0.7904 | 0.6627 | 0.7589     | 0.8460  | 9.57  | 0.9337 |
| Mixed (70% Zoom-out + 30% Shift) | 0.8071 | 0.6859 | 0.7671     | 0.8723  | 8.84  | 0.9476 |

#### 4.4.8 Đánh giá Gatekeeper trên FracAtlas

Tương tự Mục 4.7.1 trên BTXRD, một Gatekeeper (EfficientNet\_B3, kiến trúc và quy trình huấn luyện hai giai đoạn giống hệt bản BTXRD) được huấn luyện để phân loại ảnh FracAtlas thành Bình thường/Có bệnh, đánh giá trên tập kiểm thử hỗn hợp **409 ảnh** (72 ảnh bệnh lý + 337 ảnh bình thường) – tỉ lệ mất cân bằng lớp rõ rệt hơn nhiều so với BTXRD (187 so với 188), phản ánh đúng tỉ lệ hiếm gặp của gãy xương trong toàn bộ 4.083 ảnh gốc của FracAtlas [10].

**Phân tích, đối chiếu với BTXRD:** Confusion matrix: TP=51, FP=27, FN=21, TN=310. AUC-ROC (0.9132) vẫn ở mức khá, gần với BTXRD (0.9421), cho thấy Gatekeeper phân biệt được bệnh/không bệnh khá tốt bất kể ngưỡng. Tuy nhiên, **Sensitivity trên FracAtlas (70.83%) thấp hơn rõ rệt so với BTXRD (89.30%)**: Gatekeeper bỏ sót 21/72 ảnh có gãy xương (29.17%), tỉ lệ bỏ sót cao gần gấp 3 lần BTXRD (10.70%). Ngược lại, Specificity (91.99%) và NPV (93.66%) đều cao hơn BTXRD, phản ánh đặc điểm mất cân bằng lớp: với chỉ 72/409 ảnh dương tính, mô

Bảng 4.23: Kết quả đánh giá hiệu năng của Gatekeeper trên tập kiểm thử FracAtlas (N=409: 72 bệnh lý + 337 bình thường)

| Độ đo đánh giá (Metrics)            | Kết quả       |
|-------------------------------------|---------------|
| Độ chính xác tổng thể (Accuracy)    | <b>88.26%</b> |
| Độ chính xác (Precision / PPV)      | <b>65.38%</b> |
| Độ nhạy (Recall / Sensitivity)      | <b>70.83%</b> |
| Độ đặc hiệu (Specificity)           | <b>91.99%</b> |
| Giá trị dự báo Âm tính (NPV)        | <b>93.66%</b> |
| Điểm F1 (F1-Score)                  | <b>68.00%</b> |
| Diện tích dưới đường cong (AUC-ROC) | <b>0.9132</b> |

hình có xu hướng thận trọng, thiên về dự đoán "bình thường". Đây là một hạn chế đáng lưu ý riêng cho FracAtlas: đường gãy xương thường mảnh và khó nhận diện ở cấp độ phân loại toàn ảnh hơn khối u BTXRD (vốn có kích thước lớn hơn), khiến vai trò sàng lọc của Gatekeeper kém tin cậy hơn trên miền dữ liệu này, càng củng cố lý do thiết kế *triage mềm* (bác sĩ luôn xác nhận lại) thay vì để Gatekeeper tự động quyết định, đặc biệt quan trọng khi áp dụng sang một miền dữ liệu mới.

#### 4.4.9 Phân tích các ca bỏ sót trên FracAtlas

Tương tự Mục 4.7.2 trên BTXRD, phần này phân tích sâu hơn 21 ca FN của Gatekeeper trên FracAtlas, dùng dữ liệu per-image (`cls_prob`, `gt_label`) từ `results/pipeline_detail.csv` của lần chạy pipeline FracAtlas.

**Đặc điểm của 21 ca FN:** Xác suất dự đoán  $p$  dao động trong khoảng  $[0,0269; 0,4863]$ , trung bình 0,2540, trung vị 0,2687 – khác hẳn BTXRD (nơi không còn ca “suýt đúng” nào): trên FracAtlas có tới **5/21 ca (23,8%) rơi đúng vào vùng cận ngưỡng**  $[0.4, 0.5)$ , tức thực sự là các ca “suýt đúng”.

Khác với BTXRD (nơi hơn một nửa số ca FN là dự đoán tự tin sai),

Bảng 4.24: Phân bố xác suất dự đoán (cls\_prob) của 21 ảnh FN trên FracAtlas theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5

| Khoảng xác suất dự đoán                                    | Số ca (/21) |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| $p \in [0.4, 0.5)$ : cận ngưỡng (“near-miss”)              | 5 (23,8%)   |
| $p \in [0.3, 0.4)$                                         | 5 (23,8%)   |
| $p \in [0.2, 0.3)$                                         | 3 (14,3%)   |
| $p \in [0.1, 0.2)$                                         | 3 (14,3%)   |
| $p < 0.1$ : mô hình dự đoán tự tin (nhưng sai) là ảnh lành | 5 (23,8%)   |

trên FracAtlas số ca phân bố tương đối đều qua các khoảng, với gần một nửa (10/21, 47,6%) nằm trong vùng cận ngưỡng  $[0.3, 0.5)$ . Điều này gợi ý rằng, khác với BTXRD, việc hạ ngưỡng phân loại trên FracAtlas có tiềm năng cứu được nhiều ca FN hơn.

Bảng 4.25: Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper trên FracAtlas

| Ngưỡng          | TP | FP  | FN | TN  | Sensitivity | Specificity |
|-----------------|----|-----|----|-----|-------------|-------------|
| 0.50 (mặc định) | 51 | 27  | 21 | 310 | 70.83%      | 91.99%      |
| 0.40            | 56 | 41  | 16 | 296 | 77.78%      | 87.83%      |
| 0.30            | 61 | 51  | 11 | 286 | 84.72%      | 84.87%      |
| 0.20            | 64 | 81  | 8  | 256 | 88.89%      | 75.96%      |
| 0.10            | 67 | 132 | 5  | 205 | 93.06%      | 60.83%      |
| 0.05            | 69 | 181 | 3  | 156 | 95.83%      | 46.29%      |
| 0.01            | 72 | 271 | 0  | 66  | 100.00%     | 19.58%      |

**Nhận xét, đối chiếu với BTXRD:** Đường cong đánh đổi trên FracAtlas thuận lợi hơn BTXRD ở đoạn đầu: hạ ngưỡng từ 0.5 xuống 0.3 tăng Sensitivity từ 70.83% lên 84.72% (+13,89 điểm), đổi lại Specificity chỉ giảm từ 91.99% xuống 84.87% (−7,12 điểm) – một đánh đổi hợp lý hơn nhiều

so với BTXRD (nơi cùng khoảng ngưỡng này không cứu được ca FN nào). Tuy nhiên, do FracAtlas có tỉ lệ mất cân bằng lớp nghiêm trọng hơn (72 bệnh / 337 lành, so với 187/188 của BTXRD), hạ ngưỡng quá sâu gây sụp đổ Specificity nhanh hơn nhiều: tại ngưỡng 0.01, dù đạt Sensitivity 100% (không còn FN), Specificity chỉ còn 19.58% (271/337 ảnh lành bị báo động nhầm), thấp hơn nhiều so với mức sụp đổ tại cùng ngưỡng trên BTXRD (60.11%). Điều này cho thấy trên một miền dữ liệu có tỉ lệ bệnh/lành càng lệch, việc chỉ điều chỉnh ngưỡng phân loại càng dễ đánh đổi quá đắt, càng củng cố sự cần thiết của thiết kế triage mềm (bác sĩ luôn xác nhận lại) thay vì chỉ dựa vào việc tinh chỉnh ngưỡng của Gatekeeper.

#### 4.4.10 Đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên FracAtlas

Tương tự Mục 4.7.4 trên BTXRD, luồng xử lý hai tầng (Gatekeeper  $\rightarrow$  PGA-UNet) được đánh giá trên toàn bộ 409 ảnh hỗn hợp của FracAtlas, cùng công thức Pipeline Dice (mẫu số = ảnh TP + ảnh FP + ảnh FN, mỗi ảnh FP/FN đóng góp Dice = 0).

**Nhận xét:** Pipeline Dice end-to-end trên FracAtlas chỉ đạt **0.4230**, thấp hơn rất nhiều so với PGA-UNet độc lập (Dice = 0.8169, Bảng 4.15) và thấp hơn đáng kể so với Pipeline Dice trên BTXRD (0.6763, Bảng 4.31). Khoảng cách lớn này đến từ đúng hạn chế đã nêu ở Mục 4.4.8: Sensitivity thấp (70.83%) khiến 21/72 ảnh bệnh (29.17%) bị loại hoàn toàn khỏi luồng phân đoạn và bị gán Dice = 0, tỉ trọng cao hơn nhiều so với BTXRD (10.70%). Đây là minh chứng rõ ràng cho luận điểm sai số tích lũy của kiến trúc hai tầng (Mục 4.7.3): khi module sàng lọc hoạt động kém trên một miền dữ liệu mới, toàn bộ hiệu năng đầu cuối bị kéo xuống bất kể module phân đoạn phía sau vẫn hoạt động tốt (Dice trung bình trên ảnh TP vẫn đạt 0.8211, gần với hiệu năng PGA-UNet độc lập). Kết quả này cho thấy rõ: khả năng tổng quát hóa liên miền của toàn hệ thống hai tầng phụ thuộc vào cả hai module, và Gatekeeper hiện là mắt xích yếu hơn khi áp dụng sang miền dữ liệu có đặc tính tổn thương khác biệt (đường gãy mảnh so với khối u), một hạn chế cần cải thiện trước khi mở rộng triển

Bảng 4.26: Kết quả luồng xử lý đầu cuối trên tập kiểm thử hỗn hợp FracAtlas (409 ảnh)

| <b>Thống kê</b>                                                                       | <b>Giá trị</b>                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tổng ảnh đầu vào                                                                      | 409 (72 có bệnh, 337 bình thường)            |
| TP / FP / FN / TN (ảnh)                                                               | 51 / 27 / 21 / 310                           |
| <i>Kết quả phân đoạn qua luồng xử lý (PGA-UNet, đánh giá cấp độ ảnh)</i>              |                                              |
| Dice trung bình thuần trên ảnh TP (tham khảo, có điều kiện Gatekeeper phân loại đúng) | <b>0.8211</b>                                |
| Ảnh FP (Dice = 0)                                                                     | 27 ảnh                                       |
| Ảnh FN (Dice = 0, bệnh bị bỏ sót hoàn toàn)                                           | 21 ảnh                                       |
| Mẫu số đầu cuối (TP + FP + FN)                                                        | $51 + 27 + 21 = \mathbf{99 \text{ đơn vị}}$  |
| <b>Pipeline Dice (đầu cuối)</b>                                                       | <b>0.4230</b>                                |
| <b>Pipeline IoU (đầu cuối)</b>                                                        | <b>0.3611</b>                                |
| Tham khảo: cách tính bỏ qua FN (mẫu số = 78)                                          | $\text{Dice} = 0.5369 / \text{IoU} = 0.4584$ |

khai (xem thêm Chương 5).

#### 4.4.11 Thảo luận: hiệu quả của kiến trúc khi huấn luyện lại trên miền dữ liệu khác

Ba quan sát tổng hợp từ thực nghiệm FracAtlas (cần lưu ý cả ba đều dựa trên PGA-UNet **đã được huấn luyện lại từ đầu trên FracAtlas**, không phải mô hình huấn luyện trên BTXRD suy luận trực tiếp (chưa tinh chỉnh) trên FracAtlas):

- **Tổng quát hóa kiến trúc, không phải quá khớp vào BTXRD:**  
Dù được huấn luyện lại hoàn toàn từ đầu trên một bộ dữ liệu có nguồn gốc, đặc tính tổn thương và quy mô huấn luyện khác biệt (573 ảnh so với 1 493 ảnh, chỉ  $\approx 38\%$ ), PGA-UNet vẫn đạt Dice  $> 0.78$  ở mọi kịch bản và cả hai độ phân giải, vượt trội U-Net (baseline không câu nhắc) với biên độ còn lớn hơn BTXRD ( $+0.4338$  so với  $+0.3867$ ) và vượt SAM-Med2D (FT, đã tinh chỉnh đúng cách) với biên độ  $+0.08$  đến  $+0.11$  Dice (biên độ so với chưa tinh chỉnh lớn hơn,  $+0.28$  đến  $+0.29$  Dice). Phân tích theo độ khó tác vụ (Bảng 4.18) cho thấy PGA-UNet gần như không đổi giữa nhóm ảnh dễ và khó (theo đánh giá hậu nghiệm của U-Net), trong khi U-Net sụp đổ hoàn toàn ở nhóm khó – cùng một khuôn mẫu quan sát được trên BTXRD (Bảng 4.11). Điều này củng cố luận điểm rằng lợi ích của cơ chế PSG và CAD không phải là hiện tượng đặc thù (quá khớp) của một bộ dữ liệu, mà là đặc tính kiến trúc tổng quát của phương pháp phân đoạn dựa trên câu nhắc.
- **Tính bền bỉ trước sai số câu nhắc được tái khẳng định ở cả hai độ phân giải:** Mức sụt Dice Zoom-out  $\rightarrow$  Shift trên FracAtlas nhỏ ở cả 256 ( $-0.0268$ ) và 512 ( $-0.0319$ ), thấp hơn BTXRD ở cùng độ phân giải ( $-0.0372$  tại 256) và thấp hơn cả SAM-Med2D (FT) trên FracAtlas ( $-0.0596$ ), cho thấy cơ chế hướng dẫn mềm (Gaussian



heatmap) không chỉ hoạt động tốt mà còn ổn định qua các miền dữ liệu khác nhau.

- **SAM-Med2D đã tinh chỉnh cải thiện rõ rệt so với chưa tinh chỉnh, nhưng PGA-UNet vẫn duy trì ưu thế:** Sau khi quá trình tinh chỉnh hội tụ đầy đủ trên FracAtlas (train Dice  $0.6266 \rightarrow 0.8981$  qua 11 vòng lặp), SAM-Med2D (FT) vượt chưa tinh chỉnh  $+0.18$  đến  $+0.21$  Dice ở cả ba kịch bản (Bảng 4.17), xác nhận chất lượng tinh chỉnh ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của mô hình nền tảng trên miền dữ liệu mới. Dù vậy, PGA-UNet vẫn vượt trội SAM-Med2D (FT) ở toàn bộ ba kịch bản ( $+0.08$  đến  $+0.11$  Dice), cho thấy lợi thế của kiến trúc nhẹ huấn luyện trực tiếp trên miền đích không chỉ đến từ việc so sánh với một điểm lưu trọng số chưa hội tụ, mà vẫn được giữ vững khi so sánh với một SAM-Med2D đã tinh chỉnh đúng cách.
- **Đánh giá chéo 4-fold xác nhận tính ổn định, nhưng luồng xử lý đầu cuối lộ rõ hạn chế riêng của Gatekeeper trên miền dữ liệu mới:** Đánh giá chéo 4-fold (Bảng 4.22) cho std thấp ( $\pm 0.0077 - 0.0084$ ), xác nhận PGA-UNet ổn định trên FracAtlas không kém BTXRD. Tuy nhiên, khi huấn luyện lại Gatekeeper và đánh giá luồng xử lý hai tầng trên FracAtlas (Mục 4.4.8, 4.4.10), Sensitivity chỉ đạt 70.83% (so với 89.30% trên BTXRD) do đường gãy xương mảnh khó nhận diện hơn ở cấp độ phân loại toàn ảnh, kéo Pipeline Dice xuống còn 0.4230 (so với 0.6763 trên BTXRD) dù bản thân PGA-UNet trên các ảnh lọt qua đúng vẫn đạt Dice  $\approx 0.82$ . Đây là bằng chứng cho thấy **khả năng tổng quát hóa của module phân đoạn (PGA-UNet) không đồng nghĩa với khả năng tổng quát hóa của toàn hệ thống hai tầng:** Gatekeeper là mắt xích cần cải thiện thêm khi mở rộng sang miền dữ liệu có đặc tính tổn thương khác biệt.

**Về mức độ tổng quát hóa có thể kết luận:** Kết quả trên chứng minh *thiết kế* PSG+CAD tiếp tục hiệu quả khi áp dụng và huấn luyện


lại trên một bộ dữ liệu, đặc tính tổn thương và quy mô khác biệt, tức có dấu hiệu tổng quát hóa tốt ở cấp độ phương pháp **của riêng module phân đoạn**. Đây **chưa phải** bằng chứng cho tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt (một mô hình duy nhất, huấn luyện một lần, suy luận tốt trên nhiều miền dữ liệu chưa từng thấy theo hướng chưa tinh chỉnh), và quy mô tập test FracAtlas (N=72 ảnh) còn nhỏ. Quan trọng hơn, kết quả Gatekeeper/luồng xử lý đầu cuối (Mục 4.4.8, 4.4.10) cho thấy tính tổng quát hóa **không đồng đều giữa các module**: PGA-UNet tổng quát tốt, Gatekeeper thì không, nên tuyên bố tổng quát hóa cần được giới hạn rõ ràng ở đúng phạm vi module phân đoạn, không suy rộng ra toàn hệ thống. Thí nghiệm chưa tinh chỉnh hai chiều (train BTXRD  $\rightarrow$  test FracAtlas và ngược lại, không huấn luyện lại) là hướng đánh giá bổ sung cần thiết, được nêu tại Chương 5.

## 4.5 Trực quan hóa kết quả

Bên cạnh các đánh giá định lượng bằng số liệu thống kê, việc quan sát trực tiếp kết quả phân đoạn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực y khoa lâm sàng. Mục này trình bày các hình ảnh trực quan hóa nhằm minh họa rõ nét cách mô hình PGA-UNet xử lý các trường hợp phức tạp trong thực tế.

### 4.5.1 Trực quan hóa các kịch bản phân đoạn tiêu biểu


Hình 4.8 minh họa một ca kiểm thử tiêu biểu của PGA-UNet (kịch bản Zoom-out): mặt nạ phân đoạn bám sát đường biên tổn thương nhờ cơ chế PSG và CAD dẫn đường từ bản đồ nhiệt câu nhắc.



Hình 4.8: Trực quan hóa kết quả phân đoạn của PGA-UNet kích bản Zoom-out: ảnh gốc (trái), mặt nạ Ground Truth (giữa), mặt nạ dự đoán (phải).

#### 4.5.2 Đa dạng ca kiểm thử qua toàn bộ luồng xử lý


Hình 4.9 minh họa 6 ca kiểm thử tiêu biểu đi qua toàn bộ luồng xử lý (Gatekeeper  $\rightarrow$  PGA-UNet) và được phân loại đúng là có bệnh (TP), với Dice dao động từ 0.779 đến 0.960. Mỗi hàng gồm 5 cột: ảnh gốc, ảnh kèm hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, mặt nạ Ground Truth, và lớp phủ đối chiếu TP (xanh lá)/FP (đỏ)/FN (xanh dương). Các ca bao trùm nhiều vị trí giải phẫu khác nhau (đầu gối, cổ tay, lồng ngực, xương chậu, vai), minh chứng trực quan cho khả năng khái quát của kiến trúc trên nhiều dạng tổn thương và vị trí chụp khác nhau, không giới hạn ở một vùng giải phẫu cụ thể.



Hình 4.9: 6 ca kiểm thử tiêu biểu được phân loại đúng (TP) qua toàn bộ luồng xử lý Gatekeeper → PGA-UNet trên dataset\_online (BTXRD). Từ trái sang phải: ảnh gốc, ảnh kèm hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, Ground Truth, lớp phủ TP/FP/FN.


### 4.5.3 Tính bền bỉ trước câu nhắc lệch tâm (Shift) và tổn thương kích thước nhỏ

Hình 4.10 minh họa hai ca kiểm thử ở kịch bản Shift (câu nhắc bị dịch chuyển lệch khỏi tâm tổn thương): ca phía trên có 4 tổn thương riêng biệt tại đầu gối, ca phía dưới có 2 tổn thương tại vùng vai/xương đòn. Ở cả hai ca, hộp giới hạn (khung màu cam) rõ ràng không bao trọn vẹn tổn thương như kịch bản Zoom-out lý tưởng, nhưng PGA-UNet vẫn giữ Dice lần lượt 0.851 và 0.894, minh chứng trực quan cho tính bền bỉ đã trình bày ở Mục 4.7.4 rằng mô hình sử dụng câu nhắc để thu hẹp vùng tìm kiếm chứ không ghi nhớ cứng nhắc vị trí tâm.



Hình 4.10: Hai ca kiểm thử ở kịch bản Shift (câu nhắc lệch tâm): đầu gối nhiều tổn thương (trên, Dice=0.851) và vai/xương đòn (dưới, Dice=0.894). Cột thứ hai cho thấy hộp giới hạn không bao trọn vẹn tổn thương thực tế.

Hình 4.11 minh họa một trường hợp tổn thương có kích thước rất nhỏ (hộp giới hạn chỉ là một dải mảnh hẹp ở cẳng chân): dù diện tích tổn thương chiếm chưa đến 1% diện tích ảnh, PGA-UNet vẫn định vị và phân đoạn được với Dice=0.769, nhất quán với phát hiện định lượng ở Bảng 4.12 rằng PGA-UNet duy trì hiệu năng tốt hơn hẳn SAM-Med2D đúng ở nhóm tổn thương nhỏ.



Hình 4.11: Ca tổn thương kích thước nhỏ ở cẳng chân (Dice=0.769, IoU=0.624): PGA-UNet vẫn định vị và phân đoạn đúng dù vùng tổn thương chiếm diện tích rất nhỏ trong ảnh.

## 4.6 Giới hạn kiến trúc và phân tích trường hợp thất bại

Bên cạnh các kết quả tích cực đã trình bày, việc phân tích khách quan các trường hợp kiến trúc PGA-UNet hoạt động kém là cần thiết để đánh giá đúng giới hạn và định hướng cải tiến.

### 4.6.1 Trường hợp PGA-UNet dự đoán kém

Qua quá trình phân tích trên tập kiểm thử, ba nhóm trường hợp mà PGA-UNet cho kết quả phân đoạn dưới mức trung bình (Dice < 0.70) được nhận diện như sau:

- **Tổn thương có hình dáng bất thường:** Các khối u dạng kéo dài, phân nhánh hoặc có đường biên không liên tục thường vượt quá khả năng biểu diễn của bản đồ nhiệt Gaussian (vốn có dạng hình elip đối xứng). Hậu quả là mô hình có xu hướng “cắt tròn” đường biên thay vì bám sát hình dạng thực tế.
- **Vùng chồng lấp đa lớp xương dày đặc:** Tại các vị trí như khớp cổ chân nơi nhiều cấu trúc xương chồng lên nhau, đạo hàm cạnh bị nhiễu nghiêm trọng khiến bộ giải mã gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới chính xác, ngay cả khi có câu nhắc hướng dẫn.
- **Ảnh chất lượng thấp:** Các ảnh X-quang bị mờ, thiếu sáng hoặc

có nhiều kỹ thuật (ký tự R/L, nhãn metadata, không qua bước loại nhiễu nào, xem Mục 3.2) đều làm suy giảm chất lượng đặc trưng mà bộ mã hóa trích xuất được.

Hình 4.12 minh họa trường hợp thuộc nhóm thứ hai: tổn thương nằm sát vùng vai/xương đòn, nơi lồng ngực và xương bả vai chồng lấp lên nhau trên ảnh chiếu 2D. Dice chỉ đạt 0.762, thấp hơn đáng kể so với các ca ở vùng giải phẫu đơn giản hơn (Hình 4.9), dù câu nhắc đã chỉ đúng vị trí tổn thương.



Hình 4.12: Ca tổn thương tại vùng chồng lấp giải phẫu phức tạp (vai/xương đòn/lồng ngực), Dice=0.762 thấp hơn mức trung bình dù câu nhắc chính xác.

## 4.7 Đánh giá module Gatekeeper và luồng xử lý đầu cuối

Phần này trình bày đánh giá module Gatekeeper (EfficientNet\_B3), thành phần hỗ trợ được tích hợp để lấp đầy khoảng trống giữa điều kiện huấn luyện và triển khai thực tế, cùng với đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên dữ liệu hỗn hợp. Phân tích sai số tích lũy của luồng xử lý được trình bày tại Mục 4.7.3.

### 4.7.1 Đánh giá Gatekeeper (EfficientNet\_B3)

Gatekeeper đảm nhận vai trò sàng lọc trong luồng xử lý đầu cuối của phần mềm. Nhiệm vụ của mô hình là sàng lọc tự động ảnh X-quang đầu vào thành hai nhóm: Bình thường (Âm tính) và Có bệnh lý bất thường

(Dương tính). Việc đánh giá chính xác hiệu năng của module này mang ý nghĩa quyết định, bởi một dự đoán sai sót ở bước này có thể khiến bệnh nhân bị lọt lưới sàng lọc mà không bao giờ đi tới được bước phân đoạn chi tiết phía sau.

**Kiến trúc: EfficientNet\_B3 tinh chỉnh hai giai đoạn.** Mô hình **EfficientNet\_B3** [4] được tiền huấn luyện trên ImageNet-1K sử dụng chiến lược *compound scaling*, đồng thời mở rộng chiều rộng, chiều sâu và độ phân giải theo một hệ số hợp lý. Mạng nền tảng gồm các khối MBConv kết hợp với cơ chế Squeeze-and-Excitation (SE). Với  $\sim 10.7\text{M}$  tham số và đầu vào  $300 \times 300$ , EfficientNet\_B3 đạt cân bằng tốt giữa hiệu năng phân lớp và tốc độ suy luận. Tầng phân lớp gốc được thay thế bởi Linear(1536, 1) + Sigmoid, xuất xác suất  $p \in (0, 1)$ ; ngưỡng  $p \geq 0.5 \rightarrow$  dương tính.

*Giai đoạn 1 (25 vòng lặp):* Đóng băng mạng nền tảng, chỉ cập nhật tầng đầu ra với  $\text{LR} = 10^{-4}$ , giúp tầng đầu ra thích nghi không gian đặc trưng X-quang mà không phá hủy biểu diễn ImageNet.

*Giai đoạn 2 (tối đa 100 vòng lặp, dừng sớm tại vòng lặp 68):* Mở khóa toàn bộ,  $\text{LR} = 10^{-5}$ , CosineAnnealingLR. Hàm mất mát: BCEWithLogitsLoss; tối ưu: AdamW; dừng sớm: patience = 15 (theo Accuracy); giới hạn đạo hàm: max\_norm = 1.0. Lưu song song hai điểm lưu trọng số: theo Loss tốt nhất và theo Accuracy tốt nhất.

**Các độ đo đánh giá (Evaluation Metrics):** Để có cái nhìn toàn diện, mô hình được đánh giá qua các độ đo tiêu chuẩn của bài toán phân loại nhị phân: Độ chính xác tổng thể (Accuracy), Độ chính xác (Precision), Độ bao phủ/Độ nhạy (Recall/Sensitivity), Độ đặc hiệu (Specificity) và Điểm F1 (F1-Score).

Đặc biệt trong bối cảnh y tế dự phòng và sàng lọc, **Độ nhạy (Recall)** là chỉ số được ưu tiên hàng đầu. Một mô hình sàng lọc tốt thà báo động nhầm (False Positive) để bác sĩ tốn thêm chút thời gian kiểm tra lại ở bước phân đoạn, còn hơn là bỏ sót bệnh nhân thực sự có khối u (False Negative).

**Phân tích kết quả:** Bảng 4.27 tổng hợp hiệu năng của Gatekeeper sau quá trình tinh chỉnh hai giai đoạn, đánh giá thống nhất trên tập kiểm



Bảng 4.27: Kết quả đánh giá hiệu năng của mô hình phân lớp sàng lọc trên tập kiểm thử

| Độ đo đánh giá (Metrics)            | Kết quả       |
|-------------------------------------|---------------|
| Độ chính xác tổng thể (Accuracy)    | <b>87.73%</b> |
| Độ chính xác (Precision / PPV)      | <b>86.53%</b> |
| Độ nhạy (Recall / Sensitivity)      | <b>89.30%</b> |
| Độ đặc hiệu (Specificity)           | <b>86.17%</b> |
| Giá trị dự báo Âm tính (NPV)        | <b>89.01%</b> |
| Điểm F1 (F1-Score)                  | <b>87.90%</b> |
| Diện tích dưới đường cong (AUC-ROC) | <b>0.9421</b> |

thử **dataset\_online** (375 ảnh: 187 bệnh lý + 188 bình thường). Kết quả cho thấy Gatekeeper đạt hiệu năng ban đầu khá tốt và tương đối cân bằng giữa Sensitivity và Specificity, nhưng **chưa đạt mức đủ để tự động chặn ảnh âm tính một cách an toàn** trong một ứng dụng y khoa nếu không có thêm cơ chế bảo vệ:

- **AUC-ROC 0.9421:** Khả năng phân biệt bệnh/không bệnh khá tốt, bất kể ngưỡng phân loại.
- **Recall/Sensitivity 89.30%:** Phát hiện đúng  $\approx 89\%$  ca bệnh thực sự, nhưng vẫn bỏ sót 20/187 ca (10.70%); mức bỏ sót này **chưa đủ an toàn** để Gatekeeper tự động loại bỏ ảnh âm tính mà không có xác nhận của bác sĩ. Đặc điểm của các ca này và đánh đổi khi hạ ngưỡng phân loại được phân tích chi tiết tại Mục 4.7.2.
- **Specificity 86.17%:** Loại đúng  $\approx 86\%$  ca bình thường (26/188 ảnh lành bị phân loại nhầm thành dương tính).
- **Precision 86.53%:** Khi báo dương tính, xác suất đúng là  $\approx 87\%$ .
- **NPV 89.01%:** Khi kết luận "bình thường", xác suất thực sự không bệnh là  $\approx 89\%$ , nghĩa là cứ khoảng 9 ảnh được gán nhãn "bình

thường" thì có 1 ảnh thực chất có bệnh. Mức tin cậy này **chưa đủ để dùng làm bộ lọc sơ cấp độc lập**; đây là một trong các lý do hệ thống được thiết kế theo kiểu *triage mềm* với bác sĩ luôn xác nhận lại (Mục 3.1, Chương 3) thay vì để Gatekeeper tự quyết định.

- **F1-Score 87.90%:** Cân bằng giữa Precision và Recall, phù hợp với kích bản dữ liệu cân bằng (187 vs 188), nhưng bản thân F1 không phản ánh rủi ro lâm sàng của riêng nhóm FN.

Tóm lại, các chỉ số trên cho thấy Gatekeeper là một module sàng lọc **có hiệu năng ban đầu khả quan**, nhưng cần được nhìn nhận đúng mức: **chưa đủ an toàn để vận hành như một bộ chặn tự động độc lập**, và việc tăng Sensitivity (giảm FN) nên là ưu tiên cải tiến hàng đầu trước khi cân nhắc giảm bớt vai trò xác nhận của bác sĩ trong quy trình.

#### 4.7.2 Phân tích các ca bỏ sót và thử nghiệm ngưỡng phân loại

Bảng 4.31 (Mục 4.7.4) cho thấy Gatekeeper bỏ sót 20/187 ảnh bệnh lý (FN) ở ngưỡng mặc định  $p = 0.5$  (điểm lưu trọng số Gatekeeper hiện tại, sau khi huấn luyện lại trên bộ dữ liệu gốc). Mục này phân tích sâu hơn đặc điểm của các ca bị bỏ sót và thử nghiệm dịch chuyển ngưỡng phân loại để đánh giá đánh đổi giữa Sensitivity và Specificity.

**Lưu ý về phạm vi số liệu:** Toàn bộ các phân tích trong mục này (phân bố xác suất dự đoán của các ca FN, thử nghiệm dịch chuyển ngưỡng, so sánh diện tích tổn thương FN so với TP) cùng phần lớn bảng chỉ số cấp độ tổn thương ở Mục 4.7.5 nay đã được **tính lại đầy đủ** trên cấu hình confusion matrix hiện tại (TP=167, FP=26, FN=20, TN=162): phân bố xác suất và threshold sweep dùng dữ liệu per-image (`cls_prob`, `gt_label`) từ `results/pipeline_detail.csv`; so sánh diện tích tổn thương và số lượng/recall/FNR cấp độ tổn thương dùng diện tích polygon đo trực tiếp từ JSON annotation gốc (`dataset_json/BTXRD`) đối chiếu với danh sách ảnh TP/FN trong CSV. Chỉ còn duy nhất 2 chỉ số Dice per-polygon ở cuối bảng Mục 4.7.5 (Dice trung bình từng tổn thương, tỉ lệ đạt ngưỡng

Dice $\geq$ 0.5/0.7) vẫn dùng số liệu từ cấu hình cũ, vì cần dữ liệu mặt nạ dự đoán chi tiết theo từng polygon mà CSV hiện có không cung cấp (chỉ có Dice gộp theo ảnh) – đã ghi chú lại tại đúng vị trí.

**Đặc điểm của 20 ca FN:** Xác suất dự đoán  $p$  của mô hình cho 20 ảnh này dao động trong khoảng [0,0000; 0,2709], trung bình 0,1168, trung vị 0,0642, không có ca nào rơi vào vùng cận ngưỡng [0.3, 0.5), tức **không còn ca “suýt đúng”** nào trong cấu hình mới (khác với cấu hình cũ từng có 2 ca cận ngưỡng [0.4, 0.5)).

Bảng 4.28: Phân bố xác suất dự đoán (cls\_prob) của 20 ảnh FN theo khoảng cách tới ngưỡng 0.5

| Khoảng xác suất dự đoán                                    | Số ca (/20) |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| $p \in [0.4, 0.5)$ : cận ngưỡng (“near-miss”)              | 0 (0,0%)    |
| $p \in [0.3, 0.4)$                                         | 0 (0,0%)    |
| $p \in [0.2, 0.3)$                                         | 8 (40,0%)   |
| $p \in [0.1, 0.2)$                                         | 1 (5,0%)    |
| $p < 0.1$ : mô hình dự đoán tự tin (nhưng sai) là ảnh lành | 11 (55,0%)  |

Như vậy hơn một nửa số ca FN (11/20) không phải lỗi “suýt đúng” mà là các ca mô hình dự đoán rất tự tin là bình thường (xác suất  $< 0,1$ ), cho thấy hạ ngưỡng phân loại một cách đơn thuần sẽ khó cứu được nhóm này; 8 ca còn lại (40%) rơi vào khoảng [0.2, 0.3), tức có phần chắc chắn hơn nhưng vẫn cách xa ngưỡng quyết định.

**Tương quan với kích thước tổn thương (đã tính lại đầy đủ trên cấu hình hiện tại, TP=167/FP=26/FN=20/TN=162, dùng diện tích polygon đo trực tiếp từ JSON annotation gốc của 187 ảnh bệnh lý):** So sánh diện tích tổn thương (tính theo % diện tích ảnh, tính bằng công thức shoelace trên tọa độ polygon GT) giữa nhóm bị bỏ sót (FN, 22 tổn thương trong 20 ảnh) và nhóm phát hiện đúng (TP, 210 tổn thương trong 167 ảnh):

Bảng 4.29: So sánh diện tích tổn thương (% diện tích ảnh) giữa nhóm FN và nhóm TP

| Thống kê diện tích tổn thương | Nhóm FN (n=22)  | Nhóm TP (n=210)  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Trung vị (% diện tích ảnh)    | <b>0.186%</b>   | <b>1.005%</b>    |
| Trung bình                    | 0.287%          | 2.072%           |
| Nhỏ nhất / Lớn nhất           | 0.019% / 1.389% | 0.003% / 18.256% |

Trung vị diện tích tổn thương ở nhóm FN chỉ bằng khoảng 18,5% trung vị nhóm TP (0.186% so với 1.005% diện tích ảnh); kiểm định phi tham số Mann–Whitney U (giả thuyết một phía: diện tích nhóm FN nhỏ hơn nhóm TP) cho  $p = 2,4 \times 10^{-5}$ , khác biệt có ý nghĩa thống kê rất mạnh. Điều này cho thấy các ca bị Gatekeeper bỏ sót **không phải lỗi ngẫu nhiên**, mà tương quan rõ với tổn thương có kích thước nhỏ, nhất quán với hạn chế đã biết của một mô hình phân loại toàn ảnh khi tín hiệu bất thường chỉ chiếm một phần rất nhỏ diện tích đầu vào.

**Thử nghiệm dịch chuyển ngưỡng phân loại:** Bảng 4.30 khảo sát Sensitivity/Specificity khi hạ ngưỡng quyết định dương tính từ mặc định 0.5 xuống các mức thấp hơn (tính lại trên toàn bộ 375 ảnh của dataset\_online).

Bảng 4.30: Đánh đổi Sensitivity/Specificity khi dịch chuyển ngưỡng phân loại của Gatekeeper

| Ngưỡng          | TP  | FP | FN | TN  | Sensitivity | Specificity |
|-----------------|-----|----|----|-----|-------------|-------------|
| 0.50 (mặc định) | 167 | 26 | 20 | 162 | 89.30%      | 86.17%      |
| 0.40            | 167 | 32 | 20 | 156 | 89.30%      | 82.98%      |
| 0.30            | 167 | 35 | 20 | 153 | 89.30%      | 81.38%      |
| 0.20            | 175 | 39 | 12 | 149 | 93.58%      | 79.26%      |
| 0.10            | 176 | 46 | 11 | 142 | 94.12%      | 75.53%      |
| 0.05            | 179 | 55 | 8  | 133 | 95.72%      | 70.74%      |
| 0.01            | 180 | 75 | 7  | 113 | 96.26%      | 60.11%      |

**Nhận xét:** Không tồn tại một ngưỡng nào cho phép tăng mạnh Sensitivity mà gần như không đánh đổi Specificity: đường cong đánh đổi khá thoải chứ không có điểm “miễn phí”. Đáng chú ý, hạ ngưỡng từ 0.5 xuống 0.3 **không cứu thêm được ca FN nào** (Sensitivity giữ nguyên 89.30%, vì không còn ca FN nào có xác suất trong khoảng  $[0.3, 0.5)$  như đã thấy ở Bảng 4.28), trong khi Specificity đã giảm liên tục ( $86.17\% \rightarrow 81.38\%$ ), tức riêng đoạn ngưỡng này chỉ có đánh đổi bất lợi, không có lợi ích gì. Phải hạ tới ngưỡng 0.2 mới bắt đầu cứu được thêm ca FN (Sensitivity  $89.30\% \rightarrow 93.58\%$ ), đổi lại FP tăng thêm và Specificity giảm còn 79.26%; hạ tiếp xuống 0.1 cứu thêm 1 ca nữa (94.12%) nhưng Specificity giảm còn 75.53%. Để loại bỏ gần hết FN (Sensitivity  $\rightarrow 100\%$ ) cần ngưỡng gần bằng 0, tại đó Specificity sụp đổ nghiêm trọng (60.11% tại ngưỡng 0.01), tương đương đánh mất phần lớn khả năng phân biệt của Gatekeeper. Do đó, việc chỉ điều chỉnh ngưỡng không phải là giải pháp triệt để; kết hợp với thiết kế triage mềm (Mục 3.1, Chương 3), nơi bác sĩ luôn xác nhận lại gợi ý trước khi kết thúc quy trình, là lớp phòng vệ bổ sung cần thiết bên cạnh việc cải thiện bản thân mô hình phân lớp.

**Hậu quả khi Gatekeeper chặn nhầm một ca có bệnh (kịch bản không có xác nhận của bác sĩ):** Trong kịch bản đánh giá thận trọng nhất của Mục 4.7.4 (không có bước bác sĩ xác nhận), mỗi ca FN đồng nghĩa với việc một tổn thương thật, theo phân tích ở trên thường là tổn thương nhỏ (trung vị 0.226% diện tích ảnh), hoàn toàn không được đưa vào PGA-UNet và bị tính Dice = 0 trong Pipeline Dice end-to-end (Mục 4.7.4). Trong hệ thống triển khai thực tế (Chương 3), hậu quả này chỉ xảy ra nếu bác sĩ đồng thời cũng không phát hiện ra tổn thương khi xem lại ảnh gốc và xác nhận theo gợi ý sai của mô hình, một rủi ro thuộc phạm trù *thiên kiến tự động hóa* chưa được đánh giá trong khóa luận này (đã nêu tại Chương 5).

### 4.7.3 Phân tích sai số tích lũy qua hai giai đoạn

Khi đánh giá **hệ thống đầu cuối** trên tập **dataset\_online** (375 ảnh hỗn hợp, bao gồm 187 ảnh bệnh lý và 188 ảnh bình thường), sai số từ bước phân lớp lan truyền sang bước phân đoạn qua hai kênh, và cả hai kênh đều phải được tính là lỗi phân đoạn ( $Dice = 0$ ) trong một chỉ số đầu cuối đúng nghĩa:

1. **Sai số Recall (FN):** Các ca bệnh bị Gatekeeper bỏ sót  $\rightarrow$  không chuyển xuống PGA-UNet, bệnh nhân có tổn thương thật nhưng không được phân đoạn (20 ảnh FN, tương ứng Sensitivity = 89.30%). Đây là lỗi nghiêm trọng nhất trong một luồng xử lý y khoa và **phải được gán  $Dice = 0$** , không thể loại khỏi mẫu số như một trường hợp “không tính”.
2. **Sai số Specificity (FP):** Các ảnh bình thường bị phân loại nhầm thành dương tính  $\rightarrow$  PGA-UNet chạy nhưng không có GT mask (26 ảnh FP, tương ứng Specificity = 86.17%), cũng đóng góp  $Dice = 0$  vào mẫu số.

Chất lượng phân đoạn thuần của PGA-UNet, tính *có điều kiện* rằng ảnh đã được Gatekeeper chuyển đúng xuống (167/167 ảnh TP), đạt  $\overline{Dice}_{TP} = 86.26\%$ . Đây **không phải** hiệu năng thật của toàn hệ thống vì nó bỏ qua hoàn toàn 20 ảnh FN và 26 ảnh FP.

Phân rã theo từng kênh lỗi (mẫu số chỉ tính một kênh tại một thời điểm):

- Chỉ tính kênh FP (mẫu số =  $167\text{ TP} + 26\text{ FP} = 193$ ):  $Dice = \mathbf{0.7464}$ : đây là con số từng được báo cáo là “Pipeline Dice”, nhưng thực chất bỏ hẳn 20 ảnh FN ra khỏi phép tính nên đo hiệu năng *cao hơn thực tế*.
- Chỉ tính kênh FN (mẫu số =  $167\text{ TP} + 20\text{ FN} = 187$ , tương đương  $\text{Sensitivity} \times \overline{Dice}_{TP} = 89.30\% \times 86.26\%$ ):  $Dice = \mathbf{0.7704}$ .

Khi tính **đúng và đủ** trên toàn bộ 213 ảnh liên quan đến bước phân đoạn (167 TP + 26 FP + 20 FN), với cả FP lẫn FN đều đóng góp Dice = 0 vào mẫu số:

$$\text{Pipeline Dice}_{\text{end-to-end}} = \frac{\sum_{i \in \text{ảnh TP}} \text{Dice}_{\text{img}}(i)}{N_{\text{TP}} + N_{\text{FP}} + N_{\text{FN}}} = \frac{\sum \text{Dice}_{\text{TP}}}{167 + 26 + 20} = \mathbf{0.6763} \quad (4.5)$$

tức **thấp hơn 0.0701 điểm Dice** so với con số 0.7464 nếu bỏ qua FN, đúng như kỳ vọng vì phạt đầy đủ cả 20 ca bệnh bị bỏ sót hoàn toàn. Đây là chỉ số Pipeline Dice chính thức được dùng trong Mục 4.7.4. Cải thiện đồng thời cả Sensitivity lẫn Specificity là hướng ưu tiên tiếp theo. Định hướng cải thiện được trình bày tại Chương 5.

#### 4.7.4 Đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên dữ liệu hỗn hợp

Để đánh giá luồng xử lý trong điều kiện thực tế, nơi không phải ảnh nào cũng có bệnh lý, hệ thống được chạy trên tập **dataset\_online** (375 ảnh: 187 ảnh bệnh lý + 188 ảnh bình thường). Tập này được ghép từ **tập kiểm thử của PGA-UNet** (187 ảnh bệnh lý, có chú thích đa giác) và **tập kiểm thử của EfficientNet\_B3** (188 ảnh bình thường), cả hai đều thuộc phân vùng kiểm thử BTXRD (10%), đảm bảo không mô hình nào đã thấy các ảnh này trong quá trình huấn luyện, tránh rò rỉ dữ liệu.

**Thiết kế đánh giá:** Đánh giá này mô phỏng kịch bản **thận trọng nhất**: giả định gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối, không có bước bác sĩ xem lại và xác nhận như trong thiết kế *triage mềm* thực tế của hệ thống (Mục 3.1, Chương 3), nhằm đo cận dưới của hiệu năng đầu cuối trong trường hợp xấu nhất nếu gợi ý sàng lọc không được con người kiểm tra lại. Mỗi ảnh đi qua toàn bộ luồng xử lý (EfficientNet\_B3 → PGA-UNet). Kết quả chia thành 4 trường hợp: TP (có JSON, dự đoán dương, PGA chạy thực tế), FP (không có JSON, dự đoán dương, Dice = 0 vì không có GT mask), FN (có JSON, dự đoán âm, không qua PGA, **Dice = 0 vì bệnh nhân có tổn thương thật không được phân đoạn**), TN

(không có JSON, dự đoán âm, không tính vào mẫu số phân đoạn).

Pipeline Dice được tính trên *toàn bộ ảnh có liên quan đến nhiệm vụ phân đoạn*, tức mọi ảnh mà hệ thống **lẽ ra phải phân đoạn đúng** (mẫu số = ảnh TP + ảnh FP + ảnh FN), phản ánh đúng rủi ro lâm sàng khi cả sai số dương giả lẫn âm giả đều làm giảm chất lượng đầu cuối. Mỗi ảnh TP được tính một Dice cấp độ ảnh (max-merge predictions, union GT); mỗi ảnh FP và mỗi ảnh FN đều đóng góp 1 đơn vị với Dice = 0:

$$\text{Pipeline Dice} = \frac{\sum_{i \in \text{ảnh TP}} \text{Dice}_{\text{img}}(i)}{N_{\text{ảnh TP}} + N_{\text{ảnh FP}} + N_{\text{ảnh FN}}} \quad (4.6)$$

**Nhận xét:** Pipeline Dice end-to-end = **0.6763** (mẫu số 213 đơn vị cấp độ ảnh: 167 ảnh TP, 26 ảnh FP và 20 ảnh FN, với cả FP lẫn FN đều bị gán Dice = 0) phản ánh đúng và đủ hiệu năng tổng thể của luồng xử lý khi xử lý luồng ảnh hỗn hợp, kể cả các ca bệnh bị Gatekeeper bỏ sót hoàn toàn. Con số này thấp hơn PGA-UNet độc lập (Dice = 0.8607) do hai nguồn suy giảm: (1) 26 ảnh bình thường bị phân loại sai (FP, Specificity = 86.17%) đóng góp Dice = 0 vào mẫu số; (2) 20 ảnh bệnh bị bỏ sót hoàn toàn (FN, Sensitivity = 89.30%) cũng đóng góp Dice = 0 vào mẫu số thay vì bị loại khỏi phép tính. So với cách tính bỏ qua FN (Dice = 0.7464), chỉ số đầu cuối đã sửa lại này thấp hơn 0.0701 điểm Dice, phản ánh trung thực hơn rủi ro lâm sàng thực sự: một ca bệnh bị Gatekeeper bỏ sót gây hậu quả tương đương một ca phân đoạn sai hoàn toàn (Dice = 0), không phải một trường hợp “không tính”. Đây là **kết quả thực nghiệm đầy đủ** trên dữ liệu hỗn hợp thực tế, minh chứng cho sai số tích lũy tất yếu của kiến trúc hai tầng.

Gatekeeper đạt AUC-ROC = 0.9421 trên dataset\_online là bản lề để toàn bộ hệ thống vận hành ổn định. Cải thiện đồng thời Sensitivity và Specificity (hiện tương đương nhau ở mức ~87–89%) nhằm giảm cả FN lẫn FP là hướng ưu tiên phát triển tiếp theo (xem Chương 5).



Bảng 4.31: Kết quả luồng xử lý đầu cuối trên tập dataset\_online (hỗn hợp bình thường + có bệnh)

| Thống kê                                                                              | Giá trị                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tổng ảnh đầu vào                                                                      | 375 (187 có bệnh, 188 bình thường)    |
| TP / FP / FN / TN (ảnh)                                                               | 167 / 26 / 20 / 162                   |
| <i>Phân loại (EfficientNet_B3 trên dataset_online)</i>                                |                                       |
| Sensitivity (Recall)                                                                  | <b>89.30%</b>                         |
| Specificity                                                                           | <b>86.17%</b>                         |
| Accuracy                                                                              | <b>87.73%</b>                         |
| AUC-ROC                                                                               | <b>0.9421</b>                         |
| <i>Kết quả phân đoạn qua luồng xử lý (PGA-UNet, đánh giá cấp độ ảnh)</i>              |                                       |
| Ảnh TP đưa vào PGA                                                                    | 167 ảnh                               |
| Dice trung bình thuần trên ảnh TP (tham khảo, có điều kiện Gatekeeper phân loại đúng) | <b>0.8626</b>                         |
| Ảnh FP (Dice = 0)                                                                     | 26 ảnh                                |
| Ảnh FN (Dice = 0, bệnh bị bỏ sót hoàn toàn)                                           | 20 ảnh                                |
| Mẫu số đầu cuối (TP + FP + FN)                                                        | $167 + 26 + 20 = \mathbf{213}$ đơn vị |
| <b>Pipeline Dice (đầu cuối)</b>                                                       | <b>0.6763</b>                         |
| <b>Pipeline IoU (đầu cuối)</b>                                                        | <b>0.6003</b>                         |
| Tham khảo: cách tính bỏ qua FN (mẫu số = 193)                                         | Dice = 0.7464                         |

#### 4.7.5 Các chỉ số đầu cuối bổ sung: Sensitivity bệnh lý, FNR và Recall cấp độ tổn thương

Pipeline Dice end-to-end (Mục 4.7.4) là một chỉ số tổng hợp duy nhất; với một hệ thống sàng lọc y khoa, một con số tổng hợp không đủ để thể hiện rủi ro lâm sàng cụ thể. Phần này báo cáo bổ sung các chỉ số an toàn ở cấp độ ảnh và cấp độ từng tổn thương (lesion-level), tách bạch rõ nguồn gốc rủi ro thay vì chỉ dựa vào Pipeline Dice.

**Cấp độ ảnh:** Sensitivity bệnh lý (Recall) = **89.30%** (167/187 ảnh bệnh được Gatekeeper phát hiện đúng); False Negative Rate (FNR) = **10.70%** (20/187 ảnh bệnh bị Gatekeeper bỏ sót hoàn toàn, không được PGA-UNet xử lý).

**Cấp độ tổn thương (lesion-level):** Một ảnh có thể chứa nhiều đa giác tổn thương, nên chỉ số cấp độ ảnh có thể che khuất rủi ro thực sự trên từng tổn thương riêng lẻ. Số lượng tổn thương và tỉ lệ recall/FNR ở cấp độ tổn thương bên dưới **đã được tính lại đầy đủ** trên cấu hình confusion matrix hiện tại (TP=167, FP=26, FN=20, TN=162), đếm trực tiếp số polygon trong JSON annotation gốc của 187 ảnh bệnh lý. Riêng hai chỉ số Dice per-polygon (dòng cuối bảng) **vẫn dùng số liệu cũ** vì cần dữ liệu mặt nạ dự đoán chi tiết theo từng polygon (không có trong CSV hiện có, chỉ có Dice gộp theo ảnh) để tính lại chính xác:

*(\*) Ba chỉ số này vẫn dùng số liệu từ cấu hình confusion matrix trước đó (TP=166, FP=24, FN=21, TN=164), chưa tính lại được vì cần Dice đo riêng từng polygon (không gộp theo ảnh) mà dữ liệu hiện có không cung cấp; do cấu hình mới chỉ lệch 1 ảnh so với cấu hình cũ ở mỗi kênh lỗi, các con số này nhiều khả năng vẫn xấp xỉ đúng nhưng chưa được xác nhận chính thức.*

**Nhận xét:** Lesion-level Recall (90.52%) cao hơn nhẹ so với Sensitivity ở cấp độ ảnh (89.30%): 20 ảnh FN có trung bình 1.10 tổn thương/ảnh, thấp hơn 1.26 tổn thương/ảnh của 167 ảnh TP, cho thấy Gatekeeper có xu hướng phát hiện đúng nhiều hơn ở các ảnh có nhiều tổn thương. Khi

Bảng 4.32: Các chỉ số đầu cuối bổ sung ở cấp độ tổn thương (lesion-level), tính trên 232 tổn thương của 187 ảnh bệnh lý trong dataset\_online

| <b>Chỉ số</b>                                                                                              | <b>Giá trị</b>                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tổng số tổn thương (đa giác) trong 187 ảnh bệnh                                                            | <b>232</b> (210 trong 167 ảnh TP + 22 trong 20 ảnh FN) |
| Lesion-level Recall (tổn thương đến được PGA-UNet, không bị Gatekeeper bỏ sót)                             | <b>90.52%</b> (210/232)                                |
| Lesion-level FNR (tổn thương bị mất hoàn toàn do Gatekeeper)                                               | <b>9.48%</b> (22/232)                                  |
| Dice trung bình trên từng tổn thương riêng lẻ (167 ảnh TP, chưa gộp theo ảnh) (*)                          | 0.8560                                                 |
| Tỉ lệ tổn thương đạt $\text{Dice} \geq 0.5$ trên toàn luồng xử lý (tổn thương bị FN tính là không đạt) (*) | <b>89.66%</b> (208/232)                                |
| Tỉ lệ tổn thương đạt $\text{Dice} \geq 0.7$ trên toàn luồng xử lý (tổn thương bị FN tính là không đạt) (*) | <b>84.91%</b> (197/232)                                |

tính tỉ lệ tổn thương thực sự được phân đoạn đạt chất lượng chấp nhận được ( $\text{Dice} \geq 0.5$ ), toàn hệ thống ước tính đạt khoảng **89.66%** (208/232), và giảm còn khoảng **84.91%** ở ngưỡng chặt hơn ( $\text{Dice} \geq 0.7$ ) – xem ghi chú (\*) về phạm vi chưa xác nhận của hai con số này: nghĩa là cứ khoảng 6–10 tổn thương thì có 1 tổn thương hoặc bị Gatekeeper bỏ sót hoàn toàn, hoặc bị PGA-UNet phân đoạn dưới ngưỡng chấp nhận được. Các chỉ số lesion-level và FNR này phản ánh trực tiếp hơn hậu quả lâm sàng so với một con số Pipeline Dice tổng hợp duy nhất, và nên được báo cáo song song khi đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống cho vai trò hỗ trợ sàng lọc.

## CHƯƠNG 5

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1 Kết luận những đóng góp đạt được

Mục tiêu xuyên suốt của khóa luận này là nghiên cứu, thiết kế và bước đầu phát triển một hệ thống phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương, hướng tới hỗ trợ bác sĩ đọc ảnh trong quy trình xác định và khoanh vùng tổn thương. Vượt qua những giới hạn của các phương pháp phân đoạn tự động hoàn toàn truyền thống và rào cản tài nguyên của các mô hình nền tảng hạng nặng, khóa luận đã đạt được những đóng góp kỹ thuật cụ thể sau:

- **Đề xuất kiến trúc PGA-UNet:** Khóa luận đã thiết kế thành công mô hình Prompt-Guided Attention U-Net ( $\sim 3M$  tham số). Bằng cách tích hợp Cổng không gian (PSG) tại nhánh mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại nhánh giải mã, hệ thống biến đổi thành công hộp giới hạn thành tín hiệu định hướng không gian sâu sát. Thực nghiệm trên  $N=187$  ảnh, cấp độ ảnh (tập BTXRD): PGA-UNet đạt **Dice = 0.8607** (Zoom-out), vượt U-Net (0.4740, +0.3867) và SAM-Med2D đã tinh chỉnh (0.7541, +0.1066) dù nhỏ hơn  $\sim 30\times$  về tham số. Đặc biệt, Câu nhắc Gaussian heatmap giúp duy trì Dice = 0.8423 ngay cả khi câu nhắc bị lệch tâm (Shift), chứng minh tính **bền vững trước sai lệch bbox có kiểm soát trong các kịch bản Zoom-out/Shift/Mixed** đã kiểm định (Mục 5.2 nêu rõ các dạng sai lệch bbox chưa được đánh giá, như bbox từ nhiều bác sĩ khác nhau hay bbox sai hoàn toàn vị trí). Phân tích nhóm nhỏ cho thấy lợi thế lớn nhất ở nhóm tổn thương khó (PGA Dice = 0.8261 vs U-Net Dice = 0.0211 trên nhóm Khó bottom-50,  $\Delta=+0.8050$ ).

- **Đánh giá thực nghiệm toàn luồng xử lý đầu cuối:** Khóa luận xây dựng kịch bản đánh giá kết hợp Gatekeeper (EfficientNet\_B3, AUC-ROC = 0.9421) và PGA-UNet trên tập dữ liệu hỗn hợp 375 ảnh (gồm cả ảnh bình thường và ảnh bệnh lý), phân bố đầu vào gần với thực tế hơn so với đánh giá phân đoạn đơn lẻ trên tập ảnh bệnh thuần túy. Đây là đóng góp thực nghiệm bổ sung, đo kịch bản **thận trọng nhất** (giả định gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối, chưa mô phỏng bước bác sĩ xác nhận của thiết kế triage mềm thực tế, Chương 3), tức cận dưới của hiệu năng hệ thống chứ không phải mô phỏng đầy đủ luồng vận hành lâm sàng thực tế. Luồng xử lý đạt **Pipeline Dice end-to-end = 0.6763** (mẫu số 213 đơn vị cấp độ ảnh: 167 TP + 26 FP + 20 FN, với cả FP lẫn FN đều bị gán Dice = 0), suy giảm so với PGA-UNet độc lập (0.8607) do sai số tích lũy tất yếu của kiến trúc hai tầng (26 FP và 20 FN từ bước phân lớp), và là hướng ưu tiên cải tiến trong tương lai.

Nhìn chung, các kết quả trên khẳng định PGA-UNet là một kiến trúc phân đoạn tương tác hạng nhẹ, hiệu quả và có cơ sở kỹ thuật vững chắc **trong phạm vi các thực nghiệm đã kiểm định**. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đúng mức độ hoàn thiện của hệ thống: đây là một hệ thống ở giai đoạn **thử nghiệm/tiền lâm sàng**, được đánh giá trên bộ dữ liệu công khai với các kịch bản câu nhắc mô phỏng có kiểm soát, chứ chưa phải một sản phẩm đã được kiểm định đầy đủ để triển khai lâm sàng. Cụ thể, khóa luận **chưa** có đủ bằng chứng để khẳng định: (i) tính an toàn khi vận hành với bbox do bác sĩ thật trực tiếp vẽ tay hoặc bbox sai vị trí; (ii) độ tin cậy của module Gatekeeper ở mức đủ để tự động hóa hoàn toàn bước sàng lọc mà không cần bác sĩ xác nhận lại; (iii) khả năng tổng quát hóa sang dữ liệu lâm sàng thô thu thập trực tiếp từ một cơ sở y tế cụ thể. Các hạn chế này được trình bày chi tiết ở Mục 5.2 và là cơ sở cho các định hướng phát triển tại Mục 5.3.

## 5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, hệ thống đề xuất vẫn còn tồn tại một số giới hạn nhất định cần được nhìn nhận khách quan:

- **Sai số tích lũy luồng xử lý hai giai đoạn:** Luồng xử lý hiện tại gồm hai module độc lập (Gatekeeper  $\rightarrow$  PGA-UNet). Sai số từ bước phân lớp lan truyền sang bước phân đoạn: thực nghiệm luồng xử lý trên tập hỗn hợp 375 ảnh đạt Pipeline Dice end-to-end = 0.6763 (mẫu số 213 đơn vị cấp độ ảnh: 167 ảnh TP + 26 ảnh FP + 20 ảnh FN, với FP lẫn FN đều bị gán Dice = 0), thấp hơn đáng kể so với PGA-UNet đơn lẻ (Dice = 0.8607). Nguồn suy giảm: 26 ảnh bình thường bị phân loại sai (FP, Specificity = 86.17%) và đặc biệt 20 ảnh bệnh bị Gatekeeper bỏ sót hoàn toàn (FN, Recall = 89.30%); cả hai đều phải được phạt Dice = 0 chứ không được loại khỏi phép tính, kéo điểm luồng xử lý xuống dưới hiệu năng của từng module đơn lẻ. Đây là hạn chế cố hữu của kiến trúc hai giai đoạn và là hướng ưu tiên cải tiến trong tương lai. Cần lưu ý rằng con số này đo kịch bản thận trọng nhất, tức gợi ý của Gatekeeper được làm theo tuyệt đối không qua xác nhận của con người; trong thiết kế triage mềm thực tế của hệ thống (Mục 3.1, Chương 3), bác sĩ luôn xem và xác nhận gợi ý trước khi hệ thống dừng hay tiếp tục, nên một ca FN của mô hình không nhất thiết trở thành một ca bị bỏ sót trong thực tế nếu bác sĩ phát hiện và bác bỏ gợi ý sai. Tuy nhiên, rủi ro con người quá tin tưởng vào gợi ý AI (thiên kiến tự động hóa) vẫn tồn tại và chưa được đánh giá trong khóa luận này.
- **Hạn chế của thông tin không gian 2D:** Do ảnh X-quang là hình chiếu 2D của cấu trúc xương 3D phức tạp, sự chồng lấp giữa các khớp xương dày đặc đôi khi tạo ra những tín hiệu đạo hàm gây nhiễu. Hộp giới hạn hình chữ nhật dù được chuyển đổi thành Gaussian Heatmap vẫn mang tính chất ước lượng viền thô, có thể gặp khó khăn với các

khối u có hình dáng kéo dài hoặc phân nhánh phức tạp.

- **Kiểm định đa tập dữ liệu mới ở bước đầu:** Ngoài BTXRD, khóa luận đã huấn luyện lại và đánh giá đầy đủ PGA-UNet (cả hai độ phân giải, ba kịch bản câu nhắc), U-Net baseline, ablation kiến trúc, đánh giá chéo 4-fold, Gatekeeper và luồng xử lý đầu cuối trên bộ dữ liệu độc lập thứ hai (FracAtlas, dữ liệu gãy xương, khác đặc tính hình thái với u xương của BTXRD), xác nhận *thiết kế* PSG+CAD tiếp tục hiệu quả khi huấn luyện lại trên miền dữ liệu khác (Mục 4.4, Chương 4). Đây là dấu hiệu tổng quát hóa tốt ở cấp độ phương pháp, **chưa phải** kiểm định tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt: mô hình được huấn luyện lại từ đầu trên FracAtlas (train/val/test riêng 573/72/72 ảnh), không phải một mô hình duy nhất huấn luyện trên BTXRD rồi suy luận trực tiếp (chưa tinh chỉnh) trên FracAtlas; thí nghiệm chưa tinh chỉnh hai chiều này vẫn còn thiếu. Đáng chú ý, tính tổng quát hóa **không đồng đều giữa các module**: trong khi PGA-UNet tổng quát tốt, Gatekeeper trên FracAtlas chỉ đạt Sensitivity 70.83% (so với 89.30% trên BTXRD), kéo Pipeline Dice đầu cuối xuống 0.4230 (Mục 4.4.10, Chương 4) dù bản thân PGA-UNet vẫn hoạt động tốt trên các ảnh lọt qua đúng – cho thấy module phân lớp sàng lọc là mất xích cần cải thiện ưu tiên khi mở rộng hệ thống sang miền dữ liệu mới. Hạn chế khác: cả hai bộ dữ liệu đều là ảnh công khai đã qua chuẩn hóa, chưa kiểm định trên dữ liệu thô thu thập trực tiếp từ một cơ sở y tế cụ thể (thiết bị, protocol chụp riêng của từng bệnh viện); quy mô tập test FracAtlas (72 ảnh) cũng còn nhỏ.
- **Hạn chế về độ phân giải ảnh đầu vào:** Ảnh X-quang BTXRD gốc có kích thước 2.000–3.000 px mỗi chiều; việc chỉnh lại kích thước về  $512 \times 512$  tương đương thu nhỏ còn khoảng  $\frac{1}{4}$  đến  $\frac{1}{6}$  diện tích gốc. Trên bản đồ đặc trưng ở tầng sâu nhất của U-Net ( $\frac{512}{16} = 32 \times 32$ ), các chi tiết cấu trúc xương nhỏ có thể bị mất hoàn toàn. Đây là yếu tố tiềm ẩn hạn chế hiệu năng, đặc biệt với tổn thương nhỏ.



- **Câu nhắc lý tưởng:** Trong thực nghiệm, hộp giới hạn  $B_i$  được sinh *tự động* từ mặt nạ nhãn gốc theo kịch bản zoom-out và shift có kiểm soát. Trong triển khai thực tế, bác sĩ vẽ hộp bằng tay không có nhãn gốc tham chiếu, hộp thực tế có thể rộng hơn hoặc lệch tâm hơn so với hai kịch bản mô phỏng. Mô hình chưa được kiểm định trên câu nhắc do bác sĩ thực sự tạo ra, và giả định 30% Shift trong kịch bản Mixed là ước lượng chưa có cơ sở thực nghiệm lâm sàng.

### 5.3 Định hướng phát triển tương lai

Từ những kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn đọng, nhóm nghiên cứu đề xuất các định hướng phát triển tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ thống:

- **Hướng 1: Mô hình đa phương thức tích hợp thông tin lâm sàng:** Hệ thống hiện tại chỉ xử lý tín hiệu hình ảnh (câu nhắc trực quan + ảnh X-quang) và thiếu khả năng tận dụng ngữ cảnh lâm sàng phong phú mà bác sĩ đã có trước khi chụp X-quang. Hướng này đề xuất xây dựng một **mô hình đa phương thức mới** kết hợp đặc trưng hình ảnh và đặc trưng lâm sàng phi hình ảnh (tuổi bệnh nhân, giới tính, vị trí đau, thời gian khởi phát, tiền sử gia đình, kết quả xét nghiệm ALP, LDH) thành một luồng suy luận thống nhất, đồng thời duy trì tốc độ phản hồi đủ nhanh cho môi trường lâm sàng thực tế.

Thông tin lâm sàng được mã hóa thành vector đặc trưng số học (qua bảng tra cứu hoặc một mô hình ngôn ngữ nhỏ) và dung hợp với đặc trưng hình ảnh thông qua cơ chế chú ý chéo hoặc phép cộng có trọng số tại tầng tiếp nối. Kiến trúc này cải thiện đồng thời hai nhiệm vụ:

- **Phân lớp chính xác hơn:** Với các ca biên giới mà tín hiệu hình ảnh đơn thuần không đủ phân biệt bình thường/bệnh lý, thông tin lâm sàng cung cấp ngữ cảnh bổ sung giúp giảm cả FP lẫn FN, hai nguồn suy giảm chính của Pipeline Dice hiện tại.

- **Phân đoạn có ngữ cảnh:** Khi biết trước tuổi bệnh nhân và giá trị ALP/LDH, mô hình có thể điều chỉnh mức độ nhạy cảm với các vùng nghi ngờ u, từng bước hướng tới khả năng hỗ trợ phân loại lành tính/ác tính dựa trên đặc điểm hình thái kết hợp hồ sơ lâm sàng.

Hướng này trực tiếp giải quyết ba hạn chế cùng lúc: nâng hiệu năng phân lớp (thay cho luồng xử lý hai module riêng biệt), tăng cường bối cảnh cho phân đoạn, và duy trì kiến trúc nhẹ đủ triển khai trên phần cứng y tế. Khi thông tin lâm sàng đã xác nhận rõ sự hiện diện khối u (sinh thiết, chẩn đoán trước đó), luồng phân lớp có thể được bỏ qua để đưa thẳng ảnh vào module phân đoạn, tránh rủi ro phân loại nhầm ca bệnh đã biết.

- **Hướng 2: Xử lý ảnh gốc không chỉnh lại kích thước:** Hạn chế về kích thước đầu vào hiện tại (chỉnh lại kích thước từ 2.000–3.000 px về  $512 \times 512$ , tương đương giữ lại  $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{6}$  diện tích gốc) khiến các tổn thương nhỏ có thể bị mất hoàn toàn ở tầng sâu nhất của bộ mã hóa. Thay vì tiếp tục tăng kích thước ảnh sau khi chỉnh lại, hướng này tập trung vào việc **loại bỏ hoàn toàn bước chỉnh lại kích thước** để mô hình tiếp nhận và học trực tiếp trên ảnh gốc độ phân giải cao.

Hai phương án kiến trúc phù hợp: (a) *Cửa sổ trượt kết hợp ghép nối có nhận biết câu nhắc*: chia ảnh gốc thành các patch chồng lấp (ví dụ  $512 \times 512$  mỗi patch, bước trượt 256 px), chạy PGA-UNet trên từng patch với heatmap câu nhắc được chiếu về tọa độ cục bộ tương ứng, sau đó tổng hợp mặt nạ từ các patch bằng phép hợp; (b) *Bộ mã hóa phân cấp* (như Swin Transformer với cơ chế chú ý theo cửa sổ) cho phép học đặc trưng cục bộ chi tiết mà không tốn bộ nhớ theo bậc hai như ViT thông thường. Cả hai phương án đều giữ nguyên module phân đoạn và cơ chế câu nhắc hiện có, chỉ thay thế bước tiền xử lý kích thước đầu vào. Hướng này đặc biệt quan trọng cho nhóm nhỏ *Tổn thương nhỏ* (Mục 4.3.3), nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ việc

bảo toàn độ phân giải.

- **Hướng 3: Học bán giám sát dựa trên câu nhắc thừa và thông tin lâm sàng:** Toàn bộ thực nghiệm hiện tại giả định mỗi ảnh huấn luyện đều có mặt nạ phân đoạn pixel-level đầy đủ, trong khi chi phí gán nhãn polygon do bác sĩ chuyên khoa thực hiện là rất tốn kém và khó mở rộng quy mô. Hướng này đề xuất giảm phụ thuộc vào nhãn đầy đủ bằng cách khai thác chính đặc tính của PGA-UNet: mô hình vốn đã nhận hộp giới hạn làm câu nhắc, mà hộp giới hạn lại là loại nhãn rẻ hơn polygon rất nhiều (chỉ cần khoanh một hình chữ nhật thay vì vẽ đường biên chi tiết).

Cụ thể, tập huấn luyện được chia thành hai nhóm: một tập nhỏ có đầy đủ (ảnh, hộp giới hạn, mặt nạ pixel-level) huấn luyện có giám sát như hiện tại, và một tập lớn hơn nhiều chỉ có (ảnh, hộp giới hạn, thông tin lâm sàng) mà không có mặt nạ pixel-level. Với tập không nhãn pixel, PGA-UNet huấn luyện từ tập nhỏ được dùng để sinh nhãn giả; thông tin lâm sàng (tuổi, vị trí đau, kết quả xét nghiệm, cùng nguồn dữ liệu với Hướng 1) đóng vai trò bộ lọc độ tin cậy: chỉ giữ lại nhãn giả tại những ca có ngữ cảnh lâm sàng phù hợp với dự đoán hình ảnh (ví dụ vị trí đau khớp với vị trí mô hình khoanh vùng), loại bỏ nhãn giả ở các ca có mâu thuẫn ngữ cảnh rõ ràng. Kết hợp cùng ràng buộc nhất quán giữa các phép biến đổi câu nhắc khác nhau trên cùng một ảnh (Zoom-out/Shift/Mixed đã có sẵn từ Chương 3), hướng này cho phép mở rộng quy mô tập huấn luyện đáng kể mà không cần tăng tương ứng chi phí gán nhãn polygon, đặc biệt phù hợp khi mở rộng sang các bộ dữ liệu mới như FracAtlas (Mục 4.4) nơi nhãn pixel-level đầy đủ không phải lúc nào cũng sẵn có.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4\_28.
- [2] J. Cheng, J. Ye, Z. Deng, *et al.*, “SAM-Med2D,” *arXiv preprint arXiv:2308.16184*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2308.16184>.
- [3] S. Yao, Y. Huang, X. Wang, *et al.*, “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, vol. 12, p. 88, 2025. DOI: 10.1038/s41597-024-04311-y.
- [4] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 6105–6114. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1905.11946>.
- [5] O. Oktay, J. Schlemper, L. L. Folgoc, *et al.*, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.03999>.
- [6] Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, *X-ray – Imaging & Radiology*, 2024. [Online]. Available: <https://www.cuh.nhs.uk/our-services/imaging-radiology/x-ray/> (visited on 01/01/2025).
- [7] G. Wang, M. A. Zuluaga, W. Li, *et al.*, “DeepIGeoS: A Deep Interactive Geodesic Framework for Medical Image Segmentation,”

- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 41, no. 7, pp. 1559–1572, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1707.00652>.
- [8] C. Xu, L. Zhang, L. Wang, *et al.*, *Boundary-Aware Test-Time Adaptation for Zero-Shot Medical Image Segmentation*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2512.04520>.
- [9] H. Yang, X. Liang, Z. Li, *et al.*, *Prompt Mechanisms in Medical Imaging: A Comprehensive Survey*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2507.01055>.
- [10] I. Abedeen, M. A. Rahman, F. Zohra Prottyasha, T. Ahmed, T. M. Chowdhury, and S. Shatabda, “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, vol. 10, p. 521, 2023. DOI: 10.1038/s41597-023-02432-4.