





# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION SCA-1025SC5B

#### CARRERA

Ingeniería Sistemas Computacionales

# **MATERIA**

Taller de Bases de Datos

TÍTULO T8

**UNIDAD** 


1


ALUMNO(S) Y NO. DE CONTROL Guillen Martinez Anthony - 20210575

#### DOCENTE

Mc. Margarita Ramírez Ramírez

# Codigo de la base de datos





### Codigo de la base de datos

```
create database T8
use T8
Create table Partes(
Id Parte varchar(30) not null,
Parte varchar(50) not null,
Color varchar(30) not null,
Estado int not null,
Precio float not null
create table Partes Suministradas(
IdProv varchar(30) not null,
Id parte varchar(30) not null,
Cantidad int not null
Create table Proveedores(
IdProv varchar(30) not null,
Nom Varchar(30) not null,
Estado int not null,
Ciudad varchar(30) not null.
Correo varchar (70) not null
alter table Partes add constraint PK IdParte Primary key (Id Parte)
alter table Proveedores add constraint PK IdProv Primary key (IdProv)
alter table Partes Suministradas add constraint FK IdParte Foreign key (Id parte)
references Partes(Id_Parte)
alter table Partes Suministradas add Constraint FK IdProv Foreign key (IdProv)
references Proveedores(IdProv)
Alter table Partes add constraint CHECK IdParte check (Id Parte like 'P%')
alter table Proveedores add constraint Check_IdProv check (IdProv like 'S%')
alter table Partes add Constraint Check_Precio Check(Precio between 1 and 5)
alter table Proveedores add Constraint Check_Ciudad Check(Ciudad = 'Londres'or
Ciudad='Paris')
alter table Partes add constraint DF Estado default 17 for Estado
alter table Proveedores add Constraint Check Correo check(Correo like '%@gmail.com')
insert into Partes values ('P1', 'Tuerca', 'Rojo', 12, 1.50)
Insert into Partes values ('P2', 'Perno', 'Verde', 17, 2.00)
Insert into Partes values ('P3', 'Tornillo', 'Azul', 17, 4.80)
Insert into Partes values ('P4', 'Tornillo', 'Rojo', 14, 1.20)
Insert into Proveedores values('S1', 'Salazar', 20, 'Londres', 'zzzz@gmail.com')
Insert into Proveedores values('S2', 'Jaramillo', 10, 'Paris', 'reytyer@gmail.com')
Insert into Partes_Suministradas values('S1', 'P1', 300)
Insert into Partes Suministradas values('S1', 'P2', 200)
Insert into Partes_Suministradas values('S1','P3',400)
Insert into Partes_Suministradas values('S1','P4',300)
Insert into Partes_Suministradas values('S2', 'P2', 300)
Insert into Partes_Suministradas values('S2', 'P2', 350)
select*from Partes
select*from Partes Suministradas
select*from Proveedores
```