

Inhaltsverzeichnis

1. Organisation & Nutzung von Java Klassen.....	1
2. Klassen & Instanzen.....	2
3. Vererbung.....	5
4. Polymorphismus.....	8
5. Überladen & Übersteuern (Überschreiben).....	8
6. Referenzen.....	12

1. Organisation & Nutzung von Java Klassen

Organisation



Die Ablage bzw. Speicherung einer Java Klasse in Form von Dateien erfolgt in Verzeichnissen, die ihrerseits hierarchisch angelegt werden (können aber nicht müssen). Im Kontext von Java werden diese Ablageverzeichnisse **Packages** genannt. Der Java Compiler registriert den Ablageort einer Java Klasse, indem in dieser ganz zu Beginn das Schlüsselwort

```
package
```

genutzt wird, zusammen mit der voll-qualifizierten Verzeichnis-Hierarchie unter Nutzung von Punkten `.` als Trennzeichen, also etwa

```
package de.dhbw.demo.classes;
```

Die **Pakete** finden sich 1:1 in Form von **Verzeichnissen** wieder:

Allgemein:

```
...
...
src/main/java (Wurzel Quellcode-Dateien)
...
...
  <package>
    <package>
      <package>
        <package>
          <file> (.java)
```

Beispiel:

```
▼ module-classes
  > docs
  ▼ src
    ▼ main
      ▼ java
        ▼ de
          ▼ dhbw
            ▼ demo
              ▼ classes
                © AClassWithField
                © AComplexClass
```

Die *Eindeutigkeit* einer Java Klasse ergibt sich also nicht "allein" aus ihrem Namen der Klassensignatur, sondern nur in Verbindung mit dem package, in dem sie sich befindet. Beides ergibt den sog. **voll-qualifizierten Klassen-Namen**, z.B.

```
de.dhbw.domain.model.Train
```

Importierung (Nutzung)

Wenn eine Java Klasse in/von einer anderen genutzt werden soll, muss sie zuerst **importiert** bzw. **bekannt gemacht** werden. Dazu muss sie mit ihrem *voll-qualifizierten Namen* (s.o.) ganz am Anfang der Datei angegeben werden. Das Package entspricht dabei dem Verzeichnis, in dem die Datei abgelegt ist. Dazu dient das **Schlüsselwort**

```
import
```

wie im folgenden Beispiel zu sehen:

```
package de.dhbw.demo.model; ①

import java.util.List; ②

public class MyClass {
    // Inhalte der Klasse weggelassen ...
}
```

- ① Angabe des Speicherorts - des Verzeichnispfades - der Java Klasse
- ② Importierung von anderen Java Klassen, häufig aus separaten "Bibliotheken" (Dateien mit der Endung **.jar** → **J**ava **A**rchive)

2. Klassen & Instanzen

[[Inhalt](#) | [Demo](#) | [Übungen](#)]

Zunächst die **Theorie** (ggf. Wiederholung):

Unter einer **Klasse** (oder Objekttyp, → [Ref. 1](#)) versteht man in der **objektorientierten Programmierung** ein abstraktes Modell bzw. einen Bauplan für eine Reihe von "ähnlichen" Objekten.

Die Klasse dient als Bauplan für die Abbildung von realen Objekten in Softwareobjekte und beschreibt **Attribute** (auch Eigenschaften, Felder) und **Methoden** (bzw. Verhaltensweisen) der Objekte. Etwas allgemeiner kann auch gesagt werden, dass eine Klasse dem **Datentyp eines Objekts** entspricht.

Eine Java Klasse hat in der Regel folgende Bestandteile:

- Eigenschaft (Feld, engl. *field*),
- Konstruktor (engl. *constructor*) und
- Verhaltensweise (Methode, engl. *method*):

Die wichtigsten Elemente von Java sind die **Klassensignatur** selbst:

```
public class MyClass {  
  
}
```

Eine Klasse mit einem **Feld** bzw. einer Eigenschaft:

```
public class MyClass {  
  
    public String field;  
  
}
```

Eine Klasse mit (Default-) **Konstruktor** (oder abgekürzt oft einfach **c'tor**):

In Java spielen die Konstruktoren eine wichtige Rolle bei der **Erzeugung von Objekten**. Sie sind spezielle **Methoden**, die aufgerufen werden, wenn ein neues Objekt erstellt wird, und ermöglichen es, das Objekt mit bestimmten Werten oder Eigenschaften zu initialisieren.

Zur Erstellung einer Instanz (eines Objektes) wird das Schlüsselwort **new** benutzt (siehe unten):

```
public class MyClass {  
  
    public MyClass() { ①  
        super(); // Aufruf des Default C'tors der Elternklasse  
    }  
  
}
```

① Der Konstruktor bzw. die Konstruktor-Methode.



Der Aufruf **super()** wird später in der Betrachtung der **Vererbung** näher erläutert.

Eine Klasse mit einem **Konstruktor**, der ein Argument hat:

```
public class MyClass {  
  
    public MyClass(String arg) {  
        // Verarbeitung des Arguments 'arg',  
        // z.B. mittels 'this' oder 'super'  
    }  
  
}
```

Die Erzeugung eines **Objektes** einer Klasse erfolgt durch die folgenden Schritte:

1. **Deklaration:** Die Variablendeklaration mit einem Variablennamen und einem Objekttyp
2. **Instanziierung:** Das Schlüsselwort **new** wird zum Erstellen des Objekts verwendet
3. **Initialisierung:** Auf das Schlüsselwort **new** folgt ein Aufruf eines Konstruktors. Dieser Aufruf initialisiert das neue Objekt.

Deklaration	Instanziierung	Initialisierung
-----	-	-----
Train train =	new	Train();

Klassen besitzen meistens auch "Eigenschaften" in Form von einer oder mehreren **Feldern**. Zunächst ein Beispiel:

```
public class Person {

    // Eigenschaft
    public String name;

}
```



Die "Lesart" dieses Beispiels lautet: Jede **Person** hat eine Eigenschaft **Name**

Klassen besitzen darüber hinaus meistens auch "Verhalten" in Form von einer oder mehreren **Methoden**. Am Beispiel:

```
public class Person {

    public String name;

    // Verhalten
    public String getName() { ①
        // Umsetzung des Verhaltens
        return name;
    }

    // Verhalten
    public String smile() { ②
        // Umsetzung des Verhaltens "lächeln"
        return ":-)";
    }

}
```

① Jede **Person** hat das Verhalten **Namen zurückgeben** ("... kann den Namen nennen")

② Jede **Person** hat das Verhalten **lächeln** ("... kann lächeln")



Demo:

→ `src/test/java/de/dhbw/demo/classes/ClassesDemoTest.java`



Einschub: Wiederholung der **Theorie** des → [Test Driven Developments](#), als Übergang zu den Übungen!

Übungen:

→ `src/test/java/de/dhbw/exercise/classes/ClassesExerciseTest.java`

Erzeuge ein erstes, **Mini-Klassenmodell**:

Übung 1

Folgendes soll implementiert werden:

- Eine Klasse **Fernzug** mit einem parameterlosen Konstruktor
- Eine Klasse **Regionalzug** mit einem parameterlosen Konstruktor
- Einen Test, der die korrekte Instanziierung der Instanzen bestätigt

Übung 2

- Ergänze die Klasse Zug mit einem Feld namens "number". Erzeuge eine Instanz und teste für die Instanz, welchen Wert dieses Feld einer Instanz hat!



Was fällt bei den Implementierungen besonders ins Auge?

3. Vererbung

[[Inhalt](#) | [Demo](#) | [Übungen](#)]

Bei der **Vererbung** in Java wird zwischen einer **Super**- und einer **Subklasse** unterschieden.

Die *Superklasse*, auch Eltern- oder Basisklasse genannt, ist vielfach eine Zusammenfassung von allgemeinen Attributen und Methoden unterschiedlicher aber ähnlicher Objekte. Zweck ist dementsprechend eine

Verallgemeinerung

Die *Subklasse*, auch Kind- oder Unterklasse bezeichnet, bekommt von ihrer Elternklasse sämtliche Attribute und Methoden vererbt, die nicht **private** sind. Des Weiteren kann die Subklasse um

eigene Attribute und Methoden erweitert werden. Man spricht hier von einer

Spezialisierung

der Superklasse in Form der Subklasse.

Eine Vererbung in Java findet über das Schlüsselwort

`extends`

statt. Etwas Quellcode:

```
public class SuperClass {  
    /* restlicher Inhalt der Super-Klasse */  
}  
  
public class SubClass extends SuperClass {  
    /* restlicher Inhalt der Sub-Klasse */  
}
```

Die *grafische* Darstellung der Vererbung sieht folgendermaßen aus:




Figure 1. Inheritance/Vererbung

Klassenhierarchie und Objekterzeugung

`super()`

Die Methode `super()` in Java-Klassenkonstruktoren wird verwendet, um den Konstruktor einer Elternklasse aufzurufen.

Dies ist bei der Vererbung von Klassen wichtig und ermöglicht eine kontrollierte Initialisierung der gesamten Objekthierarchie.

Wenn eine Klasse von einer anderen Klasse erbt (mittels Schlüsselwort `extends`), wird beim Erstellen eines Objekts automatisch auch der Konstruktor der Oberklasse aufgerufen.

Mit `super()` kann gesteuert werden, welcher Konstruktor der Oberklasse genau aufgerufen werden soll.

```

public class Elternklasse {
    public Elternklasse() {}
    public Elternklasse(String parameter) {}
}

public class Kindklasse extends Elternklasse {
    // Ohne super(): Ruft automatisch den Standardkonstruktor auf
    public Kindklasse() {}

    // Mit super(): Ruft einen bestimmten Konstruktor auf,
    // hier den mit Parameter
    public Kindklasse(String text) {
        super(text);
    }
}

```

this()

Ähnlich wie zuvor gibt es das Schlüsselwort bzw die Methode **this()** in Java-Klassenkonstruktoren. Dis wird verwendet, um andere Konstruktoren **derselben** Klasse aufzurufen

Anders als **super()**, das zur Kommunikation mit der Oberklasse dient, ermöglicht **this()** die Wiederverwendung von Konstruktorlogik innerhalb der eigenen Klasse.

Ein Konstruktor kann mit **this()** einen anderen Konstruktor derselben Klasse aufrufen, um gemeinsame Initialisierungslogik zu teilen. Dies ist besonders nützlich bei Klassen mit mehreren Konstruktoren, die sich ergänzende Aufgaben ausführen.

Die Klasse **Object**

Die oberste Klasse **Object** ist die Elternklasse ALLER anderen Klassen innerhalb von Java. Auf diese Klasse kommen wir gegen Ende der LV zurück. In dieser Klasse sind allgemeine Methoden implementiert, die zusammen auch als "*Objektvertrag*" bezeichnet werden



Alle Java Klassen müssen eine Reihe von Regeln befolgen bzw. Eigenschaften besitzen. Diese sind im → [Objektvertrag](#) im Modul **module-object-contract** detailliert erläutert. Dies ist aber Gegenstand zum Ende dieses Kurses!

Demo:

canInheritSuperClass()

→ `src/test/java/de/dhbw/demo/inheritance/InheritanceDemoTest.java`

4. Polymorphismus

Die Methoden einer Klasse können der sogenannten **Polymorphie** unterliegen. Polymorphie ist griechisch und bedeutet *Vielgestaltigkeit*. Von Polymorphie spricht man in Java beispielsweise, wenn zwei Klassen denselben Methodennamen verwenden, sich aber die Implementierung der Methoden unterscheidet.

Häufig wird Polymorphie bei der **Vererbung** verwendet, d.h., dass einer Variablen nicht nur Objekte vom Typ der bei der Deklaration angegebenen Klasse zugewiesen werden können, sondern auch Objekte vom Typ der Kind-Klassen. Dies funktioniert nur, weil jede Kind-Klasse auch alle Methoden und Attribute ihrer Elternklassen implementieren muss bzw. kennt.

Damit ist gewährleistet, dass alle Kind-Klassen über dieselben Methoden verfügen wie die Elternklasse. Die Methoden können jedoch unterschiedlich implementiert werden, man spricht hier vom "**Überladen**" oder "**Übersteuern**" der Methode (→ mehr dazu siehe nachfolgender Abschnitt).

Demo:

canUsePolymorphism1() & canUsePolymorphism2()

```
→ src/test/java/de/dhbw/demo/inheritance/InheritanceDemoTest.java
```

In diesem Zusammenhang sind die Schlüsselwörter **super** und **this** von besonderer Bedeutung, die oben bereits erläutert wurden. Nochmal zur Wiederholung:

- **super**: Referenz für Felder oder Methoden der **Eltern-Klasse**
- **this**: Referenz für Felder oder Methoden aus der **eigenen Klasse**

Fragen:

1. Warum kann Vererbung sinnvoll sein?
2. Wozu kann Polymorphismus nützlich sein?

5. Überladen & Übersteuern (Überschreiben)

Polymorphismus wird im Code realisiert durch Methoden, die in einer (Unter-)Klasse entweder

- **überladen** (engl. "overload", *statische Polymorphie*) oder
- **übersteuert** (engl. "override", *dynamische Polymorphie*)

werden können.

Von **Überladung** wird gesprochen, wenn eine (Unter-)Klasse neues bzw. zusätzliches Verhalten **hinzufügt**, und dazu "ähnliche" Methodensignaturen nutzt.

Das **Übersteuern** (synonym: *Überschreiben*) zeigt an, dass die Unterklasse geerbtes Verhalten

ersetzt.




Figure 2. Überladen/Übersteuern

Codebeispiele:

Beispiel Überladen von Methoden

```
public class Display {
    public void update() {}
}
```

```
public class PlatformDisplay extends Display {
    // multiple methods can be used to
    // update a platforms' display
    public void update(String line) { /* omitted */ }
    public void update(List<String> lines) { /* omitted */ }
}
```

Die Überladung tritt hier in zwei Formen auf:

- Zum einen gibt es mehrere Methoden mit gleichem Methodennamen in einer Klasse
- Zum anderen werden neben der geerbten Methode noch zwei weitere mit gleichem Methodennamen hinzugefügt

Beim **Übersteuern** wird eine geerbte Methode durch eine neue Implementierung ersetzt:

Beispiel Übersteuern von Methoden

```
public class DefaultDisplay {
```

```
private List<String> rows = new ArrayList<>();

public void update(int index, String row) {
```

```
public class PlatformDisplay extends DefaultDisplay {

    public void update(int index, String row) {
        String shortenedRow = shorten(row);
        super.update(index, shortenedRow);
    }


    private String shorten(String row) {
```

Die zugehörige **Annotation** (eine Art "Anzeiger") im Code ist

```
@Override
```

Durch sie lässt sich schnell erkennen, welche Methoden in der Subklasse geerbte (oder Interface-) Methoden übersteuern.

Auch die IDE zeigt viele solcher Informationen an, z.B. als Symbol  am linken Rand des Editors. Wenn man nun noch mit dem Mauszeiger über das Symbol "fährt", kommt etwas Ähnliches wie folgendes ...



oder rechts neben einer Methodensignatur:

```
public void update(int index, String row) { 3 usages 1 override ± thorsteneckstein *
    this.rows.add(index, row);
    System.out.println("row updated: " + row);
}
```

Die zugehörigen **Unit-Tests** finden sich hier:

```
→ src/test/java/de/dhbw/demo/OverloadAndOverrideTest.java
```

Übungen:



Nutze, wann immer möglich, **Code Generierung** für die Schritte, am besten mithilfe der Tastenkombination.

▼ *Zur Erinnerung > Auszug aus 'Tools & Help...'*

Generierung von Quellcode (Klassen, Methoden, etc.)

1. mithilfe einer **Tastenkombination**
 - a. unter MacOS: **Command + N**
 - b. unter Windows: **Alt + Einfg** (ggf. auch **Fn + Alt + Einfg**) oder
2. mithilfe der **Maus**

Testklasse, in der die Übungen implementiert werden können:

→ `src/test/java/de/dhbw/exercise/inheritance/InheritanceExerciseTest.java`

Übung 3

Übung zu **Syntax, Klassenmodell** und erforderliche **Methoden**.

Teil 1

- Eine Klasse **Zug** implementieren
- Eine Klasse **Fernzug** implementieren, die von der Klasse **Zug** erbt
- Im Test: Lege eine Instanz der Klasse Zug (oder Fernzug?) an
- Teste, ob die Instanz nicht **null** ist, also korrekt erzeugt wurde

Teil 2 (extended)

- Die Klasse **Zug** bekommt
 - ein Feld mit Datentyp **String** namens **number**
 - eine Methode **getNumber()**, die den Wert des gleichnamigen Feldes zurückgibt
- Ergänze die Klasse **Fernzug** mit einer beliebigen, deiner Meinung nach sinnvollen Spezialisierung
- Im Unit-Test: Teste, welchen Wert das Feld **number** standardmäßig hat (oder setze einen Wert und teste diesen)

Übung 4 (optional)

Nutze die Test-Klasse


`src/test/java/de/dhbw/exercise/classes/ClassesExerciseTest.java` → `exercise3()`

Übung zu **Syntax**, **Klassenmodell** und erforderliche **Methoden**.

Erzeuge eine

1. konkrete Klasse **Person**
2. mit einem Attribut **name**, erstelle dann
3. die zum Attribut gehörende **get** und **set** Methode,
4. erstelle außerdem die **equals()** und **hashCode()** Methoden durch Code Generierung,
5. zuletzt leite aus dieser konkreten Klasse ein Interface **Mensch** ab

▼ Hilfe zu 'Extract Interface ...'



6. Referenzen

Ref. 1: [https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse_\(Objektorientierung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse_(Objektorientierung))