

```

import java.util.*;
import java.util.Arrays;

class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int[] input = {26,27,45,50};
        String[] names = {"pavan","sunil","lakshmi","suri"};
        Map<String,Integer> li = noduplicates(names,input);
        System.out.println(li);
    }

    public static Map<String,Integer> noduplicates(String[] names,int[] input){
        Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
        for(int i=0; i<input.length && i<names.length; i++){
            map.put(names[i], input[i]);
        }
        return map;
    }
}

=====

import java.util.*;
import java.util.Arrays;

class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int[] input = {10,20,40,30,50,60,50,30};
        Map<Integer, Integer> li = noduplicates(input);
        System.out.println(li);
    }

    public static Map<Integer, Integer> noduplicates(int[] input){
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        for(int num : input){
            map.put(num, map.getOrDefault(num,0)+1);
        }

        Set<Integer> unique = new HashSet<>();
        for(int a : input){
            if(map.get(a)!=1){
                unique.add(a);
            }
        }
        return map;
    }
}

=====

import java.util.*;
import java.util.Arrays;

class Main {

```

```
public static void main(String[] args) {
    int[] input = {10,20,40,30,50,60,50,30};
    Set<Integer> li = noduplicates(input);
    System.out.println(li);
}

public static Set<Integer> noduplicates(int[] input){
    Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
    for(int num : input){
        map.put(num, map.getOrDefault(num,0)+1);
    }

    Set<Integer> unique = new HashSet<>();
    for(int a : input){
        if(map.get(a)==1){
            unique.add(a);
        }
    }
    return unique;
}
}
```

=====