

Glosario para empezar con Jarvis

Los nombres parecidos no implican la misma operación. Esta guía distingue configuración, memoria y flujo de desarrollo; no sustituye la comprobación de una instalación real.

Guías relacionadas (en línea):

[Windows / PowerShell](#) · [Ubuntu / Linux](#) · [Guía ilustrada de SDD](#)

Jarvis y configuración

Jarvis

Ecosistema de apoyo al desarrollo: CLI de instalación y configuración, instrucciones y habilidades para agentes, flujo SDD y memoria Hive. La CLI prepara integraciones y ofrece diagnósticos; no es la base de datos de memorias. **Ejemplo:** iniciar `jarvis` para configurar un agente y después comprobarlo con `jarvis verify --provider all`. [Configuración](#).

Estado deseado y dos archivos

El **estado deseado** es la configuración de agente registrada para esta máquina que Jarvis puede reproducir, no una descripción de cada archivo que exista hoy. `~/ .jarvis/state.yaml` guarda el manifiesto de reproducción; `~/ .jarvis/config.yaml` guarda ajustes de usuario de la CLI, como `api_url` y correo. Son almacenes disjuntos: no se editan como si fueran el mismo archivo. **Ejemplo:** cambiar la URL de Hive API en la configuración de usuario no equivale a modificar la lista de habilidades registradas en el manifiesto. [Dos almacenes](#).

Contenido gestionado

Archivos e instrucciones de agente generados desde plantillas, recursos y adaptadores de Jarvis, por ejemplo bloques de protocolo Hive o archivos de configuración de Claude/OpenCode. Si el comportamiento generado falla, se corrige la fuente y se regenera con un flujo de Jarvis; no se arregla editando a mano el archivo generado. Jarvis preserva contenido propio del usuario según la propiedad de cada destino, no mediante una promesa universal de sobrescritura. [Artefactos y fuentes](#).

Memoria: ¿dónde vive?

Hive y hive-daemon

Hive es la memoria local del producto; hive-daemon sirve las operaciones locales. **Ejemplo:** consultar una decisión del proyecto en la línea de tiempo local con `jarvis timeline --project <proyecto>`. Funciona con enfoque local-first: la memoria local puede seguir disponible sin conexión al servicio compartido, siempre que el daemon local funcione. [Memoria local](#).

Hive API

Servicio de memoria compartida del equipo, distinto del daemon local. Permite centralizar conocimiento entre miembros cuando se configura la sincronización y los permisos correspondientes. Instalar Jarvis o guardar algo localmente no prueba que ya esté compartido. [Sincronización de Hive](#).

Hive frente a Engram

Hive y Hive API son memoria del **producto Jarvis**. Engram puede ser memoria del **asistente** usado durante el desarrollo y no es el almacén Hive del producto. **Ejemplo:** recordar contexto en una sesión del asistente no demuestra que una decisión se haya guardado en Hive ni que el equipo pueda recuperarla. [Límite entre memorias](#).

Sin garantía implícita: instrucciones, prompts o hooks pueden orientar al agente para guardar o consultar memorias; no prueban que cada guardado o recuperación se haya ejecutado. Compruebe el resultado observado en el sistema correspondiente.

Tres operaciones que no deben confundirse

`jarvis sync` = reproducir configuración

Reaplica sin preguntas ni flags el estado de agente registrado en `~/ .jarvis/state.yaml`: asignaciones de modelos, MCP gestionados por Jarvis, habilidades instaladas por el instalador, persona y línea de estado si se habilitó al instalar. **No sincroniza memoria Hive**. **Ejemplo:** después de actualizar Jarvis, reproducir la configuración gestionada de esta máquina. [Manifiesto](#) · [Reglas de reproducción](#).

jarvis reconcile = reparar desvíos observados

Parte de lo que los diagnósticos observan en el sistema y repara desvíos gestionados de forma segura; no es la reproducción general del manifiesto deseado. **Ejemplo:** revisar primero reparaciones propuestas con `jarvis reconcile --provider all --dry-run`. [Referencia de CLI](#).

mem_sync y sincronización en segundo plano = mover memorias

La herramienta de Hive `mem_sync` solicita sincronización de datos de memoria entre Hive local y Hive API; el daemon puede sincronizar en segundo plano si se habilita explícitamente. Requiere configuración y credenciales de Hive API y disponibilidad del servicio para completar el intercambio. Ninguna de estas operaciones reproduce la configuración del agente. **Ejemplo:** un equipo habilita `auto_sync` por separado; trabajar sin red sigue siendo local. [Configurar sync de memoria](#).

Trabajo, presentación y responsabilidades

SDD y la inyección de prompts

SDD es el flujo guiado para pasar de una intención a propuesta, especificación, diseño, tareas, implementación y verificación con artefactos. La **inyección de prompts del producto** instala instrucciones y capacidades que orientan al agente: no es por sí sola una ejecución completa ni prueba de que se hayan creado o verificado artefactos SDD. **Ejemplo:** disponer de una habilidad SDD instalada no significa que una tarea ya esté verificada. [Guía SDD](#).

Persona frente a habilidad

Una **persona** define presentación: idioma, tono y forma de explicar, sin alterar la política técnica. Una **habilidad** aporta instrucciones para una capacidad o flujo de trabajo. **Ejemplo:** elegir una voz neutra no instala una habilidad de pruebas; instalar esa habilidad no convierte al agente en responsable del equipo. [Perfiles de persona](#) · [Habilidades instaladas](#).

Roles humanos, no personas

Desarrollador: usa y comprueba la integración en su proyecto. **Responsable de equipo:** acuerda límites de adopción y datos compartidos. **Administrador de Hive:** opera el servicio local o compartido y su configuración. **Evaluador:** registra resultados observados y fallos para decidir adopción. **Formador:** acompaña el aprendizaje y demuestra pasos reales. Son responsabilidades, no voces seleccionables ni capacidades instaladas. [Adopción en equipo](#).

Referencias para ampliar (en línea)

- [Configuración y estado deseado](#) · [Archivos gestionados](#)
- [Hive local](#) · [Hive API y sync](#)
- [SDD](#) · [Personas](#) · [Adopción en equipo](#)
- [Contrato del ecosistema](#) · [Referencia de comandos](#)

Este PDF se puede leer sin conexión; los enlaces de referencia abren documentos públicos del repositorio y requieren conexión.

Guía en PDF: el contenido y las figuras están incorporados para su lectura sin conexión. Las referencias y guías relacionadas abren recursos públicos en línea. Para proponer correcciones o aportar evidencia sanitizada, utiliza el repositorio de Jarvis; no publiques secretos, rutas personales ni datos privados.