Client/Freelancer
:ConversationView
:ConversationRoute
:ConversationController
:ConversationService
:ConversationRepo
:PrismaService
Database
1. Click "Message" on a user (from profile or post author)
2. POST /conversations
ref
3.1. Verify jwt
opt
[invalid token]
3.1.1. Return error message
3.1.2. Return error message
3. createConversation(req, res)
4. createConversation(userId, participantId)
5. findConversationBetween(userId, participantId)
6. prisma.conversation.findFirst({where: {OR: [{participant1: userId, participant2: participantId}, {participant1: participantId, participant2: userId}], deletedAt: null}})
7. Execute query to find existing conversation
8. Return result
9. Return result
10. Return conversation
11. Check query database
alt
[conversation already exists]
12.1.1. unhideConversation(conversation.id)
12.1.2. prisma.conversation.update({where: {id}, data: {participant1HiddenAt: null, participant2HiddenAt: null}})
12.1.3. Execute update query
12.1.4. Return result
12.1.5. Return existing conversation
12.1.6. Return existing conversation
12.1.7. Return existing conversation
12.1.8. Return existing conversation
12.1.9. Return existing conversation
12.1.10. Open the conversation with existing messages
[conversation does not exist]
12.2.1. createConversation(userId, participantId)
12.2.2. prisma.conversation.create({data: {participant1: userId, participant2: participantId}})
12.2.3. Execute insert query
12.2.4. Return result
12.2.5. Return new conversation
12.2.6. Return new conversation
12.2.7. Return new conversation
12.2.8. Return new conversation
12.2.9. Return new conversation
12.2.10. Open the new empty conversation