SavedSearchService

-savedSearchRepository: SavedSearchRepository

+getSavedSearches(userId: number): Promise<SavedSearchType[]>

+getSavedSearchDetail(userId: number, id: number): Promise<SavedSearchType>

+createSavedSearch(userId: number, body: CreateSavedSearchBodyType): Promise<SavedSearchType>

+updateSavedSearch(userId: number, id: number, body: UpdateSavedSearchBodyType): Promise<SavedSea

+deleteSavedSearch(userId: number, id: number): Promise<void>

calls

SavedSearchRepository

-prisma: PrismaService

+findAllByUserId(userId: number): Promise<SavedSearchType[]>

+findByIdAndUserId(id: number, userId: number): Promise<SavedSearchType | null>

+create(userId: number, data: CreateSavedSearchBodyType): Promise<SavedSearchType>

+update(id: number, userId: number, data: UpdateSavedSearchBodyType): Promise<SavedSearchType | null:

+delete(id: number, userId: number): Promise<boolean>

maps to

SavedSearch

+id: number

+userId: number

+name: string

+searchParams: Json

+createdAt: Date

1..*

User

+id: number

+email: string

+isBanned: boolean

+deletedAt: Date | null

+createdAt: Date

calls

SavedSearchRoutes

+GET /saved-searches (AuthGuard, PermissionGuard)

+GET /saved-searches/:id (AuthGuard, PermissionGuard)

+POST /saved-searches (AuthGuard, PermissionGuard)

+PATCH /saved-searches/:id (AuthGuard, PermissionGuard)

+DELETE /saved-searches/:id (AuthGuard, PermissionGuard)

maps to

uses

uses

uses

SavedSearchController

-savedSearchService: SavedSearchService

+getSavedSearches(userId: number)

+getSavedSearchDetail(userId: number, id: number)

+createSavedSearch(userId: number, body: CreateSavedSearchBodyDto)

+updateSavedSearch(userId: number, id: number, body: UpdateSavedSearchBodyDto)

+deleteSavedSearch(userId: number, id: number)

<<dto>>
CreateSavedSearchBodyDto

+name: string

+searchParams: SavedSearchParamsType

<<dto>>
UpdateSavedSearchBodyDto

+name: string

returns

AuthGuard

-tokenService: TokenService

-prisma: PrismaService

-reflector: Reflector

+canActivate(context: ExecutionContext): Promise<boolean>

-extractTokenFromHeader(request: Request): string | undefined

<<type>>
SavedSearchType

+id: number

+userId: number

+name: string

+searchParams: SavedSearchParamsType

+createdAt: Date

uses

<<type>>
SavedSearchParamsType

+[key: string]: unknown

PermissionGuard

-reflector: Reflector

-sharedPermissionRepository: SharedPermissionRepository

+canActivate(context: ExecutionContext): Promise<boolean>