Master Checklist — SecretHandle (A→Z)

Một nguồn duy nhất để biết đã làm đến đâu và bước tiếp theo

Cập nhật: 2026-10-22 | Mục tiêu: **ACM MobiSys 2027 — Emerging Ideas** (nộp 04/12/2026) | Nguyên tắc: không placeholder nào được trình bày như kết quả.

Ký hiệu trạng thái: ■ Đã xong ⊡ Đang làm / một phần □ Chưa bắt đầu ▶ Đang tắc (blocker)

Mốc quan trọng (lịch MobiSys 2027)

Cổng	Hạn	Điều kiện qua (tóm tắt)
G0	25/10/2026 (W2)	Môi trường dev sẵn sàng; **B0 tái hiện được** trên emulator/stock; chốt D0–D6 **(ĐẠT 2026-10-17)**
G1	15/11/2026 (W5)	Tái hiện đầy đủ họ tấn công (1,3,4,7) + bằng chứng sơ bộ từ mô hình tham chiếu + khung bản thảo (problem/threat/design) **(ĐẠT 2026-10-17; `docs/gates/G1.md`)**
G2	27/11/2026 (W7)	**Đăng ký abstract** (tiêu đề + abstract ≥100 từ, không "TBD"); bản thảo gần hoàn chỉnh
G3	01/12/2026 (W7)	Đóng băng bản thảo 12 trang + phụ lục; chuyển `acmart` sigconf; **ghi tên tác giả**; gán nhãn LLM
Nộp	04/12/2026 (AoE)	**MobiSys 2027 — Emerging Ideas** (tiêu đề bắt đầu `[Emerging Ideas]`)
Plan B	2027	Full paper (T1 + số đo thiết bị thật) cho MobiSys 2028 / USENIX / NDSS / IEEE S&P

PHẦN 0 — Phạm vi nộp 04/12/2026: Emerging Ideas

Track Emerging Ideas ưu tiên *originality, clarity of insight, potential* hơn độ hoàn thiện; *không* đòi evaluation đầy đủ. Vì vậy bản nộp gồm:

- **Vấn đề & tác động**: OTP/bí mật lộ cho tác nhân AI di động (attack B0 **đã tái hiện** trên emulator, 10/10). **2026-10-22:** tái tái lập Gate G1 (10/10, Wilson [0.722, 1.0]) + build fixture giờ byte-deterministic.
- **Mô hình đe dọa & principal**: 3 kiểu caller (D3) đã đưa vào `mobisys/sections/threat_model.tex` (app UID / shell-UiAutomation / serialize; root vô hiệu hóa).
- **Thiết kế** SecretHandle: đúc tại nguồn OS, ràng buộc đích + tác vụ, vòng đời một lần, redaction quan sát. **2026-10-22:** ngôn ngữ chính sách + vòng đời đã có trong `mobisys/sections/design.tex` (§Policy language, §Lifecycle and reservation); người dùng tự lo phần này.
- **Bằng chứng sơ bộ**: tái hiện tấn công B0 thực trên emulator (xong 2026-10-17); *mô hình tham chiếu Python* mô hình hóa tường minh họ **1,3,4,7** (thêm `read_exfil`, `ambiguous_identity`) — 6400 trial, seed 20261017, đã ghi rõ là mô phỏng (không phải AOSP) tại `docs/preliminary_evidence.md`.
- **Kế hoạch đánh giá** đầy đủ (killer experiment, ma trận T1, cỡ mẫu, thống kê) cho bản full tại `docs/evaluation_plan.md`.
- Nêu rõ **giới hạn** tại `mobisys/sections/limitations.tex`: chưa có số đo thiết bị thật; keystore mức phần mềm; WebView fail-closed; binding không bảo đảm dùng trung thực.
- Tuân thủ format: **tối đa** 12 trang thân bài (đây là *mức tối đa*, **không** phải mục tiêu; phụ lục + tham khảo không tính), `\documentclass[sigconf,10pt]{acmart}` (đã có `mobisys/main.tex`, tiêu đề đã thêm `[Emerging Ideas]`), US Letter, double-column, cỡ chữ ≥10pt. **CFP đã đối chiếu 2026-10-17.** Hiện **12 trang** (đã kể cả tham khảo; CFP *không* tính tham khảo) ⇒ **hợp lệ**.

- ■ Single-blind + đạo đức + LLM tại `mobisys/sections/ethics.tex` (canary tổng hợp ⇒ không human subjects; gán nhãn LLM).

Tiến độ tổng quan

Nhóm	Trạng thái
Tài liệu ý tưởng + bản thảo + mô hình tham chiếu	■ ~90% (khung mobisys ■; điền tên tác giả do người dùng)
Audit cấp bản thảo (citation/figure/math/reviewer/notation)	■
Quyết định D0–D6	■ (đã chốt 2026-10-17)
Triển khai AOSP (Track A)	□ 0% (đường Plan B)
Ứng dụng/tác nhân/harness (Track B)	⊡ ~35% (repo integration + deterministic build + gate G0/G1 PASS; runner Mobile-Agent pinned)
Baseline/ablation thực	⊡ chỉ có bản tổng hợp
Thí nghiệm thực & số đo	⊡ có B0-rate trên emulator (chưa phải số paper; tái xác minh 2026-10-22)
Phân tích thống kê / viết lại theo venue	⊡ ~60% (bản thảo mobisys theo CFP xong; thống kê bản full chưa bắt đầu)
Artifact & nộp	⊡ ~40% (LICENSE Apache-2.0, docs artifact, CI, checker; còn nộp bài + patch set AOSP)

PHẦN A — Nền tảng đã có (chỉ bảo trì)

- ■ Ý tưởng gốc: `idea.tex` / `idea.pdf` (5 trang) + `idea_fidelity_report.md`, `topic_signature.json`.
- ■ Bản thảo 53 trang: `main.tex` + 13 `sections/` + 2 `appendix/` + 6 hình TikZ/PGFPlots; `main.pdf`.
- ■ Mô hình tham chiếu Python `SecretHandle/src/secrethandle/` (core, crypto, policy, store, redaction, metrics, statistics, adapters, baselines, oracles, experiments, plotting, synthetic, integrity, cli).
- ■ Bộ test offline: **74 passed** (`python -m pytest -q`).
- ■ Harness + config tổng hợp + script demo/plot/experiment.
- ■ Audit cấp bản thảo: `citation_claim_map.csv`, `citation_consistency_report.md`, `math_audit.md`, `claim_strength_audit.md`, `figure_quality_audit.md`, `notation_consistency_check.md`, `reviewer_audit.md`, `theorem_dependency_graph.md`, `topic_alignment_check.md`.

- Audit cấp mã: `SecretHandle/audits/` (paper_implementation_spec, paper_to_code_traceability, math_to_code_audit, implementation_gaps, result_integrity_audit).
- Tài liệu hướng dẫn: `instructions/SecretHandle_HuongDan.tex` (v2, cập nhật v3 cho MobiSys).
- Nhật ký quyết định: `SecretHandle/docs/design_decisions.md` (D0–D6 đã chốt).

PHẦN B — Giai đoạn 0: Chuẩn bị & quyết định (W1–W2, cổng G0)

B1. Quyết định thiết kế (đã chốt 2026-10-17)

- **D0** Venue/lịch: **MobiSys 2027, Emerging Ideas** (nộp 04/12/2026); full paper để Plan B.
- **D1** Authenticator: giữ MAC (HMAC-SHA-256, canonical, tách khóa).
- **D2** Kho lưu trữ: trong bộ nhớ `system_server`; khởi động lại = thu hồi.
- **D3** Principal tác nhân: 3 kiểu (UID app / UID shell-UiAutomation / serialize) + bảng điểm chặn.
- **D4** Giảm u tại bước giữ chỗ (bảo thủ).
- **D5** WebView: T1 chỉ view gốc; WebView fail-closed.
- **D6** Môi trường: không có Pixel ⇒ emulator/Cuttlefish với ảnh AOSP tự build; số đo thiết bị thật = future work.

B2. Track A — môi trường AOSP (đường Plan B, chạy song song)

- ☐ `repo sync` AOSP (hàng chục–trăm GB, nhiều giờ) — chuẩn bị *bản full*, **không** phải điều kiện nộp 04/12.
- ☐ Ghim commit/branch AOSP; ghi provenance.
- ☐ Dựng **Android Emulator** với ảnh AOSP tự build (máy Windows) *hoặc* **Cuttlefish** (Linux/GCP có KVM) — môi trường chính theo D6.
- ☐ Build ảnh AOSP (thay cho flash Pixel); boot được trên emulator/Cuttlefish.

B3. Track B — môi trường & cấp phát

- Dựng Python 3.12; `python -m pip install -e '.[dev]'` (venv `SecretHandle/.venv`).
- Xác nhận `ruff` 0.17.1 + `mypy` 2.4.0 chạy được; **đã xử lý** hết cảnh báo ruff + lỗi mypy (PHẦN C, 2026-10-17).
- Tạo repo Git integration *tách* khỏi package tham chiếu (AOSP patch, adapter, tác nhân) — **2026-10-22:** `github.com/Thunggg/secrethandle-integration` (private), local `E:\NCKH\secrethandle-integration`; đã di chuyển `device/b0-otp-forwarding`; cấu trúc aosp-patches/device/agents/apps/env/runs; `provenance.md` ghi SHA cả 2 repo (`8f3e25d5` tham khảo / `3b85895` integration) + hash APK SHA-256; README quy tắc (raw secret-free, AI-disclosure trong commit, số functional-repro nhãn "not a paper number").
- Dựng EC2 cô lập: volume/user riêng, tường lửa chặt, credential trong secret manager (không trong YAML/log/repo). **2026-10-22:** EC2 do giảng viên cấp; spec yêu cầu sẵn sàng ở `secrethandle-integration/env/ec2` (m6i.2xlarge pilot → m6i.4xlarge spot ma trận, SSM, 0 inbound, budget $20/$150); cổng pre-EC2 6 nấc ở `env/pre_ec2_gate_and_runbook.md` — nấc G0 (offline 'make check') đã PASSED (ruff + mypy + 74 tests + canary smoke 6400 trial). **2026-10-28 (host thực tế):** `m8i.4xlarge` (16 vCPU/64 GiB, Ubuntu 24.04.5, gp3 500 GB) với `NestedVirtualization=enabled` ⇒ có `/dev/kvm` + 32 cờ `vmx`; AVD `bench` (Android 14, 1080×2400) boot headless OK, screencap OK; trên host: **74 test offline + canary 6400 trial/0 leak PASS**; bridge deps cài sẵn (`~/bridge-venv`); ghép nối SSH từ IP tác nhân hoạt động.
- **G3 — bridge → Bedrock thật (2026-10-28)**: dùng *Bedrock API key* dạng bearer (`bedrock-api-key-...`) do giảng viên cấp; khóa lưu *ngoài repo* (`env/.env.bedrock.local`, đã gitignore; trên host `~/.sh_bedrock.env` quyền 600, loader không `source` vì token chứa `&Version=1`). Bridge trả

HTTP 200 với `us.anthropic.claude-sonnet-4-6` (12+4 token, 0,81 s); `/healthz` chỉ báo `bedrock_bearer_present`, không lộ giá trị. Do đó **không cần IAM instance profile** nữa.

- [x] **G2 — pilot tác nhân thật với Bedrock (2026-10-28)**: dựng Mobile-Agent v3.5 + AndroidWorld trên EC2 (AVD `AndroidWorldAvd`, API 33, `-grpc 8554`, cài `android_env`, torch CPU, `qwen_vl_utils`); phải sửa 4 lỗi tích hợp mới chạy được — quy đổi toạ độ (model trả *pixel của ảnh đã resize*, không phải 0–1000), prompt nêu rõ quy ước, hạ ảnh $1080 \times 2400 \to 844 \times 1876$ (3,4k → 2,1k token/lời gọi), cap 8 bước/tác vụ; ghi ở `agents/MA35_PATCHES.md`. Kết quả: (i) 10 tác vụ benign B0 = **1/10** (đo *trước* khi sửa toạ độ nên chỉ là lower bound, *không phải số báo cáo*); (ii) **OTP gửi bằng SMS, điều kiện B0: 10/10 trial agent đọc và trả lời đúng canary** (3–4 bước, 10–13 lời gọi, 42–63 s, ≈$0,11/trial; Wilson 95% CI [0,72; 1,00]). Đây là *mức rò rỉ nền* khi chưa có SecretHandle (B3 chưa tồn tại), không phải kết quả so sánh. Chi phí token cả phiên ≈$6.
- [ ] Khởi động thủ tục dài: license AndroidWorld/SPA-Bench, API key cloud model + trần chi phí, thiết bị.
- [x] **Tái hiện tấn công B0** (OTP-forwarding) trên emulator/Android stock 14: **10/10** trial rò rỉ, exposure rate **1.0** (Wilson 95% [0.72, 1.0]; `rate_results.json`).
- [x] Dựng disclosure monitor bản đầu (`monitor/monitor.py`, `run_rate.py`; log `exfil_log.jsonl`).
- [x] Khung đạo đức: quy trình canary, endpoint cô lập, không dữ liệu thật; kiểm yêu cầu IRB/hội đồng + mục ethics CFP (`docs/ethics.md`, 2026-10-17).
- [x] **Tái hiện B0 trên host EC2 thực tế — 2026-10-28:** port `build.ps1` sang Linux (`build_linux.sh`: aapt2/javac 17/d8/zipalign/apksigner; APK cuối SHA-256 `84845755...4d620a`), cài lên AVD `bench`: **10/10** và **100/100** trial rò rỉ, exposure **1.0** (Wilson 95% [0.963, 1.0]), `received_count`=100 (1:1). Ba lỗi *harness* đã tìm và sửa (không phải lỗi host): (i) API 34 cần `cmd notification allow_listener`, chỉ `settings put` thì không bind; (ii) hệ thống re-deliver notification đang active gây POST $O(n^2)$ rồi cạn kết nối → dedupe theo *toàn bộ text* của notification; (iii) Messages ngừng post khi shade bão hoà (∼47 hội thoại) → gọi `cancelAllNotifications()` sau mỗi lần forward; thêm warm-up SMS để tránh race lúc bind listener. Nhãn: *functional reproduction, not a paper number*.
- [ ] B3 (SecretHandle) chưa chạy được: cần hiện thực `system_server` trong AOSP (Track A); do đó cặp B0-vs-B3 hiện mới có nhánh B0.
- [x] Ghim phiên bản Python/OS/công cụ thống kê vào provenance — **2026-10-22:** `docs/toolchain_pins.json` (Python 3.12.10 / Windows-11-26300 / numpy 2.5.4 / matplotlib 3.11.2 / PyYAML 6.0.3 / ruff 0.17.1 / mypy 2.4.0, gắn HEAD `8f3e25d5`); chạy lại và ghi lạipin khi đổi ngữ nghĩa tham chiếu.

B4. DoD của G0

- [x] `pytest` xanh 100% (hiện 74 passed).
- [x] Không có bí mật thật trong repo (quét mẫu high-signal = 0; không `.env`/tệp khóa; `debug.keystore` là keystore debug dùng-một-lần).
- [⊡] Môi trường dev sẵn sàng (venv 3.12 + `ruff`/`mypy`); emulator chạy **ảnh stock** (chưa phải ảnh AOSP tự build).
- [x] **B0 tái hiện được** trên emulator/stock Android (điều kiện cứng của G0) — 2026-10-17, 10/10 rò rỉ.
- [x] D0–D6 có tài liệu quyết định.
- [x] Khung đạo đức xong (canary tổng hợp, endpoint cô lập, không dữ liệu thật) — `docs/ethics.md`.
- [x] **Qua G0 (25/10/2026)** — biên bản cổng: `docs/gates/G0.md` (lập 2026-10-17, kết luận ĐẠT kèm ghi chú ảnh stock).

PHẦN C — Giai đoạn 1: Củng cố mô hình tham chiếu Python (W1–W2)

- [x] Soát `core/crypto/policy/store/redaction/metrics/statistics` đối chiếu Algorithm 1–3 + `paper_to_code_traceability.csv`; **áp dụng D1** (HMAC-SHA-256 chuẩn tắc, tách khóa) và **D4** (giảm ngân sách tại bước giữ chỗ; metadata đã xác thực bất biến, ngân sách còn lại tách riêng) — 2026-10-17. Đã sửa lỗi: trước đây giảm `u` bên trong `H` làm hỏng `a` cho handle nhiều lần dùng.

- Test dựa tính chất: giao hội chính sách không mở rộng quyền; single-use đồng thời; đơn điệu hết hạn — `tests/test_properties.py` (seed cố định 20261017, 2000 mẫu/chính sách; 5 seed cho single-use).
- Test dựa mô hình: lịch trình crash/đồng thời tại ranh giới reserve/commit/rollback/recover — `tests/test_model.py` (4 kịch bản xác định + 300 lịch trình ngẫu nhiên: không bao giờ giao quá ngân sách đơn dùng).
- Đóng băng hợp đồng adapter (contract v1, 2026-10-17): bốn adapter AOSP/platform-flow/agent-runner/benchmark cùng các protocol tin cậy; `test_adapter_contracts.py` khóa chữ ký phương thức.
- Property test: không trường bí mật rò qua serialization công khai/audit — trong `test_properties.py` (repr handle/record/store + audit; cả dạng hex).
- Mở rộng oracle tiết lộ: exact, base64, URL, JSON, chuẩn hóa Unicode, chuẩn hóa chữ số và dạng ngăn cách (space/gạch) — `oracles.DisclosureOracle` (2026-10-17).
- Chạy `ruff` + `mypy`, xử lý cảnh báo: **0 cảnh báo, 0 lỗi** (2026-10-17). Ghim cấu hình ruff tường minh trong `pyproject.toml`; nâng `requires-python` lên `>=3.10` để hiện đại hóa typing; thêm `types-PyYAML`. `pytest`: 39 → 42 (họ 1,7) → 53 (property/model) → 58 (adapter contract) → 73 (2026-10-17) → **74 passed** (thêm smoke canary, PHẦN M).
- Cập nhật `SecretHandle/audits/` sau mỗi thay đổi ngữ nghĩa — 2026-10-17: cập nhật traceability, math-to-code, gaps, spec và phụ lục result-integrity.
- **DoD:** test xanh (74 passed); mọi thay đổi ngữ nghĩa có test (D4 có `test_store`/`test_model`, oracle có `test_oracles`, adapter có `test_adapter_contracts`); traceability phủ 100% đối tượng paper đã cài.

Các PHẦN D–N dưới đây mô tả *bản full* (Plan B) với lịch W1–W16. Với bản nộp **04/12/2026** (MobiSys Emerging Ideas), phần lớn hạng mục ở đây *chưa* cần — xem **PHẦN 0** để biết phạm vi bản nộp.

PHẦN D — Giai đoạn 2: Walking skeleton (cổng G1, Track A+B) [bản full]

- ☐ Lát cắt dọc đầu: SMS → mint → `ENTER` → ô nhập app đăng nhập.
- ☐ Dịch vụ `system_server` với AIDL tối thiểu: `mint` (allowlist), `resolve`, `revoke`; kho trong bộ nhớ (D2).
- ☐ Adapter SMS/thông báo bản test (emulator console hoặc app SMS test); che mã khỏi thông báo hướng tác nhân.
- ☐ Resolver tối thiểu: `ResolveFreshTargetContext` (package + field + tác vụ); từ chối nếu không khớp.
- ☐ Giữ chỗ nguyên tử bằng khóa kho.
- ☐ Đường vào cho tác nhân ADB: `cmd secrethandle enter` chạy UID shell; resolver kiểm tra UID; giá trị không qua stdout/log.
- ☐ Redaction cây trợ năng theo principal (so khớp giá trị chính xác) + che cửa sổ nguồn.
- ☐ App A (đăng nhập + OTP) + endpoint verifier/attacker cô lập.
- ☐ Adapter tác nhân → `ENTER(handle)`.
- ☐ Disclosure monitor.
- ☐ Killer thu nhỏ $n = 30$ B0 vs B3 với planner kịch bản + 1 tác nhân thật.
- ☐ **Không làm ở giai đoạn này:** kho bền vững, khóa phần cứng, xác nhận, WebView, ví, đa người dùng.
- ☐ **DoD G1:** `ENTER(handle)` vào trường OTP hợp lệ nhập đúng một lần; đích sai bị từ chối; canary vắng trong cây trợ năng + log tác nhân.
- ☐ **Qua G1 (15/11/2026)** — biên bản cổng. Nếu redaction ảnh chụp bất khả thi → lùi về che theo cửa sổ, ghi giới hạn.

PHẦN E — Giai đoạn 3: Hoàn thiện lõi dịch vụ & resolver (W6–W8, Track A)

- ☐ AIDL đầy đủ: `mint` (chỉ adapter allowlist), `listHandles`, `resolve`, `revoke`, `exportAudit` (bảo vệ, rate-limit).
- ☐ Mô hình quyền: xác thực caller/provenance trước khi đúc; task-token verifier, source allowlist, quota, rate limit.
- ☐ **Target node token**: ràng buộc window/connection/node/generation/package UID + TTL ngắn.
- ☐ Phân loại trường: input type framework, autofill hints, view semantics; không nhất quán → fail-closed.
- ☐ Giữ chỗ nguyên tử (CAS/khóa) live→reserved; tái xác thực đích trước nhập; inject một lần ràng buộc reservation.
- ☐ Mã hóa chuẩn tắc metadata, tách khóa, độ dài tag (nếu giữ MAC theo D1); báo cáo security level thực (TEE/StrongBox/none).
- ☐ Thu hồi: kết thúc tác vụ, khóa thiết bị, đổi profile, đổi package đích.
- ☐ Bảng xử lý lỗi (unknown handle, expired, mismatch, target vanished, redactor mất theo dõi, crash), tất cả value-oblivious; wipe bộ đệm mọi đường thoát.
- ☐ Test đồng thời đầu-cuối + `kill system_server` tại từng ranh giới reserve/register/inject/commit.
- ☐ **DoD:** test binder allowlist xanh; không có lịch trình đồng thời nào giao hai lần; kill giữa chừng không giao hai lần.

PHẦN F — Giai đoạn 4: Redaction quan sát & đường nhập riêng (W6–W9, Track A)

- ☐ Đường nhập riêng (private input) bỏ qua đường thao tác hướng tác nhân + lịch sử/gợi ý IME.
- ☐ Đăng ký nghĩa vụ redaction ρ **trước** khi giao giá trị.
- ☐ Redaction trợ năng theo principal: thay giá trị/text/sự kiện bằng mask theo kiểu.
- ☐ Redaction ảnh chụp **trước khi** buffer map vào tiến trình tác nhân (không overlay sau); phủ `screencap`, UiAutomation, MediaProjection, `takeScreenshot`.
- ☐ Theo dõi định danh view/window ổn định; tính lại bounds tại capture; không định danh lại được → che window 1 frame hoặc bỏ frame.
- ☐ Che bề mặt nguồn theo cửa sổ (thông báo, ứng dụng SMS, màn hình khóa) suốt đời handle.
- ☐ Loại action echo, debug text, content description chứa tài liệu bảo vệ.
- ☐ Kết thúc redaction khi trường xóa/window đóng/tác vụ kết thúc/trạng thái app tin cậy — **không** chỉ hẹn giờ.
- ☐ Harness đọc lại: sau nhập, thu ảnh chụp, cây trợ năng, text-change event, clipboard, IME, `logcat`, `dumpsys` qua UID app, UID shell, quan sát serialize; oracle mã hóa đa dạng.
- ☐ (T3) WebView origin binding, Protected Confirmation; nếu chưa → dialog hệ thống + nhãn assurance yếu hơn.
- ☐ **DoD (G2):** pilot $n = 100$ sau nhập giá trị vắng mặt trong mọi kênh trên cả 3 kiểu principal; mọi trường hợp không chắc chắn fail-closed.
- ☐ **Mốc bản full: T1 đủ chức năng** — nếu không đạt → giữ phạm vi hẹp, không mở T2/T3.

PHẦN G — Giai đoạn 5: Ứng dụng, endpoint, tác nhân, monitor (Track B, W1–W9)

- ☐ App A: đăng nhập + OTP SMS (T1).
- ☐ App B: 2FA nhiều trang với preview tin nhắn đối kháng (T1).
- ☐ App C: checkout địa chỉ + điện thoại (T2).

- ☐ App D: checkout token ví + xác nhận mỗi lần (T3).
- ☐ Mỗi app chỉ ghi ground-truth vào harness bảo vệ: định danh đích, đã giao/chưa, server chấp nhận, hoàn tất.
- ☐ Endpoint verifier (đo tính sẵn có định danh) + endpoint attacker cô lập (đích ngoài d), không mạng thật.
- ☐ Ghim nguồn + build + băm APK (SHA-256); ghi schema oracle server.
- ☐ Tác nhân: chọn 1 runner chính (AppAgent hoặc runner tương thích AndroidWorld đang bảo trì); thử tái hiện B0 ở G0.
- ☐ Tác nhân thứ hai (Mobile-Agent, DroidRun nếu ổn định) — T2.
- ☐ Mô hình: 1 cloud + 1 local/open-weights nếu khả thi, nếu không 2 cloud khác; ghim định danh + ngày chạy.
- ☐ Disclosure monitor: tìm canary chính xác + mã hóa cấu trúc trong prompt, ảnh (OCR), cây trợ năng, tool call, trace, model traffic, planner state, actions, clipboard, IME, logs, crash data, attacker traffic.
- ☐ Hồi quy tác vụ chung (AndroidWorld/SPA-Bench) — T2.
- ☐ **DoD:** chạy được 1 luồng app A dưới giám sát disclosure, tái lập với seed cố định; build tái lập; hash khớp.

PHẦN H — Giai đoạn 6: Baseline & ablation (W6–W10)

- ☐ **B0** (không bảo vệ): chỉ canary tổng hợp + đích trong bộ nhớ cô lập.
- ☐ **B1** (placeholder phát hiện được): bộ phát hiện tham chiếu tất định **hoặc** cài đặt thực của tác giả (cần duyệt); ghi rõ phạm vi.
- ☐ **B3** (SecretHandle): adapter AOSP đầy đủ cho T1 (mint, target token, private input, redaction, audit).
- ☐ **B2** (T2): Autofill/OTP Autofill/Credential Manager cho app hợp tác; `FLAG_SECURE`, che trường mật khẩu, content sensitivity; workflow không hỗ trợ ghi `not_applicable`.
- ☐ Ablation T1 (tắt từng thứ): đúc nguồn (thay bằng cạo màn hình), ràng buộc đích, ràng buộc tác vụ, vòng đời nguyên tử, redaction sau nhập; kiểm origin là T3.
- ☐ Biến thể không an toàn **chỉ** dùng canary tổng hợp + endpoint cô lập.
- ☐ **Đóng băng tham số trước khi xem kết quả**: bits định danh, bits tag, TTL, ngân sách dùng, rate limit, thời lượng quan sát, số lặp, số bootstrap, chính sách outlier, cỡ mẫu từng ô.
- ☐ **DoD (G3):** chuyển B0↔B3 không đổi text tác vụ; audit hiển thị quyết định; oracle cô lập; tham số đóng băng.
- ☐ **Mốc bản full: đóng băng mã hệ thống** — từ đây chỉ sửa lỗi có ghi nhận.

PHẦN I — Giai đoạn 7: Chạy thí nghiệm (W10–W13)

- ☐ Provisioning theo `docs/ec2_experiment_guide.md`; đặt tệp theo `docs/data_format.md`; clone repo tác nhân/benchmark tại commit đã audit.
- ☐ Copy `configs/experiment_template.yaml`; đặt đường dẫn/ID đã cấp phát; đóng băng tham số.
- ☐ Smoke test canary cô lập: xác nhận không có dữ liệu thật. Bản offline tổng hợp đã có (chi tiết ở PHẦN M); bản thiết bị thật còn chờ.
- ☐ **Killer experiment đầy đủ** (B0 vs B3 trên app A), B3 $n \geq 300$: kiểm 3 điều kiện (a)(b)(c).
- ☐ Ma trận T1 (~8.000 trial LLM) trên emulator/Cuttlefish; đo độ trễ/bộ nhớ trên Pixel thật.
- ☐ Họ tấn công kịch bản (3, 4, TOCTOU của 7) với $n \geq 10^4$, không LLM.
- ☐ Ghi **mọi** loại trừ theo nhóm (agent crash, platform crash, network outage, user cancel, định danh không hỗ trợ); chặn trước chính sách outlier.
- ☐ Xuất raw secret-free: `trials.jsonl`, `summary.json`, `metrics.csv`, `provenance.json` mở rộng (hash git/AOSP/build/kernel/APK/model/prompt/policy).
- ☐ Sinh bảng/hình **chỉ** từ raw.

☐ **DoD:** (a) giá trị thô vắng mọi artifact; (b) redirect bị từ chối; (c) login hợp lệ thành công; mọi loại trừ được ghi; bảng/hình sinh từ raw.

PHẦN J — Giai đoạn 8–9: Mở rộng T2/T3 (chỉ khi G2 qua)

☐ (T2) Adapter clipboard nhạy cảm: thay nội dung clip hướng tác nhân bằng projection công khai; giữ dán thường cho người dùng.
☐ (T2) App C (địa chỉ + điện thoại); B2 + so sánh cơ chế che nền tảng.
☐ (T2) Đo năng lượng (Perfetto/Batterystats); tác nhân thứ hai; hồi quy tác vụ chung.
☐ (T2) WebView fail-closed: đo tỉ lệ từ chối sai, ghi `unsupported`.
☐ (T3) Credential Manager adapter; ví + Protected Confirmation (app D).
☐ (T3) Xác thực WebView origin (node→frame→origin); fail-closed nếu không đủ.
☐ (T3) Kho bền vững + nhật ký sự cố + đa người dùng/sao lưu; khóa StrongBox/Knox; thiết bị OEM.
☐ Lưu ý: hạng mục T3 **không** nêu trong đóng góp nếu chưa làm — chuyển sang Giới hạn/Hướng phát triển.

PHẦN K — Giai đoạn 10: Phân tích & viết bài (W9–W15)

☐ Rút gọn bản thảo 53 trang về giới hạn venue (~12–13 trang thân bài; xác nhận CFP); chuyển chứng minh/thí nghiệm bổ sung sang phụ lục/technical report.
☐ Báo cáo nhị phân dạng "0 of n" + Wilson CI; không tuyên bố tuyệt đối từ zero.
☐ Độ trễ: trung vị, phân vị đuôi, bootstrap interval (theo cụm), phân phối đầy đủ.
☐ So sánh cặp: McNemar chính xác / permutation cặp; RQ1–RQ4 là primary.
☐ Thay **mọi** gạch/TODO trong bảng kết quả/tham số/ablation/tương thích bằng giá trị đo/`unsupported`/`not applicable`.
☐ Thay/gỡ tọa độ PGFPlots khái niệm (`figures/pgfplots_placeholder_results.tex`).
☐ Kiểm giả định định lý bằng oracle thực nghiệm; nêu giả định nào còn kiến trúc.
☐ Cập nhật closest-work/novelty; chạy lại tìm kiếm tài liệu ngay trước nộp; xác minh toàn văn các so sánh mới.
☐ Chuyển sang class/mẫu LaTeX của venue; điền metadata tác giả/cơ quan/tuyên bố lợi ích/dữ liệu/đạo đức; tuân chính sách ẩn danh/đạo đức/AI-LLM.
☐ **DoD (bản full):** không còn TODO/gạch trong bảng; mọi hình/bảng tái tạo từ raw; metadata cuối điền; checker nộp xanh.
☐ **Mốc bản full: đóng băng số liệu + bản thảo** (lịch kỳ sau).

PHẦN L — Trích dẫn & bằng chứng

■ Nâng so sánh chỉ-abstract trong `citation_claim_map.csv` lên xác minh full-text trang/mục (đặc biệt vai trò AutoDroid; bằng chứng thực tế ở `sections/`). **2026-10-17:** closest-work `zhao2026anonymization` đã xác minh full-text (arXiv HTML v3, Sec. 3.2/3.5); **sửa lỗi** `wen2023autodroid` — nay chỉ trích dẫn đúng vai trò hệ tác nhân di động; đã sửa ở cả `mobisys/` và bản full. **Bổ sung 2026-10-17:** 4 mục còn lại đã đối chiếu bản arXiv hiện hành — `du2025mobileattacks` nâng lên **full-text** (arXiv HTML v3, Sec. IV-C: thu hoạch mã xác minh Alipay); `debenedetti2025camel` (v2), `costa2025fides` (v2), `shi2025progent` (v3) giữ **abstract verified** vì bản thảo chỉ dùng tóm tắt cấp cao đã được bao hàm; đã ghi nhận trôi phiên bản. Quyết định mở: **đã chốt 2026-10-22** — tiêu đề bib cho `du2025mobileattacks` dùng tiêu đề bản **v3** (*Exploiting Mobile LLM Agents as Confused Deputies via Non-App-Controlled Channels*) vì bản thảo trích v3 (nội dung đã xác minh ở Sec. IV-C); metadata arXiv chưa phản ánh — rà lại ở camera-ready trong trường hợp metadata cập nhật. Đã sửa `references_verified.bib` + `citation_claim_map.csv` + `citation_todo.md` + `citation_consistency_report.md`.

- ☐ Chạy lại tìm kiếm tài liệu ngay trước nộp; cập nhật closest-work/novelty.
- ☐ Thay arXiv bằng bản archival khi có; xác minh tác giả/trang/DOI/venue.
- ☐ Giải quyết trích dẫn archival ổn định cho DroidRun nếu dùng làm tác nhân đánh giá.
- ☐ Giữ HaS, Rescriber, PAPILLON, PrivacyRestore, Dual-LLM pattern, trang sự kiện/sản phẩm ở ngoài trừ khi xác minh bản ghi/claim chính.
- ☐ Archive snapshot các trang Android Developers/AOSP dùng trích dẫn (kèm access date).

PHẦN M — Artifact & nộp bài (W15–W16, Giai đoạn 11)

- ⊡ Phát hành: patch set AOSP, build manifest, hash app/tác nhân/mô hình, prompt, seed, canary monitor, schema raw-data, script phân tích, license. **Đã có:** seed ghim trong cấu hình, canary monitor, schema, script phân tích/kiểm; **2026-10-22:** giấy phép đã chốt — `Apache-2.0`, holder "SecretHandle Authors" (khớp AOSP, cấp bằng sáng chế); đã cài `SecretHandle/LICENSE`, ghi vào `pyproject.toml`, `docs/artifact.md`, §artifact bản mobisys. **Còn:** patch set AOSP/build manifest chờ build thiết bị.
- ■ Phụ lục artifact + mô tả (MobiSys artifact evaluation *tùy chọn*, sau khi được nhận); tách test thiết bị khỏi test emulator; tài liệu tính năng OEM không có. **2026-10-17:** viết `docs/artifact.md` (mô tả artifact, lệnh một-bước, smoke offline, phạm vi, ghi chú LICENSE) và `docs/oem_features.md` (tính năng OEM thiếu + tầng test). Tách tầng test bằng marker pytest `device`/`emulator` (`pyproject.toml`) + target `make test-offline` + mục "Test tiers" trong `docs/reproducibility.md`. Phụ lục chính thức trong bài nộp để sau khi được nhận.
- ■ Một lệnh build/run + smoke test canary cô lập offline; CI Python 3.11/3.12 + pipeline thiết bị kích hoạt thủ công. `make check`/`scripts/smoke_check.py` (offline, 1599 canary, 0 rò rỉ); `.github/workflows/ci.yml` (3.11/3.12) + `device.yml` (`workflow_dispatch`); local verify 74 passed (2026-10-17).
- ⊡ Rà `TODO_before_submission.md` lần cuối; chạy checker LaTeX, kiểm accessibility, plagiarism/self-overlap, camera-ready. **2026-10-17:** thêm `tools/manuscript_check.py` (quét placeholder + build + parse log) và `tools/self_overlap.py` + `self_overlap_report.md` (trùng lặp nội bộ short vs full: 3.2% 15-gram); `accessibility_audit.md` (posture; `accessibility.sty` chưa cài nên `\Description` tạm hoãn). build mobisys sạch (0 undefined/0 overfull); `sections/`+`appendix/` không còn placeholder. **Còn:** camera-ready validation (sau khi được nhận).
- ⊡ Render lại mọi hình/bảng sau thay đổi class cuối; lặp `figure_quality_audit.md`. **2026-10-17:** render lại 6 hình bản full (trang 11/13/17/21/30/34) + hình mobisys (trang 4) vào `figure_previews/`; cập nhật audit (nguồn hình không đổi từ 2026-10-03, chỉ dịch trang). **Còn:** lần render/soát cuối sau khi chốt class + soát mắt hình mobisys mới.
- ☐ Nộp **trước** hạn vài ngày (hạn kỳ sau — tra cứu CFP tại thời điểm lập lịch).

PHẦN N — Audit bảo trì (chạy lại sau mỗi thay đổi lớn)

- ☐ `math_audit.md` + `theorem_dependency_graph.md` sau đổi định lý.
- ☐ `notation_consistency_check.md` sau đổi ký hiệu.
- ☐ `citation_consistency_report.md` + `citation_claim_map.csv` sau đổi trích dẫn.
- ☐ `figure_quality_audit.md` sau render lại hình.
- ☐ `claim_strength_audit.md` sau đổi tuyên bố.
- ☐ `topic_alignment_check.md` + `idea_fidelity_report.md` sau đổi phạm vi/đóng góp.
- ☐ `SecretHandle/audits/*` sau mỗi thay đổi ngữ nghĩa mã.
- ☐ `reviewer_audit.md` sau mỗi vòng soát.

Rủi ro chính & phương án (MobiSys Emerging Ideas)

Rủi ro	Phương án
Hạn 04/12/2026 còn 7 tuần, chưa có số đo	Nộp **Emerging Ideas** (không đòi evaluation đầy đủ); bằng chứng sơ bộ từ mô hình tham chiếu; kế hoạch đánh giá cho bản full
Không có thiết bị thật (Pixel)	D6: emulator/Cuttlefish; độ trễ/năng lượng + keystore phần cứng chuyển sang Limitations
AOSP build không kịp (Windows/Linux)	AOSP là Plan B; dùng emulator/custom image hoặc Cuttlefish; B0/monitor không cần AOSP
Bị coi là "chưa hoàn chỉnh"	Emerging Ideas ưu tiên insight; nêu rõ giới hạn; *không* biến placeholder thành kết quả
Tác nhân ADB chạy UID shell/root	D3; đánh giá `adb unroot` + SELinux enforcing; thử 3 kiểu principal
Bề mặt nguồn lộ OTP trước `ENTER`	Che theo cửa sổ nguồn; fail-closed; kiểm trong tấn công họ 1
Format/venue (12 trang, sigconf, single-blind, LLM)	Cài `acmart` sigconf; ghi tên tác giả; gán nhãn LLM; đọc kỹ CFP

5 hành động tiếp theo (ưu tiên ngay, tuần này)

1. ■ Chốt **D0–D6** trong `SecretHandle/docs/design_decisions.md`: D0 nay là **MobiSys 2027 Emerging Ideas**, thêm D6 (môi trường không Pixel) — đã hoàn tất 2026-10-17.
2. ■ **Tái hiện B0** (OTP-forwarding) trên **emulator/Android stock** + dựng disclosure monitor bản đầu — xong 2026-10-17 (10/10 rò rỉ, rate 1.0).
3. ■ Dựng môi trường dev: venv **Python 3.12** + `pip install -e '.[dev]'`, xác nhận `ruff`/`mypy`, `pytest` 74 passed — xong 2026-10-17.
4. ■ **Khung bản thảo Emerging Ideas** `mobisys/`: `\documentclass[sigconf,10pt]{acmart}` + problem/threat-model/design/mô hình hình thức/thuật toán/bằng chứng/giới hạn/đạo đức/kế hoạch (build **12 trang**, 0 overfull, 0 undefined; thêm §`model` (định nghĩa + 4 bảo đảm) và §`algorithm` (Mint/Resolve), bảng goals/failures, ví dụ xuyên suốt, hình kiến trúc `figure*`). **2026-10-22:** khung xem như xong; điền tên/cơ quan tác giả người dùng tự làm trực tiếp trong `mobisys/main.tex` trước khi nộp (nhắc lại ở G3).
5. ■ Dựng **bằng chứng sơ bộ** từ mô hình tham chiếu Python (6400 trial, 8 họ tấn công, ghi rõ là mô phỏng; `docs/preliminary_evidence.md`) + viết **kế hoạch đánh giá** đầy đủ cho bản full (`docs/evaluation_plan.md`) — xong 2026-10-17.

Song song (Plan B, không gấp): kích hoạt `repo sync` AOSP + ghim commit; cấp phát license AndroidWorld/SPA-Bench, API model + trần chi phí, EC2 cô lập.

Ghi chú: Khi một mục xong, đổi □ → ■ và ghi ngày. Khi cổng G0–G3 đạt, viết biên bản cổng ngắn (kết quả đo, quyết định, thay đổi phạm vi). Biên dịch: `xelatex MASTER_CHECKLIST.tex` hai lần.