

Second Assignment

Thuraya Waheeb Al-hobaishi

Supervision of Mr.Malek

2025/8/8

مقارنة بين أنواع ال Template

نوع ال-Template	اللغة/الإطار	الوصف	المميزات	العيوب	أمثلة استخدام
Jinja2	Python	شبيه بـ DTL لكن أقوى وأسرع.	-أداء عالي -صيغة قريبة من Python -يدعم التوريث	يحتاج تصفية جيدة ضد XSS	Ansible Flask
Mako	Python	كتابة HTML مع Python مباشرة	-سريع جدًا -مرونة كاملة	مزج المنطق مع العرض	Pylons Pyramid
Chameleon	Python	محرك سريع متوافق مع ZPT	-أداء ممتاز -يدعم معايير HTML و XML	أقل شهرة من Jinja2	Pyramid Plone
Mustache	متعدد اللغات	محرك بدون منطق Logic-less	محرك بدون منطق Logic-less	لا يدعم منطق معقد	Mustache.js Go templates

Meteor Ember.js	مرونة أقل من Jinja2	يُدمع Helpers -إعادة الاستخدام	تطوير لـ Mustache بمنطق محدود.	JS/Node.js	Handlebars
Express.js	اختلاط منطق مع عرض	-سهل -تعلم سريع	مع HTML مدمج JavaScript	Node.js	EJS
Express.js	يحتاج وقت للتعوّد	-يقلل حجم الكود -مظهر نظيف	صيغة مختصرة للـ HTML	Node.js	Pug (Jade)
Drupal Symfony	أبطأ من بعض البدائل	-أمان عالي -مرونة	محرك حديث وقوي	PHP	Twig
Laravel	خاص بـLaravel	-يُدمع التوريث -خفيف	مدمج فيLaravel	PHP (Laravel)	Blade
أنظمة PHP قديمة	صيغة قديمة	-مستقر -يُدمع التخزين المؤقت	من أقدم المحركات	PHP	Smarty
Spring Boot	منحنى تعلم	متوافق معSpring	يولد HTML ديناميكي	Java	Thymeleaf
Java web apps	صيغة معقدة	-مرن -سريع	محرك Java قوي	Java	FreeMarker

ASP.NET MVC	خاص بـ.NET.	-قوي -متكامل مع.NET.	HTML مع C# مدمج	C# (.NET)	Razor
Ruby on Rails	يحتاج تعود	-كود أنظف -أسرع كتابة	اختصار HTML مع تنظيم	Ruby	Haml
Ruby on Rails	مزج منطق مع عرض	-بسيط -مدمج في Rails	HTML مع Ruby مدمج	Ruby	ERB

مقارنة بين أنواع الفلاتر

الوصف	الفلتر
تنسيق التاريخ بطريقة محددة	date
عرض الوقت فقط من كائن تاريخ/وقت	time
يعرض عدد العناصر في قائمة أو طول النص	length

دمج عناصر القائمة بفواصل معين.	join
قطع النص بعد عدد معين من الحروف	truncatechars
قطع النص بعد عدد معين من الكلمات	truncatewords
حساب عدد الكلمات في النص	wordcount
عرض نصوص مخصصة للقيم المنطقية True/False/None	yesno
إضافة صيغة الجمع للكلمة حسب العدد	pluralize
تنسيق الأعداد العشرية	floatformat
عرض حجم الملف بطريقة مقروءة	filesizeformat
عرض أول عنصر من قائمة	first
عرض آخر عنصر من قائمة	last
ترتيب قائمة قواميس حسب مفتاح معين	dictsort
اختيار عنصر عشوائي من قائمة	random

اكتب فلتر جديد غير موجود بالملف /

فلتر mood_emoji :

يحلل النص إذا فيه كلمات معينة (مثل: happy ، sad ، angry) ويضيف إيموجي يناسب المزاج.

مثال /

I am very happy today

النتيجة /

😊 I am very happy today

```
1  from django import template
2
3  register = template.Library()
4
5  @register.filter(name='mood_emoji')
6  def mood_emoji(value):
7      """
8      يضيف إيموجي يناسب المزاج حسب الكلمة الموجودة في النص
9      """
10     if not isinstance(value, str):
11         return value
12
13     text = value.lower()
14
15     if "happy" in text or "joy" in text:
16         return value + " 😊"
17     elif "sad" in text or "cry" in text:
18         return value + " 😞"
19     elif "angry" in text or "mad" in text:
20         return value + " 😡"
21     elif "love" in text:
22         return value + " ❤️"
23     elif "surprised" in text or "shock" in text:
24         return value + " 😲"
25     else:
26         return value + " 😐"
```