Ici, le but est d'essayer la résolution de nom d'une VM et vérifier que celle ci fonctionne

```
#!/bin/bash
   if [[ $# -lt 1 ]];
      then
      cat <<DOC
5
   Script pour test de r solution dns
6
   Usage :
        $0 <destination> ...
10
11
        <destination> nom de domaine de l'h teuexu:uwww.
            facebook.com, ufacebook.com, ufacebook.fr
   DOC
   \square\squareexit\square1
14
15
   ⊔⊔fi
16
   #uv rificationud'un nom de domaine du type
17
18
   for testHost in "$0";
19
20
        if ! [[ testHost = [a-z][a-z]*\.[a-z][a-z][a-z]*\.?[a
21
            -z]*$ ]]; then
        echo "Domaine invalide: $\testHost \"
22
          exit 1
23
        fi
24
      done
25
   # communications avec toutes les adresse DNS
28
   for host in "$0";
29
30
        if host "$host" &> /dev/null; then
31
             echo "laur solutionudeunomudeu:u$hostufonctionne"
32
33
          else
             echo "la_{\sqcup}r solution_{\sqcup}de_{\sqcup}nom_{\sqcup}de_{\sqcup}:_{\sqcup}$host_{\sqcup}a_{\sqcup} chou "
        fi
35
      done
36
```

Listing 1 – test ping