WUOLAH

TEST-BD-CONV-1-2025.pdf

Anónimo

Bases de Datos

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Huelva

Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

1 **Una relación está en 3FN (tercera forma normal):**

- Si, estando en 2FN, no tiene grupos repetitivos y cada atributo forma un solo valor proveniente de su dominio.
- Si en las dependencias funcionales existentes todo determinante es una clave candidata.
- Si, estando en 2FN, no existen dependencias transitivas entre atributos no primos y la clave primaria.

2 **Si revocamos un permiso a un determinado usuario de la BD, mediante una sentencia REVOKE incluyendo la opción GRANT OPTION FOR:** → estudiar todos los casos

- Se revocará el permiso tanto al usuario indicado como a aquellos a los que éste haya concedido dicho privilegio.
- Se revocará el permiso al usuario indicado únicamente en caso de que éste no lo haya propagado.
- Se revocará únicamente la capacidad de propagar el permiso, pero el usuario podrá seguir accediendo al recurso correspondiente.

3 **En el Modelo Relacional, la integridad referencial:** → estudiar

- Es consecuencia de las operaciones de inserción.
- Permite que los valores que pueden aparecer en la clave ajena de una relación coincidan con los valores que aparecen como clave primitiva en otra relación (o sean nulos).
- Permite que los valores que pueden aparecer en la clave ajena de una relación coincidan con los valores que aparecen como clave primaria en otra relación (y no pueden ser nulos).

4 **En relación a los lenguajes relacionales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:** estudiar p2 y p3 del tema 3

- La capacidad de expresión del Cálculo Relacional de Dominios es superior a la del Álgebra Relacional básica.
- El Cálculo Relacional de Tuplas tiene la misma capacidad de expresión que el Álgebra Relacional básica.
- Ambas afirmaciones son correctas.

5 **Sea U un usuario de una BD, tal que su nivel de seguridad es NS(U) = S, y sea R un objeto de la misma, tal que su nivel de seguridad es NS(R) = TS. De acuerdo con el método de control de acceso obligatorio de Bell-Lapadula, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

(x) leer ↔ ↑ alto
(x) modificar ↔ ↑ bajo

- El usuario U sólo podrá modificar el objeto R.
- El usuario U sólo podrá leer el objeto R.
- El usuario U no tendrá ningún tipo de permiso sobre el objeto R, esto es, no podrá leerlo ni escribirlo.

(x) Álgebra → CR ⇒ tienen el mismo poder de expresión. Para cada exp. de álgebra, ∃ una exp. equivalente en CR y viceversa

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

6 **Sea A el conjunto de atributos de una relación R2 (relación que referencia) que actúan como clave ajena de una relación R1 (relación referenciada). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:**

una clave ajena sí puede ser null (a no se que sea "NOT NULL"

- R1 y R2 pueden ser la misma relación.
- Los valores de A nunca pueden ser nulos.
- Los atributos de A están definidos en el mismo dominio que aquellos que integran la clave primaria de R1.

7 **En relación a los niveles de aislamiento de las transacciones en sistemas concurrentes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:** estudio teoría

- El nivel Read Uncommited sólo garantiza la no ocurrencia de lecturas no repetibles.
- El nivel Read Commited permite evitar las lecturas no confirmadas, y también los análisis inconsistentes.
- El nivel Repeatable Read no evita la ocurrencia de fantasmas.

8 **En relación las técnicas de control de concurrencia, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- Durante la fase de expansión del protocolo de bloqueo en 2 fases básico, sólo pueden liberarse las reservas de aquellos recursos que hayan sido bloqueados en modo compartido, nunca para aquellos elementos bloqueados para su escritura.
- El uso de bloqueos no garantiza la serializabilidad de la planificación.
- El uso del protocolo de bloqueo en 2 fases estricto nos garantiza la no ocurrencia de situaciones de interbloqueo.

9 **Una clave alternativa de una relación R(A) es:**

- Todo subconjunto de A que incluya a los atributos que forman la clave primaria de R.
- Un subconjunto mínimo de A al que se le puede asociar la restricción de "Único" en la definición de R. es otra clave candidata distinta de la clave primaria
- Cualquier clave candidata de R formada por, al menos, dos atributos.

10 **Dada la siguiente expresión Z de álgebra relacional, se puede afirmar que:**

$$Z = \sigma_{a=\text{"}xyz\text{"}}(R1)$$

- La cardinalidad (Z) ≥ cardinalidad (R).
- El grado (Z) = grado (R).
- Ninguna de las otras respuestas.

$$Z = \pi_a(R)$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad