

C:\Windows\system32\cmd.exe

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

Suffisso DNS specifico per connessione:

Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::84be:c36:520e:dbff%1

Indirizzo IPv4 : 192.168.50.102

Subnet mask : 255.255.255.0

Gateway predefinito : 192.168.50.1

Scheda Tunnel isatap.{2C53A726-300C-4D11-8077-69FBDAA88A2D}:

Stato supporto : Supporto disconnesso

Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\Admin>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 0ms, Massimo = 1ms, Medio = 0ms

C:\Users\Admin>ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\Admin>